

## **VELATURA SILOSSANICA**

FINITURA DECORATIVA PER ESTERNI ED INTERNI AD EFFETTO ANTICHIZZATO

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Composizione</b>	Resine acriliche e silossaniche in dispersione, pigmenti pregiati solidi alla luce, cariche minerali naturali
<b>Peso specifico</b>	1,470 Kg/lit
<b>Resa</b>	da 6 a 10 mq/Lt per mano, in funzione del supporto
<b>Diluizione</b>	acqua fino ad un max del 50%
<b>Essiccazione (a + 25°C. e 50% U.R.)</b>	secca al tatto: 1-2 ore - sopraverniciabile: 8 ore - secca in profondità: 2-3 giorni
<b>Applicazione</b>	a pennello-tampone- spugna- guanto (secondo l'effetto desiderato)
<b>Proprietà del prodotto</b>	VELATURA SILOSSANICA e' un prodotto formulato a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, resine silossaniche, pigmenti solidi alla luce. Le sue caratteristiche principali sono: - resistenza allo sfarinamento - ottima aderenza su ogni supporto - facilita' di applicazione - resistenza al lavaggio - ottima traspirabilità - basso assorbimento di acqua

-segue-

## **PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE**

**Preparazione del fondo** Procedere alla stesura di due mani di base bianca per velatura (per esterno Idroquarz Plus, mentre per interno Chromastar)  
A copertura perfetta del supporto, e ad essiccazione avvenuta, applicare a Pennello Velatura Silossanica diluita con acqua al 50%, e procedere alla lavorazione in base all'effetto desiderato.

**Tinte** Neutro + 28 colori di cartella  
**NOTA:** il prodotto è fornito neutro e può essere tinteggiato con l'apposito toner

**Imballi** Secchielli in plastica da Lt.2,5

**Raccomandazioni** Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione

**N.B.** Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.