



VARIOL® M Maschinenspülmittel chlorfrei



Alkalisches Reinigungsmittel zur gewerblichen Reinigung von verschmutztem Küchen-, Kantinegeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Reinigt schonend und entfernt mühelos Stärke-, Fett- und Eiweißablagerungen. Schaumfrei, chlorfrei.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

5 – 15 % Phosphate, < 5 % Polycarboxylate

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren. **Nicht für manuelle Dosierung geeignet!** Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 – 7 ml Produkt/ Liter Spülflotte einstellen. Arbeitstemperatur 55 – 65°C
Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

pH-Wert im Konzentrat ca. 14

4681 10-l-Kanister

1719

Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeiten entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Entsorgung gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Enthält Kaliumhydroxid.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Lagertemperatur: + 5 – 30 °C

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. **interseroh**



LUCID: DE1360655885719

Inhaltsstoffe:

Dosierung:
(gewerbl. Spülmaschine)

Physikalische Angaben:

Art.-Nr. / Verpackung:

UN-Nr.:

Kennzeichnung:



Bemerkungen:

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.