

TECHNISCHE DATEN 25 SERIE

(Kabine)



		5025C	6225C
Abmessungen	Länge	mm	3421
	Breite*	mm	1650 - 1790
	Höhe*	mm	2450 - 2500
	Radstand	mm	1806
	Bodenfreiheit*	mm	355
	Leergewicht	kg	2030
Min. Wendekreis (außen)		mm	4750
max. Achslast	vorne	kg	933
	hinten	kg	2217
zul. Gesamtgewicht		kg	3150
Anhängelast	ungebremst	kg	2320
	gebremst	kg	4000
Motor	Hersteller	KUKJE	
	Typ	wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel	
Model		A2300N2	A2300T3
Einspritzung		indirekt	indirekt Turbo
Leistung	PS	48	58
	KW	34,2	43
Zylinderanzahl		4	
Hubraum	ccm	2286	
Luftfilter		Trockenluftfilter	
Tankinhalt	Liter	45	
Batterie	Volt	12	
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung	
Lenkung		hydraulisch	
Angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)	
Reifen	Ackerstollen	vorne	9.5 - 16
		hinten	13.6 - 26
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe, voll synchronisiert	
	Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12	
Höchstgeschwindigkeit*	km/h	29	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1	Kategorie 2
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500
Regelung		Position / Zugwiderstand	
Pumpe		Tandempumpe	
- Arbeitshydraulik	l/min	39	
- Servopumpe	l/min	18	
Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 540 Eco
Zusatzsteuergerät		2x doppelwirkend vorne und 2x doppelwirkend hinten	
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, verstellbares Lenkrad, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB		

*Abhängig von Bereifung