

Holzspalter mit Straßenfahrwerk 12/16 to - Serie VMR

SPALTEN



■ Holzspalter VMR 12 - 16 Tonnen

Mit dem Straßenfahrwerk ist der VMR problemlos zu transportieren. Für den Transport wird der Spalter mit der hydraulischen Schwenkvorrichtung in die liegende Transportstellung gebracht.

- Gutachten Europäische Richtlinie 2007/46/CE
- Straßenfahrwerk
- Einfache und leichtgängige Zweihandschaltung
- Elektrostart auf Dieselmotor
- Kugelkopfkupplung
- Kolbenschnellrücklauf
- Vollstahl-Bodenplatte
- Messingführung
- Halterung für Sappie
- Stammheber serienmässig
- **Zubehör** [seite 34](#)



VMR16ESS



12 To Ø 70 cm
< 100 cm >



16 To Ø 80 cm
< 100 cm >

Holzspalter	VMR12ESS DP	VMR12DIE DP	VMR16ESS-9 DP	VMR16ESS-13DP	VMR16DIE DP
<i>Straßenzulassung</i>					
Spaltkraft (to)	12	12	16	16	16
Öffnungsweite (cm)	108	108	108	108	108
Pumpe	Doppel	Doppel	Doppel	Doppel	Doppel
Antrieb	9PS Honda Benzin	9PS Diesel	9PS Honda Benzin	13PS Honda Benzin	9PS Diesel
Tankkapazität	5,3 L	5,5 L	5,3 L	6,1 L	5,5 L
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	14	14	9	9	9
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	25	25	19,7	19,7	19,7
Stempelrücklauf (cm/s)	22	22	13,3	13,3	13,3
Behälterkapazität (L)	24	24	24	24	24
Pumpenleistung (L/min)	36,2	36,2	36,2	36,2	36,2
Abmessungen (HxLxB cm)	(<i>Transportposition</i>) : 186 x 126 x 295 / (<i>Arbeitsposition</i>) : 250 x 126 x 287				
Eigengewicht (kg)	497	510	532	534	540
Modelle mit Zapfwellenantrieb, E-Motor oder kombiniertem Antrieb. Auf Anfrage! Nach den geltenden Vorschriften, ist es nicht erlaubt, eine Seilwinde auf Holzspalter mit Straßenfahrwerk zu montieren.	Achse mit Feststellbremse				
	Stammheber hydraulisch V12/16 für VMR (LBH000500)				
	Ersatzrad (SUP00011)				
	Diebstahlsicherung (ANTO0005)				