

■ Holzspalter V17 - 17 Tonnen

Ergonomisch - Sicher - Schnell

- Einfache und leichtgängige
Zweihandschaltung
- Mechanischer Stammheber (*serienmässig*)
- Öffnungsweite 115 cm
- Zylinderhub 105 cm,
werkzeuglos absenkbar
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Messingführung mit Schmierung
- Vollstahl-Bodenplatte mit schrägen Kanten
- Gusspumpe (*auf Zapfwellenantrieb*)



VPF17



VPF 17 mit Seilwinde



Ø 80 cm
< 110 cm >



VIDEO AUF
WWW.A-M-R.FR

Holzspalter	VEL17	VHY17	VPF17	VHE17	VPE17
Spaltkraft (to)	17	17	17	17	17
Öffnungsweite (cm)	115	115	115	115	115
Pumpe	Doppel	-	Einfach	Doppel	Einfach/Doppel
Antrieb	400 V / 4,8 kW	Schlepperhydraulik	Zapfwellenantrieb	Schlepperhydraulik u. E-Motor 400 V	Zapfwellenantrieb u. E-Motor 400 V
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	9,5	*	11,8	* / 9,5	11,8 / 9,5
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	21,0	*	27,9	* / 20,9	27,9 / 21,0
Stempelrücklauf (cm/s)	14,2	*	17,6	* / 14,2	17,6 / 14,2
Behälterkapazität (L)	28	*	28	28	28
Pumpenleistung (L/min)	43	*	57	* / 43	57 / 43
Abmessungen (HxLxB cm)	262 (<i>Arbeitsposition</i>) / 200 (<i>Transportposition</i>) x 135 x 120				
Eigengewicht (kg)	445	362	426	452	470

*abhängig von der Traktorleistung

Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)

Optionen und Zubehör auf Seite 28 & 29