

TECHNISCHE DATEN F SERIE

(Überrollbügel)



		F25Rn	F50Rn	F50Hn
Abmessungen	Länge	mm	3429	
	Breite*	mm	1330 - 1610	
	Höhe*	mm	2420 - 2650	
	Radstand	mm	1670	
	Bodenfreiheit*	mm	330	
	Leergewicht	kg	1431	1548
min. Wendekreis (außen)		mm	4750	
max. Achslast	vorne	kg	860	
	hinten	kg	1630	
zul. Gesamtgewicht		kg	2490	
Anhängelast	ungebremst	kg	1920	
	gebremst	kg	3500	
Motor	Hersteller	KUKJE		
	Typ	wasser-gekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel	wasser-gekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel	
Model		A1700N6	A2300N2	
Einspritzung		indirekt		
Leistung	PS	25	48	
	KW	18,4	35,3	
Zylinderanzahl		3	4	
Hubraum	ccm	1714	2286	
Luftfilter		Trockenluftfilter		
Tankinhalt	Liter	30		
Batterie	Volt	12		
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		-
Lenkung		hydraulisch		
Angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Reifen	Ackerstollen	vorne	7 - 16	
		hinten	11.2 - 24	
Getriebe	Typ	Schaltgetriebe, voll synchronisiert		Hydrostat
	Hydrostat	-		3-Stufen
	Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12		-
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	28	
Hydrauliksystem	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500	
	Regelung	Position / Zugwiderstand		
	Pumpe	Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	34	
	- Servopumpe	l/min	18	
Zapfwelle	hinten	U/min	540 / 540 Eco	
Zusatzsteuergerät		1x doppelwirkend hinten + 1x doppelwirkend optional		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten			

*Abhängig von Bereifung