



LA CALCE STUCCO



DECORATIVO MURALE AL GRASSELLO DI CALCE

DESCRIZIONE

LA CALCE STUCCO è un rivestimento ecologico decorativo con effetto "STUCCO VENEZIANO" a base di grassello di calce stagionato e filtrato, pigmenti minerali, additivi speciali ed inerti minerali, adatta sia per interni che per esterni. **LA CALCE STUCCO** conferisce al supporto una finitura lucida riproponendo le preziose tradizioni rinascimentali. La sua composizione naturale le conferisce un'eccezionale traspirabilità (certificazione CSI), una bassa ritenzione dello smog ed un'ottima resistenza agli agenti batterici.

METODO D'USO

Trattandosi di un prodotto altamente traspirante è opportuno che venga applicato su di un fondo altrettanto traspirante.

- Il fondo esistente deve essere asciutto risanato da eventuali ammaloramenti; polvere ed incrostazioni dovranno essere eliminate mediante spazzolatura meccanica o lavaggio con acqua ad alta pressione. Rimuovere completamente vecchie pitture o altri prodotti sintetici (emulsioni, rivestimenti plastici, smalti...).

Fondi nuovi

- Applicare una mano di FONDO CALCE e successivamente applicare **LA CALCE STUCCO** con una spatola o con un frattone in acciaio inox lucido (in funzione dell'aspetto finale desiderato) in due o tre mani successive, a distanza di almeno 24 ore una dall'altra. Il prodotto è autolucidante (se ben "tirato" con un frattone pulito ed asciutto): e comunque consigliato dare una mano di cera d'api (applicata con panno di lana) per una maggiore protezione e lavabilità.

Fondi Vecchi

- Applicare una mano di IDROSIL pronto all'uso e successivamente applicare **LA CALCE STUCCO** con una spatola o con un frattone in acciaio inox (in funzione dell'aspetto finale desiderato) in due o tre mani successive, a distanza di almeno 24 ore una dall'altra.

Superfici all'esterno

- Per proteggere il prodotto durante la fase di carbonatazione e, al fine di rendere la superficie idrorepellente e resistente alle piogge acide, applicare una mano a saturazione di WELL HYDRO B, a pennello, rullo o spruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,45-1,50 kg/litro In base alla tinta
Spessore equivalente	strato d'aria sd= 0.3
Permeabilità al vapore acqueo	V = 550g /mq 24 h
Applicazione	Frattone acciaio inox

CONSUMO

1 kg/mq a seconda del tipo di supporto

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- N. 16 tinte come cartella LA CALCE

CONFEZIONI

Cod. STCALCE.14 – secchio da 14 lt

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

AVVERTENZE

- Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
- Le sfumature della tinta sono da ritenersi caratteristiche intrinseche del prodotto.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Il prodotto è alcalino; se impiegato in modo corretto non produce effetti nocivi; utilizzare comunque idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abbralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelnate (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abbralux.it - info@abbralux.it



www.welldivisioni.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abbralux.it