

## MARMORINO



**RIVESTIMENTO ECOLOGICO DECORATIVO PER FINITURE PREGIATE, ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO, A BASE DI GRASSELLO DI CALCE E POLVERI DI MARMO SELEZIONATE**

### DESCRIZIONE

**MARMORINO** è una finitura ecologica a base di grassello di calce e marmo, adatto per finiture pregiate caratterizzate da particolari effetti cromatici. I pregevoli risultati estetici ottenibili con **MARMORINO**, lo rende particolarmente indicato come rivestimento per edifici di interesse storico. Può essere applicato su pietra naturale o su intonaco civile.

La sua composizione naturale gli conferisce un'eccellente traspirabilità, permettendo un costante scambio di umidità tra supporto ed ambiente.

### METODO D'USO

Trattandosi di un prodotto altamente traspirante è opportuno che venga applicato su di un fondo altrettanto traspirante.

- Il fondo esistente deve essere asciutto risanato da eventuali ammaloramenti; polvere ed incrostazioni dovranno essere eliminate mediante spazzolatura meccanica o lavaggio con acqua ad alta pressione. Rimuovere eventuali tracce di vecchie pitture o altri prodotti a pellicola (emulsioni, rivestimenti plastici, smalti...).
- Mescolare bene il prodotto e stenderlo con un frattone in acciaio inox in strati di limitato spessore. Se si desidera un superficie più lucida, lisciare energicamente con un frattone asciutto e pulito.
- Nelle applicazioni all'interno, sul rivestimento ben asciutto, si consiglia una lucidatura finale impiegando DECOR WAX a tampone.

### Superfici all'esterno

Per rendere la superficie idrorepellente e resistente alle piogge acide, si consiglia di applicare una mano a saturazione di WELL HYDRO B.

### CONSUMO

1 kg/m<sup>2</sup> - in funzione delle condizioni del supporto

### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco

### CONFEZIONI

**Cod. MARMORINO.25** – secchio da 25 kg

### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto, ma protetto dal gelo. Conservare lontano da fonti di calore.

### AVVERTENZE

- Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
- Le sfumature della tinta sono da ritenersi caratteristiche intrinseche del prodotto.

### PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Il prodotto è alcalino; se impiegato in modo corretto non produce effetti nocivi; utilizzare comunque idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

---

**Abralux Colori Beghè srl**

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.abralux.it](http://www.abralux.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - [coverline@abralux.it](mailto:coverline@abralux.it)