

T.82 ACTROS AXOR

ANTI-SIPHONNAGE GASOIL
POUR GOULOTTE DE RESERVOIR
DIAMETRE 105 - 2 ERGOTS ACTROS

NOTICE DE MONTAGE

Positionner le système T82 anti-siphonnage à l'intérieur de la goulotte, sur le support existant.

1. Centrer le T82 par rapport aux trous existants.
2. Fixer le T82 avec les 2 rivets fournis. Pour fixer les rivets procéder ainsi :
Mettre en place la tête du rivet, insérer tour à tour sur chaque tige de rivet la réhausse fournie avec les rivets, afin d'accéder avec la pince à riveter, et fixer le rivet.



T.82 ACTROS AXOR

ANTI-SIPHONNAGE GASOIL
POUR GOULOTTE DE RESERVOIR
DIAMETRE 105 - 2 ERGOTS ACTROS

NOTICE DE MONTAGE

Positionner le système T82 anti-siphonnage à l'intérieur de la goulotte, sur le support existant.

1. Centrer le T82 par rapport aux trous existants.
2. Fixer le T82 avec les 2 rivets fournis. Pour fixer les rivets procéder ainsi :
Mettre en place la tête du rivet, insérer tour à tour sur chaque tige de rivet la réhausse fournie avec les rivets, afin d'accéder avec la pince à riveter, et fixer le rivet.



T.82 ACTROS AXOR

ANTI-SIPHONNAGE GASOIL
POUR GOULOTTE DE RESERVOIR
DIAMETRE 105 - 2 ERGOTS ACTROS

NOTICE DE MONTAGE

Positionner le système T82 anti-siphonnage à l'intérieur de la goulotte, sur le support existant.

1. Centrer le T82 par rapport aux trous existants.
2. Fixer le T82 avec les 2 rivets fournis. Pour fixer les rivets procéder ainsi :
Mettre en place la tête du rivet, insérer tour à tour sur chaque tige de rivet la réhausse fournie avec les rivets, afin d'accéder avec la pince à riveter, et fixer le rivet.



T.82 ACTROS AXOR

ANTI-SIPHONNAGE GASOIL
POUR GOULOTTE DE RESERVOIR
DIAMETRE 105 - 2 ERGOTS ACTROS

NOTICE DE MONTAGE

Positionner le système T82 anti-siphonnage à l'intérieur de la goulotte, sur le support existant.

1. Centrer le T82 par rapport aux trous existants.
2. Fixer le T82 avec les 2 rivets fournis. Pour fixer les rivets procéder ainsi :
Mettre en place la tête du rivet, insérer tour à tour sur chaque tige de rivet la réhausse fournie avec les rivets, afin d'accéder avec la pince à riveter, et fixer le rivet.

