

EHRLE Terminal-Serie



WashTerminal DUO - SB-Waschanlage für 2-Waschplätze elektrisch oder gasbeheizt



Beschreibung:

- SB-Waschanlage zwei Waschplätze
- Selbsttragendes Edelstahl Outdoor-Gehäuse
- Elektronische Münzprüfer cc-talk für Bargeld und Jetons
- Option für Zahlung mit Kreditkartensystem
- LED-Anzeige für verbleibenden Geldbetrag
- SoftFoam Generator für SoftFoam INEX | PLUS | XP
- Micro-Pulverdosierungssystem für APPMP
- Flüssigdosierung für Lackschutz UltraProtection
- Flüssigdosierung für Glanztrocknen SuperFinish
- Ionen-Wasserenthärtungsanlage 1x80m³/dH mit Salz-Tank
- Revers-Osmose 7.200l/da - für fleckenfreies Trocknungsergebnis
- Osmose-Wasser Vorrats-Tank 400l mit Niveau-Steuerung
- Frostschutteinrichtung mit internem Frostschutz-WAB

Elektrisch beheizt:

- LCE Boiler Edelstahl 60l
- 36kW Elektro Heizung

Gas beheizt:

- LCG Edelstahl Gasheizung
- LCE Edelstahl Gasheizung
- LAS-Abgas System

Technische Daten	Ausführung: Elektrisch beheizt	Ausführung: Gas beheizt
Spannung	1/N/PE/AC/50Hz/230V	
Arbeitsdruck	130bar/13MPa	
Max. Druck	150bar/15MPa	
Fördermenge	660l/h - 12l/min	
Anschlussleistung	42,0kW	9,0kW
Elektr. Absicherung	3x63A	3x20A

2-Systemvarianten - Anwendungsprogramme

Systemvariante: mit SoftFoam Lanze (SV4)

- Anwendung 1: **VORREINIGEN (SV4) mit Softschaum**
- Anwendung 2: **REINIGEN mit ActivePower Pearl MicroPowder Hochdruck**
- Anwendung 3: **KLARSPÜLEN mit klarem Wasser**
- Anwendung 4: **LACKSCHUTZ mit UltraProtection**
- Anwendung 5: **HOCHGLANZ mit SuperFinish**

Systemvariante: mit SoftFoam Bürste (SV5)

- Anwendung 1: **VORREINIGEN (SV5) mit Softschaum**
- Anwendung 2: **REINIGEN mit ActivePower Pearl MicroPowder Hochdruck**
- Anwendung 3: **KLARSPÜLEN mit klarem Wasser**
- Anwendung 4: **LACKSCHUTZ mit UltraProtection**
- Anwendung 5: **HOCHGLANZ mit SuperFinish**