



PREISLISTE

2022

VIDEOÜBERWACHUNGSTECHNIK

# INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis .....	1
AHD-Analoge Kameras .....	2
Netzwerkkameras 2Mpx .....	4
Netzwerkkameras PTZ 2Mpx .....	6
Netzwerkkameras 4Mpx .....	7
Netzwerkkameras 5Mpx .....	8
Netzwerkkameras 8Mpx .....	12
Netzwerkkameras 12Mpx .....	13
Kennzeichenerkennungskameras.....	14
Wi-Fi Kameras.....	15
4G Kameras.....	16
Wärmebildkameras.....	16
Montagesockel.....	17
NVR – Netzwerk Video-Rekorder.....	19
Hybrid XVR.....	21
Netzwerk Zubehör .....	22
Ethernet über 2 Draht.....	23
Wlan, Lte Router .....	24
Netzgeräte .....	25
LCD-, TFT, PC-Monitore .....	26
IP Kamera Software AXXON .....	27
Videoserver / Remote-PC.....	29
Montagemöglichkeit Kameras UNIVIEW.....	30

Ver.2022

## BLOCK

-  Grün: lagernd
-  Orange: Lieferzeit erfragen  
Geringe Stückzahl verfügbar

## Preise und Lieferbedingungen

Die in dieser Liste genannten, nichtkartierten Preise in Euro gelten ab **01.04.2022** und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, inklusive lagermäßiger Verpackung, ab Werk. Mit dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Listen ihre Gültigkeit. Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektroindustrie Österreichs", herausgegeben vom Fachverband der Elektroindustrie in der jeweils gültigen Fassung. Preis-, Typen-, Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Zahlbar und klagbar in Wien. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen, sowie Zinsen von 1 % p.M. als vereinbart. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

Pro Bestellung wird ein Versandkostenanteil von € 11,30 Netto weiterverrechnet. Bei Bestellungen unter € 40,- gilt zusätzlich ein Mindermengenzuschlag von € 4,- Netto, als vereinbart

# AHD-ANALOGE KAMERAS

■	1096-212	€ 121,00	BULLETKAMERA AHD 2,0MPX 2,8-12MM MOTORZOOM	B55100009075030
<p><b>Auflösung 1080P</b></p> <p>Umschaltung der Kamera über DIP SWITCH            Umschaltbar 1080P; 720P - Analog            Einstellung über die Fernbedienung 1092/310            Oder über UTC (DVR)</p> <p>Für Innen und Außenbereich</p> <p>Schutzart: IP65            Objektiv 2,8-12mm (17°- 72°)            Horizontale Auflösung: 960 Linien            Synchronisation: Intern            OSD Menü; DWDR;IR Smart</p> <p>Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux F2.0            Spannungsversorgung: 12V DC 500mA (IR ON)            Abmessungen: 180x62x62 mm            Gewicht: 320g            Inkl. Befestigungsfuß            Optional Montagedose: 3000/110</p>				
 				
■	1096-312	€ 108,00	BALLKAMERA AHD 2,0MPX 2,8-12MM MOTORZOOM	B55100008100030
<p><b>Auflösung 1080P</b></p> <p>Umschaltung der Kamera über DIP SWITCH            Umschaltbar 1080P; 720P - Analog            Einstellung über die Fernbedienung 1092/310            Oder über UTC (DVR)</p> <p>Für Innen und Außenbereich</p> <p>Schutzart: IP65            Objektiv 2,8-12mm (17°- 72°)            Horizontale Auflösung: 960 Linien            Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux F1,2            Spannungsversorgung: 12V DC 550mA            Abmessungen: Ø93x80 mm            Gewicht: 550g            Optional Montagedose: 1092/148</p>				
				
■	1092-148	€ 50,00	ANSCHLUSSBOX KAMERAS	B55100003750030
<p>Runde Box die Wand und Kamera montiert wird, um die Kabel abzudecken. bzw. Zusammenschließen</p> <p>Kameratype 1096/310; 1096/312</p> <p>Abmessungen: Ø135x35 mm</p>				
				
■	3000-110	€ 44,00	ANSCHLUSSBOX KAMERAS	B55100003300030
<p>Anschlussbox</p> <p>Für 1096-212 Kamera</p> <p>Abmessungen: 116x97x49 mm</p>				
				
■	1092-310	€ 50,00	UTC CONTROLLER	B53100003750030
<p>Fernbedienung für Kameraeinstellungen mit UTC Funktion</p> <p><b>Bezeichnung</b> UTC Fernbedienung</p> <p>Kompatibel zu AHD Kameras            Anschluss an Koax-Kabel (RG59)</p> <p><b>Kurzbeschreibung</b>            UTC Fernbedienung für Urmet AHD Kameras            Die Fernbedienung gestattet die Steuerung und Verwaltung des OSD-Menüs diverser Urmet AHD Kameras über das Koax-Kabel</p> <p><b>Produktmerkmale</b>            Kompatible AHD Kameras:            1092/270H, 1092/273H, 1092/274H, 1092/275H, 1092/276HA, 1092/252H, 1092/256HZ, 1092/257HZ, 1092/277HZ, 1092/278HZ            1096/212; 1096/312            Steuermöglichkeiten je nach Kameramodell:            Verwaltung des OSD-Menüs, Umschaltung ANALOG oder AHD, Umschaltung 1080p oder 720p, Steuerung Zoom und Fokus</p>				
				

	<b>HCO-6070R</b>	<b>€ 368,00</b>	<b>BULLETKAMERA AHD 4MPX</b>	<b>B5510027600030</b>
	<p><b>Ersatz für alle alten Bulletkameras</b>  Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü  Für Innen und Außenbereich  Objektiv 3,2-10mm Motorzoom  Horizontale Auflösung: 960 Linien  Infrarot LED: Reichweite bis 30 Meter  Synchronisation: Intern  OSD Menü; DWDR;IR Smart  Lichtempfindlichkeit: 0,11 Lux F2.0  Spannungsversorgung: 12V DC 700mA; 24V AC( IR ON)  Schutzart.: IP66  Abmessungen: 144x83mm  Gewicht: 490g  Farbe: Dunkelgrau-Aluminium  Optionale Anschlussbox: SBO-100B1  Inkl. Befestigungsfuß</p>			
	<b>HCB-6000</b>	<b>€ 320,00</b>	<b>BOXKAMERA AHD 2MPX</b>	<b>B5510024000030</b>
	<p><b>Ersatz für alle alten Boxkameras</b>  Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü  1/2.7" CMOS Sensor  Auflösung: AHD1080P ( 1920x1080 Pixel), AHD 720P, CVBS (analoges Signal)  Für Innenbereich  IR Cut Filter  Schutzart: Innen  Linse: CS Mount  Synchronisation: Intern  OSD Menü: WDR, 2DNR, IR SMART, Motion Detection  Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0,1 Lux F2.0 SW: 0,03 Lux F2.0  Spannungsversorgung: 12V DC; 24V AC 120 mA  Abmessungen: 68,4x59,6x92,7mm (B x H x L)  Gewicht: 186g  Lieferung erfolgt ohne Objektiv</p>			
	<b>HCB-6000PH</b>	<b>€ 320,00</b>	<b>BOXKAMERA AHD 2MPX</b>	<b>B5510024000030</b>
	<p><b>Ersatz für alle alten Boxkameras</b>  Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü  1/2.7" CMOS Sensor  Auflösung: AHD1080P ( 1920x1080 Pixel), AHD 720P, CVBS (analoges Signal)  Für Innenbereich  IR Cut Filter  Schutzart: Innen  Linse: CS Mount  Synchronisation: Intern  OSD Menü: WDR, 2DNR, IR SMART, Motion Detection  Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0,1 Lux F2.0 SW: 0,03 Lux F2.0  Spannungsversorgung: 220V AC ±10%  Abmessungen: 68,4x59,6x116,6mm (B x H x L)  Gewicht: 398g  Lieferung erfolgt ohne Objektiv</p>			
	<b>14132DNC</b>	<b>€ 158,00</b>	<b>1/3", 2,8 – 12 MM, F1,2, CS-MOUNT IR KORRIGIERT OBJEKTIV FÜR HCB KAMERAS</b>	<b>B5610011850010</b>

# NETZWERKKAMERAS 2MPX

IPC2122LB-ADF28KM-G

€ 96,00

IP KAMERA BULLET 2,8 MM

D5940007200030



**EASY Serie**

Sensor: 1/2,7" 2Mpx CMOS MStar  
 Auflösung: 1920x1080@25fps Double Stream  
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB true WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein  
 Audio: Nein  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)  
 Objektiv: 2,8 mm fix (112,9°)  
 Schutzart: IP67  
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7,0W)  
 Abmessungen: 165x63x62mm  
 Gewicht: 0,39kg  
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB05-A-IN



IPC2322LB-ADZK-G

€ 150,00

IP BULLET VF

D5940011250030



**EASY Serie**

Sensor: 1/2,7" 2Mpx CMOS MStar  
 Auflösung: 1920x1080@25fps Double Stream  
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB true WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,005Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: NEIN  
 Audio: Ja G.711  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)  
 Objektiv: 2,8 -12 mm AF (108,05° - 32,59°)  
 Schutzart: IP67  
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)  
 Abmessungen: 206x74x74mm  
 Gewicht: 0,54kg  
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB06-IN



IPC2322SB-DZK-10

€ 252,00

IP BULLET LIGHTHUNTER MOTORZOOM

D59400018900030



**Prime Serie**

Sensor: 1/2,8" 2Mpx CMOS MStar  
 Auflösung: 1920x1080@25fps Triple Stream  
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB true WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,005Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: NEIN  
 Audio: Ja G.711  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)  
 Objektiv: 2,8 -12 mm AF (108,05° - 32,59°) Motorzoom  
 Schutzart: IP67  
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)  
 Abmessungen: 206x74x74mm  
 Gewicht: 0,54kg  
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN



IPC3232SB-ADZK-10

€ 250,00

IP FIX- DOME LIGHTHUNTER MOTORZOOM

D5940018750030

3 AXIS EINSTELLSYSTEMSYSTEM

**Prime Serie**



Sensor:	1/2,8" 2MP CMOS MStar
Auflösung:	1920x1080@25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB true WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,0005Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	1 Input (35kΩ 2V Amplitude)
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 40 Meter (850nm)
Objektiv:	2,7 ~13,5 mm AF (107,4° ~ 29,2°) Motorzoom
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
Abmessungen:	Ø148,0x111,4mm
Gewicht:	0,97kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB04-C-IN, Wandarm TR-WM04-B-IN



# NETZWERKKAMERAS PTZ 2MPX

	<b>1099-391</b>	<b>€ 369,00</b>	<b>IP PTZ STARLIGHT 4X OPTISCHER ZOOM</b>	<b>D5940027675030</b>
			<b>Neius Platinum Version</b>	
			Sensor:	1/2,8" 2MP CMOS Starlight
			Auflösung:	1920x1080@25fps Triple Stream
			Frame Rate:	S+265, H.265, H.264, MJPEG
			Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
			D-WDR:	JA 120dB
			Lichtempfindlichkeit:	0,002Lux F1.4 AGC ON, 0Lux mit IR
			Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
			Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 1 Output
			Audio:	Built-In Mic, Built-In Lautsprecher
			RS485:	Ja
			PoE:	Ja
			IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm), 1 Warmweiß LED
			Objektiv:	2,8 ~12 mm AF (104° ~ 30°) 4x optischer Zoom
			Schwenk/Neigen:	350° Schwenken / 90° Neigen
			Alarmlicht:	Nein
			PTZ Presets:	Ja, 500 Presets konfigurierbar
			Auto-tracking:	Nein
			Schutzart:	IP40
			Temperaturbereich:	-10°C bis + 50°C
			Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 8,9W)
			Abmessungen:	Ø141x152mm
			Gewicht:	0,85kg (netto), 1,13kg (mit Wandmontage-Arm)
			Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-131, Wandmontagearm 3000-136, Mastmontage 3000-147
				

	<b>IPC6612SR-X33-VG</b>	<b>€ 930,00</b>	<b>IP PTZ LIGHTHUNTER 33X OPTISCHER ZOOM</b>	<b>D5940069750030</b>
			<b>Prime PTZ Serie</b>	
			Sensor:	1/2,8" 2MP CMOS MStar
			Auflösung:	1920x1080@25fps Triple Stream
			Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
			Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
			D-WDR:	Ja true 120dB
			Entnebeln-Funktion:	Ja
			Lichtempfindlichkeit:	0,001Lux F1.5 AGC ON, 0Lux mit IR
			Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
			Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 1 Output
			Audio:	1 Input, 1 Output
			RS485:	Ja
			PoE:	Ja
			IR LED:	Ja bis zu 150 Meter (850nm) Warmweiße LED
			Objektiv:	4,5 ~148,5 mm AF (56,23° ~ 2,57°) 33x optischer Zoom
			Schwenk/Neigen:	360° Schwenken / -15° ~ 90° Neigen
			PTZ Geschwindigkeit:	2°/s ~ 75°/s, 180° Preset Geschwindigkeit
			Alarmlicht:	Integriert
			PTZ Presets:	Ja, 1024 Presets konfigurierbar
			Auto-tracking:	Ja
			Schutzart:	IP66
			Temperaturbereich:	-40°C bis + 65°C
			Spannungsversorgung:	24V DC / POE 802.3at (max. 25W)
			Abmessungen:	Ø220x370mm
			Gewicht:	3,4kg
			Zubehör:	24VDC + Wandhalterung
			Optionales Zubehör:	Montagebox TR-JB12-IN, Masthalterung TR-UP08-B-IN, weiteres Zubehör auf Anfrage
				

	<b>IPC672LR-AX4DUPKC</b>	<b>€ 252,00</b>	<b>IP PTZ 4X OPTISCHER ZOOM</b>	<b>D5940018900030</b>
			<b>EASY PTZ</b>	
			Sensor:	1/2,8" 2MP CMOS LowLight
			Auflösung:	1920x1080@25fps Triple Stream
			Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
			Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
			D-WDR:	JA 120dB
			Lichtempfindlichkeit:	0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
			Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
			Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
			Audio:	Built-In Mic, Built-In Lautsprecher
			PoE:	Ja
			IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm) Warmweiße LED
			Objektiv:	2,8 ~12 mm AF (95,7° ~ 32,5°) 4x optischer Zoom
			Schwenk/Neigen:	345° Schwenken / 90° Neigen
			Alarmlicht:	Integriert
			PTZ Presets:	Ja, 256 Presets konfigurierbar
			Auto-tracking:	Ja
			Schutzart:	IP66
			Temperaturbereich:	-20°C bis + 60°C
			Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 16W)
			Abmessungen:	Ø133x269,4mm
			Gewicht:	0,87kg (netto), 1,13kg (mit Wandmontage-Arm)
			Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB07-D-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN
				

# NETZWERKKAMERAS 4MPX

**IPC2124LE-ADF40KM-G** € 109,00 IP KAMERA BULLET 4 MM D5940008175030



**EASY Serie**

Sensor:	1/3" 4MP CMOS MStar EasyStar
Auflösung:	2688x1520@20fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,0003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-in Mic
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm)
Objektiv:	4 mm fix (83,7°)
Schutzart:	IP67
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 6W)
Abmessungen:	190x73x71mm
Gewicht:	0,45kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB06 -IN, Eckadapter TR-UP06-C-IN

4 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67

axxonsoft MIRASYS UNIV

**IPC324LE-DSF28K-G** € 109,00 IP VANDAL DOME 2,8 MM D5940008175030



**EASY Serie**

Sensor:	1/3" 4MP CMOS MStar EasyStar
Auflösung:	2688x1520@20fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,0003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Nein
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Objektiv:	2,8 mm fix (101,1°)
Einstellungsart:	3-Achsen
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
Abmessungen:	Ø109x81mm
Gewicht:	0,35kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB03-G-IN, Wandmontage TR-JB07-WM03-G-IN

4 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht IP67 IK10

axxonsoft MIRASYS UNIV

**IPC3634SS-ADZK-10** € 279,00 IP VANDAL BALLKAMERA MOTORZOOM LIGHTHUNTER D5940020925030



**Prime Serie**

Sensor:	1/2.7" 4MP progressive CMOS MStar EasyStar
Auflösung:	2688x1520@25fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA optischer 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,002Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-in Mic
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm)
Objektiv:	2,7-13,5 mm AF Motorzoom (92°-26°)
Einstellungsart:	3-Achsen
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
Abmessungen:	Ø129x110mm
Gewicht:	0,68kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB03-H-IN, Wandmontage TR-JB07-WM03-F-IN

4 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 IK10

axxonsoft MIRASYS UNIV

# NETZWERKKAMERAS 5MPX

1099-520

€ 132,00

IP BULLET NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D5940009900030



**Neius Line**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream  
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein  
 Audio: Built-in Mic  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)  
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)  
 Einstellungsart: Schwenken 360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°  
 Schutzart: IP67  
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)  
 Abmessungen: 160,8x68x74,5mm  
 Gewicht: 0,78kg  
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 neius axxonsoft MIRASYS

1099-521

€ 176,00

IP BULLET NEIUS STARLIGHT MOTORZOOM

D5940013200030



**Neius Line**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream  
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein  
 Audio: Built-in Mic  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)  
 Objektiv: 2,8-12 mm AF (100,4°~26,8°) Motorzoom  
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°  
 Schutzart: IP67, EN55035:2017  
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)  
 Abmessungen: 239x90x90mm  
 Gewicht: 0,93kg  
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 neius axxonsoft MIRASYS

1099-560

€ 132,00

IP BALLKAMERA NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D5940009900030



**Neius Line**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream  
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein  
 Audio: Built-in Mic  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)  
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)  
 Einstellungsart: Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°  
 Schutzart: IP67  
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)  
 Abmessungen: Ø116,6x83,7mm  
 Gewicht: 0,81kg  
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-137

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 neius axxonsoft MIRASYS

**1099-561** € 148,00 IP VANDAL DOME NEIUS 2,8MM STARLIGHT D5940011100030



**Neius Line**

Sensor:	1/2.8" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2592x1944@20fps Double Stream
Frame Rate:	S+265, H.265, H.264
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 512GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-in Mic
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Objektiv:	2,8 mm fix (97,8°)
Einstellungsart:	Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67 EN55035:2017
Temperaturbereich:	-35°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
Abmessungen:	Ø116,6x83,7mm
Gewicht:	0,81kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-146, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-137

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 IK10

**neius** **axxonsoft** **MIRASYS**

**1099-563** € 180,00 IP VANDAL DOME NEIUS STARLIGHT MOTORZOOM D5940013500030



**Neius Line**

Sensor:	1/2.8" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2592x1944@20fps Double Stream
Frame Rate:	S+265, H.265, H.264
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 512GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-in Mic
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Objektiv:	2,8-12 mm AF (100,4°-26,8°) Motorzoom
Einstellungsart:	Schwenken 0~330°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~350°
Schutzart:	IP67 EN55035:2017, IK10
Temperaturbereich:	-35°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
Abmessungen:	Ø143x124mm
Gewicht:	0,86kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-139, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-136

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 IK10

**neius** **axxonsoft** **MIRASYS**

**1099-420** € 180,00 IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT 2,8MM HD@60FPS D5940013500030




**Neius Platinum Version**

Sensor:	1/2.8" CMOS 5Mpx
Auflösung:	2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream
Frame Rate:	S+265, H.265, H.264
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 512GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	Built-in Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm)
Objektiv:	2,8 mm fix (97,8°)
Einstellungsart:	Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67 EN55035:2017
Temperaturbereich:	-40°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
Abmessungen:	160,8x68x74,5mm
Gewicht:	0,5kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

60fps 5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67

**neius** **axxonsoft** **MIRASYS**

1099-421


€ 248,00

IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT HD@60FPS

D5940018600030

**Neius Platinum Version**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream  
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output  
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja  
 Objektiv: 2,7 - 13,5 mm AF Motorzoom (103,4°-23,8°)  
 Einstellungsart: Schwenken 0-360°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-360°  
 Schutzart: IP67 EN55035:2017  
 Temperaturbereich: -40°C bis + 65°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)  
 Abmessungen: 264,3x95x83,2mm  
 Gewicht: 1,15kg  
 Gehäuse: Metall  
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147



1099-471

€ 256,00

IP DOME NEIUS PLATINUM STARLIGHT HD@60FPS

D5940019200030

**Neius Platinum Version**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream  
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output  
 Audio: Built-in Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja  
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF Motorzoom (103,4°-23,8°)  
 Einstellungsart: Schwenken 0-340°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-360°  
 Schutzart: IP67 EN55035:2017  
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9.5W)  
 Abmessungen: Ø132x100mm  
 Gewicht: 0,65kg  
 Gehäuse: Metall  
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-131, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-136



IPC2325SB-DZK-10

€ 328,00

IP BULLET 5MP LIGHTHUNTER

D5940024600030

**Prime Serie**

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2880x1620@30/25fps Triple Stream  
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA true 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output  
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen  
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF Motorzoom (106,25°-30,42°)  
 Einstellungsart: Schwenken 0-360°, Neigen 0-90°, Rotieren 0-360°  
 Schutzart: IP67, IK10  
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8W)  
 Abmessungen: 245x86x72mm  
 Gewicht: 0,92kg  
 Gehäuse: Metall  
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN



IPC3235SB-ADZK-10

€ 332,00

IP VANDAL DOME 5MP **LIGHTHUNTER**

D5940024900030



**Prime Serie**

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2880x1620@30/25fps Triple Stream  
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA true 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output  
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 40 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen  
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF Motorzoom (106,25°-30,42°)  
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0-360°, Neigen 0-90°, Rotieren 0-360°  
 Schutzart: IP67 , IK10  
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)  
 Abmessungen: Ø148,0x111,4mm  
 Gewicht: 0,97kg  
 Gehäuse: Metall + Plastik  
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB04-C-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN  
 Einbaumontage TR-FM152-A-IN

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht I/O  
 IP67 IK10 VCA



IPC815SB-ADF14K-10

€ 348,00

IP 360° FISCHAUGEN VANDAL DOME KAMERA

D5940026100030



**Prime Serie**

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx  
 Auflösung: 2880x1620@30/25fps Triple Stream  
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output  
 Audio: Built-In Mic1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 10 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen  
 Objektiv: 1,4 mm fix (360°)  
 Einstellungsart: Keine  
 Schutzart: IP66 , IK10  
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)  
 Abmessungen: Ø125x43,7 mm  
 Gewicht: 0,36kg  
 Gehäuse: Metall + Plastik  
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB03-H-IN

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic I/O  
 IP66 IK10 VCA



# NETZWERKKAMERAS 8MPX

**1099-722** € 409,00 **IP VANDAL DOME NEIUS PLATINUM STARLIGHT** D5940030675030

**Neius Platinum Version**




Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx  
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream  
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output  
 Audio: Built-In Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen  
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF (102,7°-29°) Motorzoom  
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0-330°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-350°  
 Schutzart: IP66, IK10  
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)  
 Abmessungen: Ø143x124 mm  
 Gewicht: 0,95kg  
 Gehäuse: Metall  
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-139, Wandmontage 3000-136

**8 Mpx** **PoE** **H.265** **H.264** **Tag** **Nacht** **Built-In Mic** **I/O**

**IP67** **IK10** **VCA**

**neius**

**axxonsoft** **MIRASYS**

**1099-720** € 409,00 **IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT** D5940030675030

**Neius Platinum Version**




Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx  
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream  
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output  
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen  
 Objektiv: 2,7-13,5 mm AF (102,7°-29°) Motorzoom  
 Einstellungsart: Schwenken 0-360°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-360°  
 Schutzart: IP67  
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 10W)  
 Abmessungen: 264,3x95x83,2 mm  
 Gewicht: 1,15kg  
 Gehäuse: Metall  
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-131, Mastmontage 3000-147

**8 Mpx** **PoE** **H.265** **H.264** **Tag** **Nacht** **I/O**

**IP67** **VCA**

**neius**

**axxonsoft** **MIRASYS**

**IPC2328SB-DZK-10** € 380,00 **IP BULLET 4K LIGHTHUNTER** D5940028500030

**Prime Serie**



Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx  
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream  
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG  
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED  
 D-WDR: JA 120dB WDR  
 Lichtempfindlichkeit: 0,003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR  
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output  
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out  
 PoE: Ja  
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)  
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen  
 Objektiv: 2,8-12 mm AF (107,4°-29,2°) Motorzoom  
 Einstellungsart: Schwenken 0-360°, Neigen 0-75°, Rotieren 0-360°  
 Schutzart: IP67, IK10  
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C  
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 10,5W)  
 Abmessungen: 245x86x72 mm  
 Gewicht: 0,92kg  
 Gehäuse: Metall  
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN

**8 Mpx** **PoE** **H.265** **H.264** **Tag** **Nacht** **I/O**

**IP67** **IK10** **VCA** **4K**

**UNV**

**axxonsoft** **MIRASYS**

IPC3238SB-ADZK-10

€ 380,00

IP VANDAL DOME 4K **LIGHTHUNTER**

D5940028500030

**Prime Serie**

Sensor:	1/2.8" CMOS 8Mpx
Auflösung:	3840x2160@20fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	Built-In Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 40 Meter (850nm)
Video Analyse:	Ja Smart Funktionen
Objektiv:	2,8-12 mm AF (107,4°-29,2°) Motorzoom
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0-355°, Neigen 0-80°, Rotieren 0-355°
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
Abmessungen:	Ø148x111,4 mm
Gewicht:	0,97kg
Gehäuse:	Metall + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB04-C-IN, Wandmontage TR-JB07-WM04-B-IN

**NETZWERKKAMERAS 12MPX**

IPC868ER-VF18-B

€ 409,00

IP 360° FISCHAUGEN VANDAL DOME KAMERA

D5940030675030

**Pro Serie**

Sensor:	1/1,7" CMOS 12Mpx
Auflösung:	4000x3000@15fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,05Lux F2.4 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 1 Output
Audio:	Built-In Mic/ Built- In Speaker, 1 Audio In / 1 Audio Out
BNC Ausgang:	1 BNC 75Ω
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 10 Meter (850nm)
Display Mode:	360° dewarping (E- PTZ, Panorama, Fischauge)
Objektiv:	1,8mm (360°)
Einstellungsart:	fix
Schutzart:	IP66 , IK10
Temperaturbereich:	-35°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 11,7W)
Abmessungen:	Ø149x55 mm
Gewicht:	0,5kg
Gehäuse:	Metall + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB04-D-IN



# KENNZEICHENERKENNUNGSKAMERAS

	<b>HC121-TC-08-Z</b>	<b>€ 932,00</b>	<b>IP BULLET 2MPX 4,7 ~ 47MM STARLIGHT</b> <b>Kennzeichenerkennungskamera mit Black- und Whitelist</b> <b>Zusätzlicher Eingang für Linienkontrolle</b> <b>Dank Weißlicht LED ist Farberkennung des KFZ möglich</b>	D5940069900030
			<p>Sensor: 1/2.8" CMOS 2Mpx          Auflösung: 1920x1080@60fps Triple Stream          Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG          Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED          D-WDR: JA 120dB WDR          Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON          Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB          Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output          Audio: Nein          PoE: Ja          IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm) 4x Weiße LED          Video Analyse: Black- und Whitelist          Objektiv: 4,7 ~ 47 mm AF Motorzoom          Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung          Schutzart: IP67, IK10          Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C          Spannungsversorgung: 24V AC / 12V DC / POE 802.3at (max. 20W)          Abmessungen: 338,8x104,1x98,4 mm          Gewicht: 1,65kg          Gehäuse: Metall          Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Masthalterung TR-UP06-IN</p>	
			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #00FF00; padding: 2px;">2 Mpx</div> <div style="background-color: #00FFFF; padding: 2px;">PoE</div> <div style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">H.265</div> <div style="background-color: #0000FF; padding: 2px;">Tag</div> <div style="background-color: #008080; padding: 2px;">I/O</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #00FF00; padding: 2px;">IP67</div> <div style="background-color: #0000FF; padding: 2px;">VCA</div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">LPR</div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">H.264</div> <div style="background-color: #0000FF; padding: 2px;">Nacht</div> </div>	   

	<b>HC121-TC-08-Z28</b>	<b>€ 880,00</b>	<b>IP BULLET 2MPX 2,8 ~ 12MM STARLIGHT</b> <b>Kennzeichenerkennungskamera mit Black- und Whitelist</b> <b>Zusätzlicher Eingang für Linienkontrolle</b> <b>Dank Weißlicht LED ist Farberkennung des KFZ möglich</b>	D5940066000030
			<p>Sensor: 1/2.8" CMOS 2Mpx          Auflösung: 1920x1080@60fps Triple Stream          Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG          Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED          D-WDR: JA 120dB WDR          Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON          Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB          Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output          Audio: Nein          PoE: Ja          IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm) 4x Weiße LED          Video Analyse: Black- und Whitelist          Objektiv: 2,8 ~ 12mm AF Motorzoom          Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung          Schutzart: IP67, IK10          Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C          Spannungsversorgung: 24V AC / 12V DC / POE 802.3at (max. 20W)          Abmessungen: 338,8x104,1x98,4 mm          Gewicht: 1,65kg          Gehäuse: Metall          Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Masthalterung TR-UP06-IN</p>	
			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #00FF00; padding: 2px;">2 Mpx</div> <div style="background-color: #00FFFF; padding: 2px;">PoE</div> <div style="background-color: #FFD700; padding: 2px;">H.265</div> <div style="background-color: #0000FF; padding: 2px;">Tag</div> <div style="background-color: #008080; padding: 2px;">I/O</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #00FF00; padding: 2px;">IP67</div> <div style="background-color: #0000FF; padding: 2px;">VCA</div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">LPR</div> <div style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">H.264</div> <div style="background-color: #0000FF; padding: 2px;">Nacht</div> </div>	   

# WI-FI KAMERAS

IPC2122LB-AF28WK-G

€ 92,00

WI-FI BULLET KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940006900030



Ab Juni 2022 erhältlich

## Easy Serie

Sensor:	1/2.9" CMOS 2Mpx
Auflösung:	1920x1080@25fps Double Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Nein
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	2,8mm fix (101,1°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0~360°, Neigen 0~90°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC max 4,0 W (Nicht im Lieferumfang)
Wi-Fi:	2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
Abmessungen:	172x76x72mm
Gewicht:	0,25kg
Gehäuse:	Graphen + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB05-A-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx

H.265

H.264

Tag

Nacht

Built-In Mic

IP67



IPC322LB-AF28WK-G

€ 92,00

WI-FI VANDAL DOME KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940006900030



Ab Juni 2022 erhältlich

## Easy Serie

Sensor:	1/2.9" CMOS 2Mpx
Auflösung:	1920x1080@25fps Double Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Nein
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	2,8mm fix (101,1°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0~352°, Neigen 0~70°, Rotieren 0~350°
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC max 4,0 W (Nicht im Lieferumfang)
Wi-Fi:	2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
Abmessungen:	Ø109x83mm
Gewicht:	0,32kg
Gehäuse:	Metal + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB03-G-IN, Wandmontage TR-JB07/MM03-G-IN, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx

H.265

H.264

Tag

Nacht

Built-In Mic

IP67

IK10



## 4G KAMERAS

1099-212

€ 396,00

4G / WI-FI BULLET KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940029700030



Sensor:	1/2.8" Sony Starlight CMOS 2Mpx
Auflösung:	1920x1080@15fps Double Stream
Frame Rate:	H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA D-WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Nein
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	2,8mm fix
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung
Schutzart:	IP66
Temperaturbereich:	-20°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC (Nicht im Lieferumfang) / POE 802.3af (max. 6W)
Übertragung:	Wi-Fi: 2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK; LTE Band
Abmessungen:	189x76x68mm
Gewicht:	0,75kg
Gehäuse:	Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-110, Netzteil 12V DC 2627 oder PSC12015



urmet



## WÄRMEBILDKAMERAS

TIC2621SR-F3-4F4AC-VD

€ 960,00

4MPX DUAL-SPECTRUM THERMAL NETZWERK BULLET KAMERA

D5940072000030



### Thermal

Sensor Thermal:	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Auflösung:	720P (1280x720@30fps)
Objektiv:	57,0°
Spektralbereich:	8 ~ 14µm
Pixelabstand:	12µm
IFOV (räumliche Auflösung):	3,75mrad
Objektiv:	3,2mm@F1.1
Farbpaletten:	20 Paletten

### Optisch

Sensor:	1/1.8" progressive scan CMOS 4Mpx
Auflösung:	2688x1520@30fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120db WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	2 Input / 2 Output
Audio:	Built-in Mic / Speaker, 1 Input / 0 Output,
PoE:	Ja
IR LED:	Ja bis zu 50 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	4mm fix (89,9°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung
Schutzart:	IP66
Temperaturbereich:	-40°C bis + 70°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 12W)
Abmessungen:	Ø354x104x116mm
Gewicht:	1,85kg
Gehäuse:	Metall
Optionales Zubehör:	Mastmontage TR-UP06-IN



urmet



# MONTAGESOCKEL

■	<b>3000-131</b>	<b>€ 52,00</b>	<b>MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / MINI PTZ</b>	<b>D5940003900030</b>
			Passend für folgende Typen: 1099-391, 1099-471, 1099-720 Abmessungen: Ø140x51mm Material: Aluminium Kabeleingang: 2	
■	<b>3000-136</b>	<b>€ 42,00</b>	<b>WANDMONTAGEADAPTER URMET DOME / MINI PTZ</b>	<b>D59400031500030</b>
			Passend für folgende Typen: 1099-391, 1099-471, 1099-722 Abmessungen: 201,3x161,1x125,3mm Material: Aluminium Kabeleingang: 1	
■	<b>3000-137</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>WANDMONTAGEADAPTER URMET DOME / BALL</b>	<b>D5940002400030</b>
			Passend für folgende Typen: 1099-560, 1099-561 Abmessungen: 171,9x137,6x107mm Material: Aluminium Kabeleingang: 1	
■	<b>3000-139</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>MONTAGEBOX URMET DOME VF LINSE</b>	<b>D5940002400030</b>
			Passend für folgende Typen: 1099-563, 1099-722 Abmessungen: Ø139,5x42mm Material: Aluminium Kabeleingang: 2	
■	<b>3000-141</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / BALL</b>	<b>D5940002400030</b>
			Passend für folgende Typen: 1099-520, 1099-521, 1099-560, 1099-420, 1099-421 Abmessungen: Ø116x43 Material: Aluminium Kabeleingang: 2	
■	<b>3000-146</b>	<b>€ 52,00</b>	<b>MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / BALL</b>	<b>D5940003900030</b>
			Passend für folgende Typen: 1099-561 Abmessungen: 170x153,6x70mm Material: Aluminium Kabeleingang: 2	
■	<b>3000-147</b>	<b>€ 75,00</b>	<b>MASTADAPTER URMET BULLET / PTZ / DOME</b>	<b>D5940005625030</b>
			Passend für folgende Typen: Urmel Neius Serie und Platinum Abmessungen: 165x136x37mm Material: Aluminium Kabeleingang: 1	

	<b>TR-JB04-C/D-IN</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>MONTAGEBOX UNIVIEW DOME / 12MPX FISCHAUGENKAMERA</b>	D5940001500030
			Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC323x Serie, IPC868x Serie TR-JB04-C-IN: Ø144,8x40mm TR-JB04-D-IN: Ø149,2x40mm Aluminium 2
	<b>TR-JB05-A-IN</b>	<b>€ 16,00</b>	<b>MONTAGEBOX UNIVIEW MINI BULLET</b>	D5940001200030
			Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC21xx Serie Ø93x93x39mm Aluminium 2
	<b>TR-JB06-IN</b>	<b>€ 16,00</b>	<b>MONTAGEBOX UNIVIEW MINI BULLET</b>	D5940001200030
			Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC21xx Serie, IPC2322LB-Serie Ø93x93x39mm Aluminium 2
	<b>TR-JB07-IN</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>MONTAGEBOX UNIVIEW MINI BULLET</b>	D5940002400030
			Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC222x, IPC23xx, HC121-TC-xx-x Ø125x125x55mm Aluminium 2
	<b>TR-JB07-WM04-B-IN</b>	<b>€ 40,00</b>	<b>WANDMONTAGEADAPTER UNIVIEW DOME</b>	D5940003000030
			Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC323x Ø125x125x252,5mm Aluminium 1
	<b>TR-UP06-IN</b>	<b>€ 24,00</b>	<b>MASTADAPTER UNIVIEW</b>	D5940001800030
			Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	Uniview 136x127x62,4mm Aluminium 1
	<b>TR-FM152-A-IN</b>	<b>€ 38,00</b>	<b>MASTADAPTER UNIVIEW</b>	D5940002850030
			Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	IPC323x, Außen Ø235x63mm, Innen Ø195mm Metall + Plastik

# NVR – NETZWERK VIDEO-REKORDER

1098-405P

€ 219,00

5 KANAL S+265 NVR 4 POE PORTS 1HDD SLOT

D5940016425030



Max. Kanäle: 5 Kanäle davon 4 PoE Anschlüsse  
 Max Auflösung: 6Mpx / Kanal  
 Bandbreite eingehend: 50Mbps  
 Bandbreite ausgehend: 40Mbps  
 Anschlüsse: HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA  
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264  
 Vorschau/Wiedergabe: 1x 6Mpx / 1x 5Mpx / 1x 4Mpx / 4x1080P / 5x720P / 5x4CIF  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 0 Input / 1 Output  
 USB: Ja 2x USB 2.0  
 PoE: 4 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang  
 HDD Slot: 1 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB  
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100 Mbps  
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS  
 Systemkompatibilität: ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P  
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C  
 Spannungsversorgung: 48V DC  
 Abmessungen: 44x255x231mm  
 Gewicht: 1kg (ohne HDD)  
 Gehäuse: Plastik

**BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH**



Lieferung erfolgt ohne HDD!

1098-410P

€ 320,00

10 KANAL S+265 NVR 8 POE PORTS 1HDD SLOT

D5940024000030



Max. Kanäle: 10 Kanäle davon 8 PoE Anschlüsse  
 Max Auflösung: 8Mpx / Kanal  
 Bandbreite eingehend: 80Mbps  
 Bandbreite ausgehend: 80Mbps  
 Anschlüsse: HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA  
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264  
 Vorschau/Wiedergabe: 1x 8Mpx / 1x 6Mpx / 1x 5Mpx / 2x 4Mpx / 4x1080P / 8x720P / 10x4CIF  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 4 Input / 1 Output  
 USB: Ja 2x USB 2.0  
 PoE: 8 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang  
 HDD Slot: 1 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB  
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps  
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS  
 Systemkompatibilität: ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P  
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C  
 Spannungsversorgung: 48V DC  
 Abmessungen: 45,1x255x231mm  
 Gewicht: 1kg (ohne HDD)  
 Gehäuse: Plastik

**BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH**



Lieferung erfolgt ohne HDD!

1098-452P

€ 600,00

20 KANAL S+265 NVR 16 POE PORTS 2HDD SLOT

D5940045000030



**Neius Platinum Version**

Max. Kanäle: 20 Kanäle davon 16 PoE Anschlüsse  
 Max Auflösung: 12Mpx / Kanal  
 Bandbreite eingehend: 200Mbps  
 Bandbreite ausgehend: 200Mbps  
 Anschlüsse: HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA  
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264  
 Vorschau/Wiedergabe: 3x12Mpx/4x8Mpx/4x6Mpx/5x5Mpx/8x4Mpx/16x1080P/20x720P/20x4CIF  
 Digitaler Ein- und Ausgang: 0 Input / 1 Output  
 USB: Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0  
 PoE: 16 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang  
 HDD Slot: 2 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB pro Slot  
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps  
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS  
 Systemkompatibilität: ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P  
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C  
 Spannungsversorgung: 100 – 240V AC, 50 – 60Hz  
 Abmessungen: 47,5x277x440mm Rackeinbautauglich  
 Gewicht: 3,08kg (ohne HDD)  
 Gehäuse: Plastik

**BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH**



Lieferung erfolgt ohne HDD!

**NVR301-04LX-P4****€ 176,00****4 KANAL ULTRA 265 NVR 4 POE PORTS 1HDD SLOT**

D5940013200030

**Easy Serie**

Max. Kanäle:  
Max Auflösung:  
Bandbreite eingehend:  
Bandbreite ausgehend:  
Anschlüsse:  
Decodierungs Format:  
Vorschau/Wiedergabe:  
Digitaler Ein- und Ausgang:  
USB:  
PoE:  
HDD Slot  
Netzwerk:  
Protokoll:

4 Kanäle davon 4 PoE Anschlüsse  
4K  
80Mbps  
64Mbps  
HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA  
Ultra 265/H.265/H.264  
2x4k/3x5Mpx/4x4Mpx  
Nein  
Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0  
4 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang  
1x HDD S-ATA Slot bis max. 6TB  
1x RJ45 10/100/1000 Mbps  
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS  
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P  
-10°C bis + 55°C  
48V DC  
205x205x47mm  
0,6kg (ohne HDD)  
Plastik

Systemkompatibilität:  
Temperaturbereich:  
Spannungsversorgung:  
Abmessungen:  
Gewicht:  
Gehäuse:

**Lieferung erfolgt ohne HDD!****NVR301-08LX-P8****€ 240,00****8 KANAL ULTRA 265 NVR 8 POE PORTS 1HDD SLOT**

D5940018000030

**Easy Serie**

Max. Kanäle:  
Max Auflösung:  
Bandbreite eingehend:  
Bandbreite ausgehend:  
Anschlüsse:  
Decodierungs Format:  
Vorschau/Wiedergabe:  
Digitaler Ein- und Ausgang:  
USB:  
PoE:  
HDD Slot  
Netzwerk:  
Protokoll:

8 Kanäle davon 8 PoE Anschlüsse  
4K  
80Mbps  
64Mbps  
HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA  
Ultra 265/H.265/H.264  
2x4k/3x5Mpx/4x4Mpx/8x1080P  
Nein  
Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0  
8 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang (75W total)  
1x HDD S-ATA Slot bis max. 6TB  
1x RJ45 10/100/1000 Mbps  
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS  
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P  
-10°C bis + 55°C  
52V DC  
270x205x47mm  
0,8kg (ohne HDD)  
Plastik

Systemkompatibilität:  
Temperaturbereich:  
Spannungsversorgung:  
Abmessungen:  
Gewicht:  
Gehäuse:

**Lieferung erfolgt ohne HDD!****NVR302-16S2-P16****€ 460,00****16 KANAL ULTRA 265 NVR 16 POE PORTS 2HDD SLOT**

D5940034500030

**Easy Serie**

Max. Kanäle:  
Max Auflösung:  
Bandbreite eingehend:  
Bandbreite ausgehend:  
Anschlüsse:  
Decodierungs Format:  
Vorschau/Wiedergabe:  
Digitaler Ein- und Ausgang:  
USB:  
PoE:  
HDD Slot  
Netzwerk:  
Protokoll:

16 Kanäle davon 16 PoE Anschlüsse  
8Mpx  
160Mbps  
64Mbps  
HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA  
Ultra 265/H.265/H.264  
2x4k/4x4Mpx/5x3Mpx/8x1080P/16x720P  
4 Input / 1 Output  
Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0  
8 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang (240W total)  
2x HDD S-ATA Slot bis max. 10TB  
1x RJ45 10/100/1000 Mbps  
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS  
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P  
-10°C bis + 55°C  
100 ~ 240V AC 50 ~ 60 Hz  
380x315x53mm  
2,6kg (ohne HDD)  
Plastik + Metall

Systemkompatibilität:  
Temperaturbereich:  
Spannungsversorgung:  
Abmessungen:  
Gewicht:  
Gehäuse:

**Lieferung erfolgt ohne HDD!****NVR304-16X****€ 980,00****16 KANAL ULTRA 265 NVR 4HDD SLOT**

D5940073500030

**Prime Serie**

Max. Kanäle:  
Max Auflösung:  
Bandbreite eingehend:  
Bandbreite ausgehend:  
Anschlüsse:  
Decodierungs Format:  
Vorschau/Wiedergabe:  
Digitaler Ein- und Ausgang:  
USB:  
PoE:  
HDD Slot  
Netzwerk:  
Protokoll:

16 Kanäle  
12Mpx  
384Mbps  
384Mbps  
2x HDMI (1x4K), VGA, 1x RCA  
Ultra 265/H.265/H.264  
2x12Mpx/4x4K/8x4Mpx/16x3Mpx/16x1080P  
16 Input / 4 Output  
Ja 2x USB 2.0 1x USB 3.0  
Nein  
4x HDD S-ATA Slot bis max. 10TB  
2x RJ45 10/100/1000 Mbps  
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS  
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P  
-10°C bis + 55°C  
100 ~ 240V AC 50 ~ 60 Hz  
442x426x89mm  
5,7kg (ohne HDD)  
Plastik + Metall, 19" fähig

Systemkompatibilität:  
Temperaturbereich:  
Spannungsversorgung:  
Abmessungen:  
Gewicht:  
Gehäuse:

**Lieferung erfolgt ohne HDD!**

<b>HDD1TB</b>	<b>€ 132,00</b>	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	1TB S-ATA	<b>B5790009900030</b>
<b>HDD2TB</b>	<b>€ 150,00</b>	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	2TB S-ATA	<b>B5790011250030</b>
<b>HDD3TB</b>	<b>€ 185,00</b>	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	3TB S-ATA	<b>B5790013875030</b>
<b>HDD4TB</b>	<b>€ 215,00</b>	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	4TB S-ATA	<b>B5790016125030</b>
<b>HDD6TB</b>	<b>€ 304,00</b>	S-ATA HDD 1TB Kapazität: Type: Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7 Inkl. Einbau und Konfiguration	6TB S-ATA	<b>B5790022800030</b>

## HYBRID XVR

	<b>XVR302-8Q</b>	<b>€ 192,00</b>	<b>8 KANAL HYBRIDRECORDER</b>	<b>D5160014400030</b>
			<b>Easy-Hybrid</b> Max. Kanäle: Max Auflösung: Bandbreite eingehend: Bandbreite ausgehend: Anschlüsse: Analog Format: Vorschau/Wiedergabe: Digitaler Ein- und Ausgang: USB: RS485: HDD Slot: Netzwerk: Protokoll: Systemkompatibilität: Temperaturbereich: Spannungsversorgung: Abmessungen: Gewicht: Gehäuse:	12 Kanäle (8 Kanäle BNC + 4 Kanäle IP) 8MP (AHD), 4K (IP) 56Mbps 64Mbps HDMI, VGA, 1x RCA, 1x BNC Output AHD, TVI, CVI, CVBS 2x12Mpx/4x4K/8x4Mpx/16x3Mpx/16x1080P Nein Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Ja 2x HDD S-ATA Slot bis max. 6TB 1x RJ45 10/100 Mbps TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P -10°C bis + 55°C 12V DC ≤8W (ohne HDD) 380x315x53mm 1,9kg (ohne HDD) Desktop
				<b>Lieferung erfolgt ohne HDD!</b>

# NETZWERK ZUBEHÖR

DGS-105	€ 40,00	SWITCH 5 PORT	F301000300030
		<p>Netzwerk: 10/100/1000 Mbps            Jumbo-Frame: Ja            Temperaturbereich: -10°C bis + 70°C            Spannungsversorgung: 5V DC            Abmessungen: 100x98x28mm            Gehäuse: Metall</p>	
1093-831	€ 142,00	SWITCH 9 PORT POE	F3010010650030
		<p>Netzwerk: 10/100 Mbps Port 1 - 9            PoE: Port 1- 8 PoE max. 30W pro Port            Uplink-Port: 1 Uplink Port            Jumbo-Frame: Nein            Temperaturbereich: -20°C bis + 55°C            Spannungsversorgung: 52V DC            Abmessungen: 100x98x28mm            Gehäuse: Metall</p>	
1093-833	€ 618,00	SWITCH 16 PORT POE + 2 PORT SFP	F3010046350030
		<p>Netzwerk: 10/100Mbps Port + 2x SFP Port 10/100/1000Mbps            PoE: Port 1- 16 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at            PoE Leistung: Max. 250W            Uplink-Port: Nein            Bandbreite: 9,2Gbps            Jumbo-Frame: Nein            Temperaturbereich: 0°C bis + 55°C            Spannungsversorgung: 230V AC            Abmessungen: 100x98x28mm            Gehäuse: Metall</p>	
GS1900-24HP	€ 580,00	SWITCH 24 PORT POE + 2 PORT SFP	F3010043500030
		<p>Netzwerk: 10/100/1000Mbps Port + 2x SFP Port 10/100/1000Mbps            PoE: Port 1- 24 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at            PoE Leistung: Max. 170W            Uplink-Port: Nein            Bandbreite: 52Gbps            Switch Klasse: Smart Managed            Jumbo-Frame: Ja 9K            Temperaturbereich: 0°C bis + 55°C            Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz (max. 206,5W Leistungsaufnahme)            Abmessungen: 441x270x44mm            Gehäuse: Metall            19" Rack: Ja, Winkel beigelegt</p>	
UTP-7204-POE-A1	€ 224,00	SWITCH 5 PORT POE + 1 PORT SFP	E3010016800030
		<p><b>BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH</b>            Netzwerk: 4x 10/100/Mbps Port + 1x 10/100Mbps + 1 x SFP Port 100Mbps            PoE: Port 1- 4 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at            PoE Leistung: Max. 60W            Uplink-Port: Ja, 1x Uplink Port 10/100Mbps + 1x SFP Port 100Mbps            Bandbreite: 1,5Gbps            Switch Klasse: Ungemanaged            Jumbo-Frame: Nein            Temperaturbereich: -40°C bis + 75°C            Spannungsversorgung: 48 ~ 57V DC (Netzteil wird mitgeliefert)            Abmessungen: 159x110x46mm            Gehäuse: Metall            19" Rack: Nein</p>	
UTP-7208-POE	€ 300,00	SWITCH 8 PORT POE + 1 PORT SFP	E3010022500030
		<p><b>BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH</b>            Netzwerk: 8x 10/100/Mbps Port + 1x 10/100/1000Mbps + 1 x SFP Port 1000Mbps            PoE: Port 1- 8 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at            PoE Leistung: Max. 120W            Uplink-Port: Ja, 1x Uplink Port 10/100/1000Mbps + 1x SFP Port 1000Mbps            Bandbreite: 5,6Gbps            Switch Klasse: Ungemanaged            Jumbo-Frame: Nein            Temperaturbereich: -40°C bis + 75°C            Spannungsversorgung: 48 ~ 57V DC (Netzteil wird mitgeliefert)            Abmessungen: 159x110x46mm            Gehäuse: Metall            19" Rack: Nein</p>	
POE30U-INT	€ 68,00	SWITCH 8 PORT POE + 1 PORT SFP	E3010005100030
		<p>Netzwerk: Poe Injector 10/100/1000Mbps            PoE: 30W IEEE 802.03af / 802.03at            PoE Leistung: Max. 30W            Uplink-Port: -            Bandbreite: -            Switch Klasse: -            Jumbo-Frame: -            Temperaturbereich: 0°C bis + 45°C            Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC            Abmessungen: 143x51x38mm            Gehäuse: Metall</p>	

## NETZWERK ZUBEHÖR

	<b>TG-PC-LWL</b>	<b>€ 639,00</b>	<b>POE – LWL 2 FACH INDUSTRIE GEHÄUSE</b>	<b>E3010047925030</b>
			Netzwerk: 2x 10/100Mbps + 2xSFP Port 1000Mbps PoE: 2x max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 60W Uplink-Port: 2x 1000Mbps SFP Bandbreite: - Switch Klasse: Ungemanaged Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: -35°C bis + 80°C Spannungsversorgung: 100 – 240V AC Abmessungen: 302x232x90mm Schutzart: IP67, IK08 Gehäuse: UV- beständiges Polycarbonat besteht aus: Gehäuse, DIN Schienennetzteil, DIN Schienenswitch, SFP-Modul	
	<b>OZB-2</b>	<b>€ 32,00</b>	<b>MASTBEFESTIGUNG</b>	<b>E3010002400030</b>
			Passend zu folgenden Typen: TG-PC-LWL Inkl. 2 Spannbänder Befestigung auf Masten von 67 – 127mm Abmessung: 67x127x62,4mm Gewicht: 0,75kg	
	<b>CAT6-0,25M</b>	<b>€ 1,87</b>	<b>CAT6 PATCHKABEL 0,25M</b>	<b>E301000140030</b>
	<b>CAT6-0,5M</b>	<b>€ 2,07</b>	<b>CAT6 PATCHKABEL 0,5M</b>	<b>E301000155030</b>
	<b>CAT6-1M</b>	<b>€ 2,43</b>	<b>CAT6 PATCHKABEL 1M</b>	<b>E301000182030</b>
	<b>CAT6-1,5M</b>	<b>€ 2,80</b>	<b>CAT6 PATCHKABEL 1,5M</b>	<b>E301000210030</b>
	<b>CAT6-2M</b>	<b>€ 3,17</b>	<b>CAT6 PATCHKABEL 2M</b>	<b>E301000238030</b>

## ETHERNET ÜBER 2 DRAHT

	<b>OT-PLC302POE</b>	<b>€ 272,00</b>	<b>MINI TRANSMITTER-SET POE + NETZWERK 500 METER</b>	<b>E3010020400030</b>
			Netzwerk: 10/100Mbps Vollduplex PoE: 15,4W IEEE 802.03af PoE Leistung: Max. 15,4W Uplink-Port: - Bandbreite: - Switch Klasse: - Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: -35°C bis + 80°C Spannungsversorgung: 48V DC (empfohlenes Netzteil OT-PLC302POE-POWER) Abmessungen: 100x85x25mm Schutzart: IP67, IK08 Verbindung: 2-Draht Verbindung bis 500 Meter Spezialprospekt auf <a href="http://Urmet.shop">Urmet.shop</a> verfügbar.	
	<b>OT-PLC302POE-POWER</b>	<b>€ 59,00</b>	<b>NETZTEIL FÜR OT-PLC302POE</b>	<b>E3010004425030</b>
			Spannungsversorgung: 230V AC Ausgang: 48V DC 1,25A	

# WLAN, LTE ROUTER

RUT240	€ 278,00	LTE ROUTER	D5810020850030																												
	der RTU 240 ist ein professioneller Router für industrielle Anwendungen.																														
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Technische Daten:</td> </tr> <tr> <td>Frequenzband:</td> <td>LTE: 850/900-1800MHZ</td> </tr> <tr> <td>Anschlüsse:</td> <td>2x SMA Anschluss für Antennen ( werden mitgeliefert) 1x RP-SMW für WIFI</td> </tr> <tr> <td>Montage:</td> <td>Din Montagefähig</td> </tr> <tr> <td>Spannungsversorgung:</td> <td>9-30V DC 5W</td> </tr> <tr> <td>Einschübe:</td> <td>SIM-Karten Einschub</td> </tr> <tr> <td>Netzwerk:</td> <td>1x WAN 1x LAN 10/100</td> </tr> <tr> <td>Digitaler Ein- und Ausgang:</td> <td>1 Input / 1 Output</td> </tr> <tr> <td>Anzeigen:</td> <td>WIFI und LED Statusanzeigen.</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen:</td> <td>83x74x25mm</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbereich:</td> <td>-40° ~ +75°C</td> </tr> </table>				Technische Daten:		Frequenzband:	LTE: 850/900-1800MHZ	Anschlüsse:	2x SMA Anschluss für Antennen ( werden mitgeliefert) 1x RP-SMW für WIFI	Montage:	Din Montagefähig	Spannungsversorgung:	9-30V DC 5W	Einschübe:	SIM-Karten Einschub	Netzwerk:	1x WAN 1x LAN 10/100	Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output	Anzeigen:	WIFI und LED Statusanzeigen.	Abmessungen:	83x74x25mm	Temperaturbereich:	-40° ~ +75°C						
Technische Daten:																															
Frequenzband:	LTE: 850/900-1800MHZ																														
Anschlüsse:	2x SMA Anschluss für Antennen ( werden mitgeliefert) 1x RP-SMW für WIFI																														
Montage:	Din Montagefähig																														
Spannungsversorgung:	9-30V DC 5W																														
Einschübe:	SIM-Karten Einschub																														
Netzwerk:	1x WAN 1x LAN 10/100																														
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output																														
Anzeigen:	WIFI und LED Statusanzeigen.																														
Abmessungen:	83x74x25mm																														
Temperaturbereich:	-40° ~ +75°C																														
3000-080	€ 152,00	OUTDOORBRIDGE MIT INTEGRIERTER 5 GHZ ANTENNE	E5810011400030																												
	<table border="0"> <tr> <td>Antenne:</td> <td>23° 26dBi bis 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich</td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi:</td> <td>802.11a/n bis zu 100Mbps</td> </tr> <tr> <td>Band:</td> <td>5GHz</td> </tr> <tr> <td>SFP Port:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Ethernet Port:</td> <td>1 Port 10/100Mbps</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme:</td> <td>6W</td> </tr> <tr> <td>PoE:</td> <td>Ja, passiv PoE</td> </tr> <tr> <td>Abmessung:</td> <td>129x129x34mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>0,295kg</td> </tr> <tr> <td>beigepacktes Zubehör:</td> <td>Netzteil und PoE Injector, Masthalterung</td> </tr> <tr> <td>optionales Zubehör:</td> <td>Wandhalterung 3000-081</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Perfekt für Point-to-Point Verbindung</td> </tr> </table>			Antenne:	23° 26dBi bis 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich	Wi-Fi:	802.11a/n bis zu 100Mbps	Band:	5GHz	SFP Port:	Nein	Ethernet Port:	1 Port 10/100Mbps	Leistungsaufnahme:	6W	PoE:	Ja, passiv PoE	Abmessung:	129x129x34mm	Gewicht:	0,295kg	beigepacktes Zubehör:	Netzteil und PoE Injector, Masthalterung	optionales Zubehör:	Wandhalterung 3000-081	Perfekt für Point-to-Point Verbindung					
Antenne:	23° 26dBi bis 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich																														
Wi-Fi:	802.11a/n bis zu 100Mbps																														
Band:	5GHz																														
SFP Port:	Nein																														
Ethernet Port:	1 Port 10/100Mbps																														
Leistungsaufnahme:	6W																														
PoE:	Ja, passiv PoE																														
Abmessung:	129x129x34mm																														
Gewicht:	0,295kg																														
beigepacktes Zubehör:	Netzteil und PoE Injector, Masthalterung																														
optionales Zubehör:	Wandhalterung 3000-081																														
Perfekt für Point-to-Point Verbindung																															
3000-081	€ 28,00	WANDHALTERUNG FÜR 3000-080	E5810002100030																												
																															
GHOSTBRIDGE-CPE510	€ 77,00	OUTDOORBRIDGE 5GHZ	D5810005800030																												
	<table border="0"> <tr> <td>Antenne:</td> <td>2 interne dualpolarisierte 13dBi Richtantennen für 2*2-MIMO</td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi:</td> <td>802.11a/n bis zu 300Mbps, TDMA (mit Pharos MAXstream)</td> </tr> <tr> <td>Band:</td> <td>5GHz</td> </tr> <tr> <td>SFP Port:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Ethernet Port:</td> <td>1 Port 10/100Mbps</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme:</td> <td>13W</td> </tr> <tr> <td>PoE:</td> <td>Ja, passiv PoE</td> </tr> <tr> <td>Sendeleistung:</td> <td>500mW (max. 15km Übertragungsdistanz)</td> </tr> <tr> <td>Abmessung:</td> <td>110x57x33,5mm</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbereich:</td> <td>-30°C ~ 70°C</td> </tr> <tr> <td>beigepacktes Zubehör:</td> <td>Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Kabelbinder für Mastmontage</td> </tr> <tr> <td>Systemanforderung:</td> <td>Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux</td> </tr> <tr> <td>Betriebsarten:</td> <td>AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Perfekt für Point-to-Point Verbindung</td> </tr> </table>			Antenne:	2 interne dualpolarisierte 13dBi Richtantennen für 2*2-MIMO	Wi-Fi:	802.11a/n bis zu 300Mbps, TDMA (mit Pharos MAXstream)	Band:	5GHz	SFP Port:	Nein	Ethernet Port:	1 Port 10/100Mbps	Leistungsaufnahme:	13W	PoE:	Ja, passiv PoE	Sendeleistung:	500mW (max. 15km Übertragungsdistanz)	Abmessung:	110x57x33,5mm	Temperaturbereich:	-30°C ~ 70°C	beigepacktes Zubehör:	Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Kabelbinder für Mastmontage	Systemanforderung:	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux	Betriebsarten:	AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)	Perfekt für Point-to-Point Verbindung	
Antenne:	2 interne dualpolarisierte 13dBi Richtantennen für 2*2-MIMO																														
Wi-Fi:	802.11a/n bis zu 300Mbps, TDMA (mit Pharos MAXstream)																														
Band:	5GHz																														
SFP Port:	Nein																														
Ethernet Port:	1 Port 10/100Mbps																														
Leistungsaufnahme:	13W																														
PoE:	Ja, passiv PoE																														
Sendeleistung:	500mW (max. 15km Übertragungsdistanz)																														
Abmessung:	110x57x33,5mm																														
Temperaturbereich:	-30°C ~ 70°C																														
beigepacktes Zubehör:	Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Kabelbinder für Mastmontage																														
Systemanforderung:	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux																														
Betriebsarten:	AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)																														
Perfekt für Point-to-Point Verbindung																															
3000-084	€ 402,00	OUTDOORBRIDGE 5GHZ 120°	E5810030150030																												
	<table border="0"> <tr> <td>Antenne:</td> <td>120° 15dBi bis zu 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich</td> </tr> <tr> <td>Wi-Fi:</td> <td>802.11a/n bis zu 500Mbps</td> </tr> <tr> <td>Band:</td> <td>5GHz</td> </tr> <tr> <td>SFP Port:</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Ethernet Port:</td> <td>1 Port 10/100/1000Mbps</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme:</td> <td>13W</td> </tr> <tr> <td>PoE:</td> <td>Ja, passiv PoE</td> </tr> <tr> <td>Sendeleistung:</td> <td>500mW (max. 15km Übertragungsdistanz)</td> </tr> <tr> <td>Abmessung:</td> <td>348x140x82mm</td> </tr> <tr> <td>Temperaturbereich:</td> <td>-40°C ~ 70°C</td> </tr> <tr> <td>beigepacktes Zubehör:</td> <td>Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Masthalterung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Perfekt für Point-to-Point Verbindung</td> </tr> </table>			Antenne:	120° 15dBi bis zu 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich	Wi-Fi:	802.11a/n bis zu 500Mbps	Band:	5GHz	SFP Port:	Nein	Ethernet Port:	1 Port 10/100/1000Mbps	Leistungsaufnahme:	13W	PoE:	Ja, passiv PoE	Sendeleistung:	500mW (max. 15km Übertragungsdistanz)	Abmessung:	348x140x82mm	Temperaturbereich:	-40°C ~ 70°C	beigepacktes Zubehör:	Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Masthalterung	Perfekt für Point-to-Point Verbindung					
Antenne:	120° 15dBi bis zu 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich																														
Wi-Fi:	802.11a/n bis zu 500Mbps																														
Band:	5GHz																														
SFP Port:	Nein																														
Ethernet Port:	1 Port 10/100/1000Mbps																														
Leistungsaufnahme:	13W																														
PoE:	Ja, passiv PoE																														
Sendeleistung:	500mW (max. 15km Übertragungsdistanz)																														
Abmessung:	348x140x82mm																														
Temperaturbereich:	-40°C ~ 70°C																														
beigepacktes Zubehör:	Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Masthalterung																														
Perfekt für Point-to-Point Verbindung																															

## NETZGERÄTE

<b>2627</b>	<b>€ 24,00</b>	<b>STECKERNETZGERÄT 12V DC 1,2A</b> Spannung prim. - sek., Leistung : 230 VAC, 50 Hz – 12V DC 1,2A Abmessungen (B x H x T) : 55 x 50 x 95 mm	<b>B597001800010</b>
<b>2628</b>	<b>€ 64,00</b>	<b>TISCHNETZGERÄT 12V DC 4,5A</b> Spannung prim. - sek., Leistung : 230 VAC, 50 Hz – 12V DC 4,5A Universalstecker Abmessungen (B x H x T) : 90x34x30mm	<b>C597004800010</b>
<b>PSC12015</b>	<b>€ 30,00</b>	 <b>SCHALTNETZTEIL FÜR UP DOSEN 12V DC 1,5A</b> Ausgangsstrom 1,5A Achtung Dose 80mm notwendig Spannung prim. - sek., Leistung : 100-230V VAC, 50 Hz - 12 VDC, 1500mA Abmessungen: 58x58x28mm	<b>C590002250010</b>

# LCD-, TFT, PC-MONITORE

<b>1092-401B</b>	<b>€ 366,00</b>	LCD LED MONITOR 10,1" 4/3	<b>BU5790027450030</b>
	<p>Auflösung: 1024x768            Diagonale: 10,1" (25,6cm)            Kontrastverhältnis: 1000:1            Farbanzeige: 16,7 Millionen            Helligkeit: 600 cd/m<sup>2</sup>            Reaktionszeit: 8ms            Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz            Anschluss: FBAS (analog), VGA, HDMI, Audio            Abmessungen: 165x245x35mm            Temperaturbereich: -0° ~ +60°C            Gewicht: 0,618kg (netto)            Wandbefestigung mittels 2 Stk. Schlitzlöcher auf der Rückwand möglich</p>		
<b>VM-HD19P</b>	<b>€ 568,00</b>	LCD LED MONITOR 19" FÜR DAUERBETRIEB	<b>CU5790042600030</b>
	<p>Auflösung: 1280x1024            Anwendungsmöglichkeit: 24/7 Dauerbetrieb            Diagonale: 19" (48cm)            Kontrastverhältnis: 1000:1            Helligkeit: 300 cd/m<sup>2</sup>            Reaktionszeit: 5ms            Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz            Anschluss: 2xFBAS (analog), VGA, HDMI, Audio            Abmessungen: 350,90x425,1x44,8mm            Temperaturbereich: -30° ~ +85°C            Gewicht: 3,9kg (netto)            Befestigung: VESA Standard 75x75mm            Inkl. Standfuß</p>		
<b>VM-FHD22M</b>	<b>€ 660,00</b>	LCD LED MONITOR 22" FÜR DAUERBETRIEB	<b>CU5790049500030</b>
	<p>Auflösung: 1920x1080            Anwendungsmöglichkeit: 24/7 Dauerbetrieb            Diagonale: 22" (55,9cm)            Kontrastverhältnis: 1000:1            Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>            Reaktionszeit: 5ms            Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz            Anschluss: 2xFBAS (analog), VGA, HDMI, Audio            Abmessungen: 306x498,4x67mm            Temperaturbereich: -30° ~ +85°C            Gewicht: 5,2kg (netto)            Befestigung: VESA Standard 75x75mm            Inkl. Standfuß</p>		
<b>TFT19</b>	<b>Tagespreis</b>	<b>PC MONITOR 19"</b> Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC	<b>B5790000000030</b>
<b>TFT22</b>	<b>Tagespreis</b>	<b>PC MONITOR 22"</b> Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC	<b>B5790000000030</b>
<b>TFT24-VS24</b>	<b>Tagespreis</b>	<b>PC MONITOR 24"</b> Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC	<b>B5790000000030</b>

# IP KAMERA SOFTWARE AXXON

Eine Demo-Lizenz kann kostenlos heruntergeladen werden

SW-ANS-CAM-RTL	€ 68,00	GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXXON NEXT <b>START</b>	E5310005100030
		<p>Gerätelizenz für eine Kamera (max. 64 Geräte)          Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s.          Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich.          Keine Beschränkung auf die Archivdauer.          Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente.          Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses.          Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht)          Durchsuchen der Kameraliste nach Namen.          Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros</p> <p>Keine Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!</p> <p>Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.</p> <p>Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G,S,T</p> <p>Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)</p> <p>Kostenlose AxxonNet Cloud</p>	
SW-ANP-CAM-RTL	€ 116,00	GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXXON NEXT <b>PROFESSIONAL</b>	E5310008700030
		<p>Gerätelizenz für eine Kamera (unlimitiert)          Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s.          Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich.          Keine Beschränkung auf die Archivdauer.          Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente.          Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses.          Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht)          Durchsuchen der Kameraliste nach Namen.          Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros, TimeCompressor video synopsis, Cross-System Client</p> <p>Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!</p> <p>Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.</p> <p>Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G,S,T</p> <p>Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)</p> <p>Kostenlose AxxonNet Cloud</p>	
SW-ANU-CAM-RTL	€ 248,00	GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXXON NEXT <b>UNIVERSE</b>	E5310018600030
		<p>Gerätelizenz für eine Kamera          Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s.          Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich.          Keine Beschränkung auf die Archivdauer.          Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente.          Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses.          Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht)          Durchsuchen der Kameraliste nach Namen.          Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros, TimeCompressor video synopsis, Cross-System Client, LDAP (Active Directory), Videowall, Fallover Server</p> <p>AI-Feature Pack integriert wie Gesichts-Suche, Kennzeichen-Suche, Suche nach Gesichtsmaske, AI Person/Fahrzeug, AI Feuer/Rauch</p> <p>Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!</p> <p>Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.</p> <p>Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G,S,T</p> <p>Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)</p>	

---

SW-AN-LPRVTP-RTL

€ 600,00

KENNZEICHENERKENNUNGS LIZENZ ADD-ON FÜR

E5310045000030



**PROFESSIONAL / UNIVERSE**

Add-On für Axxon Next Professional / Universe (Nicht Start)  
Gerätelizenz für eine Kamera  
Geeignet für Garageneinfahrt/-ausfahrt, Einfahrten, Tanstellen usw.  
Erkennung von Kennzeichen mit normalen Überwachungskamera möglich.  
Keine spezielle Kamera notwendig.  
Black- / Whitelist  
Kann Alarm generieren oder eine Notifikation (E-Mail, Text oder API) senden  
Verknüpfung mit I/O für automatische Tor- / Türöffnung oder Abruf eines Makros (freiprogrammierbar)

QR Code zum Demo Video



---

SW-AN-FRCT1-RTL

€ 600,00

GESICHTSERKENNUNGS LIZENZ ADD-ON FÜR

E5310045000030



**PROFESSIONAL / UNIVERSE**

Add-On für Axxon Next Professional / Universe (Nicht Start)  
Gerätelizenz für eine Kamera  
Erkennung mit normalen Überwachungskamera möglich.  
Keine spezielle Kamera notwendig.  
Black- / Whitelist  
Kann Alarm generieren oder eine Notifikation (E-Mail, Text oder API) senden  
Verknüpfung mit I/O für automatische Türöffnung (Zutritt) oder Abruf eines Makros (freiprogrammierbar)

QR Code zum Demo Video



# VIDEOSERVER / REMOTE-PC

<b>VIDEOSERVER-E</b>	<b>€ 2400,00</b>	<b>AUFZEICHNUNGSSSERVER ENTRY</b>	<b>B585018000010</b>
 <p>Symbolfoto</p>		<p>Kameraanzahl: Für bis zu 16 Netzwerkkameras (1080p)            Gehäuse: MIDI Desktop Gehäuse            CPU: I3 Intel            Speicherkapazität: 1x 240GB SSD für OS, 1TB HDD 24/7 für Archiv            Speicher Erweiterbar: insg. 2 Slots für 3,5" HDD            Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit            Netzteil: 500Watt ATX            Arbeitsspeicher: 8GB DDR4            Laufwerk: DVD-RW Laufwerk            Spannungsversorgung: 230V AC            Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote            Lüfter: Gehäuselüfter            Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)</p>	
<b>VIDEOSERVER-M</b>	<b>€ 2600,00</b>	<b>AUFZEICHNUNGSSSERVER MIDDLE</b>	<b>B5850195000010</b>
 <p>Symbolfoto</p>		<p>Kameraanzahl: Für bis zu 30 Netzwerkkameras (1080p)            Gehäuse: MIDI Workstation Gehäuse            CPU: I5 Intel            Speicherkapazität: 1x 240GB SSD für OS, 1TB HDD 24/7 für Archiv            Speicher Erweiterbar: insg. 7 Slots für 3,5" HDD            Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit            Netzteil: 500Watt ATX            Arbeitsspeicher: 8GB DDR4            Laufwerk: DVD-RW Laufwerk            Spannungsversorgung: 230V AC            Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote            Lüfter: Gehäuselüfter            Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)</p>	
<b>VIDEOSERVER-L</b>	<b>€ 3300,00</b>	<b>AUFZEICHNUNGSSSERVER LARGE IM 19" GEHÄUSE</b>	<b>B5850247500010</b>
 <p>Symbolfoto</p>		<p>Kameraanzahl: Für bis zu 50 Netzwerkkameras (1080p)            Gehäuse: 19" Gehäuse            CPU: I5 Intel            Speicherkapazität: 1x 240GB SSD für OS, 2x 1TB HDD 24/7 für Archiv            Speicher Erweiterbar: insg. 10 Slots für 3,5" HDD            Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit            Netzteil: 500Watt ATX            Arbeitsspeicher: 16GB DDR4            Laufwerk: DVD-RW Laufwerk            Spannungsversorgung: 230V AC            Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote            Lüfter: Gehäuselüfter</p>	
<b>VIDEOSERVER-H</b>	<b>€ 3900,00</b>	<b>AUFZEICHNUNGSSSERVER HIGH IM 19" GEHÄUSE</b>	<b>B5850292500010</b>
 <p>Symbolfoto</p>		<p>Kameraanzahl: Für bis zu 150 Netzwerkkameras (1080p)            Gehäuse: 19" Gehäuse            CPU: I7-9900K Intel            Speicherkapazität: 1x 240GB SSD für OS, 2x 2TB HDD 24/7 für Archiv            Speicher Erweiterbar: insg. 10 Slots für 3,5" HDD            Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit            Netzteil: 550Watt ATX            Arbeitsspeicher: 16GB DDR4            Laufwerk: DVD-RW Laufwerk            Spannungsversorgung: 230V AC            Geeignet für Software: Axxon Next, Mirasys, Remote            Lüfter: Gehäuselüfter</p>	
<b>VIDEOSERVER-Remote</b>	<b>€ 2600,00</b>	<b>REMOTE STATION</b>	<b>B5850195000010</b>
 <p>Symbolfoto</p>		<p>Kameraanzahl: Für bis zu 150 Netzwerkkameras (1080p)            Gehäuse: MIDI Desktop Gehäuse            CPU: I5 Intel            Grafikkarte: nVidia Quadro 3x Mini DP (Adapter für HDMI/VGA sind dabei)            Speicherkapazität: 1x 240GB SSD für OS            Speicher Erweiterbar: insg. 2 Slots für 3,5" HDD            Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit            Netzteil: 500Watt ATX            Arbeitsspeicher: 8GB DDR4            Laufwerk: DVD-RW Laufwerk            Spannungsversorgung: 230V AC            Geeignet für Software: Remote            Lüfter: Gehäuselüfter            Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)</p>	
<b>19" Gehäuse</b>	<b>€ 260,00</b>	<b>AUFPREIS 19" GEHÄUSE FÜR ENTRY UND MIDDLE</b>	<b>B5850019500010</b>





**URMET DIALOG GmbH**

Längenfeldgasse 27 • 1120 Wien

+43-1-8153508-0 • [urmet.shop](http://urmet.shop) • [info@urmet-dialog.at](mailto:info@urmet-dialog.at) •  [@UrmetDialog](https://www.facebook.com/UrmetDialog)

**urmet**  
DIALOG