

## ONYX 1960



### IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI, IDEALE PER CARTONGESSO

#### DESCRIZIONE

**ONYX 1960** è un idropittura lavabile per interni, a base di resine sintetiche, pigmenti pregiati e biossido di titanio. Presenta un ottimo punto di bianco; il suo aspetto liscio ed opaco la rende idonea per pareti rasate e specifica per la pitturazione di cartongessi. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).

#### VANTAGGI

- Ottima adesione ed elevato potere coprente.
- Ottimo punto di bianco.
- Buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali.
- Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002).
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE (escluso tinte "NT").

#### METODO D'USO

##### Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **ONYX 1960** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

##### Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo coprente COVERFIX e successivamente due mani a finire di **ONYX 1960** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,50 kg/litro
Essiccazione a 21° C	30 minuti in superficie 6 – 8 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

#### CONSUMO

6 – 7 m<sup>2</sup>/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione

#### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE – escluso tinte "NT"

#### CONFEZIONI

Cod. **ONYX1960.14** – secchio da 14 litri

Cod. **ONYX1960.5** – secchio da 5 litri

#### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

### **PRECAUZIONI**

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

---

**Abralux Colori Beghè srl**

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.abralux.it](http://www.abralux.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

**DIVISIONE WELL/COVERLINE:** Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - [coverline@abralux.it](mailto:coverline@abralux.it)