

Der i.UNIVERSAL ist ein SMP-Klebstoff mit hoher Endfestigkeit auf einer Vielzahl von Untergründen.



Produkteigenschaften

- 1K-SMP-Klebstoff
- Farbe: weiß
- Vielseitig einsetzbar
- Vibrationshemmend
- Sehr gute primerlose (grundierungsmittelfreie) Haftung auf zahlreichen Untergründen, auch bei Wasserbelastung
- Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Für Großflächenverklebung geeignet
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Rückstandlos entfernbar
- Made in Germany

Anwendungsmöglichkeiten

- Installation von WC-Trennwänden
- Montage von Duschprofilen
- Montagen in Feuchtbereichen wie Schwimmbäder, Saunen, Wellnessbereichen
- Dämm- und Abdichtungsarbeiten
- Reparatur von Mauerrissen
- Anstrichverträglichkeit

i.UNIVERSAL Kartusche 310 ml
Art.Nr. 1000-20

i.UNIVERSAL Gaskartusche 200 ml
Art.Nr. 1000-24

i.UNIVERSAL mini Minitube 14 g
Art.Nr. 1000-26

HAFTSPEKTRUM

Gut geeignete Materialien sind ABS, PMMA, PC, PVC, GFK Epoxid, GFK Polyester, Alu-eloxiert, Alu-blank, Zink, Stahl V4A, PA 6.6, Glas, Keramik, Spiegel, Automobillegierung 6016, Textilien, Gewebe, Karton. Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu Spannungsrissen neigen, werden Vorversuche empfohlen.

VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN

Zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse muss der tragfähige Untergrund jeweils nach Stand der Technik vorbereitet werden. Sämtliche undefinierte Oberflächen müssen mittels geeignetem Verfahren entfernt und der Kleb- und Dichtstoff zeitnah auf die vorbereitete Fläche appliziert werden. Dazu wird je nach Füge teil und den zu erwartenden Anforderungen eine mechanische und/oder chemische Vorbehandlung respektive Reinigung mittels Reinigungsalkohol, Isopropanol oder Aceton empfohlen. Der Untergrund muss vor dem Auftragen eines Haftvermittlers oder des Klebstoffes tragfähig, staub-, öl- und fettfrei vorliegen.

i.GLUESYSTEMS GmbH
Heinrich-Otto-Str. 71
D-73240 Wendlingen am Neckar
T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com