

## Technische Daten

		115 PS	125 PS	135 PS
<b>MOTOR</b>				
Typ		FARMotion 45	FARMotion 45 ULTRA	
Abgasstufe	Stage	Stage V		
Zyl. / Hubraum	n°/cc	4 / 3.849		
Bohrung / Hub	mm	103 x 115,5		
Aufladung		Turbo Intercooler	VTG Turbo Intercooler	
Injection @ Druck	Type	Common Rail @ 2.000		
Nennleistung	kW / Ps	81,2 / 110	88,2 / 120	94,6 / 129
Max Leistung	kW / Ps	85,6 / 116	93 / 126	99,8 / 136
Max Leistung mit BOOST	kW / Ps	93 / 126	100 / 136	105 / 143
Max Drehmoment / Max Drehmoment mit BOOST	Nm	463 / 482	505 / 524	535 / 550
Drehmomentanstieg	%	26	27	27
VISCO Lüfter		•	•	•
e-VISCO Lüfter		-	○	○
Dieseltank / AdBlue	l	160 / 12		
EAT	System	DOC + DPF + SCR		
<b>GETRIEBE</b>				
SDF Getriebe	Typ	T5350	T5441	
Getriebe	Nr	5 Gänge x 2 oder 4 Gruppen		
Powershuttle	Typ	Elektorhydraulisch unter dem Lenkrad		
Anzahl Gänge mit Hi-Lo (2 / 4 Gruppen)	Nr	20 + 20 / 40 + 40	-	-
Anzahl Gänge mit HML (2 / 4 Gruppen)	Nr	30 + 30 / 60 + 60	30 + 30 / 60 + 60	30 + 30 / 60 + 60
Automatic Powershift (APS)		○	•	•
<b>PTO</b>				
Elektrohydraulische Zuschaltung		•	•	•
540/540ECO		•	○	○
540/540ECO/1000/1000ECO		○	•	•
Wegzapfwelle		○	○	○
Front PTO 1000		○	○	○

### NOTIZ

- Standard
- Option
- Nicht erhältlich

Standard- oder optionale bezieht sich auf die WLD-Preisliste

## Technische Daten

		115 PS	125 PS	135 PS
<b>HUBWERK</b>				
Elektronischer Heckkraftheber		•	•	•
Hubkraft (STD)	Kg	5.410	5.000	5.000
Hubkraft (OPT)	Kg	-	7.000	7.000
Heckhubwerk Kat	Kat.	II	II / IIIN	II / IIIN
Fronthubwerk		○	○	○
Fronthubkraft	Kg	3.000		
<b>HYDRAULIK</b>				
Hydraulik (STD)	l/min	55	90	90
Hydraulik (OPT)	l/min	90	120 LS	120 LS
Anzahl Ventile im Heck	Anzahl	3 / 4	3 / 4 / +1 Umschalter	3 / 4 / +1 Umschalter
Power Beyond		-	○	○
Anzahl Ventile in der Front	Anzahl	-	1	1
Steuerventilbedienung	Typ	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
<b>BREMSEN</b>				
4-Rad Bremssystem		•	•	•
Mechanische Handbremse		•	•	•
Hydraulische Anhängerbremse		○	○	○
Pneumatische Anhängerbremse		○	○	○
ABS Steckdose		○	○	○
Hydraulische Motorbremse HEB		-	○	○
<b>VORDERACHSE</b>				
Vorderachse	Dimension	2	2	2
Gefederte Vorderachse		○	○	○
Lenkwinkel	°	55	55	55
Unabhängige Lenkungspumpe		•	•	•
Steering Double Displacement (SDD)		○	○	○
ASM System		-	○	○
Elektrohydraulische 4WD Zuschaltung		•	•	•
Elektrohydraulische Differenzialsperre		•	•	•

**NOTIZ**

- Standard
- Option
- Nicht erhältlich

Standard- oder optionale bezieht sich auf die WLD-Preisliste

## Technische Daten

		115 PS	125 PS	135 PS
<b>KABINE</b>				
4 Pforten Kabine		●	●	●
Freisicht Dachfenster		○	○	○
Hydro Silent-Block Lagerung		●	●	●
Kabinenfederung		-	○	○
Ausstellbare Frontscheibe		○	○	○
Heckscheibe mit Defroster		-	○	○
Telekopierbare Spiegel mit Defroster		-	○	○
Manuelle A/C		○	○	○
Mechanischer Fahrersitz		●	●	●
Pneumatischer Fahrersitz		○	○	○
Beifahrersitz		○	○	○
Externe Bedienung für PTO, Hubwerk		●	●	●
iMonitor3 – Touchscreen 8"		-	○	○
LED Arbeitsscheinwerfer		○	○	○
Monitorhalter		○	○	○
DAB Radio		○	○	○
USB Steckdosen		●	●	●
Kühlbox		-	○	○
<b>ABMESSUNG</b>				
Mit Heckbereifung	Dimensio n	480/70 R34"	480/70 R34"	480/70 R34"
Radstand	Mm	2.480	2.480	2.480
Max. länge	Mm	4.505	4.505	4.505
Mitte Hinterachse - Oberkante Dach	Mm	1.985	2.035	2.035
Max. Gesamthöhe	Mm	2.735	2.785	2.785
Breite	Mm	2.209	2.209	2.209
Gewicht	Kg	4.500	4.750	4.750
Vorderachslast	Kg	3.000	3.200	3.200
Hinterachslast	Kg	5.000	5.000	5.000
Zul. Gesamtgewicht	Kg	7.500	8.000	8.000

- Standard
- Option
- Nicht erhältlich

Standard- oder optionale bezieht sich auf die WLD-Preisliste