

geschlossene Fugen auf Splitt

- ✓ verhindert Unkrautwuchs
- ✓ dezentes Fugenbild
- ✓ stabile Auflage

steinfix[®] fugenprofil



Gerd Bergmann, Handelsvertretung steinfix Deutschland
D- 37214 Witzhausen, mobil: +49 162 8145530, gerdbergmann@t-online.de
profilsager ag
CH - 5724 Dürrenäsch, www.profilsager.com, steinfix.ch



steinfix® fugenprofil

kein unkraut




Die umgekehrte T-Form des fugenprofils füllt die Fugen und lässt dem Unkraut weder Licht noch Platz.

wasser versickert



Die feinen Spalten zwischen den Plattenseiten und dem Fugenprofil wirken **kapillar**. Das Wasser wird in den Splittuntergrund gesogen.

dezentenes fugenbild



Das Profil füllt die Fugen. Somit entstehen keine dunkeln Schattenfugen und die Fugen sind einfach zu reinigen.

stabile Auflage




Die Platten wippen weniger dank umlaufender Auflage. Der Abstand ist konstant.



Querschnitt

Steghöhe 13 mm
obere Stegbreite 3 mm
Profilbreite 32 mm



auf Mass geliefert

Querprofil: ausgeklinkt, geliefert auf Mass (Massangabe: 5mm kleiner als kurze Plattenseite)
Längsprofil: 2m durchlaufend



einfaches Verlegen

Profile lassen sich nachträglich unter die Platte schieben.



stabil verlegt

durchgehende Auflage der Plattenkante

Zur Berechnung von **Laufmeter** und **Stückzahl** benutzen Sie den **fugenprofil-Rechner** auf unserer Homepage.

Berechnungsbeispiel:

Platzfläche 20m², Plattenformat 1m x 0,5m (0.5m²)

Anzahl Platten: 20m² / 0.5m² = 40 Stk.

Längsprofile: (40 Platten x 1.0m) / 2m = 20 Stk. à 2m

Querprofile: 40 Platten = 40 Stk. à 0.495m

Rechner:



Recycling

Ausgediente Profile können uns zum Recycling retourniert werden.

Beläge im Zusammenhang mit steinfix Produkten sind nach den heutigen Fachkenntnissen und Normen zu verlegen.

Farben:



Gerd Bergmann, Handelsvertretung steinfix Deutschland
D- 37214 Witzenhausen, mobil: +49 162 8145530, gerdbergmann@t-online.de
profilsager ag
CH - 5724 Dürrenäsch, www.profilsager.com, steinfix.ch

