



DEHENHOF

Jagd- und Freizeitartikel

Ein Lieferant - viele Services
One Supplier - lots of services

Großhandelskatalog
Ausgabe 2019





**20 Jahre
Erfahrung**

**20 years
experience**



**Weltweite
Beschaffung**

**Worldwide
sourcing**



**Große Lagerhaltung
für schnellste Lieferung**

**Big Warehouse for high
speed delivery**



**Pünktliche Lieferung
durch Paketdienst,
Spedition, Bahn, Schiff
oder Flugzeug**

**Just in time delivery by
parcel service, truck,
railway, vessel or plane**



**Optimierte Prozesse für
perfekte Streckenliefe-
rung**

**Optimized processes for
perfect drop shipping**





Zubehör für
Wildkameras



NEU

NEW

(D) Solar Li/Ion Akku 1500mAh für Wildkameras, mit Li/ion Akku mit 1500 mAh, max Aufladeleistung 1,5W, max. Ausgabelleistung 1500 mAh bei 6 V DC, IP56, max. Lade-strom 300 mA, externer Ladeeingang 5V DC mit 500 mA, Kapazität für ca. 9418 Fotos bei Tag, -20 bis 50 °C, Maße ca. 158x102x14 mm, ca. 190 g.

(GB) Solar Li-ion battery 1500mAh for game cameras, with Li-ion battery with 1500 mAh, max. Charging power 1,5W, max. Output power 1500 mAh at 6V DC, IP56, max. Charging current 300 mA, external charging input 5V DC with 500 mA, capacity for approx. 9418 photos by day, -20 to 50 °C, dimensions approx. 158x102x14 mm, approx. 190 g.

Art. Nr. 31884

16 Megapixel



Blitzreichweite ca. 12 m mit 940 nm Black-LED's, absolut unsichtbar!

Besonders handlich, nur 105x80x40 mm

(D) Full HD Wildkamera, 940nm BLACK-LED's absolut unsichtbar, 16 Mega-Pixel (auch 12 MP, 8 MP, 5 MP, einstellbar) mit 1,77" TFT Bildschirm, einfach an der Kirmung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 2 Hochleistungs-Black-LED's (Blitzreichweite ca. 12 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild! Technische Daten: Trigger Time nur 0,6 sec (bei 4GB Micros SD Karte), Automatischer Weißabgleich, **Kartenschacht für Micro SD Karten bis 32 GB!** (nicht im Lieferumfang), Video, Einzelbild bis 3 Bilder, oder Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec. bis 10 min. wählbar). **Videos mit Tonaufnahme von 1920x1080/15fps, 1280x720/ 30fps, 720x480/30fps, 640x480/30fps, 320x240/30fps einstellbar.** Datum, Uhrzeit, auf jedem Bild. Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich. PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar), Passwortschutz, Betrieb je nach standby Zeit über 4 Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54, USB Kabel für Anschluß zur Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung und Wandmontagehalterung. extrem kleine Maße ca. LxBxH = 105x80x40 mm inkl. Batteriebox, mehrsprachige Menüführung D, GB, F, E, I,P,NL, DK, FIN, S, CN.

(GB) Mini Full HD Wildlife camera, 16 MP (also 12, 8, 5 MP possible) and 1,77" TFT flatscreen and **black high power invisible 940 nm LED'S**, PIR for wide recognize angle and shortest trigger time (by 4 GB micros SD card), 2 black high power infrared flash LED'S, flash up to 12 m by night, photos or videos (1920x 1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps, 640x480/30 fps, 320x240/30fps), date, time on each picture, **SD card slot up to micro SD 32 GB**, 1 to 3 pictures or 3 sec. to 10 min. videos, USB cable, extremely small size LxWxH = 105x80x40 mm incl. battery box for up to 4 batteries AA size! Incl. tree strap and wall mounting bracket. Multilanguage: D, GB, F, E, I,P,NL; FIN, S, DK, CN.

Art. Nr. 31881



8 Megapixel

Blitzreichweite ca. 20 m mit 940 nm Black-LED's, absolut unsichtbar!

Bildauslösung bei beiden Kameras nur 0,6 Sekunden



16 Megapixel

Full-HD

Großer 2,31" TFT-Bildschirm auf der Rückseite der Kamera!

2 Vor-PIR und 1 Haupt-PIR Bewegungsmelder für noch bessere Überwachung

(D) Wildkamera, 940nm BLACK-LED's absolut unsichtbar, 8 Mega-Pixel (auch 5 MP einstellbar), einfach per Schalter einzustellen - keine lästige Menüführung, einfach an der Kirmung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 44 Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild! Technische Daten: 3 Schiebeschalter und 34x14 mm LCD Display für Einstellung, Trigger Time nur 0,6 sec (bei 4GB Micros SD Karte), Objektivbrennweite 3,62; Automatischer Weißabgleich, Kartenschacht für Micro SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang), Einzelbild, Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 10 sec.). Videos 1280x720/30fps, 640x480/30fps einstellbar, mit Tonaufnahme. Bildpause 1, 5, 10 oder 30 min, Datum, Uhrzeit, Mondphase, auf jedem Bild. PIR Bewegungsmelder mit 40° Registrierungswinkel, Betrieb je nach standby Zeit über 4 bis 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54, USB Kabel für Anschluß zur Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung und Wandmontagehalterung. extrem kleine Maße ca. LxBxH = 130x90x75 mm inkl. Batteriebox.

(GB) Wildgame camera, 8 MP (also 5 MP possible), 44 black invisible 940 nm LED'S, easy programming by only 3 switches and 34x14 mm LCD Display, PIR with 60° recognize angle and shortest trigger time 0,6 sec (by 4 GB micros SD card), black infrared flash LED'S, flash up to 20 m by night, photos or videos (1280x720/30fps, 640x480/30fps), date, time and moonphase on each picture, SD card slot up to micro SD 32 GB, 1 picture or picture plus 10 sec. video, focal distance 3,62. USB cable, 130x90x75 mm, incl. battery box for up to 8 batteries for longer stand by time! Incl. tree strap and wall mounting bracket.

Art. Nr. 31647

(D) Full-HD Wildkamera, 940nm BLACK-LED's absolut unsichtbar, 16 Mega-Pixel (auch 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP einstellbar), mit 2,31" TFT Bildschirm, einfach an der Kirmung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 46 Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild! Technische Daten: Trigger Time nur 0,6 sec (bei 4GB Micros SD Karte), Objektivbrennweite 3,09; Automatischer Weißabgleich, Kartenschacht für Micro SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang), Einzelbild, 3 Bilder oder Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec. bis 10 min. wählbar). Videos mit Tonaufnahme von 1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps einstellbar. Datum, Uhrzeit, Mondphase, auf jedem Bild. Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich. 3 Stück PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar) davon 2 Vor-PIR's (120° Registrierungswinkel) für quer verlaufende Wechsel, können auch ausgeschaltet werden, Haupt-PIR mit 60° Registrierungswinkel, Playback Zoom 1 bis 14fach, Diashowfunktion in der Bildauswahl, Passwortschutz, Betrieb je nach standby Zeit über 4 bis 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54, USB Kabel für Anschluß zur Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung und Wandmontagehalterung. extrem kleine Maße ca. LxBxH = 130x90x75 mm inkl. Batteriebox, mehrsprachige Menüführung D, GB, F, E, I,PNL.

(GB) Full-HD Wildgame camera, 16 MP (also 12, 8, 5, 3 MP possible) and 2,31" TFT flatscreen and 46 black invisible 940 nm LED'S, 3 PIRs for 120° recognize angle and shortest trigger time 0,6 sec (by 4 GB micros SD card), black infrared flash LED'S, flash up to 20 m by night, photos or videos (1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps), date, time and moonphase on each picture, SD card slot up to micro SD 32 GB, 1 to 3 pictures or 3 sec. to 10 min. videos, playback zoom 1x to 14x, diashow, focal distance 3,09. USB cable, 130x90x75 mm, incl. battery box for up to 8 batteries! Incl. tree strap and wall mounting bracket. Multilanguage: D, GB, F, E, I,PNL.

Art. Nr. 31646



Großer 2" TFT-Bildschirm



Zubehör für X-trail Kamera



Lieferung ohne Kamera

(D) X-trail Wildkamera, 40x 940nm BLACK-LED's absolut unsichtbar, 12 Mega-Pixel (auch 8 MP oder 5 MP einstellbar) mit 2" TFT Bildschirm, einfach an der Kirmung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 40 Black-LED's (getrennt in 19 bzw. 40 Stück schaltbar), **(Blitzreichweite ca. 20 m)** in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild! Technische Daten: Automatischer Weißabgleich, Kartenschacht für **SD Karten bis 32 GB!** (nicht im Lieferumfang), Einzelbild, 7 Bilder oder Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 1 bis 60 sec. wählbar) in 15 oder 30 fps. **Videos mit Tonaufnahme von HD1280x720, 640x480 oder 320x240 einstellbar.** Datum, Uhrzeit, Temperatur und Mondphase auf jedem Bild. Timer Einstellung möglich. Playback Zoom 2 bis 4fach, Passwortschutz, Betrieb über 4 bis 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54, USB Kabel und Anschluß für Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung. extrem kleine Maße ca. LxBxH = 132x99x78 mm inkl. Batteriebox, mehrsprachige Menüführung D, GB, F, CZ, RU.

(GB) X-trail scouting camera , 40x BLACK 940nm LED 's completely invisible, 12 Mega Pixel with 2" TFT screen, (Also adjustable 8 MP or 5 MP) , 24 hours around the clock photos . In color during the day and at night black and white by Black 40 LED 's (separated into 19 or 40 pieces . Switchable), (Flash range 20 m!) Specifications: Auto white balance, SD card slot for cards up to 32GB! (not included) , single frame , 7 images or video per triggering adjustable (Video Length 1 to 60 sec selectable) at 15 or 30 fps . Video with sound recording from HD1280x720 , 640x480 or 320x240 adjustable. Date, time, temperature and moon phase on every picture. Timer setting is possible . Playback zoom 2 to 4x, password protection , operating over 4 to 8 AA alkaline batteries (AA, not included) IP54 waterproof , USB cable and port for image transfer to your PC , webbing harness. extremely small dimensions approx LxWxH = 132x99x78 mm including battery box , multilingual menu navigation D, GB, F, CZ, RU.

Art. Nr. 31417

(D) Pass. Metallbox für X-trail Wildkamera.

**(GB) Metal safety box for x-trail camera.
Art. Nr. 31443**



(D) 6 V Netzteil, 2,0 A mit einem 4,0 mm x 1,7 mm Stecker, passend zur Wildkamera 31417, 31646, 31647.

(GB) 6 V power supply adapter, 2,0 A with plug 4,00 mm x 1,7 mm, ready for use with wildcamera 31417, 31646, 31647.

Art. Nr. 31504



Blitzreichweite ca. 20 m mit 940 nm Black-LED's, absolut unsichtbar!

(D) X-trail PRO Wildkamera, 40x 940nm BLACK-LED's absolut unsichtbar, 24 Mega-Pixel (auch 16 MP oder 12 MP einstellbar, CMOS Sensor) mit 2" TFT Bildschirm, Bilder bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 40 Black-LED's, (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, Technische Daten: 52° FOV Linse, 0,8 sec.trigger Zeit, automatischer Weißabgleich, Kartenschacht für SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang), Einzelbild, 7 Bilder oder Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 1 bis 60 sec. wählbar) in 15 oder 30 fps. Full HD Videos mit Tonaufnahme von FHD 1920x1080, HD 1280x720, 640x480 einstellbar. Datum, Uhrzeit, Temperatur und Mondphase auf jedem Bild.Timer Einstellung möglich. Passwortschutz, Betrieb über 6 bis 12 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang, 9V Betrieb), über AC/DC Adapter 12 V Betrieb (nicht im Lieferumfang), wetterfestes Gehäuse IP66, USB Kabel und Anschluß für Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung. extrem kleine Maße ca. LxBxH = 144x118x78 mm inkl. Batteriebox, mehrsprachige Menüführung D, GB.

(GB) X-trail PRO scouting camera , 40x BLACK 940nm LED 's completely invisible, 24 Mega Pixel with 2" TFT screen, (Also adjustable 16 MP or 12 MP,CMOS sensor). FOV lens 52°, 0,8 sec trigger time, color pictures during the day and at night black and white by Black 40 LED 's, (Flash range 20 m)! Specifications: Auto white balance, SD card slot for cards up to 32GB! (not included), single frame, 7 images or video per triggering adjustable (Video Length 1 to 60 sec selectable) at 15 or 30 fps. Video with sound recording from FHD 1920x1080, HD1280x720 , 640x480 adjustable. Date, time, temperature and moon phase on every picture. Timer setting is possible, password protection, operating over 6 to 12 AA alkaline batteries (AA, not included) IP66 waterproof, USB cable and port for image transfer to your PC, webbing harness. extremely small dimensions approx LxWxH = 144x118x78 mm including battery box, multilingual menu navigation D, GB.

Art. Nr. 31759



(D) 16 MP Panzer Wildkamera, 32 GB, Full HD Wildkamera, 940nm high Power BLACK-LED's absolut unsichtbar, (auch 12 Mega-Pixel, 5 MP (5MP CMOS Sensor), 3 MP 1MP einstellbar) mit 2,4" TFT Bildschirm, einfach an der Kirmung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch high power Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild! Technische Daten: Trigger Time nur 0,5 sec (bei 4GB Micros SD Karte), Objektivbrennweite 3,62, 70° Objektiv; Automatischer Weißabgleich, Kartenschacht für Micro SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang), Einzelbild, 3 Bilder oder Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec. bis 10 min. wählbar). Videos mit Tonaufnahme von 1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps, 640x480/30fps, 320x240/30fps einstellbar. Datum, Uhrzeit, Mondphase, auf jedem Bild.Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich. 1Stück PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar), mit 40° Registrierungswinkel, Passwortschutz, Betrieb je nach standby Zeit über 4 bis 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54, USB Kabel für Anschluß zur Bildübertragung auf Ihren PC, Gurtband für Baumbefestigung und Wandmontagehalterung. extrem kleine Maße ca. LxBxH = 136x90x72 mm inkl. Batteriebox, mehrsprachige Menüführung D, GB, F, DK, S, E, I,PNL, CN.

(GB) "Panzer" Wildgame camera, 16 MP (also 12, 5, 3, 1 MP possible) and 2,4" TFT flatscreen and high power black invisible 940 nm LED'S, 1 PIR for 40° recognize angle and shortest trigger time 0.5 sec (by 4 GB micros SD card), black infrared flash LED'S, flash up to 20 m by night, photos or videos (1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps, 640x480/30fps, 320x240/30fps), date, time and moon-phase on each picture, SD card slot up to micro SD 32 GB, 1 to 3 pictures or 3 sec. to 10 min. videos, focal distance 3.62. USB cable, 137x90x72 mm, incl. battery box for up to 8 batteries! Incl. tree strap and wall mounting bracket. Multilanguage: D, GB, F, DK, S, E, I,PNL,CN.

Art. Nr. 31883

**Auch FHD, bis 36 MP und
2-Wege-Kommunikation!**



TFT Bildschirm für die Einstellungen und zum Betrachten der Bilder und Videos!

2+3

1 + 2 + 3 (D) MMS/GPRS Wild-Kamera mit black LED's und PIR Bewegungssensor, einfach an der Kirmung oder am Wechsel anbringen und schon haben Sie automatisch die schönsten Bilder Ihres Wildes. **Lassen Sie die Fotos dann auf Ihr Handy per MMS oder per GPRS als email auf den PC versenden** (Videos können nicht versendet werden). 24-Stunden rund um die Uhr. Mit langer Antenne für optimale Funkverbindung. **Kamera-Einstellung per Computer, Fernbedienung vor Ort oder per SMS vom Smartphone aus.** Mit USB Kabel, Gurtband für Baumbefestigung. Wetterfestes Gehäuse. Betrieb über 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang). Kartenschacht für: SD Karten bis 32 GB und Handy-SIM Karte (beide nicht im Lieferumfang!). **Passendes Zubehör siehe Seite 9.**

(GB) MMS/GPRS Wild game camera with black LED's, attach it easily to the feeding place and you will have automatically the most beautiful pictures of your game. **Send the photos to your mobile phone via MMS or GPRS to the PC by email** (videos can not be sent), with new enhanced antenna for better sending. 24-hours around the clock. **Camera setting by computer, remote control or by SMS with your smart phone.** With USB cable, webbing harness attachment. Weather-proof housing, operating by 8 pieces AA alkaline batteries (AA, not included) Card slot for SD cards up to 32GB and mobile phone SIM card (both not included!) **Matching accessories see page 9.**

(D) - (GB)

Kamera 1
 IR-LED / IR-LED:
 IR-Reichweite / IR range:
 PIR-Reichweite / PIR range:
 Bildschirm mit Bild/Videovorführung /
 Screen with picture / video presentation
 Bildauflösung / Image resolution
 MMS/GPRS-Versand /
 MMS/GPRS-shipping
 ohne MMS/GPRS /
 without MMS / GPRS

940 nm
 ca. 10 m
 ca. 20 m
 1,44" TFT
 bis / to: 18 Mio Pixel
 1 Foto/Email / 1 photo/email
 1-3 Fotos / photo, 1-60 Sek. Video
 mit Tonaufnahme / with audio,
 bis / to 1280x720 P = HD
 nein / no

Lautsprecher / speaker:
 Weißabgleich / white balance:
 Objektivbrennweite / Lens focal length:
 Blickwinkel / perspective:
 Maße LxBxH / dimensions LxWxH:
 Gewicht / weight:

automatisch / automatically
 2,4
 57°
 140x87x45 mm
 300 g

Art. Nr. 31648

3G/LTE Kamera 2

940 nm
 ca. 10 m
 ca. 30 m
 2,3" TFT
 bis / to: 30 Mio Pixel
 1 Foto/Email / 1 photo/email
 1-6 Fotos, 1-180 Sek. Video
 mit Tonaufnahme / with audio
 bis / to 1080 P = FHD
 ja, für Lockruf (ohne Dateien)
 automatisch / automatically
 3,0
 52°
 140x90x60 mm
 300 g

Art. Nr. 31544

4G/LTE Kamera 3

940 nm
 ca. 10 m
 ca. 30 m
 2,3" TFT
 bis / to: 36 Mio Pixel
 1 Foto/Email / 1 photo/email
 1-5 Fotos, 5-180 Sek. Video
 mit Tonaufnahme / with audio
 bis / to 1080 P = FHD
 ja, für Lockruf (ohne Dateien)
 automatisch / automatically
 2,4
 60°
 140x90x60 mm
 300 g

Art. Nr. 31891


**NEU
NEW**



(D) Metallschutzbox
Passend für: MMS GPRS Wildkamera 31648.

(GB) Metal safety box for MMS GPRS wild game camera 31648.
Art. Nr. 31166

Passendes Zubehör für die Kameras auf Seite 4-8



(D) Metallschutzbox
Passend für: MMS GPRS Wildkamera 31544.

(GB) Metal safety box for MMS GPRS wild game camera 31544.
Art. Nr. 31490

Passend für unsere Metallschutz- boxen!



(D) Kabelschloss, 5 mm Seil-Durchmesser, stufenlos einstellbar von 5 cm bis 1,8 m, passend für unsere Metallschutzboxen, verschliessbar durch Zahlenkombination.

(GB) Cable Lock, 5 mm diameter rope, adjustable from 5 cm to 1.8 m, suitable for our protective metal boxes, closed by number combination.

Art. Nr. 31313



(D) Metallschutzbox (Lieferung ohne Schloß) für Überwachungskamera 31646, 31647. Maße Innen: BxHxT = ca. 102x145x63 mm; Außen 110x175x75 mm.

(GB) Metal safety box for wild game camera 31646, 31647, size inside 102x145x63 mm, size outside 110x175x75 mm.

Art.-Nr. 31309



1 (D) SD Speicherkarten
(GB) SD card
4 GB Art. Nr. 31087
8 GB Art. Nr. 31088
16 GB Art. Nr. 31297
32 GB Art. Nr. 31299

2 (D) micro SDHC Speicherkarte, class 10
(GB) micro SDHC card, class 10
4GB Art. Nr. 31650
8GB Art. Nr. 31651
16 GB Art. Nr. 31652
32 GB Art. Nr. 31653

7 x längere Laufzeit



(D) Energizer AA-Lithium Batterien, bis zu 7 x länger Power als normale Batterien, Kraft auch bei tiefen Temperaturen bis **-40° Grad** (-40 bis +60°C), bis zu 10 Jahre lagerfähig.

(GB) Energizer AA lithium batteries, up to 7 times longer than normal batteries stored power, power even at low temperatures down to -40 degrees (-40 to +60 °C), up to 10 years storeable.

Art. Nr. 10029



(D) AA-Alkali Batterien
(GB) AA alkaline batteries
Art. Nr. 10024



1 (D) Green Laser Designator 30, mit grünem durch Laser (DPSS) erzeugtem Lichtstrahl mit 532 nm, für das menschliche Auge im idealen Bereich, nicht erkennbar für Wild, keine Aufhellung der Umgebung, sondern das Objekt reflektiert das Licht. Fast keine Lichtstreuung, sondern gebündelter Laserlichtstrahl (Divergenz ca. 0,05mrad). Durch Einhandbedienung leicht fokussierbar, daher auch für größere Entfernungen einsetzbar - bis ca. 250 m, Laserklasse 2 M, Laserleistung 9 mW, batteriebetrieben 1xCR123A (nicht im Lieferumfang), mit lautlosem Kabelschalter für Fernbedienung oder Druckschalter am Lampenende, schwarz mattes Aluminiumgehäuse mit 25,4 mm Durchmesser, Gehäuselänge ca. 160 mm, einsetzbar von 0° bis +45° C.

(GB) Green Laser Designator 30, with green laser beam (DPSS) with 532 nm, ideal for human eye visibility, invisible for wild game, no brightening of surroundings, only the object reflects the light, low light diffusion, focussing laser light, (divergency approx. 0,05 mrad). One hand service for focussing, usable to 250 m, Laserclass 2 M, Laserpower 9 mW, battery powered by 1 x CR123A (not included), noiseless cable remote switch or press switch at body end, black aluminium body with 25,4 mm diameter, body length approx. 160 mm. usable between 0 to +45 °C.

Art. Nr. 31445

2 (D) Ersatz-Kabelschalter, lautlos, zur Fernbedienung des Laser designator 31445.
(GB) Replacement cable switch, silent, for remote control of the laser designator 31445.

Art. Nr. 31682

3 (D) Heizummantelung für Laser Designator Taschenlampen, bis 30 mm Durchmesser, batteriebetrieben, 3x AA Mignon 1,5V (nicht im Lieferumfang), 5,4 W, sorgt für den Betrieb von Laser Designator Taschenlampen bei tiefen Temperaturen (bis zu 4 h), Maße ca. 30 mm Durchmesser, Länge ca. 170 mm, Material: Chloropren (wie bei Taucheranzügen), Gewicht ca. 70 g. Tasche mit Batteriefach durch Klettband abnehmbar.

(GB) Heating cover for Laser Designator, max. 30 mm diameter, battery operated by 3 x AA Mignon cells 1,5 V (not included), 5,4 W, makes Laser Designator work properly even with extrem frosty temperatures up to 4 hours. Measurements: 30 mm diameter,length 170 mm, material Chloropren (diver suits are made of this material) weight aprox. 70 gr.. Pocket for batteries clips on/off by velcro.

Art. Nr. 31501

Verladerampe aus Aluminium bis 200 kg!



Lieferung ohne Wanne,
Winde oder Heckträger.

Eingeklappt 90 cm
lang



Ausgeklappt
180 cm lang



Leichter Transport da zusammengeklappt
nur 90x30x15 cm.



(D) Wild-Berge- und Verladerampe aus Aluminium, klappbar,
daher überall leicht mitzunehmen, bis 200 kg belastbar, Maße ausgeklappt:
LxBxH = 180x30x7,5 cm, eingeklappt nur 90x30x15 cm, Gewicht nur ca. 6,7 kg.

(GB) Aluminum loading ramp, foldable, easy to carry everywhere, load 200 kg,
dimensions unfolded: LxWxH = 180x30x7,5 cm folded, only 90x30x15 cm, weight
only about 6.7 kg.


Art. Nr. 20143

**Robuste
Aluminium-
Ausführung nur
ca. 6,7 kg leicht!**

1 Freiwillig getestet durch: DEKRA Automobil GmbH.

Tested by DEKRA Automobil GmbH.

Automobil Testcenter, 01998 Klettwitz, Prüfbericht Nr. 2011
25787, nach § 30 StVZO iVm. Richtlinie 74/483/EWG*



(D) Heckträger „ProfiTech“ für Transporte in Feld und Wald u.v.m., zum Anbringen an die Anhängerkupplung, schnell an- oder abgebaut durch Einhebelschnell-Verschluss. Verschweißter Zweifachrahmen, Gewicht nur ca. 11 kg, Maße ca. LxBxH = 105x45x16 cm. Korb grau lackiert oder verzinkt.


(GB) Car tail basket, wild game basket, for easy fixing on your car coupling with one lever connector, 2 frame welded basket, weight ca. 11,2 kg, size ca. 105x45x16 cm, powder coated or zinc plated available.

1 (D) mit Einhebel-Schnellverschluss, **grau pulverbeschichtet**
(GB) with quick connecting lever, **grey powder coated**

Art. Nr. 30726

1 (D) mit Einhebel-Schnellverschluss, **Korb verzinkt**
(GB) with quick connecting lever, **basket zinc plated**

Art. Nr. 31144



2 (D) mit Steckkupplung
Korb grau pulverbeschichtet
 (GB) with push on connector **grey powder coated**
Art. Nr. 31877

2 (D) mit Steckkupplung
Korb verzinkt
 (GB) with with push on connector **basket zinc plated**
Art. Nr. 31878

3 (D) mit Steckkupplung **abklappbar**
Korb grau pulverbeschichtet
 (GB) with coupling with push on connector foldable -
 push on, screw down, **grey powder coated**
Art. Nr. 31879

3 (D) mit Steckkupplung **abklappbar**
Korb verzinkt
 (GB) with coupling with push on connector foldable -
 push on, screw down, **basket zinc plated**
Art. Nr. 31880

4 (D) mit **abklappbaren** Einhebel-Schnellverschuß
Korb grau pulverbeschichtet
 (GB) with **single lever quick release grey powder coated**
Art. Nr. 31720

4 (D) mit **abklappbaren** Einhebel-Schnellverschuß
Korb verzinkt
 (GB) with **single lever quick release basket zinc plated**
Art. Nr. 31721



Passendes Zubehör für Heckträger

Einhebel-Schnellverschluß

Klack - und fertig!




(D) Einhebel Schnellverschluß zum Nachrüsten für Heckträger, Gewicht ca. 2,8 kg.

(GB) Quick connecting lever for tail baskets, weight 2,8 kg.

Art. Nr. 20121



Hebel-Schnellverschluß, klappbar



(D) Hebelschnellverschluß abklappbar für Heckträger, Hebel umlegen (ca. 46 cm lang) - klack und fest! abschließbar, Gewicht ca.4,8 kg. Maße der Montageplatte 135x80 mm.

(GB) Quick connecting lever foldable (lever length approx. 46 cm), for tail baskets, incl. lock, weight approx. 4,8 kg. Size of mounting plate 135x80mm.

Art. Nr. 20215






(D) Steckkupplung für Heckträger, einfach aufstecken - Schraube anziehen und fertig! Gewicht ca. 2 kg. Maße der Montageplatte 135x80 mm, hochwertige Stahllegierung, passend für Anhängerkugelkupplungen aus Stahl mit mind. ST52-3.

(GB) Screw coupling system for tail baskets, push on - screw down, ready, weight approx. 2 kg. Size of mounting plate 135x80mm. Steel alloy, for all european car couplings by steel ST52-3.

Art. Nr. 20233



(D) Steckkupplung abklappbar für Heckträger, einfach aufstecken - Schraube anziehen und fertig! Gewicht ca. 2kg. Maße der Montageplatte 135x80 mm, hochwertige Stahllegierung, passend für Anhängerkugelkupplungen aus Stahl mit mind. ST52-3.

(GB) Screw coupling foldable system for tail baskets, push on - screw down, ready, weight approx. 2 kg. Size of mounting plate 135x80mm. Steel alloy, for all european car couplings by steel ST52-3.

Art. Nr. 20234

**Passend für unsere
Beleuchtungs-Set's zur
Montage am Heckträger!**



(D) Beleuchtungshalterset für Heckträger, Maße ca. 220x108x60 mm, Gewicht ca. 1620 g pro Set.


(GB) Mounting bracket set for lightning kit, size approx. 220x108x 60 mm, weight approx. 1620 g.

**(D) pulverbeschichtet grau
(GB) gray power coated**

Art. Nr. 31408

**(D) verzinkt
(GB) zinc plated**

Art. Nr. 31409



**Bergehilfe für unseren
Heckträger „ProfiTech“
Lieferung ohne Heckträger**

(D) Universal-Walzenrolle-Bergehilfe für Heckträger - kugelgelagert, Gewicht nur ca.1,5 kg, Maße ca. LxBxH = 35x5x10 cm, verzinkt, zum aufstecken mit 3 cm U-Bügel und Bolzen zum verschrauben, teilzerlegt. (1 Stück).

(GB) Ball bearing roll for tail baskets, weight only 1,5 kg, measurement l x W x H 35 x 5 x 10 cm, zinc plated, U-frame and bolts for mounting. Roll comes partly dismantled. (1 piece).

Art. Nr. 31530



Mit Magnethalter

(D) Beleuchtungs Set, Dreifunktionsleuchte mit Magnethalter, (Blinker, Bremslicht, Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung), 7,5 m Kabel mit 7poligem Stecker und 2,5 m Zwischenkabel, durch Magnet leicht überall anzubringen, kein lästiges Verkabeln notwendig!

(GB) Three-function lamp with magnetic holder, (turn signals, brake light, tail light with license plate light), 7,5 m cable with 7-pole plug and 2.5 m intermediate cable, with magnetic base, easy to install anywhere.

Art. Nr. 20125



5 Funktionen mit 13poligem Stecker

(D) 5-Funktions-Beleuchtungs-Satz, Blinker, Bremslicht, Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung, Rückfahrcheinwerfer und Nebelschlußlicht, ca. 1,5 m Kabel mit 13poligem Stecker und ca. 1 m Zwischenkabel, leicht anzubringen. Maße der einzelnen Leuchten LxBxT = ca. 22x10x5,5 cm, Lochabstand für Montage der Gewindestangen 15,5 cm.

(GB) Tail basket 5-function lighting kit, indicators, brake light, tail light with license plate lights, reversing lights and rear fog light, 1.5 m cable with plug 13pole and 1 m between the cable, easy to install. Measurements of the individual lights LxWxD = approx 22x10x5, 5 cm, mounting screws width 15.5 cm.

Art. Nr. 20167



4 Funktionen mit 7 oder 13poligem Stecker

(D) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht Set, mit 2 Stck. (Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht) 2 x 5 LED Reihen (Kennzeichen = 4 LED's), in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 10,5x10x3,5 cm, 12V, rechts- und linksseitig verwendbar, mit 2,5 m Zwischenkabel und 7,5 m Anschlusskabel, Magnethalter, Belegung nach ISO 1724.


(GB) Four function LED Light Set, with 2 pcs. (Indicator, tail light, brake light, license plate light) 2 x 5 LED rows (license plate = 4 LEDs), in clear glass, housing waterproof, dimensions approx WxHxD with = 10,5 x10x3, 5 cm, 12 V, 2.5 m cable between both lights and 7.5 m cable with 7 pin connector, magnetic holder.

mit 7 pol. Stecker / with 7 pin connector

ISO 1724 Art. Nr. 20187

mit 13 pol. Stecker / with 13 pin connector

ISO 11446 Art. Nr. 20189



(D) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht

Blinker, Rücklicht, Bremslicht = 2 x 5 LED Reihen, Kennzeichenlicht = 4 LED's, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, Maße ca. BxHxT = 10,5x10x3,5 cm, Befestigung an 2 vorhandenen Gewindestrauben M4, Schraubenabstand 60 mm. 12 V Kabelbelegung nach ISO 1724: Masse=weiß, Blinker=grün, Rücklicht/Kennzeichenlicht=braun, Bremse=rot.

(GB) LED four-function light, turn signals, tail lights, brake lights = 2 x 5 LED series, plate light = 4 LEDs, in clear glass, housing waterproof, dimensions approx WxHxD = 10,5 x10x3, 5 cm, mounting by 2 screws M4 screw distance 60 mm. 12V cable assignment according to ISO 1724: mass = white = green indicator, tail light / plate light = brown, red = brake.

rechts / right

Art. Nr. 20186

links / left

Art. Nr. 20188

6-Funktions-LED-Beleuchtungs-Satz mit Glo Track!



(D) 6-Funktions-LED-Beleuchtungs-Satz mit Glo Track, Blinker (1,2W), Bremslicht (1,7W), Rücklicht (1,6W), Nummernschildbeleuchtung (0,8W), Rückfahrcheinwerfer (1,4W) und Nebelschlußlicht (1,2W), ca. 1,5 m Kabel mit 13poligem Stecker und ca. 1 m Zwischenkabel, leicht anzubringen. Maße der einzelnen Leuchten LxBxT = ca. 22x10,5x4 cm, Lochabstand für Montage der Gewindestangen 15 cm.

(GB) Tail basket 6-function LED lighting kit, indicators (1,2W), brake light (1,7W), tail light (1,6W), license plate lights (0,8W), reverse lights (1,4W) and rear fog light (1,2W), 1,5 m cable with plug 13pole and 1 m between the cable, easy to install. Measurements of the individual lights LxWxD = approx 22x10,5x4 cm, mounting screws width 15 cm.

Art. Nr. 20229

D) wie vor, jedoch 5 m Anschluss-Kabel und 2 m Zwischenkabel.

(GB) Like above, but 5 m connecting cable and 2 m distance cable.

Art. Nr. 20230



(D) LED Rundumkennleuchte nach ECE R65 (RKL) mit Magnet- und Saugfuß oder zur Festmontage, 12/24V, 17 W, einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz, 8 CREE LED's, mit Spiralanschlußkabel (ca. 2m) und Stecker für Zigarettenanzünder, Gesamtmaße HxD ca. 13x13 cm, Lichthaube HxD ca. 8x11,5 cm, E-zeichen: E13 10R-04 12764 / Ta1 E9 00.1714 12-24V, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt. IP 56.

(GB) LED warning beacon ECE R65 with magnetic base, 12/24 V, adjustable flash or interval flash, 8 CREE LED's, with 2 m spiral cable, total measurement height 13 cm, diameter 13 cm, light cover 8 cm high and 11,5 cm diameter, with E-approval E13 10R-04 12764 / Ta1 E9 00.1714 12-24V, for use in official traffic you need administrative permit. IP 56.

Art. Nr. 20209



(D) LED Rundumkennleuchte (RKL) mit Magnetfuß oder zur Festmontage, 12/24V, einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz, 60 LED's, mit Spiralanschlußkabel (ca. 2m) und Stecker für Zigarettenanzünder, Gesamtmaße HxD ca. 9,5x13 cm, Lichthaube HxD ca. 5,5x8,5 cm, E-zeichen: E13 10R-04 12764, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt.

(GB) LED warning beacon with magnetic base, 12/24 V, adjustable to beacon flash or interval flash, 60 LED's, with spiral cable, total measurement height 9,5 cm, diameter 13 cm, light cover 5,5 cm high and 8,5 cm diameter, with E-approval E13 10R-04 12764, for use in official traffic you need administrative permit.

Art. Nr. 20200



(D) LED Rundumkennleuchte für Montage auf Normhalter (nicht im Lieferumfang), 12/24 V, einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz (2er-Blitz oder 3er Blitz), 80 SMD LED's, Hauben-Maße HxD ca. 14x12 cm, Gesamt-Maße HxD ca. 23x12 cm, E-zeichen: E13 10R-04 12764, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt.

(GB) LED warning beacon for mounting on holder, 12/24 V, adjustable to beacon flash or interval flash, 80 SMD LED's, total measurement height 23 cm, diameter 12 cm, light cover 14 cm high and 12 cm diameter, with E-approval E13 10R-04 12764, for use in official traffic you need administrative permit.

Art. Nr. 20199



(D) LED, ECE R65, Rundumkennleuchte für flexible Montage auf Normhalter (nicht im Lieferumfang), 12/24 V, 32 W, einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz (2er-Blitz oder 3er Blitz), 16 CREE LED's, Hauben-Maße HxD ca. 14x12 cm, Gesamt-Maße HxD ca. 26x12 cm, IP56, E-zeichen: E13 10R-04 12764 / E9 00.1728 12-24 V, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt.

(GB) LED, ECE R65 warning beacon for flexible mounting on holder, 12/24 V, adjustable to beacon flash or interval flash, 16 CREE LED's, total measurement height 26 cm, diameter 12 cm, light cover 14 cm high and 12 cm diameter, IP56, with E-approval E13 10R-04 12764 / E9 00.1728 12-24 V, for use in official traffic you need administrative permit

Art. Nr. 20208



(D) LED Rundumkennleuchte, flexibler Fuß, 12/24V, R65, Homologation ECE R65, ECE R10, 39 superhelle LED's, 120 Blitze pro Minute, 12-24V, IP56 Sicherheitsstandards, Temperaturfenster: -30°C - bis + 50°C, Hauben-Maße HxD ca. 6x12,5 cm, Gesamt-Maße ca. 19x12,5cm, E-zeichen: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W.

(GB) flexible pipe mount micro beacon, 12/24V, R65, ECE R65 homologation, ECE R10, 39 super bright LEDs, 120 flashes per minute, 12-24V, IP56 safety standards, temperature range: -30 °C - up to + 50 °C, hood dimensions HxD approx. 6x12.5 cm, total dimensions 19x12.5 cm, E-mark: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W.

Art. Nr. 20246



NEU NEW



(D) LED Rundumkennleuchte, Festmontage, 12/24V, R65, Homologation ECE R65, ECE R10, 39 superhelle LED's, 120 Blitze pro Minute, 12-24V, IP56 Sicherheitsstandards, Temperaturfenster: -30°C - bis + 50°C, Hauben-Maße HxD ca. 6,3,x12,5 cm, Gesamt-Maße ca. 17,3x12,5cm, E-zeichen: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W.

(GB) fix mounting base micro beacon, 12/24V, R65,, ECE R65 homologation, ECE R10, 39 super bright LEDs, 120 flashes per minute, 12-24V, IP56 safety standards, temperature range: -30 ° C - up to + 50 ° C, hood dimensions HxD approx. 6,3x12,5 cm, total dimensions 17,3x12,5 cm, E-mark: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W.

Art. Nr. 20247



NEU

NEW



Mit Magnetfuß

(D) LED Rundumkennleuchte Magnetisch / 3 Schrauben, 12/24V,R65, Homologation ECE R65, ECE R10, 39 superhelle LED's,120 Blitze pro Minute, 12-24V, IP56 Sicherheitsstandards, Temperaturfenster: -30°C - bis + 50°C, Hauben-Maße HxD ca. 6,3,x12,5 cm, Gesamt-Maße ca. 13,3x12,5cm, E-zeichen: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W.

(GB) Magnetic / 3 Bolt s Mount Micro, 12/24V, R65, ECE R65 homologation, ECE R10, 39 super bright LEDs, 120 flashes per minute, 12-24V, IP56 safety standards, temperature range: -30 ° C - up to + 50 ° C, hood dimensions HxD approx. 6,3x12,5 cm, total dimensions 13,3x12,5 cm, E-mark: E9 10R-05.11190 / E9 00.1824, 19W.

Art. Nr. 20248

**75° elektrisch
schwenken**



**340°
elektrisch
drehen**

(D) Elektrisch verstellbarer Halogen-Suchscheinwerfer 100W/ 12V, einfach mit der Kabel-Fernbedienung elektrisch um 340° zu drehen und 75° rauf und runter zu schwenken, Anschluss am 12 V Zigarettenanzünder, incl. 100 W Glühbirne, durch Gummisaugfuß auf allen glatten Flächen leicht anzubringen und wieder abzunehmen. incl. ca. 4 m Kabel. **Dieser praktische Scheinwerfer macht die Nacht zum Tag!**

(GB) Electrically adjustable halogen searchlight 100W/12V, rotate with the cable remote control to 340 degrees and 75 degrees up and down, connection by 12 V cigarette lighter, including 100 W bulb, easy to apply to any smooth surface with rubber suction base. incl 4m cable. Dimensions HxWxD = 24x18x14 cm approx, reflector diameter 13 cm. **This practical spotlight turns night into day.**

Art. Nr. 30222

75° elektrisch schwenken



**340° elektrisch
drehen**

NEU

NEW



(D) Elektrisch verstellbarer LED-Suchscheinwerfer 30W/12V, einfach mit der Kabel-Fernbedienung elektrisch um 340 Grad zu drehen und 75 Grad rauf und runter zu schwenken, Anschluß am 12 V Zigarettenanzünder, incl. 6 x 5 W LED, 1900 lumen, 7000K, durch Gummisaugfuß auf allen glatten Flächen leicht anzubringen und wieder abzunehmen. incl. ca. 4m Kabel. Maße HxBxT = ca. 24x18x14 cm, Reflektordurchmesser ca. 10 cm. **Dieser praktische Scheinwerfer macht die Nacht zum Tag.**

(GB) Electrically adjustable LED searchlight 30W/12V, rotate with the cable remote control to 340 degrees and 75 degrees up and down, connection by 12 V cigarette lighter, including 6x5W LED's, 1900 lumen, 7000K, easy to apply to any smooth surface with rubber suction base. incl 4m cable. Dimensions HxWxD = 24x18x14 cm approx, reflector diameter 10 cm.

This practical spotlight turns night into day.

Art. Nr. 31907

9 Hochleistungs-LED's mit 1890 Lumen Lichtausbeute!



**Super-
flach, nur
68 mm
tief!**

(D) LED Arbeitsscheinwerfer rund, 9x3 W, ca. 1890 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 9 x Hochleistungs-LED Epistar, Leistung: 27 Watt (9 x 3Watt), Spannung: 10-30 Volt, Lichtintensität: ca. 1890 Lumen, Schutzklasse: IP67, Abmessungen (BxHxT): ca. 117 x 117 x 68 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Nahbereichsstreulinse 60° (kurz und breit), Lichtfarbe 6000K, während des Betriebes nicht im Straßenverkehr nach StVZO zugelassen.

(GB) LED work light round, 9x3 W, about 1890 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 9 x high-power LED Epistar, Power: 27 watts (9 x 3W), voltage: 10-30 volt, class: IP67, Dimensions (WxHxD): 117 x 117 x 68 mm, LED life: 30,000 hours, short-range dispersion lens 60° (short and wide), light color 6000 K, no e-sign, no use on the road.

Art. Nr. 20213



**Super-
flach, nur
63 mm
tief!**

(D) LED Arbeitsscheinwerfer eckig, 9x3 W, ca. 1890 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 9 x Hochleistungs-LED Epistar, Leistung: 27 Watt (9 x 3Watt), Spannung: 10-30 Volt, Lichtintensität: ca. 1890 Lumen, Schutzklasse: IP67, Abmessungen (BxHxT): ca. 110 x 110 x 63 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Nahbereichsstreulinse 60° (kurz und breit), Lichtfarbe 6000K, während des Betriebes nicht im Straßenverkehr nach StVZO zugelassen.

(GB) LED work light square, 9x3 W, about 1890 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 9 x high-power LED Epistar, Power: 27 watts (9 x 3W), voltage: 10-30 volt, class: IP67, Dimensions (WxHxD): 110 x 110 x 63 mm, LED life: 30,000 hours, short-range dispersion lens 60° (short and wide), light color 6000 K, no e-sign, no use on the road.

Art. Nr. 20214



**5 Hochleistungs-LED's mit
1150 Lumen Lichtausbeute!**

**Super-
flach, nur
41 mm
tief!**

(D) LED Arbeitsscheinwerfer, 5x3 W, ca. 1150 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 5 x Hochleistungs-LED, Leistung: 5 Watt (5 x 3Watt), Spannung: 9-33 Volt, Lichtintensität: ca. 1150 Lumen, Schutzklasse: IP67, Abmessungen (BxHxT): ca. 110 x 110 x 41 mm, Lebensdauer: ca. 35.000 Stunden, Nahbereichsstreulinse (kurz und breit), während des Betriebes nicht im Straßenverkehr nach StVZO zugelassen.

(GB) LED work light, 5x3 W, about 900 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 5 x high-power LED, Power: 15 watts (5 x 3W), voltage: 9-32 volt, class: IP67, Dimensions (WxHxD): 110 x 110 x 41 mm, LED life: 30,000 hours, short-range dispersion lens (short and wide), no e-sign, no use on the road.

Art. Nr. 20190



**Mit hochleistungs-LED's von
2300-7800 Lumen Lichtausbeute!**

(D) LED Arbeitsscheinwerfer 36 W, (12x3 W), ca. 2300 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 12 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 2300 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Schutzklasse: IP65, Abmessungen (BxHxT): ca. 252 x 115 x 85 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Lichtstreuung 60°, 2,5A bei 12 V und 5A bei 24 V während des Betriebes nicht im Straßenverkehr nach StVZO zugelassen.

(GB) LED work light, 36 W, about 2300 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 12 x high-power 3W LED, voltage: 10-30 volt DC, color temperature 6000k, class: IP65, Dimensions (WxHxD): 252 x 115 x 85 mm, LED life: 30,000 hours, light angle 60°, 2,5A at 12 V and 5A at 24 V, no e-sign, no use on the road.

Art. Nr. 20196

(D) LED Arbeitsscheinwerfer 72 W, (24x3 W), ca. 4600 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 24 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 4600 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Schutzklasse: IP65, Abmessungen (BxHxT): ca. 405 x 115 x 85 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Lichtstreuung 60°, 4,8A bei 12 V und 9,6A bei 24 V während des Betriebes nicht im Straßenverkehr nach StVZO zugelassen.

(GB) LED work light, 72 W, about 4600 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 24 x high-power 3W LED, voltage: 10-30 volt DC, color temperature 6000k, class: IP65, Dimensions (WxHxD): 405 x 115 x 85 mm, LED life: 30,000 hours, light angle 60°, 4,8A at 12 V and 9,6A at 24 V, no e-sign, no use on the road.

Art. Nr. 20197

(D) LED Arbeitsscheinwerfer 120 W, (40x3 W), ca. 7800 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 40 x Hochleistungs-LED a 3 W, Spannung: 10-30 Volt DC, Lichtintensität: ca. 7800 Lumen, Lichtfarbe 6000k, Schutzklasse: IP65, Abmessungen (BxHxT): ca. 610 x 115 x 85 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Lichtstreuung 60°, 8A bei 12 V und 16A bei 24 V während des Betriebes nicht im Straßenverkehr nach StVZO zugelassen.

(GB) LED work light, 120 W, about 7800 lumens, aluminum housing, polycarbonate glass, Specifications: Light source: 40 x high-power 3W LED, voltage: 10-30 volt DC, color temperature 6000k, class: IP65, Dimensions (WxHxD): 610 x 115 x 85 mm, LED life: 30,000 hours, light angle 60°, 8A at 12 V and 16A at 24 V, no e-sign, no use on the road.

Art. Nr. 20198



**LED Akku-Such-
scheinwerfer**

**Mit 230V Stecker-
Ladegerät und
12V Ladekabel!**

(D) LED Akku-Suchscheinwerfer, kompakt, griffig und stark in der Leuchtkraft! Dieser Suchscheinwerfer lässt sich zusammengeklappt leicht in Schublade oder Handschuhfach des Autos verstauen. Über einen 2-stufigen Taster können Sie viel Licht bei ca. 2 Stunden Akkudauer oder etwas weniger Helligkeit bei ca. 4 Stunden auswählen.

Technische Details: ● leichtes Kunststoffgehäuse mit verstellbarem Tragegriff ● HighPower LED ● Lichtfarbe neutralweiß ● Farbtemperatur 4500K ● integrierter Li-Ion Akku ● Zeit für vollständige Aufladung ca. 6-8 Stunden ● Leuchtwinkel 140° ● 100% hell <0,5 Sek. ● Leistungsfaktor >0,8 ● Ein/Aus 20.000x ● Leuchtdauer 35.000 Std. ● RA >70 ● inklusive 230V Stecker-Ladegerät sowie 12V Ladegerät für Kfz ● Betrieb über Li-Ion Akku ● HxBxT 23x19x6 cm. **20W, Leuchtkraft schaltbar 1000/1600 Lumen, Gewicht ca. 1,0 kg.**

(GB) Led rechargeable searchlight, compact, handy and strong in luminosity! This searchlight can be folded for easy storage in a drawer or the glove compartment of the car. You can use a 2-stage switch to select a lot of light at about 2 hours of battery life or a little less brightness in about 4 hours. **Technical details:** ● lightweight plastic housing with adjustable carrying handle ● High Power LED ● Light color neutral white ● color temperature 4500K ● integrated Li-Ion battery ● time for full charge 6-8 hours ● light angle 140 ° ● 100% light <0.5 sec. ● Power factor> 0.8 ● ON/Off 20.000x ● burn time 35.000 hrs. ● RA> 70 ● included 230V plug-in charger and 12V charger for Automotive ● operation on Li-ion battery ● HxWxD 23x19x6 cm. **20W, brightness switchable 1000/1600 lumen, 1,0 kg.**

Art. Nr. 31603



**(Lieferung
ohne Mütze)**

(D) Schirmmützenleuchte 5er LED, einfach aufstecken - fertig, superhell im Nahbereich, immer freie Hand! (Lieferung ohne Mütze).

(GB) Cap light 5 LED attach, easy - ready, super bright at close range, always a free hand.

Art Nr. 30798

**Adapterstecker von 7 auf 13 oder
von 13 auf 7 poligen Stecker**



(D) Der Adapterstecker verbindet die **7 polige** Elektrik eines alten Trailers mit einem neuen **13 poligen** PKW. Kein Kabelgewirr, einfach nur einstecken.

(GB) The adapter plug connects the **7 pin** electrics of an old trailer with a new **13-pin** cars. just plug in only. 58 g weight.

Art. Nr. 20017

(D) Der Adapterstecker verbindet die **13 polige** Elektrik eines neuen Trailers mit einem alten **7 poligen** PKW. Kein Kabelgewirr, einfach nur einstecken.

(GB) The adapter plug connects the **13 pin** electrics of a new trailer with a **7 pin** old car. Just plug in only.

Art. Nr. 20018

Lasten bis 150 kg!

Eingeschoben
nur 80 cm



Bis 110 cm
ausziehbar



PU-Räder, kein
„platter Reifen“
mehr!!

56 cm ausge-
klappt, 30 cm
eingeklappt

(D) Reviertransportkarre, trägt bis zu 150 kg!!! Zusammenklappbar - passt in jeden Kofferraum, robuste Stahlkonstruktion, vielseitig einsetzbar, z.B. für Säcke, Holz etc., 2 große PU Räder ca. 25 cm hoch, ca. 8 cm breit - für schwieriges Gelände, Gewicht ca. 13,5 kg, Maße eingeklappt ca. TxBxH = 30x48x80, Maße ausgeklappt ca. TxBxH = 56x48x110 cm, Lastblech ca. 29x29 cm.

(GB) Foldable hand truck, carries up to 150 kg! Fits in any trunk, steel construction, 2 large PU wheels high 25 cm, 8 cm wide - for difficult terrain, weight 13.5 kg, Dimensions folded about LxWxH = 30x48x80, dimensions unfolded about DxWxH = 56x48x110 cm, load sheet about 29x29 cm.

Art. Nr. 60583



Mit Maschenweite ca. 35 mm lieferbar. (Lieferung ohne Anhänger).



(D) Anhänger- und Ladungssicherungsnetz, sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß auf Anhänger oder Pick-Up! **Für den gewerblichen Gebrauch!** Maschenweite ca. 35 mm, ca. 3,0 mm, Material: Garn 100 % Polyethylen, geflochten, mit umlaufender Randverstärkung.

(GB) Trailer and load safety net, also for commercial use, you secure your load properly on trailer or pick-up! Mesh about 35 mm, about 3.0 mm twine thickness, material: 100% polyethylene yarn, braided, with peripheral rim enhancement.

1,5x2,7 m Art. Nr. 20150



12 V

(D) Das 12 V Sitzheizkissen sorgt für wohlige Wärme in jedem Auto. Einfach im Zigarettenanzünder anschließen und schon wird gleichmäßige Wärme erzeugt. Passend für die meisten Sitzgrößen. Mit eingebautem Thermostat und Sicherung. Geringer Stromverbrauch. Optimaler Sitzkomfort. Pflegeleichtes Obermaterial, Material: Bezug 100 % Nylon, Unterstoff 100 % Polypropylen.

(GB) The 12 V heat seat cushion provides warmth in any car. Just plug in teh cigarette lighter. Fits most seat sizes. With built-in thermostat and fuse. Low power consumption. Optimal comfort. outer material: 100% nylon, inner material 100% polypropylene. max. Power consumption 7 A.

Art. Nr. 20035



So nicht!!! Kein Schmutz mehr auf dem Autositz

... besser mit Schonbezug!!!

(D) Schonbezug für Autositze so bleibt Ihr Autositz auf jeden Fall sauber, kein Schmutz mehr auf dem Polster. Material: Bezug 100 % Polychlorid, Unterstoff 100 % Polyamid.

(GB) Seat cover for car seats, remains the car seat clean in any case, no sweat, no dirt after hunting. Material: Cover 100% polychloride, lower fabric 100% polyamide.

Art. Nr. 30182

Handwinden mit und ohne Seil

(D) Handwinde mit (Lastdruck-Bremse), Lasten bis 600kg können mit dieser Handwinde leicht gehoben oder gezogen werden, überall leicht zu montieren. Ideal bei der Arbeit oder in der Freizeit und Hobby (Jagd, Boot, Garten etc.). Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Geschlossenes Getriebe. Gesamt-Maße: BxHxT = 150x155x 180 mm, Maße Fußplatte LxB = ca. 140x80 mm, für 6 mm Seil, Seillänge max. 20 m in 8 Lagen.

(GB) Hand winch with (load pressure) brake, loads up to 600 kg can be easily lifted with the hand winch or pulled. Ideal for work or leisure and hobbies (hunting, boating, gardening, etc.). Zinc-plated against corrosion. capsuled gear box. Overall dimensions: WxHxD = 150x155x180 mm, Dimensions L x W = footplate approximately 140x80 mm, for 6 mm rope (not included), rope length. 20 m in 8 layers.

Art. Nr. 60130

(D) wie vor, jedoch Edelstahl
(GB) same as above, stainless steel
Art. Nr. 60141

(D) 5 mm Drahtseil verzinkt, für Handseilwinden, 10 m lang, mit Haken, passend zu 60130.

(GB) 5 mm wire cable, zinc plated, for hand winches, 10 m, with hook, for our 60130.

Art. Nr. 60524

(D) Handwinde, Lasten bis 800 kg können mit dieser Handwinde leicht versetzt oder gezogen werden. Incl. 10 m Drahtseil (6 mm Ø) und doppelter Rückdreh Sperre (=doppelte Sicherheit!!), überall leicht zu montieren. Ideal bei der Arbeit oder in der Freizeit und Hobby, (Boot, Garten etc.), Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt.

(GB) Hand winch, capacity 800 kg. Incl. 10m cable (6mm diameter) and double reverse rotation lock (= double safety!), Easy to install anywhere. Ideal for work or leisure and hobby (boat, garden, etc.). Zinc-plated against corrosion. Ideal in the recovery of wildlife.

Art. Nr. 60001

**Mit (Lastdruck-)
Bremse**



800 Kg ziehen!!!



**Doppelte Zahn-
kränze für doppelte
Sicherheit!**

Spillwinde mit


Kawasaki
Engines

Motor

Riesige Reichweite
bei gleichbleibender
Zugkraft

1

1000 kg
Zugkraft
durch Original
KAWASAKI-
oder HONDA-
Motor



Spillwinde mit

HONDA

Motor

2



(D) Leichte und transportable **Motor-Spillwinde**. Die Spillwinde ist universell einsetzbar und **zieht mit einer gleichbleibenden Zugkraft von bis zu 1.000 kg** alles wie z.B. Boote, Holz, Fahrzeuge uvm. Mit einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang) verdoppeln sie die Zugkraft. Eine Seilstärke min. 8 mm, max. 10 mm, min 2.500 kg Bruchlast wird benötigt (nicht im Lieferumfang). Die Spillwinde wurde entwickelt um ein Seil zu ziehen, das rotierende Spill erzeugt die Zugkraft. Mit ihrer Hand steuern und führen sie das Seil. Techn. Daten: Übersetzungsverhältnis 220:1, Drehmoment 1,55 Nm bei 5000U/min, Seilgröße min. 8 mm, max. 10 mm Polyester, Abmessung HxLxD ca. 30x38x30 cm, Zugkraft bis max. 1.000 kg, Gewicht nur ca. 9 kg, Zugeschwindigkeit 9,5 m/min bis 6,7 m/min.

(GB) With the light and portable **power capstan winch**. You pull heavy game from any terrain. The capstan winch is universal and goes **with a constant pulling force of up to 1,000 kg** anything like Boats, timber, vehicles and much more. With a pulley (not included) you double the pulling power. A rope strength min. 8 mm, max. 10 mm, min 2500 kg breaking capacity is required (not included). The capstan winch is designed to pull a rope by rotating spill. The distance is limited only by the length of rope! With your hand you control the rope. Specifications: gear rate 220:1, torque 1.55 Nm at 5000 rpm, rope size min. 8 mm max. 10 mm polyester, dimensions approx HxLxD 30x38x30, pulling up. 1.000 kg, weight only 9 kg, train speed 9.5 m / min to 6.7 m / min.

1 Motor-Spillwinde mit Original Kawasaki Motor TJ-35E. 1,0 kW/1,38 PS, 35 ccm, 2 Takt, Tank ca. 0,7 L. **Art. Nr. 31593**

1 Power capstan winch with Original Kawasaki engine TJ-35E. 1.0 kW / 1.38 hp, 35 cc, 2 stroke, tank approx. 0.7 L. **Art. Nr. 31593**

2 Motor-Spillwinde mit Honda Moto GX 35, 1KW, 1,36 PS, 35,8 ccm, 4 Takt OHC, 0,63 L Tankinhalt, **Art. Nr. 31885**

2 Power capstan winch with Honda Engine, GX 35, 1KW, 1.36 hp, 35.8 cc 4 stroke OHC, 0.63 L tank capacity. **Art. Nr. 31885**

Ohne Stromanschluß mit einem Akkuschauber überall sofort betriebsbereit!



(D) drill winch, mobile universelle Seilwinde für den Betrieb mit dem Akkuschauber (mind. 4Nm) oder Bohrmaschine (beide nicht enthalten), bis 225 kg Zugkraft, ca. 12 m Seil (4mm Durchm.) mit Fixierhaken, Maße ca. LxBxH = 39x20x23 cm, Gewicht ca. 5,7 kg, Seilgeschwindigkeit 1m/min (je nach Akkuschauber).

(GB) drill winch, portable universal winch for operation with the cordless power screwdriver (min. 4 Nm) or power drill (both not included), up to 225 kg pulling force, approx. 12 m rope (4mm diameter) with fixing hook, dimensions approx. LxWxH = 39x20x23 cm, weight approx 5,7 kg, pulling speed 1m/min (depending on cordless power screwdriver).

Art. Nr. 31717

Ein passendes Seil für die Spillwinde am besten gleich mitbestellen!



(D) Bergeseil, Spillwindenseil, 2500 kg Bruchlast, statisch - geringe Dehnung, 10 mm Durchmesser, hohe UV Beständigkeit, keine Wasseraufnahme, Material: 100 % Polyester.

(GB) Capstan winch rope, 2500 kg breaking capacity, static - low stretch, 10 mm diameter, high UV resistance, no water absorption, Material: 100% polyester.

50 m Art. Nr. 31311

100 m Art. Nr. 31310



(D) Seil, 15 m lang, 9 mm Durchmesser, für vielfältige Anwendungen im Revier, Farbe Jagdgrün, Bruchfestigkeit 430 kg, Material 100 % Polypropylen.

(GB) Rope, 15 m long, 9mm diameter, for a variety of applications, camouflage, breaking strength 430 kg, material 100% polypropylene.

Art. Nr. 31040



(D) Nähahle, jetzt selbst Rucksäcke, Ledertaschen, Kleidungsstücke etc. reparieren oder nähen. Praktisch und nützlich, incl. zwei Nähadeln und 20 m Leinenzwirn. Material: 100 % Leinen.

(GB) Sewing machine by hand for leather and heavy fabrics, now even repair backpacks, leather bags, clothing, etc., or sew. Practical and useful, including two sewing needles and 20 m linen. Material: 100% linen.

Art. Nr. 30017

(D) Ersatznähsortiment, 20 m Zwirn, Material 100 % Leinen. 2 Ersatzadeln.

(GB) Spare parts, 20 m twine Material: 100% linen, 2 spare needles.

Art. Nr. 30019



(D) Ersatzösenset für Abdeckplanen, bestehend aus 60 Stck. Ösen (Innen-Durchmesser ca. 10 mm, Außendurchmesser ca. 16 mm) incl. Zange für Montage.

(GB) 60-pcs grommet set incl. plier (inner diameter 10 mm, outer diameter 16 mm).

Art.-Nr. 50051



(D) Adapteranschluss für Luftkissenwagenheber, für Auto und Werkstattkompressoren.

(GB) Adapter connection for air cushion jack, for car and workshop compressor.

Art.-Nr. 31179



(D) Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden rund oder oval, \varnothing bis 9 cm.

(GB) Adapter for air cushion jack, exhaust pipes round or oval, up to 9 cm in diameter.

Art.-Nr. 31177



(D) Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden rund oder oval, \varnothing bis 13 cm.

(GB) Adapter for air cushion jack, exhaust pipes for round or oval, diameter 13 cm.

Art.-Nr. 31178



(D) Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden eckig, oval oder (rund größer 13 cm), \varnothing größer 6 cm und einem Innenrohr rund kleiner 6 cm.

(GB) Adapter for air cushion jack, exhaust pipes square, oval or (approximately greater than 13 cm), diameter greater than 6 cm and inner tube less than 6 cm.

Art.-Nr. 31176



3 t Luftkissenwagenheber mit einer Hubhöhe bis 60 cm!

4,2 t Luftkissenwagenheber mit einer Hubhöhe bis 75 cm!

(D) Luftkissenwagenheber 3t, unerlässlich für alle die im Feld und Wald unterwegs sind, übliche Wagenheber sinken im weichen Boden ein, nicht so der Luftkissenheber mit seiner großen Auflage! Es können sogar 2 Räder gleichzeitig gehoben werden, hebt durch die Auspuffgase bis zu 3t. Praktisch ohne Beschädigung überall ansetzbar. Leer, leicht zu verstauen, da nur BxHxT = ca. 30x17,5x19 cm. Hubhöhe bis 60 cm. Schlauchlänge ca. 4,2 m.

Passend für alle runden Auspuffanlagen von 3 bis 6 cm \varnothing .

(GB) Air cushion jack 3t, indispensable for all who are traveling in the outdoor, the usual jack sink in the soft ground, not the air bag lifter with his great support. By the exhaust gases up to 3t. No damage - everywhere attachable. Empty it is easy to store, size only about WxHxD = 30x17, 5x19 cm. Height 60 cm.

For exhaust pipes up to 6 cm diameter.

Art. Nr. 30178

(D) Luftkissenwagenheber 4,2t, unerlässlich für alle die im Feld und Wald unterwegs sind, übliche Wagenheber sinken im weichen Boden ein, nicht so der Luftkissenheber mit seiner großen Auflage. Es können sogar 2 Räder gleichzeitig gehoben werden, hebt durch die Auspuffgase bis zu 4,2t. Praktisch ohne Beschädigung überall ansetzbar. Leer ist er leicht zu verstauen, da nur BxHxT=ca. 30x30x22 cm. Hubhöhe ca. 75 cm.

Passend für alle runden Auspuffanlagen bis 9 cm \varnothing .

(GB) Air cushion jack 4.2 t, essential for all who are traveling in the outdoor, usual jacks sink in the soft ground, not the air bag lifter with his great support. By the exhaust gases up to 4.2 t. No damage - everywhere attachable. Empty it is easy to store, size only about WxHxD = 30x30x22 cm. Height 75 cm.

For exhaust pipes to 9 cm in diameter.

Art.-Nr. 31173

**12 V - zieht Lasten
bis zu 10,8 t**



**Lieferung inkl.
Seilfenster!**

**Inkl. Funk-
und
Kabelfern-
bedienung**

**Mit Synthetikseil
(HPPE SK 75 fiber) bis zu 15 x zugfester als Stahl,
aber bis zu 7 x leichter als Stahl!**

(D) 12 V Seilwinde mit Synthetikseil, Lasten bis 10.800 kg können mit einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang) leicht versetzt oder gezogen werden. Incl. 26 m langem Synthetikseil und Lasthaken sowie 1 Seilfenster, Betrieb über 3,5 m Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung, ca. 1,7m langes Batterieanschlußkabel, incl. Relaisbox, Übersetzungsverhältnis von 265:1, Leistung 4,8 KW, Lastaufnahme ca. 70A bei Anlauf bis 400A bei voller Last, Maße ca: 57x23x16 cm, Seilgeschwindigkeit von 1,7 bis 4,7 m/Minute, (ohne Last 10 m/Minute). Gewicht ca. 38 kg. Farbe Chrom/schwarz, Mit ausführlicher Montageanleitung. (High Performance Polyethylene, SK 75 fiber).

(GB) 12 V winch incl. fair lead, loads up to 10.800 kg (with a pulley, not included) can be added or removed easily. Incl. 26 m long synthetic rope and hooks, 1 fairlead, 3.5 m cable remote control or wireless remote control, 1.7 meter long battery cable, including relay, gear ratio of 265:1, power consumption 4.8 KW dimensions approx: 57x23x16 cm, line speed of 1.7 to 4.7 m / minute (no load 10 m / minute). Weight ca. 38 kg. Color chrome / black, With detailed installation instructions.

Art. Nr. 31765

Passendes Zubehör:



(D) Montageplatte für Seilwinde 31439 unbedingt erforderlich, 1. für die Befestigung des Seilfensters, 2. für die Montage der Seilwinde. , aus 5 mm Stahlblech, mit vorgebohrten Montagelöchern, Gewicht ca. 10 kg, Maße ca. LxBxH = 91x18x8 cm, Farbe schwarz.

(GB) Winch mounting plate, 5mm steel plate with pre-drilled mounting holes, Weight 10 kg, dimensions LxWxH = approx 91x18x8cm, color black.

Art. Nr. 30784

12 V - zieht Lasten bis zu 2,7 t



Mit Synthetikseil

(HPPE SK 75 fiber) bis zu 15 x zugfester als Stahl,
aber bis zu 7 x leichter als Stahl!

(D) 12V Motor Seilwinde mit Synthetikseil, Zugkraft bis zu 2722 kg. Für Auto oder besonders geeignet für den Anbau an Quads, ATV (4x4) und Nutzfahrzeugen. Elektronischer Vor- und Rücklauf über die Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung. Manueller Freilauf und automatische Bremse bei Stromausfall. Wichtig: Das Seil nie ganz abrollen, nur bis zur roten Markierung auf dem Seil! 3-fach Planetengetriebe und Alu-Seifenster. Die Zuggeschwindigkeit 680 kg - 2,4 m/min. Umsetzung 136:1. Rollende Zugleistung 2,700 kg. **Mit ausführlicher Montageanleitung.**

Technische Daten: ● Zugkraft 2722 kg bei Verwendung einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang)

● Leistung: 900 W / 75 A ● Getriebeuntersetzung 153:1 ● Motor 12V Gleichstrom 1,2 KW ● Abmessung: 300 x 110x 105 mm ● Trommelmaße: 31,5 mm Durchmesser - Breite 73 mm ● Stahlseil 12 m Länge, 4,8 mm Durchmesser. ● Montageplatte: 124 x 76 mm. ● Gewicht 8 kg.

(GB) 12 Volt Winch with Synthetik rope, pulling capacity 2700 kg. Ideal for mounting on cars or quats or trucks. Forward and backward motion steerable with cable- or wireless remote control. Free wheel function and automatic brake on circuit breakdown. Attention: never unroll the rope completely, only up to the red mark on the rope. tripple planetary gear and aluminium fairlead. pulling speed at 680 kg load= 2,4 m/min. comes with detailed manual.

Technical data: ● capacity 2700 kg with roll (not included) ● gear reduction 153 : 1 ● 12 Volt 900 W / 75 A ● measurement 300 x 110x 105 mm ● drum diameter 38 mm, width 73 mm ● steel rope 12 m long, 4,8 mm diameter ● mounting plate 124 x 76mm ● weight 8 kg.

Art. Nr. 31778

12 V - zieht Lasten bis zu 2722 kg



Komplett mit Rollenfenster, Montageplatte und Anschlusskabeln sowie einer Funk- und Kabelfernbedienung

(D) 12V Motor Seilwinde mit Stahlseil, Zugkraft bis zu 2722 kg. Für Auto oder besonders geeignet für den Anbau an Quads, ATV (4x4) und Nutzfahrzeugen. Elektronischer Vor- und Rücklauf über die Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung. Manueller Freilauf und automatische Bremse bei Stromausfall. Wichtig: Das Seil nie ganz abrollen, nur bis zur roten Markierung auf dem Seil! 3-fach Planetengetriebe und Rollenfenster. Die Zuggeschwindigkeit 680 kg - 2,4 m/min. **Mit ausführlicher Montageanleitung.**
Technische Daten: ● Zugkraft 2722 kg bei Verwendung einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang) ● Leistung: 900 W / 75 A ● Getriebeuntersetzung 153:1 ● Motor 12 V Gleichstrom 1,2 KW ● Abmessung: 300 x 110x 105 mm ● Trommelmaße: 31,5 mm Durchmesser - Breite 73 mm ● Stahlseil 12 m Länge, 4,8 mm Durchmesser ● Montageplatte: 124 x 76 mm ● Gewicht 10 kg.

(GB) 12 Volt Winch with Steel rope, pulling capacity 2722 kg, Ideal for mounting on cars or quats or trucks. Forward and backward motion steerable with cable- or wireless remote control. Free wheel function and automatic brake on circuit breakdown. Attention: never unroll the rope completely, only up to the red mark on the rope. tripple planetary gear and fairlead. pulling speed at 680 kg load= 2,4 m/min. **comes with detailed manual.**

Technical data: ● capacity 2722 kg with roll (not included) ● gear reduction 153 : 1 ● 12Volt 900 W / 75 A ● measurement 300 x 110x 105 mm ● drum diameter 38 mm, width 73 mm ● steel rope 12 m long, 4,8 mm diameter ● mounting plate 124 x 76mm ● weight 10 kg.

Art. Nr. 31779




(D) Revier-Klappspaten mit Hacke, klein zusammenklappbar - nur ca. 25x15x7 cm, ausgeklappt ca. 60x15x6 cm (LxBxH), Spatenblatt ca. 20x15 cm, Hacke ca. 15x2,5 cm, incl. Transporttasche.

(GB) Folding shovel with pickaxe, small folding - only about 25x15x7 cm folded, approximately 60x15x6 cm (LxWxH), spade blade approximately 20x15 cm, pickaxe approx 15x2,5 cm, including carrying case.

Art. Nr. 31034

12 V - zieht Lasten bis zu 11700 kg



Komplett mit Rollenfenster und allen Anschlusskabeln!

Inkl. Funk- und Kabelfernbedienung

(D) 12 V Seilwinde inkl. Rollenfenster, Lasten bis 11700 kg, können mit einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang) leicht versetzt oder gezogen werden. Incl. 26 m langem und 9,5 mm dickem Drahtseil und Lasthaken, Betrieb über 3,5 m Kabelfernbedienung, und Funkfernbedienung ca. 1,7m langes Batterieanschlusskabel, incl. Relaisbox.

Mit ausführlicher Montageanleitung.

Technische Daten:

● Übersetzungsverhältnis von 265:1 ● Maße ca: 552 x 160 x 215 mm ● Gewicht 39 kg ● Seilgeschwindigkeit von 1,75 bis 4,7 m/Minute, (ohne Last 10 m/Minute) ● Farbe Chrom/schwarz ● Stromaufnahme bis zu 400 A.

(GB) 12 V winch incl. fair lead, loads up to 11700 kg, (with a pulley, not included) can be added or removed easily. Incl. 26 m long and 9,5 mm thick wire and hooks, 3,5 m cable and wireless remote control, 1,7 meter long battery cable, including relay. **Comes with detailed manual.**

Technical data: ● gear ratio of 265:1 ● dimensions approx: 552 x 160 x 215 mm, ● weight 39 kg ● line speed of 1.75 to 4.7 m / minute (no load 10 m / minute) ● Color chrome / black, power ● consumption up to 400 A.

Art. Nr. 31807

12 V - zieht Lasten bis zu 3150 kg



Inkl. Funk- und Kabelfernbedienung

Lieferung inkl. Seilfenster!

Mit Synthetikseil
(HPPE SK 75 fiber) bis zu 15 x zugfester als Stahl,
aber bis zu 7 x leichter als Stahl!

(D) 12V Motor Seilwinde mit Synthetikseil, Zugkraft bis zu 3150 kg. Für Auto oder besonders geeignet für den Anbau an Quads, ATV (4x4) und Nutzfahrzeugen. Elektronischer Vor- und Rücklauf über die Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung. Manueller Freilauf und automatische Bremse bei Stromausfall. Wichtig: Das Seil nie ganz abrollen, nur bis zur roten Markierung auf dem Seil! 3-fach Planetengetriebe und Alu-Seilfenster. Die Zuggeschwindigkeit 680 kg - 2,4 m/min. **Mit ausführlicher Montageanleitung.**

Technische Daten: ● Zugkraft 3150 kg bei Verwendung einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang) ● Lastaufnahme ca. 11A bei Anlauf bis 100 A bei voller Last ● Getriebeuntersetzung 153:1 ● Motor 12 V Gleichstrom 1,2 KW ● Abmessung: 335 x 114 x 120mm ● Trommelmaße: 38 mm Durchmesser - Breite 73 mm ● Synthetikseil 15 m Länge, 5,5 mm Durchmesser. ● Montageplatte: 124 x 76 mm. ● Gewicht 11 kg.

(GB) 12 Volt Winch with synthetic rope, pulling capacity 3150 kg. Ideal for mounting on cars or quats or trucks. Forward and backward motion steerable with cable- or wireless remote control. Free wheel function and automatic brake on circuit breakdown. Attention: never unroll the rope completely, only up to the red mark on the rope. triple planetary gear and aluminium fairlead. pulling speed at 680 kg load= 2,4 m/min. **comes with detailed manual.**

Technical data: ● capacity 3150 kg with roll (not included) ● gear reduction 153 : 1 ● 12 Volt 1,2 KW ● measurement 335 x 114 x 120 mm ● drum diameter 38 mm, width 73 mm ● synthetic rope 15 m long, 5,5 mm diameter ● mounting plate 125 x 165 mm ● weight 11 kg.

Art. Nr. 31766

Abdeckhaube für Seilwinden




(D) Abdeckhaube für Seilwinden, wetterfest, Material: 100 % Nylon, Farbe schwarz. Maße: HxBxT = ca. 260x570x170 mm.

(GB) Cover, for winch, weatherproof, Material: 100% nylon, dimensions: HxWxD 260x570x170 mm = approx. black color.

Art. Nr. 31824

12 V - zieht Lasten bis zu 3150 kg



**Inkl. Funk- und
Kabelfern-
bedienung**

**Komplett mit
Montageplatte
und allen
Anschlusskabeln!**

(D) 12V Motor Seilwinde mit Stahlseil, Zugkraft bis zu 3150 kg. Für Auto oder besonders geeignet für den Anbau an Quads, ATV (4x4) und Nutzfahrzeugen. Elektronischer Vor- und Rücklauf über die Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung. Manueller Freilauf und automatische Bremse bei Stromausfall. Wichtig: Das Seil nie ganz abrollen, nur bis zur roten Markierung auf dem Seil! 3-fach Planetengetriebe und Rollenfenster. Die Zuggeschwindigkeit 680 kg - 2,4 m/min. **Mit ausführlicher Montageanleitung.**

Technische Daten: ● Zugkraft 3150 kg bei Verwendung einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang) ● Lastaufnahme ca. 11A bei Anlauf bis 100A bei voller Last ● Getriebeuntersetzung 153:1 ● Motor 12V Gleichstrom 1,2 KW ● Abmessung: 335 x 114 x 120 mm ● Trommelmaß: 38 mm Durchmesser - Breite 73 mm ● Stahlseil 14 m Länge, 5,5 mm Durchmesser. ● Montageplatte: 124 x 76 mm. ● Gewicht 13 kg.

(GB) 12 Volt Winch with Steel rope, pulling capacity 3150 kg. Ideal for mounting on cars or quats or trucks. Forward and backward motion steerable with cable- or wireless remote control. Free wheel function and automatic brake on circuit breakdown. Attention: never unroll the rope completely, only up to the red mark on the rope. tripple planetary gear and fairlead. pulling speed at 680 kg load= 2,4 m/min. comes with detailed manual. **Comes with detailed manual.**

Technical data: ● capacity 3150 kg with roll (not included) ● gear reduction 153 : 1 ● 12 Volt/1,2 KW ● measurement 335 x 114 x 120 mm ● drum diameter 38 mm, width 73 mm ● steel rope 15 m long, 5,5 mm diameter ● mounting plate 124 x 76 mm ● weight 13kg.

Art. Nr. 31767

**Zieht Lasten
bis 2722 kg
mit
Ulenkrolle!**



**Komplett mit
Montageplatte
und allen An-
schlusskabeln!**

(D) 12 V PKW-Seilwinde mit Funk- und Kabelfernbedienung. Zugkraft 1361 kg auf einfacher Seilage, mit Ulenkrolle können mit dieser 12 V Winde Lasten bis 2722 kg leicht versetzt oder gezogen werden. Incl. 10 m Länge/4,8 mm Durchmesser Drahtseil und Haken. Durch Adapterplatte variabler Einsatz an der Anhängerkupplung hinten oder dem Abschlepphaken vorne möglich. Betrieb über Funkfernbedienung oder Kabelfernbedienung, mit Batterieanschlusskabel extra lang, daher auch für lange Fahrzeuge geeignet. Manueller Einsatz über Handkurbel ohne Strom möglich. Maße ca. LxBxH = 210x229x172 cm, Gewicht ca. 11 kg, ca 40 A, Incl. 2 Stck. Funkfernbedienungen zum Seil Aus- und Einzug (davon eine als Ersatz). Ideal bei der Bergung von Wild. **Mit ausführlicher Montageanleitung.**

(GB) 12 V car cable winch with radio- and cable remote control. Pulling force 1361 kg on a simple cable layer, loads up to 2722 kg can be easily offset by using a pulley or pulled with this 12 V winch. Incl. 9 m wire rope and hook. By adapter plate variable use at the trailer coupling at the rear or the towing hook at the front possible. Operation via radio remote control or cable remote control, with battery connection cable extra long, therefore also suitable for long vehicles. Manual operation by hand crank without power possible. Dimensions approx. LxWxH = 210x229x172 cm, weight approx. 11 kg, approx. 40 A, incl. 2 pcs. Radio remote controls for the cable take-off and pull-in (one as a replacement). Ideal for the salvage of game. **With detailed installation instructions.**

Art. Nr. 31806

**Passendes
Zubehör**



(D) Montageplatte für 12 V Seilwinde 31806 (optional).

(GB) Tail basket mounting plate for winches 31806.

Art. Nr. 30727

**Zieht Lasten
bis 2700 kg!**

**Rollenseil-
führung**



**Funkfernbedie-
nung bis ca. 100 m**

**Kurbel und Halteplatte
nach Gebrauch einfach
einschieben**

(D) 12 V Premium PKW-Seilwinde mit Funkfernbedienung, Lasten bis **2700 kg** können mit dieser 12V Winde leicht versetzt oder gezogen werden. **Incl.10 m Drahtseil** und Haken. Mit oberer und unterer Seilführungsrolle! Durch ausziehbare Adapterplatte variabler Einsatz an der Anhängerkupplung hinten oder dem Abschlepphaken vorne möglich. Betrieb über Funkfernbedienung oder Kabelfernbedienung, mit Batterieanschlusskabel extra lang, daher auch für lange Fahrzeuge geeignet. Manueller Einsatz über Handkurbel ohne Strom möglich. Maße ca. LxBxH = 39x26x22 cm, Gewicht ca. 13 kg, ca 80 A, Incl. Funkfernbedienung (ca. 100 m Reichweite) und praktischer Unterbringung des Zubehörs im Gehäuse.

(GB) 12 V premium car winch with wireless and wired remote control, loads up to **2700 kg** can be slightly shifted or moved with this 12V winch . **Incl.10 m wire rope** and hook. With upper and lower cable roll! By extendable adapter plate variable use to the towbar or rear tow hooks, also on front possible. Operation via wireless remote control or wired remote, battery cable extra long makes it suitable for long vehicles. Manual use of hand crank without electricity possible. Dimensions approx LxWxH = 39x26x22 cm, weight about 13, about 80 A, Incl. 2 pcs. Radio remote control (approx. 100 m range) and practical accessories in the case. With detailed assembly instructions.

Art. Nr. 31146



Universal Flaschenzug mit Bremse

1 (D) Flaschenzug mit 8 Umlenrollen, für Lasten bis 400 kg. incl. 20 m PP-Seil, Material: 100 % Polypropylen, der ideale Helfer wenn es schnell gehen soll, leicht zusammenzulegen und zu transportieren.

(GB) Tackle with 8 pulleys, for loads up to 400 kg. 100% polypropylene, the ideal tool for game lifting, easy to assemble and transport: Incl. 20m PP rope.

Art. Nr. 60004

2 (D) Kettenflaschenzug 1 t, GS geprüft, mit 2,5 m Kette, zum Heben von Lasten bis 1000kg, Hubhöhe bis 2,5 m, lackiertes Gehäuse, geschmiedete Haken. Der ideale Helfer beim mobilen Einsatz.

(GB) Chain hoist 1t GS approved, with 2.5 m chain for lifting loads up to 1000kg, lifting height up to 2.5 m, painted cover, forged hooks. The ideal tool to build hunting facilities.

Art. Nr. 60008

(D) Kettenflaschenzug 3t, GS geprüft, wie vor jedoch 3 t.

(GB) Chain hoist 3t GS approved, as before, however 3 t.

Art. Nr. 60135

(D) Doppelratschen Kettenzüge, Industriequalität, GS geprüfte Sicherheit, kompakte leichtgängige Bauweise, störungsfreie Kettenführung, geschmiedete Haken und hochfeste Ketten.

(GB) Double ratchet chain hoist, industrial quality, GS approved, safety, compact design, smooth, trouble-free chain guide, forged hooks and high strength chains.

(D) Kettenzug 1000 kg, nur ca. 7 kg schwer, nutzbare Zughöhe 1,4 m, Min. Hakenabstand 35 cm.

(GB) Double ratchet chain hoist 1000 kg, only 7 kg, usable pulling height 1.4 m, min. hook distance 35 cm.

Art. Nr. 60589

(D) Kettenzug 1500 kg, nur ca. 10,5 kg schwer, nutzbare Zughöhe 1,5 m.

(GB) Double ratchet chain hoist 1500 kg, only 10.5 kg, usable pulling height 1.5 m.

Art. Nr. 60317

(D) Kettenzug 3000 kg, ca. 18 kg Eigengewicht nutzbare Zughöhe 1,5 m. Gesamtlänge mit Haken 62 cm, Länge Gehäuse mit Haken 36 cm.

(GB) Double ratchet chain hoist 3000 kg, 18 kg weight. Total length with hook 62 cm, length 36 cm housing, with hooks.

Art. Nr. 60318



(D) Universal-Flaschenzug mit Bremse, sichert die Last in jeder Höhe, hohe Kraftumsetzung - kein Reibungsverlust durch die Seilbremse, 6 Laufrollen aus Polyamid (Übersetzung 6:1), ca. 18 m Polypropylenseil, Hubhöhe ca. 2,5 m, Bauhöhe ca. 300 mm, Bruchlast ca. 800 kg, Nutzlast 220 kg.

(GB) Universal pulley with brake, secures the load at any height, high power conversion - no friction loss due to the rope brake, 6 rollers made of polyamide (ratio 6: 1), approx. 18 m polypropylene rope, lifting height approx. 2.5 m, height approx. 300 mm, breaking load approx. 800 kg, load 220 kg.

Art. Nr. 60472



(D) Big Bag Q Panel, Kapazität 1000 kg, Maße: 90x90x160 cm,
zum Lagern und Transportieren von leicht rieselfähigen Schüttgütern. Sicherheit 5:1, mit 4 Hebeschlaufen a 30 cm. Innenversteifung verhindert Ausbeulen des Big Bag und sorgt für leichteres Befüllen, Material: 100 % Polypropylen.

(GB) Big Bag Q panel, capacity 1000 kg, Dimension: 90x90x160 cm,
for easy storage and transport of bulk materials. Safety 5:1. With 4 lifting loops a 30 cm, internal bracing to prevent buckling of the big bag and makes for easier filling, Material: 100% polypropylene.

1 (D) Boden mit Auslauf, Oberteil mit Schürze zum verschliessen.

(GB) with bottom spout, top with skirt for closing.
Art. Nr. 50229

2 (D) Boden flach, Oberteil mit Schürze zum verschliessen.

(GB) With flat bottom, top with skirt for closing.
Art. Nr. 50230



(D) Big Bags,
zum Lagern und Transportieren von Schüttgütern aller Art, z.B. Holzspänen, Sand, Getreide, Düngemittel etc., nach EFIBCA Standard 005 getestet, mit 4 Hebeschlaufen. Material: 100 % Polypropylen.

(GB) Big bags
for storing and transporting bulk goods of all kinds, eg wood chips, sand, grain, fertilizer, etc., according to standard EFIBCA 005 tested, with 4 lifting loops. Material: 100% polypropylene.

1 (D) Maße: 90x90x120cm, 1000 kg Tragkraft, mit Auslauf im Boden. Oberteil mit Schürze zum verschliessen.

(GB) Dimension: 90x90x120 cm, Capacity 1000 kg.
With outlet spout in the bottom and skirt for closing.
Art. Nr. 50098

2 (D) Maß 90x90x90 cm, 1500 kg Tragkraft, geschlossener Boden.

(GB) Dimension: 90x90x90 cm, closed bottom, capacity 1500 kg,
Art.Nr. 50097




NEU
NEW

1 Erdlochbohrer mit
Kawasaki
Engine
Motor

Erdlochbohrer mit
HONDA
Motor



Passendes
Zubehör



(D) Erdlochbohrer, überall einsatzbereit - unabhängig vom Stromnetz, keine mühevollen Handarbeit. Einfachste Bedienung durch Automatik-Beschleunigung-Kupplung. Gewicht ca. 9,3 kg, Maße ca. in cm LxBxH = 58x36x34, Lieferung ohne Bohrer. Bohrer in 10 cm, 15 cm und 20 cm Durchmesser lieferbar.

(GB) Earth drill - ready to use anywhere - independent of the power grid, no laborious manual work. Easy operation thanks to automatic acceleration clutch. Weight approx. 9.3 kg, dimensions approx. in cm LxWxH = 58x36x34, delivery without drill. Drills available in 10 cm, 15 cm and 20 cm diameter.

1 Erdlochbohrer mit Original Kawasaki Motor TJ-35E, 1,0 kw/1,38 PS, 35 ccm, 2 Takt, 7000 U/min, Tank ca. 0,7 L. **Art. Nr. 50311**

1 Engine Earth drill with Original Kawasaki engine TJ-35E, 1.0 kw / 1.38 hp, 35 cc, 2 stroke, 7000 rpm, tank approx. 0.7 L. **Art. Nr. 50311**

2 Erdlochbohrer mit Honda Motor GX 35, 1KW, 1,36 PS bei 7000 U/min, 35,8 ccm, 4 Takt OHC, 0,63 L Tankinhalt, Verbrauch 0,71 L/h bei 7000 U/min. **Art. Nr. 50310**

2 Engine Earth drill with with Honda Engine GX 35, 1KW, 1.36 hp at 7000 rpm, 35.8 cc, 4 stroke OHC, 0.63 L tank capacity, consumption 0.71 L / h at 7000 rpm. **Art. Nr. 50310**


(D) Passender Erdlochbohrer-Einsatz für unsere Erdlochbohrer mit Motor, leicht anzukuppeln. Länge ca. 80 cm.

(GB) Suitable ground hole drill bit for our earth drills with motor, easy to connect. Length about 80 cm.

(D) Erdlochbohrer 10 cm Ø
(GB) Ground hole drill 10 cm Ø
Art. Nr. 50147

(D) Erdlochbohrer 15 cm Ø
(GB) Ground hole drill 15 cm Ø
Art. Nr. 50148

(D) Erdlochbohrer 20 cm Ø
(GB) Ground hole drill 20 cm Ø
Art. Nr. 50149



(D) Erdlochbohrer, bohrt mühelos Löcher von 7, 9 oder 15 cm Ø.

Ideal beim Zäune setzen oder ähnlichen Arbeiten. Mit Zentrierspitze, Gesamtlänge ca. 1m, pulverbeschichtet.

(GB) Earth auger drill, 7, 9 or 15 cm in diameter. Ideal for fences set or similar work. With center point, length 1m, powder coated, wooden handle. Bohrer-Ø 7 cm Art. Nr. 50206

Bohrer-Ø 9 cm Art. Nr. 50192

Bohrer-Ø 15 cm Art. Nr. 50054



(D) Dengelmaschine, ohne Strom, ganz einfach per Handkurbel wird Ihre Sense wieder scharf gedengelt (ohne Sense).

(GB) Scythe thinning machine (sharpen), working by hand crank (without scythe). Art. Nr. 30082



800 kg, 1600 kg oder 3200 kg

(D) Endlos Seilzug, 800 kg, für theoretisch endlose Drahtseile, GS geprüft sicheres Ziehen, Vorschub 52 mm, für Drahtseile mit 8,3 mm Durchmesser, ca. 6,4 kg Eigengewicht, notwendige Bedienkraft ca. 341 N, incl. 20 m Seil.

(GB) Endless Cable hoist, 800 kg, for theoretically endless ropes, GS approved, safe pulling, feed rate 52 mm, for cables with 8.3 mm diameter, 6.4 kg weight, necessary work force approximately 341 N, incl. 20 m rope.

Art. Nr. 60319

(D) Endlos Seilzug, 1600 kg, für theoretisch endlose Drahtseile, GS geprüft sicheres Ziehen, Vorschub 28 mm, für Drahtseile mit 16 mm Durchmesser, ca. 23 kg Eigengewicht, notwendige Bedienkraft ca. 438 N. Incl. 20 m Seil.

(GB) Endless Cable hoist, 1600 kg, for theoretically endless ropes, GS approved, safe pulling, feed rate 28 mm, for cables with 16 mm diameter, 23 kg weight, necessary work force of about 438 N. Incl. 20 m rope.

Art. Nr. 60584

(D) Endlos Seilzug, 3200 kg, für theoretisch endlose Drahtseile, GS geprüft sicheres Ziehen, Vorschub 28 mm, für Drahtseile mit 16 mm Durchmesser, ca. 23 kg Eigengewicht, notwendige Bedienkraft ca. 438 N. Incl. 20 m Seil.

(GB) Endless Cable hoist, 3200 kg, for theoretically endless ropes, GS approved, safe pulling, feed rate 28 mm, for cables with 16 mm diameter, 23 kg weight, necessary work force of about 438 N. Incl. 20 m rope.

Art. Nr. 60320



(D) Seilzugspanngerät 4 t, Ausführung mit drittem Haken für geraden Zug ohne Umlenkrolle, zum Spannen und Ziehen von Lasten. Doppelte Zahnkränze für doppelte Sicherheit, geringes Eigengewicht, incl. ca. 3 m Drahtseil.

(GB) Cable puller 4t, for stretching and pulling loads up to 4t. Double sprockets for double safety, low weight, incl. 3m cable. 4t version with hooks for third straight pull without pulley.

Art. Nr. 60006

Motor-Pfahlramme

Mit **KAWASAKI** oder
HONDA-Motor



NEU

NEW

(D) Motor-Pfahlramme, Pfähle von 1 cm bis 10 cm Durchmesser fasst wie von selbst einschlagen mit 820 bis 1200 Schlägen pro Minute! Einschlagenergie 25 bis 50 J. Mit im Lieferumfang einbegriffen ist ein Adapter mit einem Durchmesser von 6 cm bis 7,8 cm. Pfähle mit einem Durchmesser von 12 cm können mit dem zusätzlichen Adapter (nicht im Lieferumfang) eingeschlagen werden. Gewicht ca. 17,5 kg.

(GB) Power post pole-driver, posts of 1 cm to 10 cm diameter hit by itself with 820 up to 1200 beats per minute! Impact energy 25 to 50 J. Supplied with an adapter with a diameter of 6 cm to 7.8 cm. Piles with a diameter of 12 cm can be hammered in with the additional adapter (not included). Weight 17.5 kg.

1 Motor-Pfahlramme mit Original Kawasaki Motor TJ-35E, 1,0 kw/1,38 PS, 35 ccm, 2 Takt, 7000 U/min, Tank ca. 0,7 L. Maße ca. LxBxH = 73x41,7x29cm.

Art. Nr. 50328

1 Power post pole-driver with original Kawasaki engine TJ-35E, 1.0 kw / 1.38 hp, 35 cc, 2 stroke, 7000 rpm, tank approx. 0.7 L, dimensions approx LxWxH = 73x41,7x29cm.

Art. Nr. 50328

2 Motor-Pfahlramme mit Honda Motor, 1KW, 1,36 PS bei 7000 U/min, 35,8 ccm, GX 35, 4 Takt OHC, 0,63 L Tankinhalt, Verbrauch 0,71 L/h bei 7000 U/min. Maße ca. LxBxH = 73x38,9x29cm.

Art. Nr. 50329

2 Power post pole-driver with with Honda Engine, 1KW, 1.36 hp at 7000 rpm, 35.8 cc, GX 35, 4 stroke OHC, 0.63 L tank capacity, consumption 0.71 L / h at 7000 rpm. dimensions approx LxWxH = 73x38,9x29cm.

Art. Nr. 50329



**Für Pfosten von
9-14,5 cm Ø**

(D) Hand Pfahlramme,
für präzises und gefahrloses Einschlagen von Pfählen mit 9 bis 14.5 cm Ø, 2 Handgriffe für optimale Führung, 60 cm hoch, Gewicht 13 kg.

(GB) Hand-Postdriver. For precise and safe driving in posts of 9 to 14.5 cm diameter, 2 handles for optimum guidance, height 60 cm, 13 kg.

Art. Nr. 50154



**Erdloch-
Ausheber**

(D) Erdlochausheber für Löcher bis 280 mm, zum leichten Ausheben von Pflanzlöchern oder Zaunpfähle. Gesamtlänge ca.1,7 m.

(GB) Post hole digger for holes up to 280 mm diameter for fence posts or hide stand posts. Total length about 1.7 m.

Art. Nr. 50204

Elektrische Hebezüge von 125 - 990 kg

(D) Elektrischer Hebezug für alle Hubarbeiten in Werkstatt, Landwirtschaft und Haushalt. Einfache Inbetriebnahme an unterschiedlichen Standorten möglich, Anbringung z.B. an einem Rundrohr mit Klemmschellen (max. 50 mm Rohrdurchm.). Bedienung über Totmannschalter sorgt für sicheres Arbeiten · Bedienschalter ist Schutzklasse II (schutzisoliert), IP 54, · GS geprüft, Endabschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage · Sofortige Bremswirkung bei Stromausfall · Langzeit-Getriebe mit langer Lebensdauer des Antriebs · Drallarmes Stahlseil vermindert Verdrehen der Last beim Anheben · Lasthaken mit zusätzlicher Sicherheitslasche · Der Motor mit Überlastschutz verhindert ein Überhitzen des Motors · Umlenkrolle mit Lasthaken, Befestigung mit zwei stabilen Doppelschellen. Kabellänge inkl. Bedienschalter: ca. 170 cm, Kabellänge Stromzufuhr inkl. Stecker ca. 60 cm. **Mit ausführlicher Montageanleitung.**

(GB) Cable hoist, for all lifting operations in garages, household and farms. Easy to install in different places, simply mounted on a round tube (with max. 50 mm diameter) with gripper clamps. Remote control with dead-mans-switch for safer operation. Remote control panel has protection class II, IP 54, GS approved, automatic switch off in upper and lower end position. Immediate stop on circuit break down. Long lasting gear. Non-twisting wire rope protects from turning load while lifting. Hook with safety shackle. Motor with overload protection protects from overheating. Roll with hook. Mounting with 2 double gripper clamps. Total length of cable remote control: approx. 170 cm, power cable length incl. plug 60 cm. **With detailed manual.**



1 (D) Seilzug elektrisch, 125/250 kg, 12 m Seil (3,2 mm Durchmesser), Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle 11/5,5 m, 540 W, 2,8 A, 230 V. Maße: LxBxH = ca. 40x14x22 cm, Gewicht ca. 12,5 kg.

(GB) Cable hoist, Lifting capacity 125/250 kg, Wire rope length 12 m, Wire rope diameter 3,2 mm, Lifting height 11 m / with roll 5,5 m, Power consumption 540 Watt, 2,5 Amp., Measurement (lxwxh) 40x14x22 cm, Weight 12,5 kg.

Art. Nr. 60379

2 (D) Seilzug elektrisch, 200/400 kg, 18 m Seil (3,6 mm Durchmesser), Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle 17/8,5 m, 950 W, 4,3 A, 230 V. Maße: LxBxH = ca. 44x14x25 cm, Gewicht ca. 17,5 kg.

(GB) Cable hoist, Lifting capacity 200/400 kg, Wire rope length 18 m, Wire rope diameter 3,6 mm, Lifting height 17 m / with roll 8,5 m, Power consumption 950 Watt, 4,3 Amp., Measurement (lxwxh) 44x15x25 cm, Weight 17,5 kg.

Art. Nr. 60380

3 (D) Seilzug elektrisch, 300/600 kg, 18 m Seil (4,0 mm Durchmesser), Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle 17/8,5 m, 1200 W, 5 A, 230 V, Maße LxBxH = ca. 44x14x25 cm, Gewicht ca. 19 kg.

(GB) Cable hoist, Lifting capacity 300/600 kg, Wire rope length 18 m, Wire rope diameter 4,0 mm, Lifting height 17 m / with roll 8,5 m, Power consumption 1200 Watt, 5,0 Amp., Measurement (lxwxh) 44x15x25 cm, Weight 19,0 kg.

Art. Nr. 60381

4 (D) Seilzug elektrisch, 495/990 kg, 18 m Seil (4,0 mm Durchmesser), Hubhöhe ohne/mit Umlenkrolle 17/8,5 m, 1600 W, 7,5 A, 230 V, Maße LxBxH = ca. 55x17x25 cm, Gewicht ca. 35 kg.

(GB) Cable hoist, Lifting capacity 495/990 kg, Wire rope length 18 m, Wire rope diameter 4,0 mm, Lifting height 17 m / with roll 8,5 m, Power consumption 1600 Watt, 7,5 Amp., Measurement (lxwxh) 55x17x25 cm, Weight 35 kg.

Art. Nr. 60420

Aufbrechhilfe für die Anhängerkupplung!



(D) Aufbrechhilfe für die Anhängerkupplung, Aufbrechen im Hängen - und das überall im Revier. Entsprechend der Hygieneverordnung. Beim Aufschärfen ein freies Blickfeld und immer hygienisch einwandfreies Wildbret. **In einigen Bundesländern ist das gesetzlich vorgeschrieben.**

- Kein Schleppen von Arbeitsgerät quer durch das Revier. Im Auto haben Sie alles was Sie für die Versorgung des Wildes brauchen. Einfach schnell auf der Anhängerkupplung montieren - fertig!
- Das Gerät ist zum Abbalgen, Abschwarten etc., und als Zerwirkhilfe einsetzbar. Zusammengelegt nicht größer als 75x18x6 cm. Montiert ca. 110 cm hoch, mit Edelstahlarmen. Für Wild bis ca. 100 kg. Je nach Stellung der Arme zwischen 50 und 115 cm Spreizabstand.

(GB) Game processing helper for trailer hitch - everywhere in the area. According to the hygiene regulation. **In some states this could be required by law.**

- No towing of game across the area. In the car, you have everything you need for the supply of game. Just quickly on the towbar - done!
- The device is also at home a good helper. Folded down, no larger than 75x18x6 cm. Mounted 110 cm high, with stainless steel arms. Capacity up to 100 kg. Position of the arms 50 to 115 cm adjustable. With detailed assembly instructions.

Art. Nr. 30892





Gehörnbrett für den Bock

(D) Gehörnbrett für den Bock

massives Hartholz, Größe ca. 19x12 cm, absolute Qualitätsarbeit.
Farbe: dunkel.

(GB) **Wooden shield for the roe buck**, solid hardwood, size about 19x12 cm, absolute quality work, color dark.

Art. Nr. 30206



Waidloch- auslöser

(D) **Waidlochauslöser, Ringelhilfe, Waidlochzieher**, hygienisch sauber und schnelle ringeln. Einfach in das Waidloch einführen drehen, herausziehen und den Darm abschärfen. Das Aufbrechen des Schlosses entfällt und die Keulen bleiben unversehrt. Kunststoff orange/signalrot, Maße ca. = 160x84 mm, ca. 30 g.

(GB) **anal alimentary canal tool**, fast and easy, simply insert the tool into the anal canal, twist until it grabs the membrane and pull the tool out of the canal, tie the membrane off and cut - ready! Orange plastic, size 160x84 mm, 30 g.

Art. Nr. 31733



(D) **Passende Gehörnklammer**, zum leichten Anbringen und Abnehmen der Trophäe vom Brett. 1 Stück.

(GB) **Trophy clip** for easy attachment and detachment of the trophy from the board. 1 piece.

Art. Nr. 30242



(D) **Gehörnklammer aus Kunststoff**, zum leichten Anbringen und Abnehmen der Trophäe vom Brett.

Trophy plastic clip for easy attachment and detachment of the trophy from the board.

Art. Nr. 31545



(D) Wildwanne, (ohne Deckel) jagdgrün, aus lebensmittelechtem schlagfestem Kunststoff, bis 300 kg (!!) belastbar, ineinander oder aufeinander stapelbar, Maße außen ca. LxBxH = 60x40x20 cm, 35 Liter Volumen. (Passender Deckel (Art. Nr. 30419) lieferbar).

(GB) Wild game tub, green, durable plastic, 300 kg (!), interlocking or stackable, Exterior dimensions approx LxWxH = 60x40x20 cm, 35 liters, (cover (Cat. No. 30419) are available).

Art. Nr. 30418

(D) Deckel für Wildwanne (Art. Nr. 30418), aus lebensmittelechtem schlagfestem Kunststoff, aufeinander stapelbar, Maße außen ca. LxBxH = 60x40x1,5 cm, (passende Wanne (Art. Nr. 30418) lieferbar)!

(GB) Cover for wild game tub (No. 30418), durable plastic, stackable, (available tub (Cat. No. 30418)) dimensions outside about LxWxH = 60x40x1, 5 cm!

Art. Nr. 30419

**In- und
aufeinander
stapelbar!**



(D) Handschuhe, Material: 100 % Latexgummi, ideal beim Wildaufbruch, für Fallwild oder am Luderplatz. Spenderbox mit 100 Stck., leicht gepudert daher problemlos an- und auszuziehen.

(GB) Gloves made of latex rubber, ideal for wild game processing, Dispenser box with 100 pcs., Powder-free, so easy to put on and remove

Art. Nr. 30133



**Fleischer-
handschuh**
aus Edelstahl-Sycor-
Gewebe

(D) Fleischerhandschuh aus Edelstahl-Sycor-Gewebe für Links- und Rechtshänder geeignet, hilft Verletzungen bei der Wildbretverarbeitung zu vermeiden, durch Beschichtung angenehm zu tragen, Material: kunststoffbeschichtetes Edeltstahlgewebe, maschinenwaschbar.

(GB) Butchers glove, stainless steel tissue, suitable for left and right, helps prevent injuries in the game processing, comfortable wear by coating, material: plastic-coated stainless steel wire mesh, machine washable.

Art. Nr. 30328

LCD-Waage bis 50 kg!



NEU

NEW

(D) Elektronische LCD - Hängewaage bis 50 kg. in 20g Schritten, hochfestes Aluminiumgehäuse, superklein und leicht - passt in jede Hosentasche! Maße ca. LxBxH = 10,5x6,5x2,5 cm, Incl. Tarafunktion, Temperaturanzeige und Maßband (1m), praktischer Handgriff, batteriebetrieben mit 2 Stck. CR 2032 (nicht im Lieferumfang).

(GB) LCD Electronic Hanging Scale, up to 50 kg, in 20g steps, High tensile aluminum, super small and lightweight - fits in your pocket! Dimensions LxWxH = approx 10,5 x6, 5x2, 5 cm, Incl. Tare function, temperature display and tape measure (1m), practical handle, battery operated with 2 pieces. CR 2032 (not included).

Art. Nr. 50143

LCD-Waage bis 50 kg! Mit LED Taschenlampe



NEU

NEW

(D) Wildwaage digital 50 kg mit LED Taschenlampe. Die Handwaage hat eine Kapazität von 50kg/10g und bietet folgende Gewichtseinheiten: kg, g, lb, oz. Versehen ist sie mit einem LCD display mit blauem Hintergrundlicht und zusätzlicher Batterieanzeige. Zudem ist die Handwaage mit einer auto-off Funktion ausgestattet die einen überschüssigen Batterieverbrauch vermeidet, sowie mit einer Overload protection die eine Überlastung des Gerätes verhindert. Als Extra ist die Handwaage noch mit einer LED Taschenlampen Funktion versehen (5 LEDs), die immer den besten Überblick garantiert. Batterien (2xAAA) sind im Lieferumfang nicht enthalten.

(GB) Hand scale, digital scale 50 kg with LED flashlight. The hand scale has a capacity of 50kg / 10g and offers the following weight units: kg, g, lb, oz. It is provided with an LCD display with blue background light and additional Low battery indication. In addition, the hand scale is equipped with an auto-off function which avoids excess battery consumption, as well as with an overload protection which prevents overloading of the device. As an extra, the hand scale is still equipped with a flashlight function (5 LED), which always guarantees the best overview. Batteries (2xAAA) are not included in the delivery.

Art. Nr. 31928

**Zeiger-
Waage**

NEU

NEW

**25 kg
oder
50 kg**



**100 kg
oder
200 kg**

(D) Zeigerwaage 25 kg, 50 kg, 100 kg oder 200 kg, schlagfestes Metallgehäuse mit zwei stabilen Edelstahlhaken. Exaktes wiegen an Ort und Stelle. Die Zeigerwaage kann überall mit hingenommen werden und zeigt präzise das Gewicht an.

(GB) Wild game scale 25 kg, 50 kg, 100 kg or 200 kg, impact-resistant metal housing with two strong stainless steel hooks. The game balance can be taken any-where, and shows accurately the weight of the shot game.

(D) **NEU** Zeigerwaage bis 25 kg, Skalenunterteilung 100 g.

(GB) Wild game scale 25 kg, Sub scale 100 g.

Art. Nr. 50108

(D) **NEU** Zeigerwaage bis 50 kg, Skalenunterteilung 100 g.

(GB) Wild game scale 50 kg, Sub scale 100 g.

Art. Nr. 50111

(D) Zeigerwaage bis 100 kg, Skalenunterteilung 500 g.

(GB) Wild game scale 100 kg, Sub scale 500 g.

Art. Nr. 50063

(D) Zeigerwaage bis 200 kg, Skalenunterteilung 1 kg.

(GB) Wild game scale 200 kg, Sub scale 1 kg.

Art. Nr. 50197

LCD-Waage bis 200 kg!



(D) **Elektronische LCD - Hängewaage bis 200 kg.** Die robuste elektronische Profi - Waage ermöglicht in 100g Schritten das exakte Wiegen bis 200 kg, mit Tarafunktion, über die MODE-Taste auch in stone (st) oder pound (lb) möglich. Maße ca. LxBxH = 16,5x9,5x3,5 cm, inkl. 2 Batterien 3V CR2032. Waage schaltet bei Nichtbenutzung nach ca. 2 Minuten ab.

(GB) **LCD Electronic Hanging Scale, up to 200 kg,** the robust electronic professional - scale allows in exact steps of 100g weighing up to 200 kg, with tare function, via the MODE button also in stone (st) and pounds (lb) possible. Dimensions LxWxH approx = 16.5 x9, 5x3, 5 cm, 2 batteries CR2032 3V. The balance shuts off when not in use for about 2 minutes.

Art. Nr. 30890



Vakuum- Verpackungs- gerät

(D) Vakuumverpackungsgerät für Wildbret, das erlegte Wild wird so lange haltbar gemacht. Kein Gefrierbrand, vor dem Schweissvorgang wird die Luft aus dem Folienbeutel abgesaugt. Eine 5 mm breite und überganglose Schweissnaht sorgt für einen zuverlässigen Verschluss des Beutels. Mit Schweißzeitanzeige, für Folienbeutel von 150 bis 300 mm Breite, 230 V, 700 W, Pumpenleistung ca. 16 l/min, max. 0,931 bar Vakuum.

(GB) Vacuum packing machine, before the welding process, the air is extracted from the foil pouch. A 5 mm wide and seamless weld provides a reliable closure of the bag. With welding time indicator, for polyethylene bags from 150 to 300 mm width, 230 V, 700 W, pump capacity about 16 l/min, max. 0.931 bar vacuum,
Art. Nr. 31348



(D) Vakuumbeutel,
je 100 Stck. Packung

(GB) Vacuum bag,
per 100 pcs. pack

150x300 mm **Art. Nr. 30200**
200x300 mm **Art. Nr. 30202**
250x350 mm **Art. Nr. 30203**
300x400 mm **Art. Nr. 30204**
300x500 mm **Art. Nr. 30205**

(D) Vakuumbeutel/Schlauch,
Länge 6 m, geriffelt.
(GB) Tube 6 m, corrugated,

Breite / width: 30 cm
Art. Nr. 30881

Breite / width: 20 cm
Art. Nr. 31259



(D) Zerlegeschürze, abwaschbar, kein Schweiß auf der Kleidung beim Aufbrechen oder Zerlegen, superstark, aus 300my starkem 100% Vinyl, mit Nacken und Seitenbändern aus 100% Polyester, Maße ca. 115x90cm.

(GB) Apron, washable, no blood on clothing when processing the game, super strong, 300my, 100% vinyl, with neck and side bands of 100% polyester, color: white, size 115x90cm approx.
Art. Nr. 31020



**Mit Kurbelantrieb
für Schnell- und
Langsamlauf**

**Wurstfüller
5 Liter!**

(D) Edelstahl-Wurstfüller, stehend, 5 L, komplett Metallausführung, incl. 4 Füllhörnchen aus Edelstahl (Durchmesser 15mm, 20 mm, 30 mm, 37 mm), direkter Zahnstangenantrieb Schnell- und Langsamlauf, mit Kurbel, leicht zu Reinigen, da Füllbehälter komplett abnehmbar, Maße ca.: LxBxH = 30x30x66 cm, Gewicht ca. 12 kg.

(GB) Stainless Steel Sausage Filler, vertical version, 5 L, completely metal design incl. 4 filling tubes stainless steel (diameter 15 mm, 20 mm, 30 mm, 37 mm), gear box for fast and slow running, with crank, easy to clean, as sausage dispenser is fully removable, Approximate dimensions: LxWxH = 30x30x66 cm, weight 12 kg.
Art. Nr. 50247



Elektrische Akku Knochensäge

(D) Elektrische Knochensäge mit Li-Ion Akku, sauber abgetrennte Rippenbögen - wie vom Fachmann. Einfache Zerlegung. Das rotierende feine Sägeblatt (Durchmesser ca. 60 mm) trennt die Rippen sauber ohne Knochensplinter (Schnitt-Tiefe ca. 20 mm). Mit 10,8 V Li-Ion-Akku (1,7 Ah), incl. Ladegerät für 230V, Schnellladung in 3 h. Maße ca. LxBxH = 320x55x130 mm, Gewicht ca. 945 g. GS geprüft.

(GB) Electric bone saw with Li-Ion battery, cleanly cutted rib arches - as an expert. Easy processing. The fine rotary blade (diameter 60 mm) separates the ribs clean without bone chips (20 mm depth of cut). With 10.8 V Li-Ion battery (1.7 Ah), incl charger for 230V, quick charge in about 3 hours Dimensions LxWxH = 320x55x130 mm, weight about 945 g GS tested.

Art. Nr. 31363

(D) Ersatzsägeblatt für elektrische Knochensäge Li-Ion Akku.

(GB) Replacement blade for electric bone saw.

Art. Nr. 31364



(D) Original LÖWE Aufbrech- und Zerwirschere, Klinge-Ambossprinzip, schneidet mühelos Knochen bis 22 mm, Klinge mit einer Härte von 55+2HRC und einem Gleitüberzug für leichtes Schneiden, ergonomische orangefarbene Griffe aus verchromtem Stahl mit einer Festigkeit von 560N/mm², selbstöffnend durch Federmechanismus, Länge ca. 21 cm, Gewicht ca. 280 g, **für Links und Rechtshänder geeignet, MADE IN GERMANY, getestet als Testsieger im Jäger 04/2012.**

(GB) Original LÖWE break-up and bone loppers, blade-anvil principle, easily cuts bone to 22 mm, blade with a hardness of 55 + 2HRC and a lubricating coating for easy cutting, ergonomic orange handles in chrome-plated steel with a tensile strength of 560N / mm², self-opening by a spring mechanism, length 21 cm, weight 280 g, suitable for left and right, **MADE IN GERMAN**, tested as the winner in Jäger 04/2012 (magazine).

Art. Nr. 31453

(D) Original LÖWE Ersatzklinge für Aufbrech- und Zerwirschere, mit einer Härte von 55+2HRC und einem Gleitüberzug für leichtes Schneiden.

(GB) original LÖWE spare blades with hardness of 55+2HRC.

Art. Nr. 31454

Profi-Qualität zum Spitzenpreis!



**Absaug-
Leistung
133 Liter
pro Minute!**

(D) Kammer-Vakuumerät VP 260, das Gefriergut wird dadurch lange haltbar gemacht. Kein Gefrierbrand, vor dem Schweissvorgang wird die gesamte Kammer unter Vakuum gesetzt und die Luft aus dem Folienbeutel abgesaugt. Eine 5 mm breite und übergangslose Schweissnaht sorgt für einen zuverlässigen Verschluss des Beutels. Mit Unterdruckmanometer und Schweißautomatik, für Folienbeutel von 40 bis 260 mm Breite, Betrieb über 230 V, Motor 370 W, Absaugleistung 133 l/min, 1,0 bar Vakuum, Kammergröße: ca. 390x280x100 mm, Geräteausenmaß: ca. 350x500x340 mm, Gewicht ca. 34,9 kg, Sicherung F10 A, passende Vakuumbbeutel, je 100 Stck. Packung: Art.Nr. 30200 bis 30203.

(GB) Chamber vacuum unit VP. 260, before the welding process, the entire chamber is under vacuum and sucked the air out of the foil pouch. A 5 mm wide and seamless weld provides a reliable closure of the bag. For plastic bags 40 to 260 mm width, operating on 230 V, 370 W, suction 133 l / min, 1.0 bar vacuum chamber size: about 390x280x100 mm, outer dimensions: about 350x500x340 mm, weight approximately 34.9 kg, fuse F10 A suitable vacuum bags, per 100 pcs. Packing: Art. Nr. 30200 to 30203.

Art. Nr. 30939



(D) Original Warthog Curve Messerschärfer, schwarz, mit Diamant-Beschichtung, Gleicher Winkel - Gleicher Druck - Beide Seiten - Jedes Mal!

- Macht glatte Klingen wieder scharf
- Einfachste Bedienung für jeden
- Schleifwinkel 25°
- Schärft ohne Wärmeeinwirkung
- Spülmaschinenfest,
- Größe ca. HxBxT = 15x12x15 cm

(GB) Original Warthog Curve knife sharpener, black, diamond-coating, same angle - same drive - both sides - every time!

- sharpens flat blades
- easy handling
- 25° cutting angle
- sharpens without heat
- easy to clean in the dishwasher
- measurements 15 x 12 x 15 cm

Art. Nr. 31714

Gerätehalter und Gummibandspanner



(D) Gerätehalterleiste mit 4 Haltern, praktisch ● Aluminiumleiste 500mm ● Erweiterbar mit einzelnen Haltern ● inkl. 4 Halter für Stiele ● Maße (L x B x H): ca. 50 x 5,5 x 4,5 cm.

(GB) Device holder strip with 4 holders, practical ● Aluminum strip 500mm ● Expandable with single holders ● Incl. 4 holders ● Dimensions (L x W x H): approx. 50 x 5.5 x 4.5 cm.


Art. Nr. 50294



(D) Haken Gummibandspanner 6er Set, Die Gummispanner für die Gepäckversicherung, für Ladenetze und Planen. ● Schnelle und einfache Montage ● Wiederverwendbar ● Individuelle, situationsabhängige Befestigung möglich ● Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

(GB) Hook Rubber Band Clamp Set of 6, the rubber tippers for the luggage safeguard, for loading net and tarpaulins. ● Quick and easy assembly ● Reusable ● Individual, situation-dependent attachment possible ● Versatile application possibilities.

Art. Nr. 50297



(D) Gerätehalterleiste Ballsystem, Kunststoff

● Sehr praktisch für Besen, Werkzeug, Schrubber uvm. ● Mit flexiblen Kugelklemmen und dem Einsatz von Gummiringen bietet die Geräteleiste sicheren Halt von Geräten, einfach einzuhängen und zu entnehmen und stets griffbereit. ● 5 Halter für Stiele ● 6 Haken ● Inkl. Befestigungsmaterial ● Maße (L x B x H): ca. 40 x 8,3 x 6,2 cm ● Material: Polypropylen.

(GB) tool holder ballclampsystem, plastic

● Very handy for brooms, tools, scrubbers and much more. ● With flexible ball clamps and the use of rubber rings, the device strip offers secure holding of devices, easy to mount and remove and always ready to handle. ● 5 Holders for tools ● 6 hooks ● Incl. mounting material ● Dimensions (L x W x H): approx. 40 x 8.3 x 6.2 cm ● Material: Polypropylene.


Art. Nr. 50295



(D) Gerätehalter 2er Set, praktisch ● 2 Halter für Stiele ● Passend zu Gerätehalterleiste 50294 ● Maße (x B x H): ca. 5,5x5,0x4,0 cm.

(GB) Device holder set of 2, practical ● 2 holders for handles ● Suitable for device holder 50294 ● Dimensions (L x W x H): approx. 5.5 x 5.0 x 4.0 cm.

Art. Nr. 50293



(D) Kugel Gummibandspanner 12er Set ● zur Befestigung von Planen + Netzen ● Schnell und einfach - Abdeckplanen Spanner! Die Kugel Gummibandspanner sind 4 mm stark und ca. 230 mm lang. Sie eignen sich hervorragend zum Spannen von Planen, Pavillon-Dächern und Seitenteilen, u.v.a.m.


(GB) Ballsystem rubber band tensioner set of 12 ● For the attachment of tarpaulins + nets ● Quick and easy The ball rubber band tensioners are 4 mm thick and approx. 230 mm long. They are ideal for tensioning tarpaulins, pavilion roofs and sides.

Art. Nr. 50296

Mit heraus-
nehmbarem
Innenfutter



Bis -30° C
kein
Problem!



Jeder Stiefel nur 340-520 g
pro Stück leicht,
je nach Stiefelgröße!



(D) Ultraleichter PU-Gummistiefel nur 340-520 g pro Stück leicht, je nach Stiefelgröße. Aus einem Stück geschäumt, Temperaturen bis -30° C sind für diesen Stiefel kein Problem, herausnehmbares Microfaser-Innenfutter, Material: 100 % Polyester, bis 40° waschbar, dicke profilierte Sohle, je Stück nur 380 g leicht = bis zu 50 % leichter als herkömmliche Gummistiefel. **5 Jahre Garantie!**

In den Größen 39-50 lieferbar!

**(D) Gummistiefel
mit Innenfutter
(GB) Lightweight PU boots**

**(D) zusätzl. Innenfutter
(GB) Lightweight
lining for boots**

(GB) Lightweight PU boots, foamed in one piece, temperatures down to -30° C are no problem, including removable microfibre lining, material: 100% polyester, washable up to 40 degrees, unit 380 g = up to 50% lighter than traditional rubber boots. **5 year warranty.**

(D) Zusätzliches Innenfutter für Gummistiefel.

Material: 100 % Polyester.

(GB) Lightweight lining for boots,
Material: 100% polyester.

Größe	Art. Nr.
39	31400
40	31183
41	30791
42	30792
43	30793
44	30794
45	30795
46	30796
47	30797
48	31184
49	31185
50	31186

Größe	Art. Nr.
39	31401
40	31187
41	30859
42	30860
43	30861
44	30862
45	30863
46	30864
47	30865
48	31188
49	31189
50	31190

Profi-Wärmebildgerät



(D) Night Pearl IR510SE, Wärmebildgerät monokular, mit Erneuerungsfrequenz bis zu 60 Hz (Technologie NTSC), Das Gerät passt genau in die Hand, einfache und bequeme Anwendung. Dank seiner Ausmaße sehr kompatibel und leicht zu tragen. FAST UNHÖRBARE KALIBRIERUNG, IP 67, Maße LxBxH = ca. 158x66x62 mm, ca. 305 g

Eigenschaften:

- Auflösung: 400x300 px, ungekühlter Microbolometer FPA
- Erneuerungsfrequenz 50Hz PAL, 60 Hz NTSC
- Warm Weiß / Warm Schwarz / Warm Rot, Display in OLED
- Automatisches / Manuelles Ausschalten
- Manuelle Helligkeitskorrektur
- Video-Output – mögliche Verbindung mit externen Bildschirm
- Detektion bis zu 700 m
- Bildaufnahme; Anzeigen und Löschen der Bilder durch micro USB Verbindung mit dem Computer
- Funktion Hot Track – Kreuz, es verfolgt den Punkt mit der höchsten Temperatur
- Kerntechnologie VOx
- Vergrößerung 1x, digitale Vergrößerung 2x und 4x
- Wilddetektion mit roter Abbildung
- Automatische / Manuelle Empfindlichkeitskorrektur
- Optische Linse aus Germanium-Glas, 19 mm Ø
- Akkukapazität 6 – 7 Stunden, Lion

(GB) NightPearl IR510SE, monocular thermal imaging unit, with refresh rate up to 60 Hz (NTSC technology), The device fits exactly into the hand, simple and convenient application. Thanks to its dimensions, it is very compatible and easy to carry. Silent CALIBRATION, IP 67, dimensions LxWxH = approx. 158x66x62 mm, approx. 305 g

Characteristics:

- Resolution: 400x300 px, uncooled microbolometer FPA
- Refresh rate frequency 50Hz PAL, 60Hz NTSC
- Warm white / warm black / warm red, display in OLED
- Automatic / Manual switching off
- Manual brightness correction
- Video output - possible connection to external screen
- Detection up to 700 m
- View and delete the images by micro USB connection to the computer possible
- Function Hot Track - cross, which tracks the point with the highest temperature
- Technology VOx
- Magnification 1x, digital magnification 2x and 4x
- Wild detection with red image
- Automatic / manual sensitivity correction
- Optical lens made of germanium-glass, 19 mm Ø
- Battery capacity 6 - 7 hours, Lion

Art. Nr. 31776

Kompakte Wärmebildoptik



NEU NEW

(D) Berger+Schröter MTD 640 pro+, kompakte Wärmebildoptik mit 240x180 Pixel VOx Detektor, 50Hz Bildfrequenz. Wärmequellen lassen sich in vier verschiedenen Betrachtermodi darstellen und bei Bedarf 1,2x optisch und zusätzlich 2x digital vergrößern. IP66, 13mm Objektivlinse, 14x11° Sehfeld, Dioptrienverstellung, LCD Farbdisplay, 720x540 Pixel Display Auflösung, 1,2x optische Vergrößerung, 2x digitaler Zoom, fixer Objektivfokus, 4 Betrachtermodi:

- Wärme = schwarz
- Wärme = weiß
- Wärme = rot
- Rainbow-Modus

Batteriestandzeit bis 12 Std. Micro-USB-Buchse, Video-Out über USB-Kabel, Integrierter Li-Io Akku 3700 mAh, ¼" Stativgewinde, Maße ca. 60x60x160mm (BxLxH), ca. 330g Gewicht.

(GB) Berger+Schröter MTD 640 pro+, compact thermal imaging device with 240x180 pixel VOx detector, 50Hz frame rate. Heat sources can be displayed in four different viewer modes and, if necessary, 1.2x optical zoom and additionally 2x digital zoom. IP66, 13mm objective lens, 14x11° field of view, diopter adjustment, LCD color display, 720x540 pixel display resolution, 1.2x optical magnification, 2x digital zoom, fixed lens focus, 4 viewing modes:

- Heat = black
- Heat = white
- Heat = red
- Rainbow Mode

Battery life up to 12 hours, micro USB socket, video-out via USB cable, integrated Li-Io battery 3700 mAh, ¼" tripod thread, dimensions approx. 60x60x160mm (WxLxH), approx. 330g weight.

Art. Nr. 31915

Wärmebildoptik



1

NEU

NEW

2

NEU

NEW

1 (D) Berger & Schröter MTD 640-3 Kompakte Wärmebildoptik mit 384x288 Pixel VOx Detektor, 50Hz Bildfrequenz, 17µm Pixelpitch, 19 mm Objektiv. Wärmequellen lassen sich in vier verschiedenen Betrachtermodi darstellen und bei Bedarf 1,2x optisch und zusätzlich 2x digital vergrößern. IP66, 19x14° Sehfeld, Dioptrienverstellung, LCD Farbdisplay, 720x540 Pixel Display Auflösung, 1,2x optische Vergrößerung, 2x digitaler Zoom, fixer Objektivfokus, 4 Betrachtermodi:

- Wärme = schwarz
- Wärme = weiß
- Wärme = rot
- Wärme = Regenbogen

Batteriestandzeit bis 7 Std. Dauerbetrieb, Micro-USB-Buchse, Video-Out über USB-Kabel, Integrierter Li-Io Akku 3700mAh, ¼" Stativgewinde, Maße ca. 60x60x160mm (BxLxH), ca. 360g Gewicht.

1 (GB) Berger & Schröter MTD-640-3, Compact thermal imaging device with 384x288 pixel VOx detector, 50Hz frame rate, 17µm Pixelpitch, 19mm Objective, Heat sources can be displayed in four different viewer modes and, if necessary, 1.2x optical zoom and additionally 2x digital zoom. IP66, 19x14° field of view, diopter adjustment, LCD color display, 720x540 pixel display resolution, 1.2x optical magnification, 2x digital zoom, fixed lens focus, 4 viewing modes:

- Heat = black
- Heat = white
- Heat = red
- Heat = Rainbow

Battery life up to 7 hours continuous operation, micro USB socket, video-out via USB cable, integrated Li-Io battery 3700mAh, ¼" tripod thread, dimensions approx. 60x60x160mm (WxLxH), approx. 360g weight.

Art. Nr. 31889

2 Berger & Schröter MTD 640-35 Wifi Kompakte Wärmebildoptik mit Pixel VOx Detektor, Auflösung 384x288, 50Hz Bildfrequenz, 17µm Pixelpitch, 35 mm Objektiv. Max. Detektionsdistanz 4000m, Wärmequellen lassen sich in vier verschiedenen Betrachtermodi darstellen und bei Bedarf vergrößern 2,5x optisch und zusätzlich 2x und 4x digital. Wifi Funktion, IP66, 11x8° Sehfeld, Dioptrienverstellung, LCD Farbdisplay, 720x540 Pixel Display Auflösung, fixer Objektivfokus, 4 Betrachtermodi:

- Wärme = schwarz
- Wärme = weiß
- Wärme = rot
- Rainbow-Modus

Batteriestandzeit bis 7 Std. Dauerbetrieb, Micro-USB-Buchse, Video-Out über USB-Kabel, Integrierter Li-Io Akku 3700 mAh, ¼" Stativgewinde, Maße ca. 70x70x180mm (BxLxH), ca. 420g Gewicht.

2 (GB) Berger & Schröter MTD-640-35 Wifi, Compact thermal imaging device with 384x288 pixel VOx detector, 17µm Pixelpitch, 35mm Objective, Detection: 4000m, 50Hz frame rate. Heat sources can be displayed in four different viewer modes and, if necessary, 2.5x optical zoom and additionally 2x and 4x digital zoom. Wifi function, IP66, 11x8° field of view, diopter adjustment, LCD color display, 720x540 pixel display resolution, 4 viewing modes:

- Heat = black
- Heat = white
- Heat = red
- Rainbow Mode

Battery life up to 7 hours continuous operation, micro USB socket, video-out via USB cable, integrated Li-Io battery 3700 mAh, ¼" tripod thread, dimensions approx. 70x70x180mm (WxLxH), approx. 420g weight.

Art. Nr. 31983

Wärmebildoptik



(D) KEILER-13 PRO Kompakte Wärmebildoptik mit 240x180 Pixel VOx Detektor, 50Hz Bildfrequenz, 17µm Pixelpitch, 13 mm Objektiv. Wärmequellen lassen sich in vier verschiedenen Betrachtermodi darstellen und bei Bedarf 1,2x optisch und zusätzlich 2x digital vergrößern. IP66, 13mm Objektivlinse, 17x13° Sehfeld, Dioptrienverstellung, LCD Farbdisplay, 640x480 Pixel Display Auflösung, 1,2x optische Vergrößerung, 2x digitaler Zoom, fixer Objektivfokus, 4 Betrachtermodi:

- Wärme = schwarz
- Wärme = weiß
- Wärme = rot
- Rainbow-Modus

Batteriestandzeit bis 7 Std. Dauerbetrieb, Micro-USB-Buchse, Video-Out über USB-Kabel, Integrierter Li-Io Akku, ¼" Stativgewinde, Maße ca. 60x60x160mm (BxLxH), ca. 330g Gewicht.

(GB) KEILER -13 PRO thermal imaging device with with 240x180 pixel VOx detector, 50Hz frame rate, 17µm Pixelpitch, 13 mm Objective. Heat sources can be displayed in four different viewer modes and, if necessary, 1.2x optical zoom and additionally 2x digital zoom. IP66, 13mm objective lens, 17x13 ° field of view, diopter adjustment, LCD color display, 640x480 pixel display resolution, 1.2x optical magnification, 2x digital zoom, fixed lens focus, 4 viewing modes:

- Heat = black
- Heat = white
- Heat = red
- Rainbow Mode

Battery life up to 7 hours continuous operation, micro USB socket, video-out via USB cable, integrated Li-Io battery, ¼ "tripod thread, dimensions approx. 60x60x160mm (WxLxH), approx. 330g weight.

Art. Nr. 31872

Wärmebildoptik



NEW

NEU



(D) KEILER-20 Wärmebildoptik mit 384x288 Pixel ASI Detektor, 25µm Pitch, 50Hz Bildfrequenz. Wärmequellen lassen sich in vier verschiedenen Betrachtermodi darstellen und bei Bedarf 1,5x optisch und zusätzlich 2-4x digital vergrößern. IP66, 20mm Objektivlinse, 27x20° Sehfeld, Dioptrienverstellung, LCD Farbdisplay, 640x480 Pixel Display Auflösung, fixer Objektivfokus, 3 Betrachtermodi:

- Wärme = schwarz
- Wärme = weiß
- Wärme = rot

Batteriestandzeit bis 5 Std. Dauerbetrieb, Micro-USB-Buchse zum laden, Video-Out über USB-Kabel, Integrierter Li-Io Akku, 1/4" Stativgewinde, Maße ca. 70x70x180mm (BxLxH), ca. 470g Gewicht.

(GB) Keiler 20 thermal imaging device with 384x288 pixels ASI detector, 25µm pitch, 50Hz frame rate. Heat sources can be displayed in four different viewer modes and, if necessary, enlarge 1.5x optical and additionally 2-4x digital. IP66, 20mm objective lens, 27x20° field of view, diopter adjustment, LCD color display, 640x480 pixel display resolution, fixed lens focus, 3 viewing modes:

- Heat = black
- Heat = white
- Heat = red

Battery life up to 5 hours continuous operation, micro-USB socket for charging, video-out via USB cable, integrated Li-Io battery, 1/4" tripod socket, dimensions approx. 70x70x180mm (WxLxH), approx. 470g weight.

Art. Nr. 31876

Wärmebildoptik

NEU NEW



(D) KEILER-35pro Wärmebildoptik mit 384x288 Pixel, VOx Detektor, 17µm Pitch, 50Hz Bildfrequenz. Wärmequellen lassen sich in vier verschiedenen Betrachtermodi darstellen und bei Bedarf 2,5x optisch und zusätzlich 2-4x digital vergrößern. IP66, 35mm Objektivlinse, 11x8° Sehfeld, Dioptrienverstellung, LCD Farbdisplay, 640x480 Pixel Display Auflösung, manueller Objektivfokus, 4 Betrachtermodi:

- Wärme = schwarz
- Wärme = weiß
- Wärme = rot
- Wärme = Regenbogen


Batteriestandzeit bis 4 Std. Dauerbetrieb, Micro-USB-Buchse zum laden, Bildübertragung per WiFi, Video-Out über USB-Kabel, Integrierter Li-Io Akku, ¼" Stativgewinde, Maße ca. 70x70x180mm (BxLxH), ca. 420g Gewicht.

(GB) Keiler 35pro, thermal imaging device with 384x288 pixels VOx detector, 17µm pitch, 50Hz frame rate. Heat sources can be displayed in four different viewer modes and, if necessary, enlarge 2.5x optical and additionally 2-4x digital. IP66, 35mm objective lens, 11x8 ° field of view, diopter adjustment, LCD color display, 640x480 pixel display resolution, manual lens focus, 4 viewing modes:

- Heat = black
- Heat = white
- Heat = red
- Heat = Rainbow

Battery life up to 4 hours continuous operation, micro-USB socket for charging, WiFi for data download, video-out via USB cable, integrated Li-Io battery, ¼" tripod socket, dimensions approx. 70x70x180mm (WxLxH), approx. 470g weight.

Art. Nr. 31901



(D) Profi-Nachtsichtgerät NVB 95, ein 5-fach vergrößerndes Nachtsichtgerät der Spitzentechnologie, mit speziell ausgesuchten Bildröhren der **Qualitätsstufe A!** Spezialbeschichtete Linsenoptik, von einem der weltgrößten Hersteller für Sie entwickelt! Verwendbar wie ein Fernglas, 5-fach Vergrößerung, binokular - beste Sicht für beide Augen! einsetzbar bis ca. 250 m, wetterfestes Gehäuse, eingebauter Lichtschutzsensor schützt die Bildröhren vor Überbelichtung, eingebauter Infrarotaufheller mit 75 mW, 50mm Objektive, Sehwinkel 15°, Maße ca. LxBxH = 230x120x65 mm, ca.900 g leicht! Incl. Transporttasche, Betrieb über 1x CR123A Batterie (nicht im Lieferumfang).

(GB) Professional night vision unit with 5x magnification, tube in grade A quality, binocular, field of view 15°, weatherproof housing, built in infrared by 75 mW, built in light protection sensor, 50 mm objective, viewing distance approx. 250 m, Dimensions approx LxWxH = 230x120x65 mm, 900 g weight! Incl. a carrying case, operation via 1 x CR123A battery, (not included).

Art. Nr. 31434



(D) Laser IR-Aufheller der Laser Klasse 1, pass. für unsere Nachtsichtgeräte, mit "Weaver" Aufnahme und jeweils passendem Adapter. Techn. Daten: Stufenlos regulierbare Leistung von 50-250 mW. Stromversorgung 3V (2xAA). Gesichtsfeld von 3,7-16,5 Grad, fokussierbar. Linsen-Ø 22 mm.

(GB) Laser IR illuminator, laser class 1, suitable for our night vision with "weaver" and suitable adapter. Specifications: Infinitely adjustable power of 50-250 mW. Power supply 3V (2xAA). Field 3.5-15 degrees, focusable. Lens diameter of 22 mm.

1 (D) 780 nm Wellenlänge, passend für Generation 1+ und 2+

1 (GB) 780 nm wavelength, suitable for Generation 1+ and 2

Art. Nr. 31263

2 (D) 915 nm Wellenlänge, dadurch Wildsicher, ACHTUNG passend ab Generation 2+

2 (GB) 915 nm wavelength, thereby Wild Sure, ATTENTION fits from generation 2+

Art. Nr. 31922

Unser Top Zielfernrohr


Vergrößerung 4 bis 12 fach

mineralbedampfte
Austrittslinse

Leuchtpunkt
10-fach dimmbar

Tubus-Ø 30 mm

Wasserdicht, beschlagfrei und nebel-
dicht durch Stickstofffüllung



(D) Nachtansitz, Ansitzjagd, Fluchtschiessen! - Unser Top-Zielfernrohr 4-12 x 56 mit Leuchtpunkt, gewaltige Dämmerungsleistung 15-25,9, Lichtstärke 21,77 - 196, ausgezeichnete Randschärfe, hohe Bildbrillanz, wasserdicht, beschlagfrei und nebelndicht durch Stickstofffüllung, Leuchtpunkt 10-fach dimmbar - dadurch in der Dämmerung keine Überblendung, Absehen 4 mit Leuchtpunkt, verdeckt nur 5,8 cm auf 100 m = 2 MOA, mineralbedampfte 56 mm Austrittslinse, Sichtfeld auf 100 m 9,8-3,3 m, Sichtwinkel 7,8°-2,6°, Länge ca. 365 mm, Gewicht ca. 575 g, absolut schußfest. Inkl. Batterie 3V CR 2032. **mit 30 mm Tubus-Ø.**

(GB) Night hunting, hide hunting, our Top rifle scope 4-12x56 with illuminated red dot and 30 mm tube, for even better performance in twilight, twilight factor from 15 to 25.9, light intensity from 21.77 to 196, brilliant pictures, water-proof, anti-fog by nitrogen filled body, red dot 10x dimmable - with illuminated reticle 4 (Operation 3V CR 2032 battery included), red dot covers only 5.8 cm at 100m = 2 MOA, 56mm lens, field of view at 100 m from 9.80 to 3.30 m, angle of view from 7.8 to 2.6 degrees, eyepiece diameter 43 mm, length 365 mm, weight 575 g, absolutely solid shot. **30 mm tube.**

Art. Nr. 31016

Montage für
Zielfernrohre mit
30 mm Tubus-Ø,
auf 11 mm Schiene



(D) Für 30 mm Rohr-Ø, aus hochwertigem Leichtmetall, Höhe 22 mm, geteilte Ringe, zweiteilig, für 11 mm Schiene.

(GB) Scope mount, two-piece assembly, for 30 mm tube, suitable for 11mm prism rail.

Nr. 30229

**5 Helligkeitsstufen
in 2er Ebene**

SIGHT MARK®

**Vergrößerung
2,5 bis 10 fach**

Tubus-Ø 30 mm



**Wasserdicht, beschlagfrei und nebel-
dicht durch Nitrogenfüllung**

**Vollbeschichtete
Linsenoptik**



(D) Sightmark Core TX 2,5-10x32 DCR Zielfernrohr, mit rot und grün illuminiertem BDC Dual Caliber Absehen (für .223/.308) - mit 5 Helligkeitsstufen in 2er Ebene; Vergrößerung 2,5 bis 10 fach; 32mm Objektivdurchmesser, Austrittspupille 12 bis 3 mm; Augenabstand 101,6 bis 94 mm; Sehfeld 14,7 bis 3,7 m; Dioptrienvorstellung -3 bis +3, Rohrdurchmesser 30 mm; MOA Verstellung bei 1 Klick = 1/4 MOA; Nitrogen gefüllt, schlagfest, beschlagfrei, IP 67; voll beschichtete Linsenoptik; LxWxH = 310x81x63 mm; ca. 567 g, incl. flip up Objektiv und Okulardeckel, 30 mm Ringe und CR 2032 Batterie.

(GB) Sightmark Core TX 2.5-10x32 DCR Riflescope, with red and green illuminated BDC Dual Caliber Reticle (for .223 / .308) - with 5 levels of brightness in 2nd image plane; Magnification 2.5 to 10 times; 32mm objective diameter, exit pupil 12 to 3 mm; Eye distance 101.6 to 94 mm; Field of view 14.7 to 3.7 m; Diopter adjustment -3 to +3, tube diameter 30 mm; MOA adjustment at 1 click = 1/4 MOA; Nitrogen-filled, impact-resistant, fog-free, IP 67; fully coated lens optics; LxWxH = 310x81x63 mm; 567 g, incl. flip up lens and eyepiece lid, 30 mm rings and CR 2032 battery.

Art. Nr. 31813

**5 Helligkeitsstufen
in 2er Ebene**

SIGHT MARK

**Vergrößerung
1 bis 4 fach**

Objektiv-Ø 30 mm



**Wasserdicht, beschlagfrei und nebel-
dicht durch Nitrogenfüllung**

**Vollbeschichtete
Linsenoptik**



(D) Sightmark Core TX 1-4x24 DCR Zielfernrohr, mit rot und grün illuminiertem BDC Dual Caliber Absehen (für .223/.308) - mit 5 Helligkeitsstufen in 2er Bild-Ebene; Vergrößerung 1 bis 4 fach; 24mm Objektivdurchmesser, Austrittspupille 11 bis 6 mm; Augenabstand 101,6 bis 94 mm; Sehfeld 32 bis 8 m; Dioptrienverstellung -2 bis +2, Rohrdurchmesser 30 mm; MOA Verstellung bei 1 Klick = 1/2 MOA; Nitrogen gefüllt, schlagfest, beschlagfrei, IP 67; voll beschichtete Linsenoptik; LxBxH = 245x81x63 mm; ca. 567 g, incl. flip up Objektiv und Okulardeckel, 30 mm Ringe und CR 2032 Batterie.

(GB) Sightmark Core TX 1-4x24 DCR Riflescope, with red and green illuminated BDC Dual Caliber Reticle (for .223 / .308) - with 5 levels of brightness in the 2nd image plane; Magnification 1 to 4 times; 24mm objective diameter, exit pupil 11 to 6 mm; Eye distance 101.6 to 94 mm; Field of view 32 to 8 m; Diopter adjustment -2 to +2, tube diameter 30 mm; MOA adjustment at 1 click = 1/2 MOA; Nitrogen-filled, impact-resistant, fog-free, IP 67; fully coated lens optics; LxWxH = 245x81x63 mm; 567 g, incl. flip up lens and eyepiece lid, 30 mm rings and CR 2032 battery.

Art. Nr. 31814

SIGHT MARK

**Vergößerung
3 bis 12 fach**

**10 Helligkeitsstufen
in 2er Ebene**

Tubus-Ø 30 mm

**Vollbeschichtete
Linsenoptik**

**Wasserdicht, beschlag-
frei und nebeldicht durch
Stickstofffüllung**



(D) Sightmark Core HX 3-12x56 HDR Zielfernrohr, mit rot illuminiertem Punkt Absehen 4 - mit 10 Helligkeitsstufen in 2er Bild-Ebene; Vergrößerung 3 bis 12 fach; 56 mm Objektivdurchmesser, Austrittspupille 14,6 bis 5 mm; Augenabstand 109,2 bis 96,5 mm; Sehfeld 11,8 bis 2,9 m; Dioptrienverstellung -2 bis +2, Rohrdurchmesser 30 mm; MOA Verstellung bei 1 Klick = 1/4 MOA; Stickstoff gefüllt, schlagfest, beschlagfrei, IP 67; voll beschichtete Linsenoptik; LxBxH = 323x65x48 mm; ca. 709 g, incl. Chloroprenhülle, 30 mm Ringe.

(GB) Sightmark Core HX 3-12x56 HDR rifle scope, with red illuminated dot Reticle 4 - with 10 levels of brightness in 2nd image plane; Magnification 3 to 12 times; 56 mm objective diameter, exit pupil 14.6 to 5 mm; Eye distance 109.2 to 96.5 mm; Field of view 11.8 to 2.9 m; Diopter adjustment -2 to +2, tube diameter 30 mm; MOA adjustment at 1 click = 1/4 MOA; Nitrogen-filled, impact-resistant, fog-free, IP 67; fully coated lens optics; LxWxH = 323x65x48 mm; approx. 709 g, incl. chloroprene shell, 30 mm rings.

Art. Nr. 31815

SIGHT MARK®



10 Helligkeitsstufen



(D) Sightmark Wolvering 1x23 Compact Size CSR Red Dot Zielfernrohr, mit rot illuminiertem 4 MOA Punkt - mit 10 Helligkeitsstufen - davon: aus, NV1, Nv2, 3-10; Vergrößerung 1 fach; 23 mm Objektivdurchmesser, Augenabstand unendlich mm; MOA Verstellung bei 1 Klick = 1 MOA; Nitrogen gefüllt, schlagfest, beschlagfrei, IP 67; rot beschichtete Linsenoptik; LxBxH = 84x71x61 mm; ca. 295 g, incl. Gummi Objektivkappe, für Weaver/Picatinny Montage; batteriebetrieben 1x AA, Batterielebensdauer bis zu 50.000 h bei Helligkeit 6.

(GB) Sightmark Wolvering 1x23 Compact Size CSR Red Dot Rifle Scope, with Red Illuminated 4 MOA Point - With 10 Brightness Levels: Off, NV1, Nv2, 3-10; Magnification 1x; 23 mm objective diameter, eye distance infinite mm; MOA adjustment at 1 click = 1 MOA; Nitrogen-filled, impact-resistant, fog-free, IP 67; red coated lens optics; LxWxH = 84x71x61 mm; approx. 295 g, incl. rubber lens cap, for Weaver / Picatinny mounting; battery powered 1x AA, battery life up to 50,000 h at brightness 6.

Art. Nr. 31817

SIGHT MARK®



5 Helligkeitsstufen



(D) Sightmark Ultra Shot Plus Red Dot Leuchtpunktvisier, mit rot/grün illuminiertem Absehen - 5 MOA Punkt, 3 MOA Punkt mit 50 MOA Kreis, 3 MOA Punkt mit 50 MOA Fadenkreuz, mit 5 Helligkeitsstufen; Vergrößerung 1 fach; 33x24 mm Reflexlinse, Augenabstand unendlich mm; Sehfeld 35m; MOA Verstellung bei 1 Klick = 1 MOA; schlagfest, IPX 4; rot beschichtete Linsenoptik; LxBxH = 113x58x61 mm; ca. 260 g, incl. Chloroprenhaube, für Weaver/Picatinny Montage; Einhebelschnellmontage; batteriebetrieben 1x CR123A, Batterielebensdauer bis zu 2000 h bei Helligkeit niedrig.

(GB) Sightmark Ultra Shot Plus Red Dot, Red Dot Sight, with Red / Green Illuminated Reticle - 5 MOA Point, 3 MOA Point with 50 MOA Circle, 3 MOA Point with 50 MOA Crosshair, with with 5 Brightness Levels; Magnification 1x; 33x24 mm reflex lens, eye distance infinite mm; Field of view 35m; MOA adjustment at 1 click = 1 MOA; impact resistant, IPX 4; red coated lens optics; LxWxH = 113x58x61 mm; approx. 260 g, incl. chloroprene cover, for Weaver / Picatinny assembly; one lever quick mount; battery operated 1x CR123A, battery life up to 2000 h at low brightness.

Art. Nr. 31818

Laser-Entfernungsmesser

Spritzwasserdicht

NEU

NEW



Mit
Messkontrolle
per Vibration!

6 x 22



Mit LiOn
Akku

(D) Laser-Entfernungsmesser 6x22, mit Messkontrolle und LiOn Akku, spritzwasserdicht, blitzschnell bis 1000 m **Entfernungen messen**, und per Vibration die Messkontrolle bekommen, Genauigkeit +/- 1 m (bei 400m), Geschwindigkeit messen von 20 bis 300 km/h, 6-fache Vergrößerung, 22 mm Objektiv, mehrfach vergütet, Austrittspupille 3,7 mm, Blickwinkel 7,5°, Meßbereich 5-1000 m, nur LxBxH = ca. 11,5 x7,5x4 cm, superleicht nur 170g, Entfernungsanzeige im LCD Display, inkl. LiOn Akku mit 3,7V, 800mAh (keine Batterien notwendig).

(GB) Laser rangefinder 6x22, with measurement vibration control and LiOn battery, splash waterproof, lightning-fast up to 1000 m, distance and vibration control, accuracy + / - 1 m (at 400m), speed measure from 20 to 300 km / h, 6 times magnification, 22 mm lens, multi-coated, exit pupil 3.7 mm, field angle 7.5 °, measuring range 5-1000 m, only LxWxH = approx. 11.5 x7.5x4 cm, super light only 170g, distance display in LCD display, incl , LiOn battery with 3.7V, 800mAh (no other batteries necessary).

Art. Nr. 31903

Laser-Entfernungsmesser

6 x 22



Spritzwasserdicht



(D) Laser-Entfernungsmesser 6x22, spritzwasserdicht, blitzschnell bis 899 m Entfernungen messen, Genauigkeit +/- 1 m, Geschwindigkeit messen bis 300 km/h, 6-fache Vergrößerung, 22 mm Objektiv, mehrfach vergütet, Austrittspupille 3,7 mm, Sehfeld auf 1000 m = 131 m, Meßbereich 5-899 m, nur LxBxH = ca. 12,7 x8x4,3 cm, superleicht nur 223g, Entfernungsanzeige im LCD Display, batteriebetrieben (CR2, 3V, nicht im Lieferumfang).

(GB) Laser Rangefinder 6x22, splashproof, up to 899 m distance measure, accuracy +/- 1 m, speed measuring up to 300 km/h, 6x magnification, 22 mm objective lens, multi coated, exit pupil 3.7 mm, field of view at 1000 m = 131 m, range 5-899m, dimension LxWxH = 12,7 x8x4,3 cm, weight 223 g, distance indicator on the LCD display, battery operated (CR2 3V battery, not included).

Art. Nr. 31775

Laser-Entfernungsmesser

Spritzwassergeschützt

6 x 21

NEU

NEW



**Kabellose
Aufladung**



(D) Laser-Entfernungsmesser Pro X7 bis 600 m, wireless Charging (kabellose Akkuladung), Akku: Lithium Polymer, Genauigkeit bis 200m +/- 0,5 m, Genauigkeit ab 200m +/- 1m, Geschwindigkeit messen bis 300 km/h, Nebel Funktion, Messeinheiten: Meter/Yards, 6-fache Vergrößerung, 21 mm Objektiv, Messbereich 5-600 m, Maße LxBxH = ca. 10,2 x3,4x7,1 cm, superleicht nur 149g, Schutzart: IPX 4 Spritzwasser geschützt, Sehfeld: 7,2°, Okular: 16mm.

(GB) Laser Range finder Pro X7 up to 600 m, wireless battery charging, rechargeable battery: lithium polymer, accuracy up to 200m +/- 0.5m, accuracy from 200 m +/- 1m, speed up to 300 km / h, fog function, measuring units: meters / yards, 6x magnification, 21 mm lens , Measuring range 5-600 m, dimensions LxWxH = approx. 10,2 x3,4x7,1 cm, super light only 149g, protection class: IPX 4 splash-proof, field of view: 7,2 °, Eye relief: 16mm.

Art. Nr. 31929

Laser-Entfernungsmesser

Spritzwassergeschützt

NEW

6 x 21

NEU

Durch
rotes EPD
Display auch
Messung in der
Dunkelheit
möglich



(D) Laser-Entfernungsmesser LW800 Pro bis 800 m, Messung auch bei Dunkelheit möglich (rotes EPD Display), Kompakt und superleicht nur 155g , Genauigkeit bis 200m +/- 0,5 m, Genauigkeit ab 200m +/- 1m, km/h, 6-fache Vergrößerung, Nebel Funktion, Messeinheiten: Meter, Yards, Horizontale Distanz, Vertikale Höhe, 21 mm Objektiv, Messbereich 5-800m, Minimale Reichweite: 5m, Größe LxBxH = ca. 10,2 x3,4x7,3 cm, Batterie: 3V (CR2) (nicht im Lieferumfang), Schutzart: IPX 4 Spritzwasser geschützt, Sehfeld: 7,2°, Okular: 16mm.

(GB) Laser Range finder LW800PRO up to 800 m, measurement even in the dark by red EPD display, compact and super light only 155g , Accuracy up to 200m +/- 0.5m, accuracy from 200m +/- 1m, km / h, 6x magnification, fog function, measuring units: meters/yards, horizontal distance, vertical height, 21 mm objective, measuring range 5-800m, min. Range: 5m, Size LxWxH = approx. 10,2 x3,4x7,3 cm, battery: 3V (CR2) (not included), protection class: IPX 4 splash-proof, field of view: 7,2 °, eyepiece: 16mm.

Art. Nr. 31930

Nachtglas 9 x 60

Dämmerungszahl 23



(D) Nachtglas 9x60 mit Tasche und Trageriemchen, rot vergütet, Lichtstärke 44, Dämmerungszahl 23, Blickfeld 95 m auf 1000 m, die Gläser sind gummiarmiert für optimalen Schutz vor Stößen, ein großer Mitteltrieb sorgt für einfache Einstellung, durch Spezial-Okulare für Brillenträger einsetzbar. Maße: 20,5x21x7,5 cm, Gewicht ca. 1200 g.

(GB) Binocular for twilight and daytime use, 9x60, with case and strap, red coated lenses, nitrogen filled against fogging, light intensity 44, twilight factor 23, field of view 95m to 1000m, rubber coating for optimal protection, a large center focus wheel makes easy adjustment, special eyepieces for eyeglass wearers. Dimensions 20.5 x21x7, 5 cm.

Art. Nr. 30001

10 x 42 mit BaK 4 Gläsern nebelndicht durch Nitrogenfüllung



(D) Wasserdichtes Fernglas. 10x42, voll vergütet, BaK 4 Gläser und Prismen. Wasserdicht, gummiarmiert, beschlagfrei und nebelndicht durch Nitrogenfüllung. kompakt. Gewicht 640g, Maße BxHxT = ca. 120x50x127 mm, Lichtstärke 17,6; Dämmerungszahl 20,5; Sichtfeld in m auf 1000 m: 101 m, mit Tasche und Trageriemen.

5 Jahre Garantie!

(GB) 10x42 binocular, fully coated, BaK 4 lenses and prisms. Waterproof, fogproof and filled with nitrogen, body rubber coated, compact. Weight 640g, dimensions WxHxD = approx 120x50x127 mm, light intensity 17.6; Twilight factor 20.5; FOV in meters at 1000 m: 101 m, with bag and strap.

Art. Nr. 30730

Smart shoot adapter für Zielfernrohre

Adapter für Zielfernrohre mit Okular-Ø von 38-46 mm



(Lieferung ohne Smartphone, Zielfernrohr und Waffendummy)

(D) smart shoot adapter, für Zielfernrohre mit Okulardurchmesser 38 bis 46 mm, zoomen Sie mit Ihrem smart phone zusätzlich zum Zielfernrohr, machen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Jagderlebnis, freie Aufschubtiefe auf das Okular 5 cm, Universalhalter für viele Smartphones passend. Material: Hochfestes Aluminium, ca. Maße in mm DxL = 54x100, Universalhalter LxB = 165x115 mm (für smartphones bis 90 mm max. Breite und max. 165 mm Länge) .

(GB) smart shoot adapter, for riflescopes with Eyepiece 38 to 46 mm, zoom in addition to the scope with your smart phone, take pictures or videos of your hunting experience, free respice depth to the eyepiece 5 cm, holder fits for almost of smartphones. Material: Airplane aluminium. Size in mm DxL = 54x100, holder plate for smartphone up to 90 mm width and 165 mm length.

Art. Nr. 31805

**g-line smart
phone adapter
von 38-46
Okular-Ø**

(D) g-line smart shoot adapter, für Zielfernrohre mit Okulardurchmesser 38 bis 46 mm, zoomen Sie mit Ihrem smart phone zusätzlich zum Zielfernrohr, machen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Jagderlebnis, freie Aufschubtiefe auf das Okular 5 cm, **passender Halter für viele Smartphones erhältlich (nicht im Lieferumfang, (siehe unten).**

Material: Hochfestes Aluminium und Edelstahl. Maße D x L = ca. 57 x 105 mm.


(GB) g-line smart shoot adapters for riflescopes with Eyepiece 38 to 46 mm, zoom in addition to the scope with your smart phone, take pictures or videos of your hunting experience, free respite depth to the eyepiece 5 cm, holder for almost all smartphones available . Material: Airplane aluminium and stainless steel. Size in mm DxL = 57x105.

Art. Nr. 31616



(Lieferung ohne Smartphone, Zielfernrohr und Waffe)

Adapter für Zielfernrohre mit Okular-Ø von 38-46 mm



(Lieferung ohne Smartphone)

**Universal-
Halteplatte für
g-line smart
shot adapter.**

(D) Für g-line smart shoot adapter, **Universalhalteplatte für fast alle Smartphones.** Auch mit Hülle verwendbar.

(GB) For g-line smartshoot adapter, **universal holding plate for almost all smartphones.** Can also be used with cover.

Art. Nr. 31621



Original 3iX Zeckenschlinge

(D) Original 3iX Zeckenschlinge,

Die 3iX Zeckenschlinge ist das ideale Werkzeug für Ärzte und auch für völlig Ungeübte um die Zecke zu entfernen. Sie vermeidet ein Zerquetschen der Zecke. Das ist sehr wichtig, denn gerade beim Quetschen der Zecke überträgt diese im Todeskampf gefährliche Erreger in den Blutkreislauf. Ein Herausdrehen der Zecke ist schneller und für den Betroffenen angenehmer als ein Herausziehen (was auch Tiere weniger beunruhigt). Insgesamt führt ein Drehen zur Reduktion des Übertragungsrisikos, da die »Zerreißprobe« beim entfernen entfällt. Der Grund ist, dass sich die Widerhaken des Stechapparates in der Drehbewegung leichter lösen. Die 3iX Zeckenschlinge ist zum Drehen perfekt geeignet.

(GB) Original 3iX tick loop,

The 3iX tick loop is the ideal tool for doctors and even for the inexperienced to remove the tick. It avoids crushing the tick. This is very important, because especially when squeezing the tick transmits these dangerous in the death struggle pathogen into the bloodstream. Unscrewing the tick is faster and more comfortable for the person concerned than pulling it out (which also less worries animals). Overall, turning reduces the risk of transmission because the "tear test" is eliminated when removing it. The reason is that the barbs of the lancing device are easier to release during the rotary movement. The 3iX tick loop is perfect for turning.

Art. Nr. 31799

Salzpaste mit Anis oder Trüffel



(D) Tun Sie Ihrem Wild etwas Gutes! Salzpaste versorgt Ihr Wild mit allen lebensnotwendigen Salzen und Mineralien die im natürlichen Futter nicht ausreichend vorhanden sind. Durch das witterungsintensive Anis oder Trüffel findet das Wild die Leckstelle zügig. Durch die pastöse Form ist ein leichtes Aufbringen z. B. am Baum möglich, endlich keine lästige Lecksteine mehr.

(GB) Do something good for your game! Salt paste provides your game with all essential salts and minerals that are not sufficiently present in the natural food. Due to the weather-intensive anise or truffle, the game quickly finds the leak. Due to the pasty shape is easy to apply z. B. on the tree, finally, no annoying licks more.

(D) Salzpaste mit Anis, 2,5 kg, (GB) Salt paste with anise


Art. Nr. 31808

(D) Salzpaste mit truffle, 2,5 kg, (GB) Salt paste with truffle

Art. Nr. 31809

Holzkastenfalle

Mit 2 Eingängen



Fenster zur Fangüberprüfung geöffnet



Eingang geöffnet



Fenster zur Fangüberprüfung geschlossen



Eingang geschlossen



Innenansicht



(D) Holzkastenfalle mit 2 Metallklappen (endlich Schluss mit klemmenden Holzklappen) und Kontrollfenster, ca. Maße LxBxH = 118x26x26 cm, leichtgängig, Gewicht ca. 15 kg, keine Verblendung notwendig, bitte beachten Sie die Jagdgesetze!

Wooden box trap with 2 metal flaps (no more clamping wooden flaps!) and control window, approx. size LxWxH = 118x26x26 cm, weight approx. 15 kg, no blinds necessary!

Art. Nr. 31680



**Zielgabel
abschraubbar,
dadurch als
Stativ ver-
wendbar**

**Je nach
Gelände,
Gummi oder
Stahlspitze**

(D) Alu-Zielstock, einbeinig, stufenlos einstellbar von 82 bis 180 cm durch Telekopentechnik, Zielgabel abschraubbar (1/4"), dadurch als Stativ für Foto oder Spektiv verwendbar. Durch Abnehmen des Fußgummistopfers erhält man eine Stahlspitze welche sich gut in den Boden stoßen läßt. Durch Moosgummigriffe und Handschlaufe auch als Pirschstock oder Bergstock verwendbar. Leicht zu tragen, durch Tragenetz und geringem Gewicht von nur 320 g.

(GB) Aluminum telescopic shooting pole, one leg, adjustable from 82 to 180 cm, removable target fork (1/4"), can be also used as for photo or spotting scope. Rubber feet can be lift off, then a steel tip can be pushed well into the ground. Easy to carry, light weight only 340 g.

Art. Nr. 30129

Passend für die Digital- und Analog-Uhr



Schraubdose für Wilduhren

Bis zu 112 Bewegungen in 7 Tagen!

Up to 112 files in 7 days!



(D) Digitale Wild-Uhr zum Nachrüsten, bestens auch für Selbstbau geeignet, einfach in eine entsprechend große Kunststoffdose stellen. Für die meisten gängigen Wilduhrgehäuse passend (Innen-Durchmesser des Gehäuses mindestens 65mm), Maße der Uhr: HxWxD = ca. 80x65x37 mm, 12h Anzeige (am,pm) mit Sekunden, Minuten, Stunden, Wochentag, bis zu 16 Bewegungen täglich werden 7 Tage lang gespeichert, Betrieb über 2x1,5 V Microbatterie AAA (nicht im Lieferumfang).

(GB) Digital wild boar clock, simply put into a suitably plastic container. Suitable for most common container (inside diameter of the casing at least 65mm), Dimensions of clock: HxWxD = 80x65x37 mm, 12-hour display (am, pm) with seconds, minutes, hours, day, up to 16 movements are stored, operating on 2x1,5 V Micro AAA battery (not included).

Art. Nr. 31373

(D) Schraubdose für Wild-Uhren zum Nachrüsten, für die meisten gängigen Wilduhren passend (Innen-Durchmesser des Gehäuses 65mm, Innenhöhe 105 mm), Außen-Maße HxBxT = ca. 135x80x80 mm, bissfester Kunststoff.

(GB) Plastic container for game watches, for most of the common wild boar timer suitable (inside diameter of the casing 65mm, internal height 105 mm) external dimensions HxWxD = 135x80x80 mm, bite resistant plastic.

Art. Nr. 31374

Quartz-Analog-Uhr



(D) Quartz-Analog-Uhr zum Nachrüsten von Schwarzwilduhren bestens auch für Selbstbau geeignet, einfach in eine entsprechend große Kunststoffdose stellen. Für die meisten gängigen Wilduhrgehäuse passend (Innen-Ø des Gehäuses min. 65 mm), Maße der Uhr: HxBxT = ca. 85x65x37 mm, 24h Anzeige mit Sek., Min., Std., Betrieb über 1,5V Mignon-batterie alkalisch (nicht im Lieferumfang), die Uhr stoppt bei einer Neigung von mehr als 45°.

(GB) Quartz analog wild boar clock, simply place into a suitably sized plastic container. Suitable for most common containers (inside diameter of the casing at least 65mm), Dimensions of clock: HxWxD = 85x65x37 mm, 24-hour display with seconds, minutes, hours, operating on 1.5V AA battery (not included), the clock stops on a slope of more than 45°

Art. Nr. 30360

Wild-Futterautomat digital



Mit Digitalsteuerung

Passender faltbarer Fut-
terbehälter für unseren
Wild-Futter-Streuauto-
maten Art. Nr. 31254!

Streuweite je nach Futter-
stärke und Motorleistungs-
Einstellung 3- 5 Meter



(D) Futterbehälter faltbar für Wildfutterautomat Nr. 31254, Inhalt ca. 42 Liter, Durchmesser ca. 30 cm, Länge ca. 62 cm (zusammengelegt ca. 7 cm), Gewicht 600 Gramm, Lochabstände zur Befestigung am Futter-Streuautomat ca. 4 x 12,5 cm, Durchmesser Futteröffnung ca. 8 cm. Material: 100% Polyester.

(GB) foldable food container, for game feeders, approx. 42 litres, diameter 30 cm, extended length 62 cm, folded length 7 cm, 600 gr., material 100 % polyester.

Art. Nr. 31585

(D) Wild-Futter-Streuautomat, über Digital-Uhr gesteuert, Verteilung (1 bis 6 mal pro Tag) frei programmierbar, Futtermenge (1 bis 30 sec. je Verteilvorgang) programmierbar, Streuweite ca. 3-5 m je nach Futterstückgröße, Motorleistung verstellbar zwischen 100%, 75% und 50 %, 24 h Uhr (am,pm), (Futterstücke sollten nicht größer als 1 cm Ø sein), Testlauf per Knopfdruck, absolut wetterfestes Gehäuse, Maße: HxBxT = ca. 22x18x18 cm. Der Futterbehälter z.B. Eimer wird einfach auf dem Gerät montiert (nicht im Lieferumfang). Betrieb über 6V Blockbatterie oder 6V Akku und Solarpanel möglich (nicht im Lieferumfang). (Für die Gatterhaltung).

(GB) Wild game feeder, food spreader controlled via digital clock, distribution (1 to 6 times per day) programmable, food quantity (1 to 30 seconds per spread) programmable, spreading width adjustable 3-5 m depending on the food size (food should not be larger than 1 cm in diameter), power output between 100%, 75% and 50%, 24 hour clock (am, pm), test run by pressing a button, absolutely weatherproof housing, dimensions: HxWxD = 22x18x18 cm approx. The food container e.g. Bucket is easy mounted on the device (not included). Operating on 6V battery or 6V rechargeable battery and solar panel (not included). (Pls. respect your hunting laws!)

Art.-Nr. 31254



Solarpanel



Batterie
oder Akku

(D) 6V 5 Ah Akku für Wildfutterautomat
(GB) 6V 5Ah rechargeable battery for Wildlife Feeder.

Art. Nr. 30561

(D) 6 V Solarpanel-Ladegerät für Akku 30561 und Wildfüt-
terautomat 31254, 1,6 W, 80mA, Maße LxBxH = ca. 22x9x4
cm.

(GB) 6V solar panel charger for Wildlife Feeder, 1.6 W, 80 mA,
dimensions LxWxH = approx 22x9x4 cm.

Art. Nr. 31256

(D) 6V Blockbatterie, geeignet für den Wild- Futterautomat.
(GB) 6V block battery, suitable for wild-feeder.

Art. Nr. 10006



Funk-Wildmelder-Set



(D) Funk-Wildmelder-Set "Hunting Alarm", ab sofort wissen Sie ob Wild in der Nähe Ihrer Kirmung oder am Wechsel ist, der Bewegungsmelder registriert die Bewegung des Wildes und gibt die Meldung per Funk an Ihren Empfänger, je nachdem wie Sie den Empfänger einstellen vibriert dieser, gibt akustische und/oder per LED optische Meldung. Den Sender einfach an einem Baum oder Pfahl befestigen, Reichweite des Bewegungsmelders ca. 3 bis 5 m, Funkreichweite zum Empfänger ca. 100 m! Batteriebetrieben: Sender über 1 Stck. 9V Blockbatterien (6F22), Empfänger 3 Stck. AAA Microbatterie (Batterien nicht im Lieferumfang).

(GB) Radio controlled game detector set, "Hunting Alarm", now you know that game is near your place, the motion sensor registers the movement of the game and sends a message by wireless radio wave to your receiver, depending on how you set your receiver, it vibrates, makes acoustic sign and / or visual message via LED. Mount the transmitter to a tree or pole, range of motion about 3 to 5 meters, wireless range around 100 m to the receiver! Battery: transmitter needs one 9V battery (6F22), receiver 3 pc. AAA battery (batteries not included).

(D) Set bestehend aus 1 Sender und 1 Empfänger.

(GB) Set consisting of 1 transmitter and 1 receiver.

Art. Nr. 31622

(D) Set bestehend aus 2 Sendern und 1 Empfänger.

(GB) Set consisting of 2 transmitter and 1 receiver.

Art. Nr. 31623

6-12 V Akku Ladegerät



(D) Akku-Ladegerät 6-12 V. Dieser Steckerlader, der für Dauerladung ausgelegt ist, lädt automatisch, sicher und zuverlässig Ihren Blei-Akku und verhindert somit eine schädliche Tiefentladung. Dadurch haben Sie sofort wieder eine startklare Batterie. Sobald die Ladestrom-Spannung erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung automatisch den Ladestrom. Dies schützt den Akku vor schädlicher Überladung. Eine Ladekontroll- und eine Polaritätsanzeige informieren über den korrekten Betrieb. Hält auch Motorräder, Pkws, Boote, Wohnmobile, Traktoren und Geräte, die längere Zeit z. B. über Winter nicht genutzt werden, immer einsatzbereit. **Technische Daten: Betriebsspannung: 230V/50Hz.** Ladeschluss-Spannung: 2,3V bei 2V, 6,9V bei 6V und 13,8V bei 12V-Akkus, Ladestrom: **max. 300mA.** Maße ca. (LxBxH): 9x5x4 cm, Gewicht: ca. 345 g.

(GB) Battery Charger 2-6-12 V, long charge function, automatically, safely and reliably. A charge indicator and a polarity display inform about the correct operation. Also keeps motorcycles, cars, boats, RVs, tractors and implements, such as the long time not used, ready for use. **Specifications: Power supply: 230V/50Hz.** Charging voltage: 2,3V at 2V, 6,9V at 6V, 13,8V at 12V batteries, Charging current: max. 300mA. Size approx (LxWxH): 9x5x4 cm, weight: 345.

Art. Nr. 31126

Reichweite ca. 12 m,
Funkreichweite ca.
150 m!



(D) Funk-Wildmelder, ab sofort wissen Sie ob Wild in der Nähe Ihrer Kirmung oder am Wechsel ist, der Bewegungsmelder registriert die Bewegung des Wildes und gibt die Meldung per Funk an Ihren Empfänger, je nachdem wie Sie den Empfänger einstellen vibriert dieser, oder gibt akustische Meldung. Den Sender einfach mit beiliegendem Gurt an einem Baum oder Pfahl befestigen, Reichweite des Bewegungsmelders ca. 12 m, Funkreichweite ca. 150 m! Ca. 3 Monate Senderbetrieb über 2 Stck. 9V Blockbatterien (6F22), Empfänger 1 Stck. AAA Microbatterie (Batterien nicht im Lieferumfang), ca. Maße Sender LxBxH = 17x12x5 cm, Empfänger LxBxH = 8x4x2 cm. Farbe jagdgrün, absolut wetterfest, DBGM Gebrauchsmuster geschützt!

(GB) Wireless wild trail signaling system, you will now know whether Wild is near your place, the detector registers the movement of the game and gives the message by wireless control to your receiver, depending on how you set the receiver, vibrates or acoustic message. Simply attach the transmitter to a tree or pole using the included strap, the range of the movement detector is approx. 12 m, the radio range is approx. 150 m! Approx. 3 months transmitter operation over 2 pcs. 9V block batteries (6F22), receiver 1 pcs. AAA Microbattery (batteries not included), approx. dimensions transmitter LxWxH = 17x12x5 cm, receiver LxBxH = 8x4x2 cm. Color hunting green, absolutely weather-proof, DBGM model protected!

Art. Nr. 30341

Pop up Tarnschirm



Fenster verschließbar



Leicht zu transportieren,
Gewicht nur 2,5 kg



(D) Tarnschirm, Zeltschirm, 2hub hunting blind, in Tarnfarbe, die Lösung für die Jagd an jedem Ort, durch Fiberglasstäbe als pop up sekundenschnell aufzubauen, schnell wieder klein zusammenfaltbar und leicht zu tragen, Gewicht nur ca. 2500 g, Maße aufgefaltet - 2 Felder a 130 cm Länge, 130 cm Höhe, zusammengefaltet LxBxH = ca. 100x12x12 cm, wasserabweisender Spezialstoff (150D), Material: 100 % Polyester. Mehrere Fenstern, verschließbar.

(GB) Hunting blind, 2 hub hunting blind, in camouflage color, the solution for hunting anywhere, builds up in seconds (by fiberglass), quickly small collapsible and easy weight only about 2500 g, Dimensions unfolded 2 parts of 1,30 m length and 1,30 m height, folded LxWxH = approx 100x12x12 cm, water-resistant special fabric (150D), material: 100% polyester. With several windows, closeable.

Art. Nr. 31661



Schießstuhl um 360° drehbar

(D) Schießstuhl, um 360° drehbar, mit Ziel- und Ellenbogenauflage! Stuhl als Dreibeinausführung - einstellbar von 40 bis 48 cm Sitzhöhe, Zielauflege in der Höhe um 30 cm einstellbar. Armlehne für Rechts- oder Links-Auflage montierbar. Sitzbezug: 100 % Polyester, für den Transport zusammenklappbar, Gewicht ca. 7,5 kg. Mit ausführlicher Montageanleitung.

(GB) Rotating shooting chair, 360°, with a target and elbow support, chair as a tripod design - adjustable sitting height 40 to 48 cm. Target rest adjustable by 30 cm, armrest mounted for right-or left-edition. Seat cover: 100% polyester, can be folded for transport, weight approx. 7.5 kg. With detailed assembly instructions.

Art. Nr. 31624



(D) Tarnnetz 2x3 m, zur Verblendung von Schirm und Ansitz, optimale Tarnung durch Blätterimitat, Material 100 % Polyester, stabil und unverrottbar, durch geringes Gewicht (nur ca. 530 g) und praktischer Transporttasche überall im Revier leicht einzusetzen. Maße ausgebreitet ca. 2x3m. **Theoretisch endlos kombinierbar!**

(GB) Camouflage net 2x3 m, for screen and hide, optimal camouflage through sheets imitation, 100% polyester material, due to low weight (only ca.600g) and convenient carrying bag easy to use anywhere in the area. Dimensions about 2x3m.

(D) Blätterimitat
(GB) Camouflage
Art. Nr. 30207

(D) weiß
(GB) white
Art. Nr. 31508



**3 Fenster,
1 Tür!**

**Gewicht nur
4500 Gramm,
deshalb leicht
zu tragen.**




**Selbstaufstellend
durch Federstahl!**

(D) Zelt-Schirm in Tarnfarbe, die Lösung für die Jagd an jedem Ort, **baut sich** in Sekunden (durch Federstahlstäbe) **praktisch selbst auf**, **bietet Schutz** vor schlechtem Wetter, **schließt Gerüche ein**, **verhindert ungewollte Schatten**, schnell wieder klein zusammenfaltbar und leicht zu tragen, Gewicht nur ca. 4500 g, Maße aufgefaltet LxBxH = ca. 165x165x195 cm, **zusammengefaltet LxBxH = ca. 69x6x6 cm**, wasserabweisender Spezialstoff, Material: 100 % Polyester, 3 Fenster, 1 Tür.

(GB) Hunting tent in camouflage colors, the solution for hunting anywhere, **builds up in seconds** (by spring steel bars), provides protection from bad weather, **includes odors**, **prevents unwanted shadows**, quickly small collapsible and easy weight only about 4500 g, Dimensions unfolded LxWxH = approx 165x165x195 cm, folded LxWxH = **approx 69x6x6 cm**, water-resistant special fabric, material: 100% polyester. With 3 windows and 1 door closeable with zippers. Without bottom.

Art. Nr. 30440

Sturmanker für Hochsitze



**4er Set incl.
Verlängerungen
und Schrauben zur
Befestigung!**

Ab jetzt nicht mehr!



(D) Schutz vor Sturm und Vandalismus! Sturmanker für Hochsitze im 4er Set, endlich keine umgeworfenen Hochsitze mehr! Für feste und schwere Böden. Verzinkte Qualität aus Deutschland, Set bestehend aus: 4 Anker incl. Verlängerungen und Zubehör. Länge: ca. 800 mm, Teller-Ø: ca 100 mm, für Hochsitze, Leitern und Kanzeln bis ca. 5 m Höhe. Einfach einzuschrauben, ohne Löcher graben zu müssen.

(GB) Protection against storm and vandalism! Storm anchor for high seats in the 4 piece set, finally no more high chairs overturned! For solid and heavy soils. Galvanized quality, set of 4 anchor incl. extensions and accessories. Length: 800 mm, discØ: about 100 mm, for high chairs and ladders to about 5 m high. Simply screwed without digging holes.

Art. Nr. 30606

Präzisions Einschießhilfe

Durch 2 Gewindespindeln
ca. 100 mm höhen-
verstellbar

Vorderschaft-Auflage
mit Schießkissen

Einzel höhenverstell-
bar um jeweils 20 mm

(D) Präzisions-Einschießhilfe aus hochfestem Stahl, Dreibeinausführung einzeln höhenverstellbar um jeweils 20 mm, Vorderschaftauflage (mit Schießkissen) zusätzlich über Feingewindespindel 175 mm höhenverstellbar, stabile Auflagen zum Finden der optimalen Schießposition, Maße ca. LxBxH = 67x29x33 cm, für Transportzwecke in wenigen Minuten zerlegbar (ca. Maße zerlegt LxBxH = 67x29x17 cm).

(GB) Rifle rest, high tensile steel, tripod design, individually adjustable in height by 20 mm, forearm support (with shooting pads) with fine thread spindle 175 mm height adjustment, stable conditions for finding the optimum shooting position, size approx LxWxH = 67x29x33 cm, can be dismantled for transport in minutes (Approximate measurements dismantled LxWxH = 67x29x17 cm). with detailed installation instruction.

Art. Nr. 30772

Laser-Schußprüfer



(D) Laser Schußprüfer, für schnelle und genaueste Schußprüfung, zur Einstellung und Überprüfung der Treffpunktlage, Laserpunkt weit über 100 m gut sichtbar. Incl. Kaliberdorne 22 (5,6 mm) bis 50 (12,7 mm), da die Kaliberdornaufsätze konisch zulaufend sind, passen sie wirklich gut in alle Kugelläufe (jeder Dornaufsatz ist für mehrere Durchmesser) ohne diese zu beschädigen. Batteriebetrieben inkl. 3 x LR44 Knopfzellen. Laserklasse 3R, 650nm, <5mW.

(GB) Laser Boresighter, for quick and accurate shot test, for setting and reviewing the impact point, visible laser dot over 100 m. Incl. caliber stake .22 (5.6 mm) to .50 (12.7 mm), caliber stake tops are conical, they fit really well in all rifle (each caliber stake fits for multiple diameter) without damaging them. Battery operated incl 3x LR44 button cells. Class 3R laser, 650 nm, <5mW.

Art. Nr. 30875

Ansitzkanzel / Hochsitz

(D) Ansitzkanzel / Hochsitz mit wetterfestem Kanzelüberzug in Tarnoptik überall auf freiem Feld aufstellbar. Eine gut gepolsterte Sitzauflage in Tarnoptik lässt auch den langen Ansitz auf der geräumigen Sitzbank zum Erlebnis werden, Bezug 100 Polyester. Mit bequemen Fußrost und rutschhemmenden Leitersprossen. Das Metallgestell ist mit einer jagdgrünen Beschichtung vor Korrosion geschützt. Stabile Kanzelplane in Tarnoptik mit Öffnungen zu jeder Seite. Die Tür an der Vorderseite und die transparenten Fenster zu den 3 anderen Seiten können per Reißverschluss geöffnet und geschlossen werden. Material des Überzugs 100% Polyester. An der Vorderseite hat die Kanzel eine Schießauflage mit Bezug. Bezug 100% Polyester. Die Gesamthöhe beträgt ca. 430cm, der Abstand zwischen den Standfüßen beträgt ca. 350 cm, Kanzelmaß 160 cm x 90 cm x 90 cm HxBxT. Material des Überzugs 100% Polyester. Die Sitzhöhe innerhalb der Kanzel beträgt ca. 50cm vom Kanzelboden aus gemessen. Gewicht ca. 75 kg, Lieferung erfolgt in 3 Packstücken. Packmaß ca. 161x55x9 cm, 153x54x11 cm, 93x55x13 cm, bis max. 150 kg belastbar. Mit ausführlicher Montageanleitung.

(GB) Awning canopy / high seat with weather-resistant pulpit cover in camouflage, can be placed anywhere in open spaces. A well-padded seat cover in camouflage makes the long sitting on the spacious bench an experience, covering 100 polyester. With comfortable foot grating and slip-resistant ladder rungs. The metal frame is protected against corrosion by a hunt-green coating. Sturdy pulpit in camouflage with openings on each side. The door on the front and the transparent windows to the other 3 sides can be opened and closed by a zipper. Material of coating 100% polyester. At the front, the pulpit has a shooting pad. Cover 100% polyester. The total height is about 430cm, the distance between the feet is about 350cm, pulpit dimension 160 cm x 90 cm x 90 cm HxBxT. Material of coating 100% polyester. The seat height within the pulpit is about 50cm from the pulpit floor measured. Weight approx. 75 kg, delivery in 3 packs. Pack size approx. 161x55x9 cm, 153x54x11 cm, 93x55x13 cm, up to max. 150 kg load bearing capacity. With detailed installation instructions.

Art. Nr. 31773

(D) Ersatzplane zu Ansitzkanzel 31773
Material: 100% Polyester.

(GB) Replacement tarpaulin for seat 31773 Material: 100% polyester.

Art. Nr. 31777



Öffnungen zu jeder Seite

Kanzelüberzug in Tarnoptik

Geräumige, gepolsterte Sitzbank in Tarnoptik

Aluminium-Ansitzstuhl mit Verlängerung



(D) Aluminiumansitzstuhl mit verstellbarer Gewehrauflage (ohne Verlängerung), klappbar und leichtgewichtig, daher überall im Revier aufstellbar. Eine gut gepolsterte Sitzauflage in Tarnoptik lässt auch den langen Ansitz zum Erlebnis werden, Bezug 100 Polyester. Mit bequemen Fußrost und rutschhemmenden Leitersprossen. Das leichte Aluminium ist mit einer jagdgrünen Beschichtung vor Korrosion geschützt. Gewicht ca. 11 kg, Transportmaß ca. 100x60x27,5 cm, Sitzhöhe Stuhl ohne Verlängerung ca. 48cm. Bis max. 135 kg belastbar. Mit ausführlicher Montageanleitung.

(GB) Aluminum chair seat with adjustable girth support (without extension), foldable and light weight, therefore can be placed anywhere in the area. A well-cushioned seat cover in camouflage optics also makes the long seat an experience, covering 100 polyester. With comfortable foot grating and slip-resistant ladder rungs. The lightweight aluminum is protected against corrosion by a hunting-green coating. Weight approx. 11 kg, transport dimension approx. 100x60x27,5 cm, seat height chair without extension approx. 48cm. Max. 135 kg load bearing capacity. With detailed installation instructions.

Art. Nr. 31977



(D) Verlängerung für Aluminium Ansitzstuhl, Sitzhöhe aufgestellt mit Verlängerung ca. 130 cm, bis max. 135 kg belastbar.

(GB) Extension for aluminum chair, seat height raised with extension approx. 130cm, max. 135 kg load bearing capacity

Art. Nr. 31978




(D) Aluminium Ansitzstuhl mit Verlängerung

(GB) Aluminum chair with extension

Art. Nr. 31979

Aluminium Ansitzleiter



Zusammengeklappt leicht zu transportieren

Sitzhöhe
ca. 2,7 m



(D) Aluminiumansitzleiter mit verstellbarer Gewehrauflage, einklappbar und leichtgewichtig, daher überall im Revier aufstellbar. Eine gut gepolsterte Sitzauflage in Tarnoptik lässt auch den langen Ansitz zum Erlebnis werden. Mit bequemen Fußrost und rutschhemmenden Leitersprossen. Das leichte Aluminium hat eine jagdgrüne Schutzbeschichtung. Gewicht ca. 14 kg, Transportmaß ca. 123x46x23 cm, Sitzhöhe aufgestellt ca. 2,7 m. Bis ca. 102 kg belastbar.

(GB) Aluminum ladder/hide stand with adjustable rifle rest, foldable and lightweight, so anywhere in the area to set up. With teeth on the rear seat, so stable on the tree and an additional safety with two accompanying ratchet straps. A well-padded cushion, cover 100 polyester. Foot rest with comfortable non-slip rungs. The lightweight aluminum is protected by a hunting green coating against corrosion. Weight about 14 kg, packaged size approximately 123x46x23 cm, seat height situated approximately 2.7 m, supports up to 102 kg. With detailed assembly instructions.

Art. Nr. 31135

(D) Erweiterungsset zu unserer 31135 Aluminium Ansztleiter ab Modelljahr November 2017.

Stabiles Metallgestell zur Erweiterung unserer Ansztleiter zu einer freistehenden Ansztleiter. Das aufgebaute Gestell wird mit 4 weiteren Schrauben an der Ansztleiter befestigt/demontiert. So ist die Leiter schnell und flexibel freistehend oder als Baumleiter verwendbar. Mit dem Erweiterungsset wird eine montierbare Rückenlehne geliefert. Das Material ist mit einer jagdgrünen Beschichtung geschützt. Transportmaß ca. 146cmx17cmx14cm. Gewicht Metallgestell 10kg. **Mit ausführlicher Montageanleitung**

(GB) Extension set for our 31135 Aluminum hide ladder from model year November 2017.

Sturdy metal frame to extend our hide ladder to a freestanding hide ladder. The assembled frame is fastened / dismantled with 4 other screws on the hide ladder. Thus, the ladder is fast and flexible freestanding or usable as a tree ladder. The extension set includes a mountable backrest. The material is protected with a hunting green coating. Transport measure about 146cmx17cmx14cm. Weight metal frame 10kg. With detailed installation instructions.

Art. Nr. 31746

**Endlich ein
Hochsitz auch
wenn kein
Baum in der
Nähe ist!**

**Erweiterungs-Set
zu unserer Alumi-
nium-Ansztleiter**

**Sitzhöhe ca.
2,7 Meter!**

**Lieferung ohne
Ansztleiter**

dh D E H E N H O F

Schaidlberg 8 – 3352 St Peter in der Au