

## IDROLUX



### SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA LUCIDO DI ALTA QUALITA'

#### DESCRIZIONE

**IDROLUX** è uno smalto acrilico all'acqua a base di copolimeri acrilici e biossido di titanio rutilo trattato. **IDROLUX** è ecologico, di alta qualità, inodore e dall'aspetto brillante, adatto sia per interni che per esterni, ideale per le finiture su legno, supporti cementizi e ferro. Le sue caratteristiche permettono di proporlo per la finitura di muri, zoccolature e infissi di ospedali, scuole, caserme, palestre e uffici pubblici.

#### VANTAGGI

- Ecologico.
- Inodore.
- Ottima copertura e buona adesione.
- Elevata elasticità ed eccezionale tenuta allo sfarinamento
- Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE.

#### METODO D'USO

##### Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito in rapporto 1:6 con acqua e successivamente due mani di **IDROLUX** diluito con acqua al 10% per la prima mano ed al 5% per la seconda.

##### Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Procedere come per le superfici nuove.

##### Cemento

- Su superficie stagionata ed esente da sfarinamenti, applicare direttamente due mani di **IDROLUX** diluito come per le superfici nuove.

##### Legno nuovo

- Applicare una mano di fondo COVERLITE, (cementite - v.di scheda tecnica) e successivamente due mani di **IDROLUX** diluito come per le superfici nuove.

##### Legno già trattato

- Carteggiare e rimuovere le vecchie mani di pittura o vernici se non perfettamente aderenti.
- Procedere come per il legno nuovo.

##### Ferro

- Carteggiare e rimuovere le vecchie mani di pittura o vernici se non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di antiruggine.
- Procedere con due mani di **IDROLUX** diluito come per le superfici nuove.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione AFNOR	Famiglia X – Gruppo 3
Peso specifico	1,30 kg/litro
Aspetto della pellicola	Circa 70 Gloss
Percentuale legante	60%
Essiccazione a 21° C	50 minuti in superficie 3-4 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo o Airless

### CONSUMO

8 - 10 m<sup>2</sup>/litro per mano

### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE

### CONFEZIONI

**Cod. IDRLUX.14** – secchio da 15 litri

**Cod. IDRLUX.5** – secchio da 5 litri

**Cod. IDRLUX.2,5** – secchio da 2,5 litri

**Cod. IDRLUX.750** – latta da 0,750 litri

### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto.  
Conservare lontano da fonti di calore.

### PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Non applicare in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

---

**Abralux Colori Beghè srl**

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.abralux.it](http://www.abralux.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - [coverline@abralux.it](mailto:coverline@abralux.it)