

## HIGH-TRAFFIC WASSERBASIERTER KLARLACK - VPAXX

**Geruchsneutral und umweltverträglich. Das Produkt lässt sich leicht mit einer Walze auftragen und schützt das Holz vor Kratzern und Flecken. Kann mit neutralen Reinigungsmitteln in Wasserlösung gereinigt werden.**

---

### DECKKRAFT

VPA05 EXTRA-MATT  
VPA60 HALBGLÄNZEND

---

### VERWENDUNGSZWECKE

Holzböden für Innenräume.

---

### ANWENDUNG

#### ANWENDUNG AUF NEUEM HOLZ

- Das Holz muss sauber und trocken sein und frei von Staub, Öl und Produkten, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
- Schleifen mit 150/180-Körnung Schleifpapier.
- Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einer Walze (speziell entwickelt für wasserbasierte Lacke) auf.
- Für 3 Stunden trocknen lassen und dann vorsichtig schleifen mit 220/320-Körnung Schleifpapier.
- Tragen Sie die zweite Schicht auf.
- Für 16 Stunden trocknen lassen.
- Schleifen mit 280/320-Körnung Schleifpapier, das Sägemehl entfernen und dann die letzte Schicht auftragen.

#### ANWENDUNG AUF BEREITS LACKIERTEM HOLZ

- Schleifen mit 100/120-Körnung Schleifpapier bis zur vollständigen Entfernung der bereits vorhandenen Lackierung.
  - Vervollständigen Sie die Schleifung mit 150/180-Körnung Schleifpapier.
  - Entfernen Sie das Sägemehl.
  - Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einer Walze (speziell entwickelt für wasserbasierte Lacke) auf.
  - Fahren Sie wie oben bei der Anwendung auf neuem Holz fort.
- 



Innenanwendung



Gebrauchsfertig



Walzen



Reinigung der  
Werkzeuge mit  
Wasser



Ergiebigkeit von  
10-12 m<sup>2</sup>/L  
pro Schicht



Nach 24 Stunden  
begehrbar

---

### CHEMIKALISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht:

VPA05: 1.05 ± 0.05 g/ml

VPA60: 1.03 ± 0.05 g/ml

Viskosität:

VPA05: 60 ± 5 sec. C. FORD 2

VPA60: 45 ± 5 sec. C. FORD 2

---

# Technisches Datenblatt

---

## **WARNHINWEISE**

Vor Frost schützen. Zwischen 5°C und 35°C lagern.

Vor Gebrauch mischen.

Auftragung bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 75%; Temperaturen und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die angegebenen Trocknungszeiten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

---

## **HINWEIS**

Erfüllt die VOC (Flüchtige Organische Verbindung) Beschränkungen, die von der Decopaint-Richtlinie (Richtlinie 2004/42/CE) vorgesehen sind.

---

## **SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN**

Lesen Sie das Produkt-Sicherheitsdatenblatt (SDS), das von der [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com) Webseite heruntergeladen werden kann.

---

Der Nutzer muss zuerst die Eignung des Produktes für den jeweiligen Einsatzzweck prüfen. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Ergebnis des Verarbeitungsprozesses. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sowie etwaige mündliche Informationen werden nach unserem besten Wissen erteilt. Wir übernehmen keine Haftung für veraltete oder falsche Informationen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe ungültig. Kontaktieren Sie uns, um die neueste Ausgabe zu erhalten oder laden Sie diese unter [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com) herunter.

---