

Stehender Holzspalter 12 to - Serie V12

SPALTEN

■ Holzspalter V12 - 12 Tonnen

- Einfache und leichtgängige
Zweihandschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Verstellbare Spaltlänge
- Absenkbarer Zylinder (ohne Werkzeug)
- Dreipunktaufnahme
- Stammheber serienmässig



Ø 70 cm
< 100 cm >



Holzspalter	VEL12	VHY12	VPF12	VHE12	VPE12
Spaltkraft (to)	12	12	12	12	12
Öffnungsweite (cm)	108	108	108	108	108
Pumpe	Einfach	-	Einfach	Einfach	Einfach
Antrieb	400 V / 4 kW	Schlepperhydraulik	Zapfwellenantrieb	Schlepperhydraulik u. E-Motor 400 V	Zapfwellenantrieb u. E-Motor 400 V
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	7,7	*	11,4	*/7,7	11,4/7,7
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	16,7	*	25,6	*/16,7	25,6/16,7
Stempelrücklauf (cm/s)	12,5	*	18,9	*/12,5	18,9/12,5
Behälterkapazität (L)	28	*	28	28	28
Pumpenleistung (L/min)	21	*	37	*/21	37/21
Abmessungen (HxLxB cm)	250 (Arbeitsposition) / 190 (Transportposition) x 120 x 110 (68 auf VHY12)				
Eigengewicht (kg)	372	281	348	362	393

*abhängig von der Traktorleistung

Spaltverlängerung auf 120 cm (Zylinderhub 1 m)

Aufsteckpumpe für VPF12

Gelenkwelle (CAR00001A)

Optionen und Zubehör auf Seite 20 & 21