

columbia®  
aqua

FC-950-ROP  
FC-950-F  
FC-950-UF

---

**MT**

---

**Manual técnico  
Libro de servicio**

---






















## **ÍNDICE**

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<b>4</b>
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<b>5</b>
3. CÓMO EXTRAER AGUA DE SU DISPENSADOR	<b>10</b>
4. IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN Y CONTROL	<b>11</b>
5. INTERFAZ CON EL USUARIO	<b>12</b>
6. CÓMO ACCEDER A LOS FILTROS	<b>12</b>
7. GARANTÍA	<b>14</b>
8. HOJA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO. TÉCNICO	<b>15</b>
9. LIBRO DE SERVICIO. USUARIO	<b>17</b>
10. NOTAS	<b>18</b>

## 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

		ROP	F	UF
	<b>UV LED</b> Con lámpara UV LED bactericida	•	•	•
	<b>COLUMBIA FILTERS</b> Filtros originales Columbia de conexión rápida.	•	•	•
	<b>CAPSULATED MEMBRANE</b> Membrana Instalada. Máxima higiene	•		
	<b>REMINERALIZER</b> Postfiltro ajustador de pH	•		
	<b>CLICK</b> Conexiones rápidas y de máxima seguridad	•	•	•
	<b>PRESSURE PUMP</b> Mayor producción y rendimiento	•		
	<b>SOLENOID VALVE</b> Control inmediato.	•		
	<b>REVERSE OSMOSIS</b> Equipo con sistema de ósmosis inversa y bomba	•		
	<b>FILTER</b> Equipo con sistema de filtración		•	
	<b>ULTRAFILTRATION</b> Equipo con sistema de ultra-filtración			•
	<b>COLD</b> Producción de agua fría	•	•	•
	<b>HOT</b> Producción de agua caliente	•	•	•
	<b>SAVE</b> Sistema de seguridad para agua caliente	•	•	•
	<b>AMBIENT</b> Producción de agua a temperatura ambiente. Desconectando la caliente	•	•	•
	<b>LED</b> Sistema de información multifunción mediante LED	•	•	•
	<b>ANTIBACTERIA</b> Protector para la salida de los grifos fabricado en plástico antibacteriano. Extraíble y lavable.	•	•	•
	<b>ENERGY SAVE</b> Sistema de ahorro de energía. Un sensor de luminosidad deja parte de la fuente en stand by durante la noche para reducir el consumo eléctrico.	•	•	•

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicación	
Tratamiento del agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ósmosis inversa (Modelo ROP)</li> <li>• Filtración (Modelo F)</li> <li>• Ultrafiltración (Modelo UF)</li> </ul>
Uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de las características del agua potable (que cumpla con los requisitos de la Directiva Europea sobre Agua de consumo humano 98/83 o sus trasposiciones nacionales en los distintos estados miembros de la Comunidad Europea).</li> </ul>

### Modificaciones por reducción o aporte

Modelo ROP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tratamiento de agua mediante ósmosis inversa es capaz de reducir la concentración de sales y otras sustancias en elevados porcentajes.</li> <li>• Reducción mínima* de determinados compuestos y parámetros: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sodio – 90 %</li> <li>Calcio – 90%</li> <li>Sulfato – 90%</li> <li>Cloruro – 90%</li> <li>Dureza Total – 90%</li> <li>Conductividad – 90%</li> </ul> </li> </ul>
------------	--

(\*) En función de las características del agua a tratar (en la salida de membrana). Estos valores podrán variar en función del tipo de postfiltro que incorpore el equipo.

Modelo F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tratamiento de agua mediante filtración retiene las partículas en suspensión de diámetro superior a 5 micras.</li> <li>• El filtro de carbón reduce* el sabor y olor del agua, así como componentes orgánicos.</li> </ul> <p>(*) En función de las características del agua a tratar.</p>
----------	---

Modelo UF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estos equipos constan de una primera etapa de Filtración.</li> <li>• El tratamiento de agua mediante Ultrafiltración es capaz de retener partículas en suspensión de diámetro comprendido entre 0,1 y 0,001 micras.</li> </ul> <p>(*) En función de las características del agua a tratar.</p>
-----------	---

Límites de funcionamiento			
	ROP	F	UF
Presión (máx. / mín.)	2,5 bar (250 kPa) 1 bar (100 kPa)	5 bar (500 kPa) 1 bar (100 kPa)	5 bar (500 kPa) 1 bar (100 kPa)
TDS (máx.)	2000 ppm	-	-
Temperatura (máx. / mín.)	40°C – 2°C	40°C – 2°C	40°C – 2°C
Dureza (máx.)	15°HF**	-	-
Datos técnicos			
Tipo de control:	Interruptor de nivel. Electroválvula de entrada. Termostato de agua fría. Termostato de agua caliente.	Termostato de agua fría. Termostato de agua caliente.	Termostato de agua fría. Termostato de agua caliente.
Sistema de seguridad:	Protector térmico de seguridad para agua caliente. Válvula flotador anti-desbordamiento.	Protector térmico de seguridad para agua caliente. Válvula flotador anti-desbordamiento.	Protector térmico de seguridad para agua caliente. Válvula flotador anti-desbordamiento.
Conexión entrada:	1/4"	1/4"	1/4"
Conexión desagüe:	1/4"	-	-
Adaptador de pared:	3/8"	3/8"	3/8"
Collarín desagüe:	Abrazadera para tubo de desagüe de 40 mm	-	-

	<b>ROP</b>	<b>F</b>	<b>UF</b>
<b>Tratamiento:</b>	1 Prefiltro Sedimentos 1 Prefiltro Carbón 1 Membrana RO 80 GPD 1 Postfiltro ajustador Ph	1 Prefiltro Sedimentos 1 Prefiltro Carbón	1 Prefiltro Sedimentos 1 Prefiltro Carbón 1 Cartucho Ultrafiltración


**Conexión Pre y Postfiltros:**

Entrada: espiga 1/4"  
Salida: espiga 1/4"



**Conexión Membrana**

Entrada: espiga 1/4"  
Salida (RO): espiga 1/4"  
Rechazo (R): espiga 1/4"



**Dimensiones:** [A x B x C] 1100 x 260 x 360  
**Peso:** 23 kg

**VOLUMEN TOTAL DEPÓSITOS**

**Depósito agua fría:** 3,7 litros. Este volumen se reduce a 2,7 litros al incorporar la válvula flotador.  
**Depósito agua caliente:** 1,8 litros


**Conexión entrada:** 1/4"  
**Conexión desagüe:** 1/4"  
**Alimentación eléctrica:** 220 - 240 Vac

**SISTEMA DE REFRIGERACION**


**Compresor:** 1/11 CV sellado  
**Potencia compresor:** 90 W  
**Condensador:** Tipo capilar  
**Gas refrigerante:** R134A  
**Control de temperatura:** Termostato capilar

**SISTEMA DE CALENTAMIENTO**

**Calentador:** Banda  
**Potencia calentador:** 300 W  
**Control temperatura:** Bi-metal auto-armable  
**Protección sobrecalentamiento:** Bi-metal auto-armable




**ESQUEMA HIDRÁULICO MODELO ROP**




\* SEGUN MODELO


## ESQUEMA HIDRÁULICO MODELO F




## ESQUEMA HIDRÁULICO MODELO UF



### ESQUEMA ELECTRÓNICO MODELO ROP




### ESQUEMA ELECTRÓNICO MODELOS F Y UF






ESQUEMA DE CONEXIONADO HIDRÁULICO MODELO ROP




ESQUEMA DE CONEXIONADO HIDRÁULICO MODELOS F Y UF




### 3. CÓMO EXTRAER AGUA DE SU DISPENSADOR

- Extraer agua fría: Pulse con el vaso, la palanca del dispensador azul para que fluya el agua fría. [1]
- Extraer agua caliente: Pulse el botón de desbloqueo y luego, con el vaso bajo el grifo, pulse la palanca del dispensador de agua para que fluya el agua caliente. [2]



## 4- IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE GESTIÓN Y CONTROL



### Luz agua caliente

Indica los estados del sistema de agua caliente, así como el estado del sistema de ahorro de energía. Vea el punto 5 (Interfaz con el usuario).

### ECO-Sensor

El equipo incluye un sensor de luminosidad que, cuando se activa el modo de Ahorro de energía con el interruptor posterior, permite que el equipo trabaje a pleno rendimiento mientras este recibe luz y, por lo tanto, cuando haya oscuridad (por la noche) conmuta el equipo al modo ahorro de energía.

### Luz agua fría

En verde indica que el modo agua fría está activado.

### Surtidor de agua caliente

Incluye el sistema de seguridad. Vea el punto 3 (Como extraer agua de su dispensador).

### Bandeja de goteo. Vaciado.

Periódicamente extraiga la bandeja para vaciarla de los posibles goteos tras las extracciones de agua, con el fin de evitar que rebose. Para ello, sujete la bandeja con las dos manos y tire ligeramente de ella hacia atrás.

### Luz agua fría

En verde indica que el modo agua fría está activado.

### Cubierta frontal inferior. Acceder a los filtros.

Retire la bandeja de goteo y extraiga el tornillo que queda-

rá a la vista. Sujete la cubierta frontal inferior con las dos manos y sepárela del equipo mientras tira de ella ligeramente hacia abajo.

### Pies regulables

Nivele el equipo mediante los pies regulables.

### Interruptor agua caliente.

Pulse el interruptor a la posición ON para activar el sistema de calentamiento de agua. En caso de mantenerlo en posición OFF el sistema dispensará agua a temperatura ambiente por el dispensador rojo.

### Interruptor ECO sensor.

Pulse el interruptor a la posición ON para activar el modo de ahorro de energía.

### Termostato sistema enfriador

Ajuste la temperatura del agua fría mediante el termostato posterior. Puede regular entre 3°C (-°C) hasta 10°C (+°C).

### Purgador depósito agua caliente.


Desenrosque el tapón para vaciar completamente el depósito de agua caliente durante las higienizaciones y mantenimientos.

### Indicador lámpara UV

Indica el correcto funcionamiento de la lámpara UV del depósito de agua fría.

## 5. INTERFAZ CON EL USUARIO

El equipo dispone de indicadores luminosos sobre los dispensadores de agua fría y caliente para los diferentes estados del equipo.



Indicador del funcionamiento de la lámpara LED



El indicador situado sobre el dispensador de agua fría (COLD), en verde indica que el sistema de enfriamiento está accionado.



El indicador situado sobre el dispensador de agua fría (HOT), tiene 3 estados que combinan las diferentes posiciones de los interruptores de sistema de agua caliente y sistema de ahorro de energía.

El indicador HOT apagado señala que el interruptor trasero HOT está en posición OFF y por lo tanto el equipo no dispensará agua caliente.


El indicador HOT en rojo, indica que el sistema de agua caliente está activo y el de ahorro de energía desactivado

El indicador HOT en ámbar, indica que el sistema de agua caliente está activado y el de ahorro de energía también.

El indicador HOT en verde, indica que ambos sistemas de agua caliente y ahorro de energía están activados y el sensor de luz, debido al detector que es de noche, ha apagado el sistema de agua caliente.

## 6. COMO ACCEDER A LOS FILTROS

Sujete la cubierta frontal inferior con las dos manos y sepárela del equipo mientras tira de ella ligeramente hacia abajo.





## 7. GARANTÍA

### GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL USUARIO FINAL:

El distribuidor garantiza los equipos durante el período de dos años ante cualquier falta de conformidad que se detecte en los mismos tal y como dispone el RD 1/2007 de 16 de noviembre (Texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y usuarios) La garantía comprende la reparación y sustitución de las piezas defectuosas por el personal autorizado por el Distribuidor o el Servicio de Asistencia Técnica Oficial (SAT), en el lugar de la instalación o en sus talleres. Se incluye en la garantía la mano de obra y los gastos de envío que se puedan generar.

B-60326279 queda exonerado de prestar garantía en los casos de piezas sometidas al desgaste natural, falta de mantenimiento, golpes u otras faltas de conformidad que sean consecuencia de un uso indebido del equipo o inadecuado según las condiciones y límites de funcionamiento indicadas por el fabricante del mismo. Asimismo la garantía pierde eficacia en supuestos de mala manipulación y uso de los equipos, o en aquellos casos en los que han sido modificados o reparados por personal ajeno a la empresa distribuidora o SAT oficial. Las piezas sustituidas en garantía quedarán en propiedad de B-60326279.

B-60326279 responde por la falta de conformidad del equipo cuando ésta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad. Teniendo en cuenta las características de los equipos es imprescindible para que la garantía cubra la falta de conformidad, la cumplimentación de las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento de la presente hoja de garantía; así como la factura o ticket de compra. La falta de cumplimentación de dichas condiciones puede comportar la ausencia de garantía, teniendo en cuenta la relevancia del destino del equipo y las condiciones y límites de funcionamiento en las que debe operar el mismo.

El distribuidor garantiza que el equipo instalado es adecuado para la mejora de la calidad del agua a tratar en particular, según características del equipo y normativa vigente.

El instalador y/o distribuidor garantiza la correcta instalación y puesta en marcha del equipo, según lo indicado por el fabricante y normativa vigente y además responderá por la falta de conformidad derivada de una incorrecta aplicación, instalación o puesta en marcha del equipo.

Para cualquier reclamación en garantía es preciso presentar la factura de compra. El plazo de 2 años se computa desde la compra del equipo al distribuidor.

Si durante el período de garantía su equipo presenta algún problema contacte con su distribuidor.

**En caso de instalación del equipo, con agua a tratar de dureza superior a 25°F, B-60326279 no se hará responsable de las averías, mal funcionamiento y consecuencias de los mismos, provocados por las características del agua.**

**EMPRESA Y/O INSTALADOR AUTORIZADO: (fecha y firma)**



**NOTA PARA LA EMPRESA Y/O TÉCNICO/INSTALADOR AUTORIZADO:**  
Los datos marcados con (\*) debe cumplimentarlos el técnico instalador.

**El equipo queda instalado y en funcionamiento de forma satisfactoria para el cliente y para que conste:**

\*Tratamiento previo al equipo:

**\*Resultado de la hoja de instalación y puesta en servicio**

CORRECTO.

OTROS:

El propietario del equipo ha sido informado adecuada y claramente del uso, manipulación y mantenimiento que el equipo requiere para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del agua producida. A tal efecto se le ofrece un contrato de mantenimiento.

**\*Ref. Contrato de mantenimiento**

ACEPTA el contrato de mantenimiento.

NO ACEPTA el contrato de mantenimiento.

En caso de necesitar información, comunicación de avería o mal funcionamiento, solicitud de mantenimiento o intervención de un técnico, lea previamente los apartados de funcionamiento, detección y resolución de problemas de este manual y póngase en contacto con el distribuidor o empresa que le vendió su equipo.

Número de serie:

## 8. HOJA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO. TÉCNICO

**NOTAS PARA TÉCNICO/INSTALADOR:** Lea atentamente el presente Manual. Ante cualquier duda, póngase en contacto con el servicio de atención técnica (S.A.T.) de su distribuidor. Los datos marcados con (\*) debe rellenarlos el técnico instalador y transcribirlos él mismo a la HOJA DE GARANTÍA.

Esta hoja deberá ser conservada por el instalador/distribuidor y podrá ser requerida por IF/PEU/PAM\*, con objeto de mejorar el servicio postventa y de atención al cliente. El técnico que realice la instalación y puesta en servicio del equipo deberá tener la capacitación técnica adecuada.

Número de serie

### DATOS SOBRE LA APLICACIÓN DEL EQUIPO:

Procedencia del agua a tratar:

Red de abastecimiento público

Otras:

\*Tratamiento previo al equipo:

\*Presión de entrada equipo RO [bar]:

\*Concentración de cloro RO (ppm):

### CONTROL DE LOS PASOS DE LA INSTALACIÓN:

Lavado de filtro de carbón.

Higienización según protocolo descrito.

Revisión y racorería.

Estanqueidad sistema presurizado.

Informar claramente del uso, manipulación y mantenimiento que el equipo requiere para garantizar un correcto funcionamiento del mismo y la calidad de agua producida. Dada la importancia que un correcto mantenimiento del equipo tiene para garantizar la calidad del agua producida, al propietario se le deberá ofrecer un contrato de mantenimiento realizado por técnicos capacitados para ello.

### COMENTARIOS

\*Resultado de la instalación y puesta en servicio:

CORRECTO (equipo instalado y funcionando correctamente. Agua producida adecuada a la aplicación.)

OTROS:

### IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO/INSTALADOR AUTORIZADO:

Empresa y/o instalador, fecha y firma:

### CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO:

He sido informado claramente del uso, manipulación y mantenimiento que requiere el equipo instalado, habiéndose ofrecido un contrato de mantenimiento e informado de cómo contactar con un Servicio de Atención al Cliente, en caso de solicitar información, comunicación de avería o mal funcionamiento, solicitud de mantenimiento o intervención de un técnico.

Comentarios

\*Ref. Contrato de mantenimiento

ACEPTA el contrato de mantenimiento.

NO ACEPTA el contrato de mantenimiento.

Modelo / Ref.:

Propietario Sr./Sra.:

Calle:

Teléfono/s:

Población:

Provincia:  C.P.:

Fecha y firma:

**8. HOJA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO. TÉCNICO**



FECHA		TIPO DE SERVICIO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO AUTORIZADO	
/	/	<input type="checkbox"/> PUESTA EN MARCHA	TÉCNICO	<input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> GARANTÍA
/	/	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	SELLO	
/	/	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> OTROS		
/	/	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	<input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> GARANTÍA
/	/	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	
/	/	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> OTROS		
/	/	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	
/	/	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	
/	/	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> OTROS		
/	/	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	<input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> GARANTÍA
/	/	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	
/	/	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> OTROS		
/	/	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	
/	/	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	
/	/	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> OTROS		
/	/	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	<input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> GARANTÍA
/	/	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	
/	/	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> OTROS		
/	/	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	TÉCNICO	
/	/	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	
/	/	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		
/	/	<input type="checkbox"/> OTROS		



**9. LIBRO DE SERVICIO. USUARIO**

FECHA	TIPO DE SERVICIO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TÉCNICO AUTORIZADO	
/ /	<input type="checkbox"/> PUESTA EN MARCHA	TÉCNICO	
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO	SELLO	<input type="checkbox"/> ORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN		<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		<input type="checkbox"/> GARANTÍA
/ /	<input type="checkbox"/> OTROS		
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO		TÉCNICO
/ /	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		<input type="checkbox"/> GARANTÍA
/ /	<input type="checkbox"/> OTROS		
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO		TÉCNICO
/ /	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		<input type="checkbox"/> GARANTÍA
/ /	<input type="checkbox"/> OTROS		
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO		TÉCNICO
/ /	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		<input type="checkbox"/> GARANTÍA
/ /	<input type="checkbox"/> OTROS		
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO		TÉCNICO
/ /	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		<input type="checkbox"/> GARANTÍA
/ /	<input type="checkbox"/> OTROS		
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO		TÉCNICO
/ /	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		<input type="checkbox"/> GARANTÍA
/ /	<input type="checkbox"/> OTROS		
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO		TÉCNICO
/ /	<input type="checkbox"/> REPARACIÓN	SELLO	<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA
/ /	<input type="checkbox"/> HIGIENIZACIÓN		<input type="checkbox"/> GARANTÍA
/ /	<input type="checkbox"/> OTROS		
/ /	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO COMPLETO		TÉCNICO





**MT**