

## Doble conmutador 10AX 250V~. De superficie.

Doble conmutador 10AX 250V~. Embornamiento por tornillo. De superficie. Color blanco. Dimensiones 74 x 72 x 28 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



## Características

Tipo de mecanismo	Doble conmutador
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	74 x 72 x 28
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWT)	750/850°C
Temperatura de instalación	-5°C -> +60°C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220082694
Código EAN envase	8423220082601
Código EAN embalaje	18423220082608
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	5760
Medidas Envase cm	16x8x18
Medidas Embalaje cm	49,5x34x19
Peso unitario (gr)	72
Peso Envase (Kg)	0,85
Peso Embalaje (Kg)	10,85
Código arancelario	85366990

## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Certificado \(1.27MB\)](#)



[Documentación comercial \(2.74MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)

 Montaje de los mecanismos de superficie de la serie

Mural (Solera)