



Productos especiales

Construcción

Rev.0

Impermeabilizaciones
de fachadas,
terrazas y cubiertas

Referencia

C-07/014

Elaschem antigoteras

Impermeabilizante elástico para terrazas



01 ↗

Durante la aplicación



02 ↗

Durante la aplicación

Elaschem Antigoteras

Aplicaciones

01

- **ELASCHEM ANTIGOTERAS** es un recubrimiento auto-elástico á base de una emulsión acrílica exenta de plastificación externa de nueva generación.
- **ELASCHEM ANTIGOTERAS** está muy indicado para el tratamiento de cubiertas, tejados y terrazas de hormigón, fibrocemento, bloques prefabricados, baldosín, etc. no transitables. Para una correcta impermeabilización son necesarios 1,5 kilos de producto por m² en dos capas.



03 ↗

Después de la aplicación

- **ELASCHEM ANTIGOTERAS** posee unas buenas propiedades de aplicación, puntea las juntas de unión y una vez seco forma una lámina continua completamente exenta de pegajosidad y de acabado satinado.

Elaschem Antigoteras

Modo de Empleo

02

- Superficies nuevas:
 - Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
 - Nivelar irregularidades y sellar juntas con **ELASCHEM MASILLA**. Dejar secar 12-24 hora mínimo.
 - Aplicar una capa a rodillo de **ELASCHEM FONDOS HUMEDOS** diluido con **DX CHEM** según absorción del soporte. Dejar secar entre 2 y 4 horas.



Elaschem Antigoteras

Impermeabilizante elástico para terrazas

Elaschem Antigoteras

Modo de empleo

02

- Aplicar una capa a rodillo de **ELASCHEM ANTIGOTERAS** sin diluir. Dejar secar 6 horas mínimo.
- Aplicar una capa cruzada a rodillo de **ELASCHEM ANTIGOTERAS** sin diluir.
- Superficies con breca, tela asfáltica o producto en mal estado:
 - Eliminar completamente el producto mediante procedimientos mecánicos o manuales y proceder como en el apartado de superficies nuevas.

Elaschem Antigoteras

Propiedades físico químicas

03

- Componentes Monocomponente.
- Color Gris y rojo.
- Viscosidad 110-120 KU.
- Peso específico 1,30 Kilos / Litro.
- Rendimiento 1,5 kilos / m² a dos capas.
- Secado al tacto 2 horas.
- Repintado 6 horas mínimo.

Elaschem Antigoteras

Recomendaciones

04

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Para una correcta impermeabilización, se recomienda cruzar la primera y segunda mano y si fuera posible usar colores distintos para asegurar una mejor distribución del producto.
- Es necesario que el producto se aplique en las paredes y muros que presente la terraza hasta una altura de 15 centímetros para mejorar la estanqueidad del sistema.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es