

BETON LINE

ANTIALGA

IDROPITTURA ACRILICA COPRENTE PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DI CEMENTO E FIBROCEMENTO, PIETRE E LATERIZI

DESCRIZIONE

BETON LINE è un idropittura acrilica, satinata, coprente ed anticarbonatazione, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti pregiati stabili alla luce. E' impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo permettendo così all'umidità di migrare verso l'esterno, non pregiudicando il normale equilibrio igrometrico delle murature in calcestruzzo. Realizza una efficace barriera alla penetrazione dell'anidride carbonica che, con la reazione di carbonatazione del cemento, è causa dell'ammaloramento del calcestruzzo e dell'ossidazione dei ferri. Idonea anche alla pitturazione di pietre, laterizi, fibrocemento.

VANTAGGI

- Insaponificabile.
- Ottima adesione e copertura.
- Impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo.
- Alta lavabilità con detersivi comuni non abrasivi.
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE.

METODO D'USO

- Il cemento deve essere stagionato ed esente da crepe, spaccature e sfarinamenti; se necessario procedere alla pulizia meccanica o sabbiatura e stuccare eventuali ammaloramenti con idonei prodotti.
- Pietre e laterizi devono essere puliti mediante spazzolatura manuale o leggera sabbiatura.
- Applicare due mani di **BETON LINE** diluito con acqua al 30 % la prima mano, al 20% la seconda

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,35 kg/litro
Lavabilità	Classe 1
Aspetto della pellicola	Satinato
Essiccazione a 21° C	50 minuti in superficie 6 – 8 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

CONSUMO

8 – 10 m²/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE

CONFEZIONI

Cod. BTLIN.14 – secchio da 14 kg

Cod. BTILIN.5 – secchio da 5 kg

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiature con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con gli occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it