1
Allgemeine Installation

2
Vertikale Installation

Scannen für weiter Informationen

SPEZIFIKATION (unterstützt Mehrfach-Parallelbetrieb bis zu 16 Sets)

Modell	Power Lite Serie
Batterietyp	LiFePO4
Nominale Batterieenergie	5,12 kWh
Nennkapazität	100 Ah
Nennspannung	51,2 V
Betriebsspannungsbereich	48-57,6 V
Nennstrom (empfohlen)	50 A (0,5 C)
Max kontinuierliche Entladung aktuell (C ell)	100 A (1 C) bei zugeordneter Bedingung
Nettogewicht	44,5 kg
Abmessung [B*T*H]	440 * 530 * 132 mm
Arbeitstemperatur. Bereich	0-50 ° C
Entworfene Lebensdauer	6000 C [Ykel3]
Schutzstufe	Schutzart IP20
Kommunikation	CAN/RS485/RS232/Trockenkontakt
Zertifikat	TÜV/IEC 62619/CE-IEC 61000 IEC 62040/UN38.3/UL 1973/UL 9540A (ausstehend)
KalenderLeben	10 [Jahre3]

[1]: L051100-A kann mit einem Rack der F-Serie oder der Schnellinstallationskomponente installiert werden
[2]: L051100-A kann mit der vertikalen Installationskomponente installiert werden
[3]: Arbeitsbedingung 0,5 C @ 25 ° C, 80% DoD, 1 Zyklus pro Tag

green system powerd by

UZENERGY

Powered By CATL

UN38.3 PASSED Transport Safety Certified

www.uzenergy.com