

ENTRETIEN



STORES – VOILETS ROULANTS PORTES DE GARAGE

Référence aux DTU 33.1 et 36.5


« L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel. Une notice devra être fournie par le titulaire du marché au maître d'ouvrage précisant ces recommandations. »

[Extraits des DTU 33.1 et 36.5]





PRECAUTIONS



- Stores extérieurs

-  ➤ Ne pas le déployer
-  ➤ Replier le store

- Volets Roulants

-  ➤ Baisser le
-  ➤ Attention à ce que rien ne gêne lors de la fermeture

- Portes de garage

-  ➤ Utilisation quand elles sont **TOTALEMENT** ouvertes ou fermées
-  ➤ Attention à ce que rien ne gêne lors de l'ouverture ou de la fermeture

NE JAMAIS UTILISER des éponges abrasives et d'autres produits comme les détergents ménagers, les lessives, la javel, le chlore, l'acétone, les éponges à poncer, etc...

ATTENTION également aux produits anti-mousses utilisés pour les toitures dont les projections.

ENTRETIENS



- Toiles

-  ➤ Salissure pollution
Conseil : Pendant un temps sec
-  ➤ Tâches aqueuses : épongez + frottez avec un chiffon humide
- ⇒ **2 fois par an**

- Tissus :



- Dépoussiérer
- ⇒ **1 fois par mois**

- Volets roulants

-  ➤ Protéger les bords de fenêtres
-  ➤ Enlever la poussière des rails et des lames (en le fermant)
-  ➤ Nettoyer les rails et les lames avec produit doux
- Conseil :** Nettoyer les lames de gauche à droite et ne pas appuyer trop fort

⇒ **2 fois par an**

- Portes de garage

-  ➤ Lubrifier les axes des galets avec une huile ou dégrissant
- ⇒ **1 fois par trimestre**
-  ➤ Laver le panneau avec de l'eau savonneuse (produit doux)
- ⇒ **1 fois par mois**

NE JAMAIS GRAISSER LES RAILS DE GUIDAGE ET LES JOINTS

Bien prendre connaissance des fiches produits