



## Toelichting garantie spuitwerk

Thermo Products B.V. gevestigd te Vlissingen

### Garantie poedercoaten

Onze schoorstenen en rookgasafvoersystemen kunnen naar wens worden gepoedercoat. Dit spuitwerk wordt verzorgd door onze leverancier. Dit wordt met de uiterste zorg uitgevoerd. Mocht het binnen één (1) jaar gebeuren dat de hechting van het spuitwerk onvoldoende is, dan zullen wij dit, in nauwe samenwerking met onze leverancier, controleren en werken aan een oplossing. Bij aantoonbare fouten in het spuitwerk, zullen wij met onze leverancier zorgen voor het opnieuw behandelen en poedercoaten van de rookgasafvoer. Eventuele installatiekosten en alle overige kosten komen niet voor compensatie in aanmerking.

De poedercoat die op onze schoorstenen is aangebracht, is **bestand tot een temperatuur tot 300 °C**. Bij toepassing van een hogere temperatuur komt de garantie te vervallen.

De garantie op poedercoaten is maximaal geldig tot één (1) jaar, mits voldaan is aan bovenstaande voorwaarden.

*Advies bij verkoop gepoedercoate systemen bij gaskachels: controleer de hoogste testtemperatuur van de kachel en controleer de gassoort. Sommige gassoorten kunnen een (te) hoge temperatuur voor poedercoat hebben, bijvoorbeeld propaangas. Bij vaststelling hogere temperaturen dan 300 graden kan geen poedercoat worden toegepast. In deze gevallen is er geen garantie van toepassing.*

### Natlakken

Onze schoorstenen en rookgasafvoersystemen kunnen naar wens worden voorzien van natlak in de kleuren zwart of antraciet.

Het natlakwerk wordt door Thermo Products in-company verzorgd.

Wij werken met het merk Sonotherm® van Weilburger. Deze natlak is bestand tot een temperatuur van 600 °C.

Mochten er bij gebruik krasjes of kleine beschadigingen zijn ontstaan, dan kan dit eenvoudig worden bijgewerkt met een spuitbus met de betreffende natlak. Deze spuitbus is bij Thermo Products te bestellen.

**Op natlak is geen garantie van toepassing.**

Vlissingen, 13-3-2023