

AR18TXFYAWKNEU

Wandgerät Cebu Art.-Nr.: 701521

- Inneneinheit, inkl. IR-Fernbedienung
- Smart WiFi & Easy-Filter
- Kühlleistung: 5,0 kW
- Heizleistung: 6,0 kW
- Klassische Eleganz



Produktbeschreibung

- Zero Standby Power | selbstreinigend | flüsterleise
- Inklusive Infrarot Fernbedienung
- Smart Wi-Fi
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Lüften
- Luftansaug nicht sichtbar
- Platine mit alphanumerischem Display für exakte Diagnosen
- 4 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
- Auto-Restart | Auto-Air-Swing up & down
- Optional: Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler
- Optional: Störmelde- und ON/OFF Kontakt
- Good Sleep Mode | Smart-Saver-Mode
- Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
- Full HD-Filter | 24 Stunden Programm-Timer
- Gerät Farbton weiß RAL 9010 ähnlich

Innengerät

- Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Luftansaug kopfseitig über die gesamte Verdampferbreite

- Luftausblas im unteren Geräteteil
- Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar
- Reinigungsfähiger Full HD-Filter, leicht nach oben herausnehmbar
- Ventilator vierstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb
- Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz
- Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgedruckten Aluminiumlamellen
- Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort
- Schaltkontrolle über Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display oder optionaler Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperaturfühler

Technische Daten

Abmessungen Klima		
Bezeichnung		Wert
Abmessungen Innen (B/H/T)	mm	1055 x 299 x 215
Gewicht Innen	kg	11,5
Leistungsdaten Klima		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Kühlleistung	kW	5,0
Nenn-Heizleistung	kW	6,0
Entfeuchtungsleistung	l/h	2,0
Schalldaten		
Bezeichnung		Wert
Schalldruck Innengerät	dB	41/28
Schallleistungspegel Innengerät	dB	58
Elektrische Daten		
Bezeichnung		Wert
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,04
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,04
Nenn-Stromaufnahme Kühlen	A	0,4
Nenn-Stromaufnahme Heizen	A	0,4
Spannungsversorgung	V	230
Elektrischer Anschluss	Ph	1
Anschlüsse, Leitungen u. Kältemittel		
Bezeichnung		Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung	mm	6,35
Anschluss Sauggasleitung	mm	12,7
Kältemittel		R32
Ventilator Daten		
Bezeichnung		Wert
Type		Querstromlüfter

Bezeichnung		Wert
Leistung	kW	0,027
Luftmenge	m ³ /h	918
Einsatzgrenzen		
Bezeichnung		Wert
Einstellgrenzen Kühlen	°C	18 bis 30
Einstellgrenzen Heizen	°C	16 bis 30

- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften