




SPECIFICATIONS

Puissance	10W
Flux à 3000K – IRC90	830lm
Configuration	Applique-Projecteur
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage au choix	10°-20°-40°-55°-Elliptique (10°x40°)
Alimentation	48VDC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP66-Classe III
Matériaux	Aluminium
Finition	Anodisation – Thermolaquage RAL au choix
Poids	0,6kg




PHOTOMETRIES


10°




20°




40°



55°



Elliptique (10x40°)



Autre photométrie sur demande



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)






TECHNICAL DATA

Power	10W
Lumen output 3000K – IRC90	830lm
Mounting	Wall light-Projector
Color temperature of choice	From 2200K to 5000K-RGBW-TW
CRI	90
Beam angle of choice	10°-20°-40°-55°-Elliptic (10°x40°)
Input	48VDC
Control	ON/OFF-DALI-DMX
Ingress Protection Rating	IP66-Class III
Material	Aluminium
Finish	Anodization – Powder-coated in any RAL color
Weight	0,6kg




BEAM ANGLE


10°




20°




40°



55°



Elliptic (10x40°)



Other beam angle on request



DIMENSIONAL DRAWING (mm)

