



**DECOR  
STONE**  
Anima  
di cemento

## **DECOR COLOR**

### **DESCRIZIONE**

Toner coloranti fluidi prodotti con pigmenti selezionati che garantiscono la resa colorimetrica e la solidità alla luce. Le tonalità passano dalle sfumature dei grigi a nuances più calde per ottenere delle colorazioni di tendenza che permettono di rinnovare in modo semplice ma di grande impatto visivo gli spazi abitativi. contenitori predosati consentono una rapida ed omogenea colorazione del prodotto.

### **APPLICAZIONE**

Impastare DECOR STONE mediante agitatore meccanico, con il 21% di acqua. Sempre sotto agitazione aggiungere il colorante **DECOR COLOR** fino a completa miscelazione. Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto prima dell'utilizzo. In caso di temperature ambiente molto elevate è consigliabile aggiungere un ulteriore 2% di acqua. La stessa aggiunta di acqua può essere fatta se si desidera un impasto più morbido e scorrevole durante l'applicazione. Applicare il prodotto con una lama (spatola piana) inox lucida. Non applicare DECOR STONE con lame inox usurate per evitare di sporcare la superficie del prodotto. Stendere la prima mano con movimenti rotatori e irregolari per creare una superficie liscia, ma dal disegno non uniforme. Trascorse almeno 12 ore carteggiare se necessario e pulire la superficie dalla polvere, procedere quindi all'applicazione di una mano del fondo impregnante DECOR FIX. Trascorse 2-3 ore applicare la seconda mano di DECOR STONE. L'utilizzo del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano è indispensabile su supporti piastrellati per evitare che, a causa del diverso assorbimento delle fughe rispetto alle piastrelle, si possano evidenziare i segni delle fughe sulla superficie finita. Su tutti gli altri supporti, l'applicazione del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano, consente di ridurre l'assorbimento del supporto stesso facilitando così l'applicazione della seconda mano di DECOR STONE. Applicare con una temperatura ambiente compresa fra 10 e 30°C.

### **RESA**

Barattoli predosati da 200 g per la colorazione di un secchio di DECOR STONE

### **IMBALLO**

Barattoli predosati da 200 g

Colori disponibili: **New York - Sahara - Berlin - Dover - Mississippi - La Habana – Stromboli**

**Abralux Colori Beghè srl**  
Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

**DIVISIONE COVERLINE**  
Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540  
[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)