

## Technisches Datenblatt



### Glaslifter SL 580 Serie

Model	SL580 Indoor	SL580 Indoor HL/HLE	SL580 Indoor HL/RT / HLE RT
<b>Tragkraft</b>	580 kg	530 kg	480 kg
<b>Traglast bei max. ausgefahrenem Arm</b>	280 KG	85 kg	75 kg
<b>Reichweite bei max. ausgefahrenem Arm</b>	500 mm	700 + 900 mm	700 + 900 mm
<b>Hubhöhe</b>	2300 mm	2600 mm	2600 mm
<b>Neigung aus horizontaler Position</b>	25° hinten	25° hinten	25° hinten
<b>Seitenverschiebung</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Saugteller</b>	4 x Ø 40 cm	4 x Ø 40 cm	4 x Ø 40 cm
<b>Ladestrom</b>	230 V / 110 Ah	230 V / 110 Ah	230 V / 110 Ah
<b>Batterie</b>	2 x 12 V / 80 Ah	2 x 12 V / 80 Ah	2 x 12 V / 80 Ah
<b>Ladedauer</b>	Ca. 8 Stunden	Ca. 8 Stunden	Ca. 8 Stunden
<b>Betriebsdauer</b>	Bis zu 10 Stunden	Bis zu 10 Stunden	Bis zu 10 Stunden
<b>Hinterradantrieb</b>	1000 W/DC	1000 W/DC	1000 W/DC
<b>Bremse</b>	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
<b>Breite</b>	780 mm	780 mm	780 mm
<b>Eigengewicht</b>	697 kg	780 kg / 790 kg	800 kg / 810 kg

