

i.STICK ist als 2-Komponentenbeutel erhältlich. Das kleine Kraftpaket kann je nach Kundenwunsch in 1-100 g Folienbeutel abgefüllt werden.



Produkteigenschaften

- 2K-SMP-Klebstoff
- Komplette Aushärtung zwischen luftdichten Flächen
- Klebelösung für Bad-Accessoires
- Ideal als Beipacklösung
- Einfaches Handling
- Schnelle Aushärtezeit (4 Stunden)
- Gefahrstoffkennzeichnungsfrei
- Rückstandlos entfernbar
- Made in Germany

Anwendungsmöglichkeiten

- Sanitäraccessoires
- Brausestangen
- WC-Sitze
- Rohrschellen
- Rollos
- Vorhangstangen
- u.v.m.

i.STICK 2K Klebebeutel 6,6 g

Art.Nr. 1000-90

Beipackprodukt/Own-Label-Produkt

HAFTSPEKTRUM

Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren unterschiedlicher Materialien im Innen- und Außenbereich: Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Glas, Metall (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer, Zink), Kunststoffe (z.B. Hart-PVC, Weich-PVC, GFK etc.), mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik), brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)

VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN

Zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse muss der tragfähige Untergrund jeweils nach Stand der Technik vorbereitet werden. Sämtliche undefinierte Oberflächen müssen mittels geeignetem Verfahren entfernt und der Kleb- und Dichtstoff zeitnah auf die vorbereitete Fläche appliziert werden. Dazu wird je nach Füge teil und den zu erwartenden Anforderungen eine mechanische und/oder chemische Vorbehandlung respektive Reinigung mittels Reinigungsalkohol, Isopropanol oder Aceton empfohlen. Der Untergrund muss vor dem Auftragen eines Haftvermittlers oder des Klebstoffes tragfähig, staub-, öl- und fettfrei vorliegen.

i.GLUESYSTEMS GmbH
Ulmer Str. 53/1
D-73262 Reichenbach a.d.F.
T +49 7153 929 7885

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com