

- KONSTRUKTION**
- Einfache Montage in kürzester Zeit
 - 4 Kranösen für den bequemen Transport (SC10/SC20)
 - Abstandhalter für den Staplertransport (SC10/SC20) und zur Bodenbelüftung
 - Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrerschutz und Stabilität
 - Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

- MATERIAL**
- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
 - Oberfläche: MB, feuerverzinkt
 - Trapezblechdicke: 0,8 mm
 - Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

- OSB-BODEN**
- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
 - Plattendicke: 18 mm
 - Belastbarkeit: 500 kg/m²
 - Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
 - Schädlingfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
 - Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

- KRANBARKEIT**
- SC10/SC20: 3 t zulässiges Gesamtgewicht
 - SC40: nicht kranbar

- SCHNEELAST**
- 1,35 kN/m²

- WINDLAST**
- SC10/SC20: alle Windzonen möglich
 - SC40: nur Windzone 1 (Binnenland)

ABMAßE/GEWICHTE

SC	10	20	40 (=2xSC20, gekoppelt)
Breite außen/innen (mm)	2300/2175	2300/2175	2300/2175
Länge außen/innen (mm)	3100/2975	6100/5975	12200/12075
Höhe außen/innen (mm)	2445/2280	2445/2280	2445/2280
Höhe unterhalb Rinne(mm)			2220
Gewicht (kg)	465	795	1550

- TÜREN**
- SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1750 x 2235 mm (lichte Maße: 1758 x 2200 mm)
 - SE (stirnseitig 1-flügelig), 1150 x 2235 mm (lichte Maße: 1158 x 2200 mm)
 - Einstieghöhe: ca. 120 mm
 - Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
 - Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

- ANLIEFERUNG**
- Zerlegte (SC10/SC20/SC40) oder montierte (SC10/SC20) Anlieferung

