

DECOR STONE

Anima
di cemento

DECOR FIN PLUS

DESCRIZIONE

Emulsione acrilica per la protezione di supporti minerali con effetto antiscivolo testato ed aspetto satinato. Grazie alle proprie caratteristiche di idrorepellenza e bassa presa di sporco riduce la frequenza ed i costi di manutenzione. Si applica su supporti opportunamente preparati e senza polvere. Indicato per la finitura del sistema DECOR STONE dopo la stesura di DECOR FIN FONDO.

APPLICAZIONE

Dopo circa 1 ora dalla stesura di DECOR FIN FONDO applicare due mani di DECOR FIN PLUS a pennello, rullo o apposito spandicera con un intervallo di 30-60 minuti tra una mano e l'altra. DECOR FIN PLUS è un emulsione acrilica per la protezione di supporti minerali con effetto antiscivolo testato ed aspetto satinato. Dopo 6-12 ore il pavimento è pedonabile.

Temperatura e tasso di umidità possono modificare leggermente i tempi di asciugatura. Applicare con temperature comprese tra 10 e 35°C e con Umidità Relativa non superiore al 70%. Non applicare su supporti umidi.

RESA

150 grammi /m² per le due mani.

IMBALLO

Secchio da 1 litro

Secchio da 2,5 litri.

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it