

# SILVER WHITE

## IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

### DESCRIZIONE

**SILVER WHITE** è un idropittura traspirante per interni, a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders.

### VANTAGGI

- Eccellente potere coprente.
- Ottimo punto di bianco.
- Ideale per lavori industriali anche con applicazione ad airless.

### METODO D'USO

#### Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **SILVER WHITE** diluita con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

#### Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo IDROFIX e due mani a finire di **SILVER WHITE** diluita con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 kg/litro
Essiccazione a 21° C	30 minuti in superficie 6 – 8 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

### CONSUMO

6 – 7 m<sup>2</sup>/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione.

### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco

### CONFEZIONI

Cod. **SILVERW.14** – secchio da 14 litri

### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

### PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

**Abralux Colori Beghè srl**

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.abralux.it](http://www.abralux.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - [coverline@abralux.it](mailto:coverline@abralux.it)