

| | | BL90 | STOLL FC150P | BL05 | BL05SL | BL15SL | BL25SL | STOLL FC450P | BL45SL |
|---|------|------|-----------------|------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| Maximale Hubhöhe | mm | 1810 | 2000 | 2223 | 2360 | 2598 | 2708 | 2590 | 3430 |
| Ladehöhe - Schaufel waagerecht | mm | 1646 | 1845 | 2092 | 2176 | 2305 | 2120 | 2426 | 3150 |
| Ladehöhe - Schaufel gekippt | mm | 1369 | 1340 | 1731 | 1767 | 1846 | 1950 | 1806 | 2580 |
| Maximale Abschüttweite | mm | 720 | 220 | 463 | 285 | 327 | 430 | 198 | 403 |
| Maximaler Abschüttgrad | Grad | 40 | 71 | 42 | 47 | 54 | 56 | 74 | 55 |
| Maximale Abschüttweite am Boden | mm | 1218 | | 1440 | 1597 | 1707 | 1780 | 1636 | 2058 |
| Maximaler Ankippwinkel | Grad | 26 | 48 | 35 | 45 | 41 | 42 | 41 | 50 |
| Schürftiefe | mm | 100 | 75 | 100 | 102 | 72 | 116 | 110 | 208 |
| Anbauhöhe | mm | 1068 | 998 | 1176 | 1255 | | 1455 | 1100 | 1949 |
| Tiefe der Schaufel (bis Rückseite Innenschale) | mm | 440 | 460 | 467 | 467 | 512 | 512 | 600 | 580 |
| Tiefe der Schaufel (bis unter Lagerzapfen) | mm | 488 | | 586 | 639 | 717 | 717 | 767 | 841 |
| Höhe der Schaufel | mm | 460 | 450 | 484 | 484 | 496 | 496 | 570 | 565 |
| Breite der Schaufel | mm | | 1220 | | | | 1730 | 1740 | |
| Hubvermögen bei maximaler Hubhöhe | kg | 280 | 350 | 650 | 650 | 860 | 1053 | 920 | 1545 |
| Maximale Ausbrechkraft | kgf | 502 | 560 | 1234 | 1234 | | | | 2409 |
| Mechanische Parallelführung | | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Werkzeug- schellwechselrahmen | | - | Skid- Steer | - | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Gewicht der Frontladerschwinge | kg | | | 136 | 189 | 268 | 295 | 270 | 465 |
| Gewicht der Schaufel | kg | | | 59 | 63 | 96 | 103 | 130 | 140 |
| Gewicht der Kupplung | kg | | | | | 78 | 113 | 32 | |
| Gesamtgewicht | kg | | | 262 | 320 | 442 | | | 794 |