

Technische Daten

STICHMUSTER	1
STICHLÄNGE	max. 6 mm
NÄHGESCHWINDIGKEIT	min. 55 - max. 1500 Stiche/min
NADELSYSTEM	HA × 1 (130/705H) Nr. 7 - Nr. 18 (HL × 5 Nr. 9 - Nr. 16)
KNIEHEBEL	ja
DURCHLASS (B × H)	215 × 150 mm
GREIFER	horizontale Achse, volle Umdrehung
MAßE (B × H × T)	452 × 350 × 219 mm
GEWICHT (NUR MASCHNE)	11,5 kg

Fazit

Wenn ich mit der JUKI TL-2200QVP Mini nähe, bin ich in einer anderen (Näh-)Welt: diese Schnelligkeit, dieser JUKI-Sound - ein Traum!




... der Profi-Schnellnäher für Quilter und Vielnäher.


TL-2200QVP Mini



Standardfüße




STANDARDFUß



ROLLSAUMFUß



REIßVERSCHLUSS-FUß




AUSGLEICHFUß


Weitere Highlights

- Großer Nähbereich durch Anschlagetisch
- Nadelhoch- / -tieflage
- Einfacher Spulenwechsel
- Fußpedal mit Funktionsbelegung

Inklusive Quilting-Zubehör



1/4" STANDARD-FUß




QUILTFÜHRUNG




1/5" QUILTFUß



1/4" QUILTFUß



OFFENER QUILTFUß, FRONTAL






OBERSTOFF-TRANSPORTFUß



Die JUKI TL-2200QVP Mini entspricht den Richtlinien eines JUKI ECO-Product. Wir denken an unsere Umwelt und die Welt von Morgen.



JUKI®

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Röhrsdorf
E-Mail: info@juki-naemaschinen.de | www.juki-naemaschinen.de
Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf:   

Entdecken Sie Ihre Nähmaschine auf: www.juki-naemaschinen.de

Wichtige Funktionen im Überblick

Regulierbarer Nähfußdruck

Der Nähfußdruck kann entsprechend dem Material stufenlos angepasst werden. Dies sorgt für ein exaktes Nähergebnis. Gerade bei sehr dehnbaren Stoffen kann dies von Vorteil sein, weil somit ein Dehnen der Stoffe verhindert wird.

Manuelle Fadenspannung

Die Maschine verfügt über eine stufenlose Einstellung der Fadenspannung. So kann die Spannung entsprechend dem Garn und Material angepasst werden.

Halbautomatischer Nadeinfädler

Der halbautomatische Nadeinfädler fädelt die Nadel ganz einfach ein. Durch diese Funktion ist das Einfädeln ein Kinderspiel und Sie können schnell mit dem Nähen beginnen.

Stahltransporteur

Projekte von leichten bis hin zu schweren Stoffen lassen sich sehr gut transportieren und garantieren einen leichten Nähbeginn.

Pre-Tension-Einheit

Mit der Pre-Tension-Einheit wird die Fadenspannung noch besser reguliert, für noch mehr Stichtsicherheit. Unabhängig wie dick der Faden ist, wie schnell Sie nähen - die Pre-Tension-Einheit sorgt für ein perfektes Stichbild.

Kniehebel

Durch ihn kann der Nähfuß bis zu 12 mm, ohne Benutzen der Hände, gehoben oder gesenkt werden.

Der Profi - Schnellnäher für Quilter und Vielnäher

Die JUKI TL-2200QVP Mini ist eine Klasse für sich. Sie überzeugt mit ihrer regulierbaren Geschwindigkeit und kann mit bis zu 1500 Stichen über Ihr Nähprojekt „flitzen“. Die Grundplatte und der Arm der JUKI TL-2200QVP Mini werden aus Aluminium Druckgussteilen hergestellt. Dieser feste Körper verringert Vibrationen beim Nähen und mit dem robusten Doppelumlaufgreifer garantiert die JUKI TL-2200QVP Mini die perfekte Verarbeitung aller Materialien. Überzeugen Sie sich von der Qualität aus dem Industriebereich mit der JUKI TL-2200QVP Mini.

JUKI - KOMPAKT,
TOP PREISLEISTUNGSVERHÄLTNISS
UND QUALITÄT

Spulenständer für 2 Industriekonen

Praktisch ist der Spulenständer für bis zu 2 Industriekonen, so können Sie eine Fadenkone zum Nähen verwenden und die andere z. B. für das Aufspulen der Unterfadenspule.

Stichlängeneinstellung

Einen kürzeren oder längeren Stich können Sie ganz leicht mittels Stichlängenknopf einstellen.

Geschwindigkeitsregler

Stufenlos können Sie über den Regler die Geschwindigkeit von 200 bis 1500 Stichen pro Minute regulieren. Sie selbst entscheiden wie schnell genäht wird. Somit haben Sie stets die volle Kontrolle beim Nähen oder Quilten.



Transporteur versenken

Nur durch Schieben des Transporteurschiebers können Sie Freihandquiltstiche oder Stickereien ganz einfach nähen. Hebel umklappen, der Transporteur versenkt sich automatisch und Sie können sich verwirklichen. Einfach? Einfach perfekt!

