

## EUROSIL

ANTIALGA

### RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO A SPESSORE PER ESTERNI

#### DESCRIZIONE

EUROSIL è un rivestimento acril-silossanico, a base di resine acriliche, silossaniche, siliconiche, additivi vari in dispersione e pigmenti stabili alla luce, adatto alla decorazione ed alla protezione delle facciate esterne. Grazie alla natura delle materie prime impiegate nella formulazione, conferisce alle superfici un aspetto rustico. EUROSIL si applica su intonaci di fondo a base di calce-cemento, su rasature, rasature armate con rete d'armatura in fibra di vetro e sul sistema per l'isolamento termico a cappotto. Particolarmente adatto per il recupero di edifici di interesse storico.

#### VANTAGGI

- Ottima adesione e copertura.
- Elevato potere traspirante ed idrorepellente.
- Permeabile al vapore, contiene specifici additivi antialga.
- Disponibile in granulometria FINE 1,2 mm e MEDIA 1,5 mm.
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE.

#### METODO D'USO

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare polvere, sporco o eventuali altri depositi; i supporti devono essere ben asciutti e stagionati.
- Applicare un fondo isolante per silossanici ad elevata penetrazione come il nostro IDROSIL.
- Stendere EUROSIL con una spatola in acciaio o plastica avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme; completare la finitura con movimenti circolari.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,80 kg/litro
Essiccazione a 21° C	6-8 ore
Applicazione	Spatola in acciaio o plastica

#### CONSUMO

Grana fine: 1,8 – 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
Grana media: 2 – 2,5 kg/m<sup>2</sup>

#### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE

#### CONFEZIONI

Cod. **EURSIL.25.F** – secchio da 25 kg (FINE)

Cod. **EURSIL.25.M** – secchio da 25 kg (MEDIA)

#### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

**PRECAUZIONI**

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti.
- Non ingerire; in caso di contatto con gli occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

---

***Abbralux Colori Beghè srl***

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.abbralux.it](http://www.abbralux.it) - [info@abbralux.it](mailto:info@abbralux.it)



[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)



[www.coverline.it](http://www.coverline.it)



[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY  
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - [coverline@abbralux.it](mailto:coverline@abbralux.it)