

DECOR STONE

Anima
di cemento



DECOR STONE

DESCRIZIONE

Rivestimento cementizio naturale ad elevato contenuto tecnologico applicabile direttamente su pavimenti e superfici verticali anche in ceramica, senza l'utilizzo di rete di rinforzo. L'aspetto materico e naturale del prodotto permette di ottenere finiture di particolare pregio che valorizzano il design degli ambienti. **DECOR STONE** è adatto alla decorazione di abitazioni sia tradizionali che moderne ed esprime il suo massimo valore estetico nelle applicazioni di grandi dimensioni. **DECOR STONE** abbina all'aspetto decorativo, esaltato dai prodotti ausiliari, le caratteristiche di resistenza e traspirabilità che ne fanno un prodotto unico nel suo genere.

VANTAGGI

- Facile applicazione e lavorabilità
- Possibilità di posa su qualsiasi supporto (pavimenti, pareti, piani di lavoro, ecc.)
- Traspirante ed impermeabile
- ECO FRIENDLY, non contiene solventi e prodotti di derivazione petrolifera
- Estetica minerale stonalizzata e materica
- Ottima reazione al fuoco assimilabile ai tradizionali rivestimenti cementizi
- Colorabile
- Elevate resistenze meccaniche

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI
Densità a fresco	1.900 kg/m ³
Tempo di lavorabilità a 20°C	45 minuti
Resistenza alla compressione 24 ore	15 N/mm ²
Resistenza alla compressione 28 giorni	35 N/mm ²
Resistenza alla flessione 24 ore	4 N/mm ²

APPLICAZIONE

Preparare adeguatamente i supporti (Vedi Catalogo **DECOR STONE**)

Impastare **DECOR STONE** mediante agitatore meccanico, con il 21% di acqua. Sempre sotto agitazione aggiungere il colorante DECOR COLOR fino a completa miscelazione. Lasciare riposare l'impasto per qualche minuto prima dell'utilizzo. In caso di temperature ambiente molto elevate è consigliabile aggiungere un ulteriore 2% di acqua. La stessa aggiunta di acqua può essere fatta se si desidera un impasto più morbido e scorrevole durante l'applicazione. Per applicare il prodotto utilizzare una spatola piana lucida in acciaio inox, non utilizzare spatole inox usurate per evitare di sporcare la superficie del prodotto. Applicare la prima mano (minimo 2 kg/m²) e mediante movimenti rotatori irregolari, creare una superficie liscia dal disegno non uniforme. Per garantire l'applicazione della corretta quantità (2 kg/m²) si consiglia l'utilizzo di una spatola dentata in acciaio inox. Dopo almeno 24 ore, se necessario carteggiare eventuali asperità pulendo accuratamente la superficie dalla polvere. Procedere quindi all'applicazione di una mano del fondo impregnante DECOR FIX. Trascorse 2-3 ore applicare la seconda mano di **DECOR STONE** (almeno 1 kg/m²) avendo cura di applicare il prodotto in relazione all'aspetto finale desiderato. L'utilizzo del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano è indispensabile su supporti piastrellati per evitare che, a causa del diverso assorbimento delle fughe rispetto alle piastrelle, si possano evidenziare i segni delle fughe sulla superficie finita. Su tutti gli altri supporti, l'applicazione del fondo impregnante DECOR FIX fra la prima e la seconda mano, consente di ridurre l'assorbimento del supporto stesso facilitando così l'applicazione della seconda mano di **DECOR STONE**. Applicare con una temperatura ambiente compresa fra 10 e 30°C.

RESA

Almeno 3 kg/m² in relazione al supporto ed alla tipologia d'intervento

IMBALLO

Secchio da 10 kg

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 11.10.2018

Revisione n. 01 del 11.10.2018

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it