

## NOTICE DE MONTAGE

### T80 SC.V



- 1- Nettoyer, dégraisser le filet et la goulotte du réservoir
- 2- Placer le joint plat nitrile sur le **T80 SC.V** entre le filetage et la base de l'appareil
- 3- Enduire, sans excès, le filet du **T80 SC.V** d'une colle de scellement fort « frein-filet »
- 4- Visser à fond, manuellement le **T80 SC.V** sur le réservoir
- 5- (kit) Remplacer le bouchon de vidange inférieur du réservoir avec le bouchon et sa clé **SECURITE PLUS.22.150.** (ne pas oublier le joint d'étanchéité fourni)

## NOTICE DE MONTAGE

### T80 SC.V



- 1- Nettoyer, dégraisser le filet et la goulotte du réservoir
- 2- Placer le joint plat nitrile sur le **T80 SC.V** entre le filetage et la base de l'appareil
- 3- Enduire, sans excès, le filet du **T80 SC.V** d'une colle de scellement fort « frein-filet »
- 4- Visser à fond, manuellement le **T80 SC.V** sur le réservoir
- 5- (kit) Remplacer le bouchon de vidange inférieur du réservoir avec le bouchon et sa clé **SECURITE PLUS.22.150.** (ne pas oublier le joint d'étanchéité fourni)

## NOTICE DE MONTAGE

### T80 SC.V



- 1- Nettoyer, dégraisser le filet et la goulotte du réservoir
- 2- Placer le joint plat nitrile sur le **T80 SC.V** entre le filetage et la base de l'appareil
- 3- Enduire, sans excès, le filet du **T80 SC.V** d'une colle de scellement fort « frein-filet »
- 4- Visser à fond, manuellement le **T80 SC.V** sur le réservoir
- 5- (kit) Remplacer le bouchon de vidange inférieur du réservoir avec le bouchon et sa clé **SECURITE PLUS.22.150.** (ne pas oublier le joint d'étanchéité fourni)

## NOTICE DE MONTAGE

### T80 SC.V



- 1- Nettoyer, dégraisser le filet et la goulotte du réservoir
- 2- Placer le joint plat nitrile sur le **T80 SC.V** entre le filetage et la base de l'appareil
- 3- Enduire, sans excès, le filet du **T80 SC.V** d'une colle de scellement fort « frein-filet »
- 4- Visser à fond, manuellement le **T80 SC.V** sur le réservoir
- 5- (kit) Remplacer le bouchon de vidange inférieur du réservoir avec le bouchon et sa clé **SECURITE PLUS.22.150.** (ne pas oublier le joint d'étanchéité fourni)