

## CURAHOR R

Producto antievaporante en base agua para curado de hormigón



*Durante la aplicación*



*Después de la aplicación*

### APLICACIONES

- CURAHOR R es un antievaporante, no inflamable, a base de emulsión de parafina. Actúa como protector superficial del hormigón fresco, de los negativos efectos resultantes de una evaporación muy rápida de la humedad superficial.
- CURAHOR R es un medio económico que asegura que el hormigón tenga un curado adecuado, sin tener que proceder a un riego de agua continuado, o a extender una tela de yute, húmeda constantemente, sobre toda la superficie.

### MODO DE EMPLEO

- Se pulveriza el CURAHOR R sobre la superficie del hormigón fresco cuando desaparezca el agua de exudación y vaya tomando un aspecto mate, formándose rápidamente un film impermeable en la superficie del mismo. Esta película protectora desaparecerá gradualmente por efecto del uso del hormigón tratado, o por efecto de los agentes atmosféricos del uso y de la circulación, si se trata del exterior.

## PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Densidad	1.1 Kg/l
Punto de Inflamación	No mantiene la combustión
Rendimiento	4 a 5 m <sup>2</sup> /l

## PROPIEDADES

- Base agua.
- Económico.
- De fácil aplicación.
- No inflamable.
- Reduce la retracción.

## RECOMENDACIONES

- No es aconsejable aplicar mayor cantidad de CURAHOR R por m<sup>2</sup> de la indicada, pues no se aumenta la protección antievaporante incrementando la dosificación.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

## PRESENTACIÓN

- CURAHOR R se presenta en garrafas de 5 y 25 kg.
- Puede almacenarse, conservando sus propiedades originales, hasta 24 meses desde su fabricación en su envase original correctamente cerrado y conservado en un lugar cubierto, fresco y seco con temperaturas entre +5°C y +25°C. Debe protegerse de heladas.



## NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO, SL de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO, SL. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO, SL se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página [www.chempro.es](http://www.chempro.es)