



## SCHMIERSTOFFCONTAINER MIT UNTENENTLEERUNG 1000 Liter

### AUSFÜHRUNG

- Stahl feuerverzinkt (Standard)  
alternativ innen roh, außen lackiert
- mit Transportgestell
- stapelbar und kranbar




### OBERBODEN

- Mannlochdeckel NW 400 abschließbar
- Sicherheitsventil 1/2"
- wahlweise bis zu fünf zusätzliche Stützen

### BODENAUSLAUF

- Kugelkalotte mit Anschluss 2"
- Absperrarmatur, wahlweise 1–2"
- Auslaufarmatur durch umlaufende Bleche geschützt



|  |                     |
|--|---------------------|
| Typ  | ASF 1000 m. U. -SC- |
|  Volumen     | 1000 l              |
|  Gewicht    | 255 kg              |
|  Maße L×B×H | 1230×1030×1600 mm   |
| Zulassung  | D/BAM 0469/31A      |

## FASSUMVERPACKUNG 200 Liter




### AUSFÜHRUNG

- Stahl, feuerverzinkt
- Einfüllöffnung = Behälterquerschnitt

### AUSRÜSTUNG

- Deckel schließt mittels zwei Spannverschlüssen
- Fasssicherung mittels Querstange



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Typ  | Fassumverpackung TLB 200 |
|  Volumen    | 200 l                    |
|  Gewicht    | 95 kg                    |
|  Maße L×B×H | 660×660×1180 mm          |