SLF Spezialgeräte & Leuchtenbau Finow GmbH

Schönwalde

Historische Leuchte

Dekorative Leuchten

Technische Leuchten

Lichtstelen & Poller

SLF | Schönwalde | Technische Daten

Werkstoffe und Oberfläche	
Leuchtendach	Aluminium-Drückteil
Leuchtenhalter	Aluminium
Leuchtenglas	Polycarbonat, klar
Schraubverbindungen	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbgebung	SLF-Standardfarbauswahl optional in Wunschfarbe
Technische Spezifikationen	
Lichttechnische Daten	siehe Tabelle (Rückseite)
Zopfmaß	76 mm (optional 60 mm)
Gewicht	11 kg
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I (optional II)
Prüfzeichen Bauteile	ENEC, CE
Stoßspannungsfestigkeit	10kV ü. EVG
Lebensdauer LED / EVG	>100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h
Montageinformationen	
Auslieferungszustand	komplett montiert inkl. Anschlussleitung
Komponentenwechsel	LED und EVG separat voneinander tauschbar
LED-Standard	Zhaga book 15
Sonderausstattung	
Konstantlichtstromregelung (CLO)	nach Bedarf parametriert
Steuermöglichkeiten	• Steuerphase • Vollautomatisch, einstufig oder mehrstufig • DALI • Präsenz-/ Bewegungsmelder • Lichtmanagementsystem
Hausseitige Abschirmung	Kunststoff-Linsenaufsatz, weiß oder schwarz





© SLF GmbH

Änderungen in Formgebung und Konstruktion durch technischen Fortschritt vorbehalten

2x RLE-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K	2700°K	2200°K
9W (@200mA)	1.274 lm	1.236 lm	1.119 lm	1.183 lm
bis	-	-	-	-
36W (@700mA)	4.199 lm	4.067 lm	3.702 lm	3.582 lm

Notizen: