

DECOR STONE

Anima
di cemento

DECOR OXIDO

DESCRIZIONE

Attivatore liquido per la realizzazione di DECOR STONE con effetto OXIDO da utilizzarsi prima della posa delle finiture protettive.

Pronto all'uso si utilizza con DECOR STONE STROMBOLI sia in fase di applicazione che con il prodotto asciutto.

APPLICAZIONE

Applicare 2 mani DECOR STONE colore STROMBOLI, seguendo il normale ciclo applicativo.

Quando DECOR STONE è ancora umido ed in fase di presa (15/ 30 minuti dopo l'applicazione), applicare l'attivatore OXIDO con spruzzatore manuale a pressione. Il grado e l'uniformità di ossidazione dipende dalla quantità e dalle modalità di spruzzo di DECOR STONE OXIDO utilizzato. Ad asciugatura completa di DECOR STONE OXIDO comparirà l'effetto "ruggine" definitivo.

È possibile ottenere l'effetto "ruggine" anche su DECOR STONE indurito.

In questo caso spruzzare con le stesse modalità sopra descritte o tamponare con una spugna l'attivatore DECOR STONE OXIDO cercando di inumidire bene la superficie del DECOR STONE. Attendere fino a completa asciugatura per la comparsa dell'ossidazione. Con questa modalità di applicazione, l'effetto "ruggine" potrebbe avere meno intensità rispetto all'applicazione con DECOR STONE ancora in fase di presa.

ATTENZIONE: se non si desidera l'effetto "colature di ruggine" sulle superfici verticali, spruzzare più mani leggere, bagnato su bagnato, di DECOR STONE OXIDO; viceversa insistere sullo stesso punto fino a far colare l'attivatore.

L'attivatore non è tossico, ma utilizzare sempre guanti, occhiali e mascherina

RESA

7 -8 M²/litro con DECOR STONE umido - 4 -5 M²/litro con DECOR STONE indurito

IMBALLO

Secchio da 2,5 litri

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

DIVISIONE COVERLINE

Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540
www.decorstone.it