

Pflegehinweise

Bitte waschen Sie Ihr Fahrzeug in den in den ersten 14 Tagen nach der Übergabe nicht!

Handwäsche

Je sanfter die Reinigung, desto weniger wird die Folie angegriffen und umso länger bleibt das Oberflächenfinish erhalten. Deswegen sollte die Handwäsche die erste Wahl sein.

Reiben Sie niemals den Dreck in die Folie! Starkes, punktuell Reiben ist generell zu vermeiden! Benutzen Sie zum Reinigen kein heißes, sondern kaltes bis lauwarmes Wasser! Feuchten sie den Schmutz an und spülen das Fahrzeug dann grob ab.

Vorheriges einschäumen mit einem Schaumprüher hilft dabei die Verschmutzungen zusätzlich zu lösen.

Jetzt können Sie die Folie mit einem pH-neutralem Shampoo wie gewohnt reinigen und anschließend mit Klarwasser abspülen.

Bei matten Folien muss ein spezieller Reiniger verwendet werden! Handelsübliche Mittel können Zusätze enthalten, die die Folie anschließend fleckig oder glänzend aussehen lassen können.

Vogelkot sollten Sie schnellstmöglich einweichen und entfernen!

Wenn Sie Reinigungsmittel für Folien benötigen, können Sie sich auch gerne an uns wenden. Wir haben stets einen kleinen Vorrat auf Lager.

Hochdruckreiniger

- Bitte halten Sie immer einen Mindestabstand von einem Meter.
- Halten Sie die Lanze möglichst im rechten Winkel zum Fahrzeug.
- Halten Sie den Strahl nicht direkt gegen Folienkanten.

Waschstraßen

Manchmal muss es eben schnell gehen. Aber Sie müssen sich vor Waschstraßen nicht fürchten. Ihre Folie hält das aus! Aber auch hier gilt: Je sanfter, desto besser!

- Bevorzugen Sie textile Waschanlagen. Diese sind mittlerweile recht verbreitet und deutlich schonender als Anlagen mit Nylonbürsten.
- Nehmen Sie immer das günstigste Basisprogramm. Das enthält in der Regel eine Schaumreinigung die völlig ausreichend ist.
- Vermeiden Sie eine Wachs- und vor allem eine Heißwachsversiegelung! Diese können zu Fleckenbildung, insbesondere auf matten Folien führen.
- Weisen Sie das Personal darauf hin, dass Ihr Fahrzeug foliert ist und sie den nötigen Sicherheitsabstand bei der Vorwäsche mit dem Hochdruckreiniger einhalten sollen.

Versiegelung

Eine Versiegelung der Folie ist empfehlenswert, dadurch haftet der Schmutz weniger und ist somit leichter zu entfernen. Bitte achten Sie darauf, dass die Produkte explizit für Folien geeignet sind! Eine Versiegelung mit Avery Sealeant bieten wir an (Haltbarkeit bis ca. drei Monate), Keramikversiegelungen (Haltbarkeit bis zu einem Jahr) haben wir aktuell nicht in unserem Programm.

Politur

Glänzende Folie kann poliert werden. Dazu bitte nur Feinschleifpaste verwenden. Bleiben Sie mit der Poliermaschine nicht zu lange auf einer Stelle um eine Entstehung von Wärme zu vermeiden. Bei matten und strukturierten Folien ist dies nicht möglich!

Selbsteilung

Fahrzeugfolien haben in begrenztem Maße Selbstheilungskräfte. Lackschutzfolien(PPF) noch mehr als normale Wrappingfolien. Sollte Ihre Folie leichte Kratzer aufweisen, können diese teilweise rausgeföhnt werden. Bleiben Sie bitte unter 90°C! Alternativ geht das auch mit heißem Wasser. Manchmal reicht es aber auch das Auto in die Sonne zu stellen.