

## IDRO 1960



### IDROPITTURA TRASPIRANTE AD ALTA COPERTURA PER INTERNI

#### DESCRIZIONE

**IDRO 1960** è un' idropittura traspirante per interni, a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders che presenta un ottimo punto di bianco.

#### VANTAGGI

- Elevata adesione e potere coprente.
- Ottimo punto di bianco.
- Resistente allo sfregamento.
- Spiccate proprietà traspiranti.

#### METODO D'USO

##### Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **IDRO 1960** diluita con acqua al 25% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

##### Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo IDROFIX e successivamente due mani a finire di **IDRO 1960** diluita con acqua al 25% per la prima mano ed al 20% per la seconda.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,50 kg/litro
Essiccazione a 21° C	30 minuti in superficie 4 – 6 ore in profondità
Residuo secco	70%
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

#### CONSUMO

6 – 8 m<sup>2</sup>/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione.

#### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE – escluso tinte "NT"

#### CONFEZIONI

**Cod. IDRO1960.14** – secchio da 14 litri

**Cod. IDRO1960.5** – secchio da 5 litri

**Cod. IDRO1960.2,5** – secchio da 2,5 litri

#### STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

### PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

---

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.12.2022

Revisione n. 01 del 01.12.2022

---

  
Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO)  
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386  
[www.iridron.it](http://www.iridron.it) - [info@abralux.it](mailto:info@abralux.it)

  
[www.welldivision.it](http://www.welldivision.it)

  
[www.coverline.it](http://www.coverline.it)

  
[www.decorstone.it](http://www.decorstone.it)

DIVISIONE COVERLINE / WELL: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC)  
Tel. +39 0341.499191 - [coverline@abralux.it](mailto:coverline@abralux.it) - [well@abralux.it](mailto:well@abralux.it)