

Panasonic

POWER TOOLS FÜR PROFIS



PRODUKTE VERKAUF

GÜLTIG AB 01.11.2018



T-LOC **SYSTAINER** EDITION

T-LOC Systainer

NEUES FORMAT - MEHR FLEXIBILITÄT



PANASONIC-SYSTAINER-EDITION

Ab sofort liefern wir alle 21,6V und 18V Geräte im PANASONIC-SYSTAINER!
4 Varianten um Ihre Transportmöglichkeiten so einfach wie möglich zu gestalten.



T-Loc 2



T-Loc 3 Midi



T-Loc 4 DD/4SAW

XT SYSTAINER

Achten Sie auf die Bezeichnung **XT** - diese X-Geräte liefern wir in unseren neuen, hochwertigen T-Loc Systainern aus.

Auch der Hinweis **SYSTAINER** zeigt Ihnen an: Dieses Gerät kommt in unserer neuen Verpackung - dem Panasonic T-Loc Systainer!

NEU

**BRUSHLESS
MOTOR**

DYNAMISCHE LEISTUNG MIT PERFEKTER ERGONOMIE



EY 7881

KOMPAKTE BAUWEISE - GRÖSSTE LEISTUNG

Unser neu entwickelter bürstenloser Motor sorgt für extra lange Lebensdauer und größte Leistung (3,3 Joule Einzelschlagstärke) in sehr kompakter Bauform.

Die optional erhältliche Staubabsaugung (DCS) ist ein kraftvolles Motorabluft-Staubsaugersystem mit hocheffizientem Filter für Betonbohrungen. Die Staubboxkapazität fasst 270 ml und ist somit auch für den Dauereinsatz auf der Baustelle geeignet.

DIE ERGONOMISCHE FORM ERMÖGLICHT EIN ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN



Serienbohrungen für 35 Löcher von 18x70mm mit einer Akkuladung



Meißeladapter (Standard-Zubehör im Komplett Set)



EY 7881
mit Staubabsaugung (DCS)

KRAFTVOLL UND AUSDAUERND IM KOMPAKTEN DESIGN



NEU

EY 75A8

Hohe Leistung: 280 Nm!

Die neue Hammer-Konstruktion ermöglicht bei hoher Leistung eine kompakte Bauform und hohe Langlebigkeit. Zusätzlich bietet diese Technik das gleiche Drehmoment im Rechts- wie im Linkslauf.

**BRUSHLESS
MOTOR**

Kompakte Bauform: nur 143 mm

Einfaches Handling auch für schwer zugängliche Bereiche. Nur 143 mm (Kopfmaß)



Das helle LED-Licht hilft bei dunklen Arbeitsbereichen und kann in drei verschiedenen Modis eingestellt werden.



14.4V / 18V

Akku-Ladestandsanzeige
Per Knopfdruck den Ladestand des Akkus erkennen und somit Unterbrechungen bei der Arbeit vermeiden.



AKKU-BOHRSCHRAUBER



V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten															
21,6 V	EY 7460 X / XT / LS2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht von 2,45 kg (inkl. Akku) ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Anlaufbremse ■ Rechts-/Linkslauf ■ Kompaktes Gehäuse und LED Licht 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>21,6 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 85 Min.</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,45 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>100-400 / 350-1.500</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>42 / 63 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>18 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	21,6 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 85 Min.	Gewicht (inkl. Akku)	2,45 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	100-400 / 350-1.500	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	42 / 63 Nm	Drehmomentstufen	18 + Bohrgang
Spannung	21,6 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 85 Min.																
Gewicht (inkl. Akku)	2,45 kg																
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	100-400 / 350-1.500																
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	42 / 63 Nm																
Drehmomentstufen	18 + Bohrgang																
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.														
EY7460X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	179,- €	213,01 €														
EY7460XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	189,- €	224,91 €														
EY7460LS2G	inkl. 2 Akkus 4,2 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	409,- €	486,71 €														

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	   EY 74A2 X / XT / PN2G / LJ2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Neu entwickelter bürstenloser Hochleistungsmotor ■ Neue Funktion zur Drehzahlkontrolle ■ Neuer Hybrid-Schalter, sanfter Anlauf ■ Neue, extrem harte Spannbacken ■ Akku-Ladezustandsanzeige, Gürtelhalter und LED Licht ■ Kompaktes Gehäuse (178 mm), neues „Carbon“-Design 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 2,05 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>20-480 / 70-1.580</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>32 / 50 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>18 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,05 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	20-480 / 70-1.580	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	32 / 50 Nm	Drehmomentstufen	18 + Bohrgang
Spannung	18 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,05 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	20-480 / 70-1.580																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	32 / 50 Nm																		
Drehmomentstufen	18 + Bohrgang																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY74A2X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	169,- €	201,11 €																
EY74A2XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	179,- €	213,01 €																
EY74A2PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	299,- €	355,81 €																
EY74A2LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	389,- €	462,91 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	 EY 7450 X / XT / PN2G / LJ2S <ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht ab 2,15 kg (inkl. Akku) ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Auslaufbremse ■ Rechts-/Linkslauf ■ Kompaktes Gehäuse und LED Licht 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 2,15 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>50-430 / 160-1.650</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>40 / 57 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>18 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,15 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	50-430 / 160-1.650	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	40 / 57 Nm	Drehmomentstufen	18 + Bohrgang
Spannung	18 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,15 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	50-430 / 160-1.650																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	40 / 57 Nm																		
Drehmomentstufen	18 + Bohrgang																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7450X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	149,- €	213,01 €																
EY7450XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	159,- €	189,21 €																
EY7450PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	289,- €	343,91 €																
EY7450LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	379,- €	466,71 €																

NEU

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	 EY 7451 PN2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht ab 1,6 kg (inkl. Akku) ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Auslaufbremse ■ Rechts-/Linkslauf ■ Kompaktes Gehäuse und LED Licht 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>3,0 Ah</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>35 / 50 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>2 x EY9L53B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>1,6</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>70-400 / 200-1.400</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>26 / 40 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>18 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	3,0 Ah	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	35 / 50 Min.	Akku	2 x EY9L53B	Gewicht (inkl. Akku)	1,6	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	70-400 / 200-1.400	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	26 / 40 Nm	Drehmomentstufen	18 + Bohrgang
Spannung	18 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	3,0 Ah																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	35 / 50 Min.																		
Akku	2 x EY9L53B																		
Gewicht (inkl. Akku)	1,6																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	70-400 / 200-1.400																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	26 / 40 Nm																		
Drehmomentstufen	18 + Bohrgang																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7451PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im Koffer	199,- €	236,81 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten															
21,6 V	EY 7960 X / XT / LS2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht von 2,5 kg (inkl. Akku) ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Anlaufbremse ■ Rechts-/Linkslauf ■ Kompaktes Gehäuse und LED Licht ■ <u>INTEGRIERTES SCHLAGWERK</u> 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>21,6 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 85 Min.</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 2,45 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>100-400 / 350-1.500</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>42 / 63 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>18 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	21,6 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 85 Min.	Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,45 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	100-400 / 350-1.500	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	42 / 63 Nm	Drehmomentstufen	18 + Bohrgang
Spannung	21,6 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 85 Min.																
Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,45 kg																
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	100-400 / 350-1.500																
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	42 / 63 Nm																
Drehmomentstufen	18 + Bohrgang																
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.														
EY7960X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	189,- €	224,91 €														
EY7960XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	199,- €	236,81 €														
EY7960LS2G	inkl. 2 Akkus 4,2 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	449,- €	534,31 €														

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	EY 79A2 X / XT / PN2G / LJ2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Neu entwickelter bürstenloser Hochleistungsmotor ■ Neue Funktion zur Drehzahlkontrolle ■ Neuer Hybrid-Schalter, sanfter Anlauf ■ Neue, extrem harte Spannbacken ■ Akku-Ladezustandsanzeige, Gürtelhalter und LED Licht ■ Kompaktes Gehäuse (178 mm), neues „Carbon“-Design ■ <u>INTEGRIERTES SCHLAGWERK</u> 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 1,85 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>30-470 / 70-1.580</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>32 / 50 Nm</td></tr> <tr><td>Schlagbohrfunktion (Niedrig / Hoch) Schläge / Min.</td><td>540-8.500/1.260-28.400</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Abhängig vom Akku	Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,85 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	30-470 / 70-1.580	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	32 / 50 Nm	Schlagbohrfunktion (Niedrig / Hoch) Schläge / Min.	540-8.500/1.260-28.400
Spannung	18 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Abhängig vom Akku																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,85 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	30-470 / 70-1.580																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	32 / 50 Nm																		
Schlagbohrfunktion (Niedrig / Hoch) Schläge / Min.	540-8.500/1.260-28.400																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY79A2X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	179,- €	213,01 €																
EY79A2XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	189,- €	224,91 €																
EY79A2PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	309,- €	367,71 €																
EY79A2LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	399,- €	474,81 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	EY 7950 X / XT / PN2G / LJ2S <ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht von ab 2,3 kg (inkl. Akku) ■ 18-stufige Kupplung plus Bohrgang ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Auslaufbremse, Rechts-/Linkslauf ■ Sicherer Fronthandgriff und LED Licht ■ <u>INTEGRIERTES SCHLAGWERK</u> 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 2,3 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>50-430 / 160-1.650</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>40 / 57 Nm</td></tr> <tr><td>Schlagbohrfunktion (Schläge/Min.)</td><td>7.740 - 29.700</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,3 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	50-430 / 160-1.650	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	40 / 57 Nm	Schlagbohrfunktion (Schläge/Min.)	7.740 - 29.700
Spannung	18 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 2,3 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	50-430 / 160-1.650																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	40 / 57 Nm																		
Schlagbohrfunktion (Schläge/Min.)	7.740 - 29.700																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7950X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	169,- €	201,11 €																
EY7950XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	179,- €	213,91 €																
EY7950PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	299,- €	355,81 €																
EY7950LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	389,- €	462,91 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
14,4 V	EY 7940 X / LF2S / LS2S <ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht ab 1,8 kg (inkl. Akku) ■ 18-stufige Kupplung plus Bohrgang ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Auslaufbremse, Rechts-/Linkslauf ■ Sicherer Fronthandgriff und LED Licht ■ <u>INTEGRIERTES SCHLAGWERK</u> 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>35 / 40 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 1,55 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>70-400 / 200-1.400</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>25,2 / 37,5 Nm</td></tr> <tr><td>Schlagbohrfunktion (Schläge/Min.)</td><td>7.200 - 25.200</td></tr> </table>		Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	35 / 40 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,55 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	70-400 / 200-1.400	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	25,2 / 37,5 Nm	Schlagbohrfunktion (Schläge/Min.)	7.200 - 25.200
Spannung	14,4 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	35 / 40 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,55 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	70-400 / 200-1.400																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	25,2 / 37,5 Nm																		
Schlagbohrfunktion (Schläge/Min.)	7.200 - 25.200																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7940X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	135,- €	160,65 €																
EY7940LF2S	inkl. 2 Akkus 2,0 Ah und Ladegerät im Koffer	209,- €	248,71 €																
EY7940LS2S	inkl. 2 Akkus 4,2 Ah und Ladegerät im Koffer	369,- €	439,11 €																

WEITERE AKKU-BOHRSCHRAUBER **TOUGH TOOL IP™**

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
14,4 V	EY 7441 X / LF2S / LS2S																		
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht ab 1,5 kg (inkl. Akku) ■ 18-stufige Kupplung plus Bohrgang ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Auslaufbremse, Rechts-/Linkslauf ■ Sicherer Fronthandgriff und LED Licht ■ ohne Akkus und Ladegerät 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>35 / 40 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 1,55 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>70-400 / 200-1.400</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>18 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	35 / 40 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,55 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	70-400 / 200-1.400	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	28 / 41,5 Nm	Drehmomentstufen	18 + Bohrgang
	Spannung	14,4 Volt																	
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	35 / 40 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,55 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	70-400 / 200-1.400																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	28 / 41,5 Nm																		
Drehmomentstufen	18 + Bohrgang																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7441X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	126,- €	149,94 €																
EY7441LF2S	inkl. 2 Akkus 2,0 Ah und Ladegerät im Koffer	199,- €	236,81 €																
EY7441LS2S	inkl. 2 Akkus 4,2 Ah und Ladegerät im Koffer	359,- €	427,21 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
14,4 V	EY 7443 X / LS2S																		
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht von 1,85 kg (inkl. Akku) ■ Auto-Funktion ■ „Kick Back“-Schutz ■ 18-stufige Kupplung plus Bohrgang ■ 13 mm Hochleistungsbohrfutter (schlüssellos) ■ Elektr. Drehzahlstabilisierung u. Auslaufbremse 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>50 / 60 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>1,85 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>60-400 / 160-1.400</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>18 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	1,85 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	60-400 / 160-1.400	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	28 / 41,5 Nm	Drehmomentstufen	18 + Bohrgang
	Spannung	14,4 Volt																	
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	1,85 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	60-400 / 160-1.400																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	28 / 41,5 Nm																		
Drehmomentstufen	18 + Bohrgang																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7443X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	159,- €	189,21 €																
EY7443LS2S	inkl. 2 Akkus 4,2 Ah und Ladegerät im Koffer	389,- €	462,91 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
10,8 V 1,5 Ah	EY 7430 LA2S																		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsstarker 1,5 Ah Li-Ionen-Akku ■ 10,8 V Leistungsklasse ■ Geringes Gewicht von 1,0 kg (inkl. Akku) ■ Hohe Leistung mit max. 20 Nm ■ Drehzahl ohne Last <ul style="list-style-type: none"> - niedrig 110 – 400 min⁻¹ (rpm) - hoch 320 – 1.300 min⁻¹ (rpm) 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>10,8 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>1,5 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>40 / 50 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>2 x EY 9L32 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>1,0 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>110-400/320-1.300</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)</td><td>15 / 20 Nm</td></tr> <tr><td>Drehmomentstufen</td><td>17 + Bohrgang</td></tr> </table>		Spannung	10,8 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	40 / 50 Min.	Akku	2 x EY 9L32 B	Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	110-400/320-1.300	Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	15 / 20 Nm	Drehmomentstufen	17 + Bohrgang
	Spannung	10,8 Volt																	
Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	40 / 50 Min.																		
Akku	2 x EY 9L32 B																		
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	110-400/320-1.300																		
Max. Drehmoment (Weicher / Harter Schraubfall)	15 / 20 Nm																		
Drehmomentstufen	17 + Bohrgang																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7430LA2S	inkl. 2 Akkus 1,5 Ah und Ladegerät im Softbag	129,- €	153,51 €																

AKKU-ERGOSCHRAUBER (SCHLAGSCHRAUBER)



V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	EY 75A7 X / XT / PN2G / LJ2G																		
<p>reddot award 2016 winner BRUSHLESS MOTOR 14.4V / 18V TOUGH TOOL IP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neu entwickelter bürstenloser Hochleistungsmotor ■ Neuer Bohrmodus für selbstschneidende Schrauben ■ Neuer Hybrid-Schalter u. neues „Carbon“-Design ■ 3 Drehmomentstufen (Niedrig / Mittel / Hoch) ■ Akku-Ladezustandsanzeige, Gürtelhalter u. LED Licht ■ Kompaktes Gehäuse (118 mm) 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 1,5 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (rpm)</td><td>0-2.500 / 0-1.450 / 0-950</td></tr> <tr><td>Maximales Drehmoment (Niedrig / Mittel / Hoch)</td><td>26 / 120 / 160 Nm</td></tr> <tr><td>Schlagzahl (Niedrig / Mittel / Hoch)</td><td>0-1.900 / 0-2.900 / 0 - 3.100</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,5 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (rpm)	0-2.500 / 0-1.450 / 0-950	Maximales Drehmoment (Niedrig / Mittel / Hoch)	26 / 120 / 160 Nm	Schlagzahl (Niedrig / Mittel / Hoch)	0-1.900 / 0-2.900 / 0 - 3.100
		Spannung	18 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit mit EY 0L82 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,5 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (rpm)	0-2.500 / 0-1.450 / 0-950																		
Maximales Drehmoment (Niedrig / Mittel / Hoch)	26 / 120 / 160 Nm																		
Schlagzahl (Niedrig / Mittel / Hoch)	0-1.900 / 0-2.900 / 0 - 3.100																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY75A7X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	209,- €	248,71 €																
EY75A7XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	219,- €	260,61 €																
EY75A7PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	379,- €	451,01 €																
EY75A7LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	459,- €	546,21 €																

NEU

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	EY 75A8 X / XT / PN2G / LJ2G																		
<p>BRUSHLESS MOTOR 14.4V / 18V TOUGH TOOL IP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht ab 1,6 kg (inkl. Akku) ■ 1/2 Zoll Außenvierkant ■ Bürstenloser Motor und elektronischer Schalter ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Elektronische Auslaufbremse ■ Gürtelhalter und LED Licht 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>ab 1,6 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last</td><td>0 - 2.500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Niedrig / Mittel / Hoch)</td><td>120 / 140 / 280 Nm</td></tr> <tr><td>Leistungsstufen (Niedrig, Mittel, Hoch)</td><td>3</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,6 kg	Drehzahl ohne Last	0 - 2.500 min ⁻¹	Max. Drehmoment (Niedrig / Mittel / Hoch)	120 / 140 / 280 Nm	Leistungsstufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	3
		Spannung	18 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	ab 1,6 kg																		
Drehzahl ohne Last	0 - 2.500 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment (Niedrig / Mittel / Hoch)	120 / 140 / 280 Nm																		
Leistungsstufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	3																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY75A8X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	219,- €	260,61 €																
EY75A8XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	229,- €	272,51 €																
EY75A8PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	389,- €	462,91 €																
EY75A8LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	469,- €	558,11 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	EY 7552 X / XT / LJ2S																		
<p>TOUGH TOOL IP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht von 2,6 kg (inkl. Akku) ■ Kompakte Größe: Länge 214 mm ■ Maximales Drehmoment 470 Nm ■ Neue Doppelhammer-Konstruktion ■ Variable Geschwindigkeitskontrolle ■ Elektronische Bremse 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>5,0 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,6 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last</td><td>0 - 1.550 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment</td><td>470 Nm</td></tr> <tr><td>Schläge/Min. (M12 Nuss)</td><td>0 - 2.400</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	2,6 kg	Drehzahl ohne Last	0 - 1.550 min ⁻¹	Max. Drehmoment	470 Nm	Schläge/Min. (M12 Nuss)	0 - 2.400
		Spannung	18 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	2,6 kg																		
Drehzahl ohne Last	0 - 1.550 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment	470 Nm																		
Schläge/Min. (M12 Nuss)	0 - 2.400																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7552X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	299,- €	355,81 €																
EY7552XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	309,- €	367,71 €																
EY7552LJ2S	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	549,- €	653,31 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
14,4 V	EY 7549 X / LS2S																		
<p>TOUGH TOOL IP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht von 1,85 kg (inkl. Akku) ■ Bohren, Schrauben, Schlagschrauben ■ Schnellwechsellaufsätze 1/4" Innensechskant / 1/2" Außenvierkant ■ 21-Stufen-Drehmomentbegrenzung 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>50 / 60 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>1,85 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last</td><td>380 - 1.200 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment (Niedrig / Hoch)</td><td>9 / 26 Nm</td></tr> <tr><td>Kupplungsdrehmoment</td><td>0,7 - 4,4 Nm</td></tr> </table>		Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	1,85 kg	Drehzahl ohne Last	380 - 1.200 min ⁻¹	Max. Drehmoment (Niedrig / Hoch)	9 / 26 Nm	Kupplungsdrehmoment	0,7 - 4,4 Nm
		Spannung	14,4 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	1,85 kg																		
Drehzahl ohne Last	380 - 1.200 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment (Niedrig / Hoch)	9 / 26 Nm																		
Kupplungsdrehmoment	0,7 - 4,4 Nm																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY7549X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	209,- €	248,71 €																
EY7549LS2S	inkl. 2 Akkus 4,2 Ah und Ladegerät im Koffer	479,- €	570,01 €																

AKKU-BOHRHAMMER



V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten	
18 V	EY 78A1 X / XT / PN2G / LJ2G		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht ab 2,5 kg (inkl. Akku) ■ Doppelfunktion als Bohrhammer und Bohrschrauber ■ SDS-plus Werkzeugaufnahme und Bitadapter ■ Elektronische Auslaufbremse ■ Langsamanlaufschalter für präzises Bohren ■ Rechts-/Linkslauf 	Spannung Kapazität nach IEC (Technologie) Ladezeit (Nutz- / Vollladung) Akku Gewicht (inkl. Akku) Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ Schlagzahl (Schläge/Min.) Bohreraufnahme	18 Volt Abhängig vom Akku 65 / 80 Min. Auswahlmöglichkeit ab 2,5 kg 0 – 1.250 0 – 4.750 Form-SDS-plus
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
EY78A1X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	299,- €	355,81 €
EY78A1XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	309,- €	367,71 €
EY78A1PN2G	inkl. 2 Akkus 3,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	469,- €	558,11 €
EY78A1LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	549,- €	653,31 €

NEU

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten	
28,8 V	EY 7881 X / XT / PC2S / XVT / PC2V		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringes Gewicht von 3,9 kg (inkl. Akku) ■ Doppelfunktion als Bohrhammer oder -schrauber ■ Langsamanlaufschalter für präzises Bohren ■ SDS-plus-Meißeladapter als Standardausrüstung ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ Vibrationsdämpfender Weichgummigriff 	Spannung Kapazität nach IEC (Technologie) Ladezeit (Nutz- / Vollladung) Akku Gewicht (inkl. Akku) Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ Schlagzahl (Schläge/Min.) Bohreraufnahme	28,8 Volt 3,4 Ah (Li-Ionen) 60 / 90 Min. EY9L84B ab 3,9 kg 0-560 / 0-680 / 0-840 0-2950 / 0-3600 / 0-4400 Form-SDS-plus
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
EY7881X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	399,- €	474,81 €
EY7881XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	439,- €	522,41 €
EY7881PC2S	inkl. 2 Akkus 3,4 Ah und Ladegerät, im SYSTAINER	749,- €	891,31 €

NEU

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten	
28,8 V	EY 7881 MIT STAUBABSAUGUNG (DCS)		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kraftvolles Motorabluft-Staubsaugersystem ■ Heavy-Duty Staubabsaugung ■ Hocheffizienter Filter für Beton ■ Staubboxkapazität 270 ml für Daueranwendungen 	 	
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
EY7881XVT	ohne Akkus und Ladegerät, mit DCS im SYSTAINER	499,- €	593,81 €
EY7881PC2V	inkl. 2 Akkus 3,4 Ah und Ladegerät, mit DCS im SYSTAINER	799,- €	950,81 €

AKKU-SÄGEN



V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten	
18 V	EY 4550 X / XT / LJ2G		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akku-Stichsäge mit 4-Stufen Pendelhub ■ Geringes Gewicht von 3,35 kg (inkl. Akku) 	Kapazität nach IEC (Technologie) Ladezeit mit EY 9L54 B (Nutz- / Vollladung) Hubzahl ohne Last mit EY 9L54 B Gewicht (inkl. Akku EY 9L54 B) Maximale Schnitttiefe / Hubhöhe	5,0 Ah (Li-Ionen) 65 / 80 Min. 2.500 min ⁻¹ 3,35 kg 65 mm / 26 mm
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
EY4550X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	249,- €	296,31 €
EY4550XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	259,- €	308,21 €
EY4550LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	499,- €	593,81 €

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten	
14,4 V	EY 4541 LS1S		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akku-Stichsäge mit 4-Schnittbewegungen ■ Geringes Gewicht von 2,25 kg (inkl. Akku) 	Kapazität nach IEC (Technologie) Ladezeit mit EY 9L45 B (Nutz- / Vollladung) Hubzahl ohne Last mit EY 9L45 B Gewicht (inkl. Akku EY 9L45 B) Maximale Schnitttiefe / Hubhöhe	4,2 Ah (Li-Ionen) 50 / 60 Min. 2.400 min ⁻¹ 2,25 kg 65 mm / 20 mm
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
EY4541X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	190,- €	226,10 €
EY4541LS1S	inkl. 1 Akku 4,2 Ah und Ladegerät im Koffer	419,- €	498,61 €

AKKU-SÄGEN



V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	EY 45A2 XM / XMT / LJ2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku-Multisäge im ergonomischen Design ■ Geringes Gewicht von 2,8 kg (inkl. Akku) ■ Für Metall, Kunststoff und Holz ■ Elektronische Drehzahlstabilisierung ■ 3 Varianten der Staubentsorgung ■ Inkl. METALLBLATT / oder HOLZSÄGEBLATT 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>5,0 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,8 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last</td><td>4.500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Maximale Schnitttiefe</td><td>46 mm</td></tr> <tr><td>Sägeblattgröße (Außendurchmesser)</td><td>135 mm</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	2,8 kg	Drehzahl ohne Last	4.500 min ⁻¹	Maximale Schnitttiefe	46 mm	Sägeblattgröße (Außendurchmesser)	135 mm
Spannung	18 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	2,8 kg																		
Drehzahl ohne Last	4.500 min ⁻¹																		
Maximale Schnitttiefe	46 mm																		
Sägeblattgröße (Außendurchmesser)	135 mm																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY45A2XM	ohne Akkus und Ladegerät im Karton / inkl. METALLSÄGEBLATT	249,- €	296,31 €																
EY45A2XMT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER / inkl. METALLSÄGEBLATT	259,- €	308,21 €																
EY45A2LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER / inkl. METALLSÄGEBLATT	499,- €	593,81 €																
EY45A2XW	ohne Akkus und Ladegerät im Karton / inkl. HOLZSÄGEBLATT	249,- €	296,31 €																
EY45A2XWT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER / inkl. HOLZSÄGEBLATT	259,- €	308,21 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten																	
18 V	EY 45A1 X / XT / LJ2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku-Säbelsäge ■ 65 Min. Nutzladung und 80 Min. Vollladung ■ Geringes Gewicht von 3,4 kg (inkl. Akku) ■ Geringe Vibration durch Gegengewichtsmechanismus ■ Für Metall, Kunststoff und Holz ■ Elektronische Hubzahlstabilisierung 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>5,0 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>3,4 kg</td></tr> <tr><td>Hubzahl ohne Last</td><td>2.800 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Hublänge</td><td>28 mm</td></tr> <tr><td>Maximale Schnittgröße</td><td>1,6 mm</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	3,4 kg	Hubzahl ohne Last	2.800 min ⁻¹	Hublänge	28 mm	Maximale Schnittgröße	1,6 mm
Spannung	18 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																		
Akku	Auswahlmöglichkeit																		
Gewicht (inkl. Akku)	3,4 kg																		
Hubzahl ohne Last	2.800 min ⁻¹																		
Hublänge	28 mm																		
Maximale Schnittgröße	1,6 mm																		
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
EY45A1X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	249,- €	296,31 €																
EY45A1XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	259,- €	308,21 €																
EY45A1LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	499,- €	593,81 €																

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten															
18 V / 14,4 V	EY 45A5 X / XT / LJ2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku-Bandsäge ■ Einstellbare Bandgeschwindigkeit 3-Fach ■ inkl. 1 Sägeband (18 Zähne) ■ Zweiter Griff und LED-Beleuchtung ■ Große Führungsplatte stabilisiert das Werkstück ■ Auslöseschalter mit Geschwindigkeitsregel ■ Geringes Gewicht von 4,05 kg 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 / 14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>5,0 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit mit EY 9L54 B (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku EY 9L54 B)</td><td>4,05 kg</td></tr> <tr><td>Bandgeschw. ohne Last 1/2/3 in m/min⁻¹</td><td>120m/140m/162m</td></tr> <tr><td>Sägeband</td><td>730 x 13 x 0,5mm</td></tr> <tr><td>Schnittkapazität runder QS /eckiger QS</td><td>63,5mm/56x63,5mm</td></tr> </table>		Spannung	18 / 14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit mit EY 9L54 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Gewicht (inkl. Akku EY 9L54 B)	4,05 kg	Bandgeschw. ohne Last 1/2/3 in m/min ⁻¹	120m/140m/162m	Sägeband	730 x 13 x 0,5mm	Schnittkapazität runder QS /eckiger QS	63,5mm/56x63,5mm
Spannung	18 / 14,4 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)																
Ladezeit mit EY 9L54 B (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																
Gewicht (inkl. Akku EY 9L54 B)	4,05 kg																
Bandgeschw. ohne Last 1/2/3 in m/min ⁻¹	120m/140m/162m																
Sägeband	730 x 13 x 0,5mm																
Schnittkapazität runder QS /eckiger QS	63,5mm/56x63,5mm																
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.														
EY45A5X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	299,- €	355,81 €														
EY45A5XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	309,- €	367,71 €														
EY45A5LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	559,- €	665,21 €														

AKKU-WINKELSCHLEIFER

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	Technische Daten															
18 V	EY 46A2 X / XT / LJ2G <ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsstarker 5,0 Ah Li-Ionen-Akku ■ Geringes Gewicht von 2,35 kg (inkl. Akku) ■ Für 125 mm Scheiben ■ Wellenblockierung für einfachen Scheibenwechsel ■ Anlaufstopp bei Akkuwechsel ■ Re-Start-Funktion ■ Für schwer zugängliche Stellen ■ Inkl. zweitem Akku 	<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>5,0 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>65 / 80 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>Auswahlmöglichkeit</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,35 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last</td><td>10.000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Schleifscheibengröße (Außendurchmesser)</td><td>125 mm</td></tr> </table>		Spannung	18 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.	Akku	Auswahlmöglichkeit	Gewicht (inkl. Akku)	2,35 kg	Drehzahl ohne Last	10.000 min ⁻¹	Schleifscheibengröße (Außendurchmesser)	125 mm
Spannung	18 Volt																
Kapazität nach IEC (Technologie)	5,0 Ah (Li-Ionen)																
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	65 / 80 Min.																
Akku	Auswahlmöglichkeit																
Gewicht (inkl. Akku)	2,35 kg																
Drehzahl ohne Last	10.000 min ⁻¹																
Schleifscheibengröße (Außendurchmesser)	125 mm																
ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.														
EY46A2X	ohne Akkus und Ladegerät im Karton	249,- €	296,31 €														
EY46A2XT	ohne Akkus und Ladegerät im SYSTAINER	259,- €	308,21 €														
EY46A2LJ2G	inkl. 2 Akkus 5,0 Ah und Ladegerät im SYSTAINER	499,- €	593,81 €														

TWIN-KITS: DER DOPPELPAK FÜR PROFIS

Wählen Sie aus unseren angebotenen TWIN-KITS das aus was am Besten zu Ihnen passt.



ODER



+



ODER



ohne Schlagwerk
EY 74A2X

mit Schlagwerk
EY 79A2X

Schlagschrauber Innen-6-Kant
EY 75A7X

Außen-4-Kant
EY 75A8X



ODER



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG		UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
EYC215LJ2G	1 x EY74A2X Akku-Bohrschrauber 1 x EY75A7X Schlagschrauber Innen-6-Kant	LJ (5,0 Ah)	559,- €	665,21 €
EYC215PN2G	1 x Ladegerät / 2 x Akku 5,0Ah oder 3,0Ah 1 x T-Loc Systainer	PN (3,0 Ah)	499,- €	593,81 €
EYC230LJ2G	1 x EY74A2X Akku-Bohrschrauber 1 x EY75A8X Schlagschrauber Außen 4-Kant	LJ (5,0 Ah)	559,- €	665,21 €
EYC230PN2G	1 x Ladegerät / 2 x Akku 5,0Ah oder 3,0Ah 1 x T-Loc Systainer	PN (3,0 Ah)	499,- €	593,81 €
EYC225LJ2G	1 x EY79A2X Akku-Schlagbohrschrauber 1 x EY75A7X Schlagschrauber Innen-6-Kant	LJ (5,0 Ah)	559,- €	665,21 €
EYC225PN2G	1 x Ladegerät / 2 x Akku 5,0Ah oder 3,0Ah 1 x T-Loc Systainer	PN (3,0 Ah)	499,- €	593,81 €
EYC240LJ2G	1 x EY79A2X Akku-Schlagbohrschrauber 1 x EY75A8X Schlagschrauber Außen 4-Kant	LJ (5,0 Ah)	559,- €	665,21 €
EYC240PN2G	1 x Ladegerät / 2 x Akku 5,0Ah oder 3,0Ah 1 x T-Loc Systainer	PN (3,0 Ah)	499,- €	593,81 €

NEU

TOUGH TOOL IP

UNSERE FLEXBOXEN: MEHR AUSWAHL GEHT NICHT!

Wählen Sie aus unseren angebotenen Flexboxen Ihre persönliche Kombination aus.*



ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG		UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
FLEXBOX 2	<ul style="list-style-type: none"> 2 Geräte (Auswahl oben*) 2 Akkus 1 Ladegerät 1 x T-Loc Systainer 	LJ (5,0 Ah)	649,- €	772,31 €
		PN (3,0 Ah)	589,- €	700,91 €
FLEXBOX 3	<ul style="list-style-type: none"> 3 Geräte (Auswahl oben*) 3 Akkus 1 Ladegerät 2 x T-Loc Systainer 	LJ (5,0 Ah)	849,- €	1.010,31 €
		PN (3,0 Ah)	799,- €	950,81 €
FLEXBOX 4	<ul style="list-style-type: none"> 4 Geräte (Auswahl oben)* 3 Akkus 1 Ladegerät 2 x T-Loc Systainer 	LJ (5,0 Ah)	999,- €	1.188,81 €
		PN (3,0 Ah)	949,- €	1.129,31 €
FLEXBOX 5	<ul style="list-style-type: none"> 5 Geräte (Auswahl oben*) 4 Akkus 1 Ladegerät 3 x T-Loc Systainer 	LJ (5,0 Ah)	1.249,- €	1.486,31 €
		PN (3,0 Ah)	1.199,- €	1.426,81 €
FLEXBOX 6	<ul style="list-style-type: none"> 6 Geräte (Auswahl oben*) 5 Akkus 1 Ladegerät 3 x T-Loc Systainer 	LJ (5,0 Ah)	1.499,- €	1.783,81 €
		PN (3,0 Ah)	1.449,- €	1.724,31 €
FLEXBOX 7	<ul style="list-style-type: none"> 7 Geräte (Auswahl oben*) 5 Akkus 1 Ladegerät 4 x T-Loc Systainer 	LJ (5,0 Ah)	1.649,- €	1.962,31 €
		PN (3,0 Ah)	1.599,- €	1.902,81 €
FLEXBOX 8	<ul style="list-style-type: none"> 8 Geräte (Auswahl oben*) 6 Akkus 2 x Ladegerät 4 x T-Loc Systainer 	LJ (5,0 Ah)	1.899,- €	2.259,81 €
		PN (3,0 Ah)	1.849,- €	2.200,31 €

*jeder Artikel ist nur einmal pro Flexbox auswählbar. Ausnahmen: EY74A2X/EY79A2X/EY75A7X/EY75A8X

AKKU-KNICKSCHRAUBER

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
3,6 V 1,5 Ah	EY 7410 LA2S <ul style="list-style-type: none"> 1,5 Ah Li-Ionen-Akku Geringes Gewicht von 0,5 kg (inkl. Akku) 1/4 Zoll Innensechskant 21-stufige Kupplung Elektronische Abschaltkupplung LED Licht Inkl. zweitem Akku und Koffer 	195,00 €	232,05 €																
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>3,6 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>1,5 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>30 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>2 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>200 / 600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment / Drehmomentstufen</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Kupplungsdrehmoment</td><td>ca. 0,3 – 2,9 Nm</td></tr> </table>		Spannung	3,6 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Vollladung)	30 Min.	Akku	2 x EY 9L10 B	Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹	Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21	Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm
Spannung	3,6 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Vollladung)	30 Min.																		
Akku	2 x EY 9L10 B																		
Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21																		
Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm																		
3,6 V 1,5 Ah	EY 7410 LA1C <ul style="list-style-type: none"> Wie EY 7410 LA2S Ohne Ladesystem Inkl. einem Akku 	135,00 €	160,65 €																
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>3,6 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>1,5 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>30 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>200 / 600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment / Drehmomentstufen</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Kupplungsdrehmoment</td><td>ca. 0,3 – 2,9 Nm</td></tr> </table>		Spannung	3,6 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Vollladung)	30 Min.	Akku	1 x EY 9L10 B	Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹	Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21	Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm
Spannung	3,6 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Vollladung)	30 Min.																		
Akku	1 x EY 9L10 B																		
Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21																		
Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm																		
3,6 V 1,5 Ah	EY 7411 LA1S <ul style="list-style-type: none"> 1,5 Ah Li-Ionen-Akku Geringes Gewicht von 0,5 kg (inkl. Akku) Zählfunktion der Schraubvorgänge 1/4 Zoll Innensechskant 21-stufige Kupplung Elektronische Abschaltkupplung LED Licht Inkl. einem Akku 	215,00 €	255,85 €																
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>3,6 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>1,5 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>30 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>200 / 600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment / Drehmomentstufen</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Kupplungsdrehmoment</td><td>ca. 0,3 – 2,9 Nm</td></tr> </table>		Spannung	3,6 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Vollladung)	30 Min.	Akku	1 x EY 9L10 B	Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹	Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21	Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm
Spannung	3,6 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Vollladung)	30 Min.																		
Akku	1 x EY 9L10 B																		
Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21																		
Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm																		
3,6 V 1,5 Ah	EY 7411 LA1C <ul style="list-style-type: none"> Wie EY 7411 LA1S Ohne Ladesystem Inkl. einem Akku 	159,00 €	189,21 €																
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>3,6 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>1,5 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>30 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>0,5 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>200 / 600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment / Drehmomentstufen</td><td>4,4 Nm / 21</td></tr> <tr><td>Kupplungsdrehmoment</td><td>ca. 0,3 – 2,9 Nm</td></tr> </table>		Spannung	3,6 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Vollladung)	30 Min.	Akku	1 x EY 9L10 B	Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹	Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21	Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm
Spannung	3,6 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)																		
Ladezeit (Vollladung)	30 Min.																		
Akku	1 x EY 9L10 B																		
Gewicht (inkl. Akku)	0,5 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 600 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	4,4 Nm / 21																		
Kupplungsdrehmoment	ca. 0,3 – 2,9 Nm																		
2,4 V 2,8 Ah	EY 6220 NQ <ul style="list-style-type: none"> 2,8 Ah Ni-MH-Hochleistungsakku Geringes Gewicht von 0,43 kg (inkl. Akku) 1/4 Zoll Innensechskant Zweiganggetriebe Getriebeblockierung für manuelles Anziehen Rechts-/Linkslauf Einfache Umstellung von Stab- auf Pistolenform Inkl. einem Akku 	129,00 €	153,51 €																
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>2,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>2,8 Ah (Ni-MH)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>45 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9221 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>0,43 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>200 / 400 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment / Drehmomentstufen</td><td>2,9 Nm / mehrere</td></tr> <tr><td>Kupplungsdrehmoment</td><td>0,4 – 2,0 Nm</td></tr> </table>		Spannung	2,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)	Ladezeit (Vollladung)	45 Min.	Akku	1 x EY 9221 B	Gewicht (inkl. Akku)	0,43 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 400 min ⁻¹	Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	2,9 Nm / mehrere	Kupplungsdrehmoment	0,4 – 2,0 Nm
Spannung	2,4 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)																		
Ladezeit (Vollladung)	45 Min.																		
Akku	1 x EY 9221 B																		
Gewicht (inkl. Akku)	0,43 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 400 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	2,9 Nm / mehrere																		
Kupplungsdrehmoment	0,4 – 2,0 Nm																		
2,4 V 2,8 Ah	EY 6220 N <ul style="list-style-type: none"> Wie EY 6220 NQ Ohne Ladesystem Inkl. einem Akku 	99,00 €	117,81 €																
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>2,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>2,8 Ah (Ni-MH)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>45 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9221 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>0,43 kg</td></tr> <tr><td>Drehzahl ohne Last in min⁻¹ (Niedrig / Hoch)</td><td>200 / 400 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Max. Drehmoment / Drehmomentstufen</td><td>2,9 Nm / mehrere</td></tr> <tr><td>Kupplungsdrehmoment</td><td>0,4 – 2,0 Nm</td></tr> </table>		Spannung	2,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)	Ladezeit (Vollladung)	45 Min.	Akku	1 x EY 9221 B	Gewicht (inkl. Akku)	0,43 kg	Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 400 min ⁻¹	Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	2,9 Nm / mehrere	Kupplungsdrehmoment	0,4 – 2,0 Nm
Spannung	2,4 Volt																		
Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)																		
Ladezeit (Vollladung)	45 Min.																		
Akku	1 x EY 9221 B																		
Gewicht (inkl. Akku)	0,43 kg																		
Drehzahl ohne Last in min ⁻¹ (Niedrig / Hoch)	200 / 400 min ⁻¹																		
Max. Drehmoment / Drehmomentstufen	2,9 Nm / mehrere																		
Kupplungsdrehmoment	0,4 – 2,0 Nm																		

AKKU-KARTUSCHENPISTOLEN

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.												
14,4 V 4,2 Ah	EY 3641 LS1S <ul style="list-style-type: none"> Leistungstarker 4,2 Ah Li-Ionen-Akku Geringes Gewicht von 2,8 kg (inkl. Akku) Für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml Elektronische Drehzahlstabilisierung Vollautomatische Druckentlastung Inkl. einem Akku 	449,00 €	534,31 €												
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>4,2 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>50 / 60 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,8 kg</td></tr> <tr><td>Auspressdruck</td><td>4.410 N (450 kgf)</td></tr> </table>	Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	4,2 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.	Akku	1 x EY 9L45 B	Gewicht (inkl. Akku)	2,8 kg	Auspressdruck	4.410 N (450 kgf)	
Spannung	14,4 Volt														
Kapazität nach IEC (Technologie)	4,2 Ah (Li-Ionen)														
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.														
Akku	1 x EY 9L45 B														
Gewicht (inkl. Akku)	2,8 kg														
Auspressdruck	4.410 N (450 kgf)														
14,4 V	EY 3641 K <ul style="list-style-type: none"> Wie EY 3641 LS1S Inkl. Koffer, ohne Akku und Ladesystem Kompatibel mit Akkus 14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B 	295,00 €	351,05 €												
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit mit EY 9L45 B (Nutz- / Vollladung)</td><td>50 / 60 Min.</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku EY 9L45 B)</td><td>2,8 kg</td></tr> <tr><td>Auspressdruck mit EY 9L45 B</td><td>4.410 N (450 kgf)</td></tr> </table>	Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit mit EY 9L45 B (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.	Gewicht (inkl. Akku EY 9L45 B)	2,8 kg	Auspressdruck mit EY 9L45 B	4.410 N (450 kgf)			
Spannung	14,4 Volt														
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku														
Ladezeit mit EY 9L45 B (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.														
Gewicht (inkl. Akku EY 9L45 B)	2,8 kg														
Auspressdruck mit EY 9L45 B	4.410 N (450 kgf)														
14,4 V 4,2 Ah	EY 3640 LS1S <ul style="list-style-type: none"> Leistungstarker 4,2 Ah Li-Ionen-Akku Geringes Gewicht von 2,65 kg (inkl. Akku) Für 310 ml Kartuschen Elektronische Drehzahlstabilisierung Vollautomatische Druckentlastung Inkl. einem Akku 	429,00 €	510,51 €												
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>4,2 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>50 / 60 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,65 kg</td></tr> <tr><td>Auspressdruck</td><td>4.410 N (450 kgf)</td></tr> </table>	Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	4,2 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.	Akku	1 x EY 9L45 B	Gewicht (inkl. Akku)	2,65 kg	Auspressdruck	4.410 N (450 kgf)	
Spannung	14,4 Volt														
Kapazität nach IEC (Technologie)	4,2 Ah (Li-Ionen)														
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.														
Akku	1 x EY 9L45 B														
Gewicht (inkl. Akku)	2,65 kg														
Auspressdruck	4.410 N (450 kgf)														
14,4 V	EY 3640 K <ul style="list-style-type: none"> Wie EY 3640 LS1S Inkl. Koffer, ohne Akku und Ladesystem Kompatibel mit Akkus 14,4 V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B und EY 9L42 B 	285,00 €	339,15 €												
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Ladezeit mit EY 9L45 B (Nutz- / Vollladung)</td><td>50 / 60 Min.</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku EY 9L45 B)</td><td>2,65 kg</td></tr> <tr><td>Auspressdruck mit EY 9L45 B</td><td>4.410 N (450 kgf)</td></tr> </table>	Spannung	14,4 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku	Ladezeit mit EY 9L45 B (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.	Gewicht (inkl. Akku EY 9L45 B)	2,65 kg	Auspressdruck mit EY 9L45 B	4.410 N (450 kgf)			
Spannung	14,4 Volt														
Kapazität nach IEC (Technologie)	Abhängig vom Akku														
Ladezeit mit EY 9L45 B (Nutz- / Vollladung)	50 / 60 Min.														
Gewicht (inkl. Akku EY 9L45 B)	2,65 kg														
Auspressdruck mit EY 9L45 B	4.410 N (450 kgf)														
3,6 V 1,5 Ah	EY 3610 LA1J <ul style="list-style-type: none"> 1,5 Ah Li-Ionen-Akku-Leistungsklasse Geringes Gewicht von 2,15 kg (inkl. Akku) Geteilte Schubstange Für Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml Elektronische Drehzahlstabilisierung Vollautomatische Druckentlastung Inkl. einem Akku 	299,00 €	355,81 €												
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>3,6 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>1,5 Ah (Li-Ionen)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Nutz- / Vollladung)</td><td>15 / 30 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,15 kg</td></tr> <tr><td>Auspressdruck</td><td>2.450 N (250 kgf)</td></tr> </table>	Spannung	3,6 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)	Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	15 / 30 Min.	Akku	1 x EY 9L10 B	Gewicht (inkl. Akku)	2,15 kg	Auspressdruck	2.450 N (250 kgf)	
Spannung	3,6 Volt														
Kapazität nach IEC (Technologie)	1,5 Ah (Li-Ionen)														
Ladezeit (Nutz- / Vollladung)	15 / 30 Min.														
Akku	1 x EY 9L10 B														
Gewicht (inkl. Akku)	2,15 kg														
Auspressdruck	2.450 N (250 kgf)														
7,2 V 2,8 Ah	EY 3654 NQW <ul style="list-style-type: none"> 2 x 2,8 Ah Ni-MH-Akku Geringes Gewicht von 2,0 kg (inkl. Akku) Für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml Elektronische Drehzahlstabilisierung Tropfschutz Druckentlastungshebel Automatische Druckentlastung Inkl. zweitem Akku 	339,00 €	403,41 €												
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>7,2 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>2,8 Ah (Ni-MH)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>45 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>2 x EY 9268 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,0 kg</td></tr> <tr><td>Auspressdruck</td><td>2.500 N (250 kgf)</td></tr> </table>	Spannung	7,2 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)	Ladezeit (Vollladung)	45 Min.	Akku	2 x EY 9268 B	Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg	Auspressdruck	2.500 N (250 kgf)	
Spannung	7,2 Volt														
Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)														
Ladezeit (Vollladung)	45 Min.														
Akku	2 x EY 9268 B														
Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg														
Auspressdruck	2.500 N (250 kgf)														
7,2 V 2,8 Ah	EY 3654 NW <ul style="list-style-type: none"> 2 x 2,8 Ah Ni-MH-Akku Geringes Gewicht von 2,0 kg (inkl. Akku) Für Kartuschen und Folienbeutel bis 600 ml Elektronische Drehzahlstabilisierung Druckentlastungshebel Automatische Druckentlastung Inkl. zweitem Akku / ohne Ladegerät 	249,00 €	296,31 €												
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>7,2 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC (Technologie)</td><td>2,8 Ah (Ni-MH)</td></tr> <tr><td>Ladezeit (Vollladung)</td><td>45 Min.</td></tr> <tr><td>Akku</td><td>2 x EY 9268 B</td></tr> <tr><td>Gewicht (inkl. Akku)</td><td>2,0 kg</td></tr> <tr><td>Auspressdruck</td><td>2.500 N (250 kgf)</td></tr> </table>	Spannung	7,2 Volt	Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)	Ladezeit (Vollladung)	45 Min.	Akku	2 x EY 9268 B	Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg	Auspressdruck	2.500 N (250 kgf)	
Spannung	7,2 Volt														
Kapazität nach IEC (Technologie)	2,8 Ah (Ni-MH)														
Ladezeit (Vollladung)	45 Min.														
Akku	2 x EY 9268 B														
Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg														
Auspressdruck	2.500 N (250 kgf)														


AKKU-GEBLÄSE, AKKU-STAUBSAUGER, AKKU-LAMPEN UND AKKU-RADIO

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.																
18 V / 14,4 V	EY 37A1 B <ul style="list-style-type: none"> Passend für alle 18 / 14,4 V Li-Ionen-Akkus Gewicht 1,2 kg (exkl. Akku) Luftgeschwindigkeit 70 m/s Anwendungsdauer ca. 22 Min. Luftdurchsatz 3 m³ Duale Voltage Ohne Akku und Ladesystem 	99,00 €	117,81 €																
 		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 / 14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Gewicht (exkl. Akku)</td><td>1,2 kg</td></tr> <tr><td>Nutzdauer (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>ca. 15 / 22 Min.</td></tr> <tr><td>Luftgeschwindigkeit (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>ca. 70 / 60 m/s</td></tr> <tr><td>Maximaler Luftumsatz (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>ca. 3 / 2,6 m³/Min.</td></tr> </table>		Spannung	18 / 14,4 Volt	Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku	Gewicht (exkl. Akku)	1,2 kg	Nutzdauer (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)	ca. 15 / 22 Min.	Luftgeschwindigkeit (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)	ca. 70 / 60 m/s	Maximaler Luftumsatz (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)	ca. 3 / 2,6 m ³ /Min.				
Spannung	18 / 14,4 Volt																		
Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku																		
Gewicht (exkl. Akku)	1,2 kg																		
Nutzdauer (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)	ca. 15 / 22 Min.																		
Luftgeschwindigkeit (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)	ca. 70 / 60 m/s																		
Maximaler Luftumsatz (mit EY 9L51 B / EY 9L45 B)	ca. 3 / 2,6 m ³ /Min.																		
NEU 18 V / 14,4 V	EY 37A3 B <ul style="list-style-type: none"> Passend für alle 18 / 14,4 V Li-Ionen-Akkus Gewicht 0,89 kg (exkl. Akku) Duale Voltage inkl. Verlängerungsrohr inkl. Bodendüse und Fugendüse Ohne Akku und Ladesystem 	139,00 €	165,41 €																
 		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>18 / 14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Gewicht (exkl. Akku)</td><td>0,89 kg</td></tr> <tr><td>Nutzdauer (mit EY 9L54 B / EY 9L53 B)</td><td>ca. 30 / 18 Min.</td></tr> <tr><td>Staubbehälter</td><td>650 ml</td></tr> <tr><td>Maximaler Saugleistung (mit EY 9L54 B / EY 9L45 B)</td><td>45 Watt / 27 Watt</td></tr> </table>		Spannung	18 / 14,4 Volt	Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku	Gewicht (exkl. Akku)	0,89 kg	Nutzdauer (mit EY 9L54 B / EY 9L53 B)	ca. 30 / 18 Min.	Staubbehälter	650 ml	Maximaler Saugleistung (mit EY 9L54 B / EY 9L45 B)	45 Watt / 27 Watt				
Spannung	18 / 14,4 Volt																		
Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku																		
Gewicht (exkl. Akku)	0,89 kg																		
Nutzdauer (mit EY 9L54 B / EY 9L53 B)	ca. 30 / 18 Min.																		
Staubbehälter	650 ml																		
Maximaler Saugleistung (mit EY 9L54 B / EY 9L45 B)	45 Watt / 27 Watt																		
21,6 V / 18 V / 14,4 V	EY 37C1 B <ul style="list-style-type: none"> Passend für alle 21,6 / 18 / 14,4 V Li-Ionen-Akkus Geringes Gewicht von 0,34 kg (exkl. Akku) Brenndauer mit EY 9L45 B (14,4 V) ca. 5 Std. 10 Min. Scheinwerfer 4-fach schwenkbar Xenon-Glühlampe mit Helligkeit von ca. 4.000 Lux Schultergurt und Niederspannungsanzeige Ohne Akku und Ladesystem 	44,00 €	52,36 €																
 		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>21,6 / 18 / 14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Gewicht (exkl. Akku)</td><td>0,34 kg</td></tr> <tr><td>Glühlampe</td><td>Xenon 0,7 A</td></tr> <tr><td>Helligkeit</td><td>ca. 4.000 Lux</td></tr> <tr><td>Brenndauer mit EY 9L45 B (14,4 V)</td><td>ca. 5 Std. 10 Min.</td></tr> </table>		Spannung	21,6 / 18 / 14,4 Volt	Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku	Gewicht (exkl. Akku)	0,34 kg	Glühlampe	Xenon 0,7 A	Helligkeit	ca. 4.000 Lux	Brenndauer mit EY 9L45 B (14,4 V)	ca. 5 Std. 10 Min.				
Spannung	21,6 / 18 / 14,4 Volt																		
Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku																		
Gewicht (exkl. Akku)	0,34 kg																		
Glühlampe	Xenon 0,7 A																		
Helligkeit	ca. 4.000 Lux																		
Brenndauer mit EY 9L45 B (14,4 V)	ca. 5 Std. 10 Min.																		
21,6 V / 18 V / 14,4 V	EY 37C3 B <ul style="list-style-type: none"> Passend für alle 21,6 / 18 / 14,4 V Li-Ionen-Akkus Geringes Gewicht von 0,610 kg (exkl. Akku) 0° bis 360° (17 Arretierungsstufen) 1.500 Lumen Helligkeit ca. 3.000 Lux (Abstand 40 cm) Ohne Akku und Ladesystem 	109,00 €	129,71 €																
 		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>21,6 / 18 / 14,4 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC</td><td>Abhängig vom Akku</td></tr> <tr><td>Gewicht (exkl. Akku)</td><td>0,610 kg</td></tr> <tr><td>Glühlampe</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Helligkeit LUMEN</td><td>ca. 1.500 Lumen</td></tr> <tr><td>Helligkeit LUX</td><td>ca. 3.000 Lux</td></tr> <tr><td>Brenndauer mit EY 9L54 B Stufe High</td><td>ca. 02 Std. 30 Min.</td></tr> <tr><td>Brenndauer mit EY 9L54 B Stufe Low</td><td>ca. 20 Std. 00 Min.</td></tr> </table>		Spannung	21,6 / 18 / 14,4 Volt	Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku	Gewicht (exkl. Akku)	0,610 kg	Glühlampe	LED	Helligkeit LUMEN	ca. 1.500 Lumen	Helligkeit LUX	ca. 3.000 Lux	Brenndauer mit EY 9L54 B Stufe High	ca. 02 Std. 30 Min.	Brenndauer mit EY 9L54 B Stufe Low	ca. 20 Std. 00 Min.
Spannung	21,6 / 18 / 14,4 Volt																		
Kapazität nach IEC	Abhängig vom Akku																		
Gewicht (exkl. Akku)	0,610 kg																		
Glühlampe	LED																		
Helligkeit LUMEN	ca. 1.500 Lumen																		
Helligkeit LUX	ca. 3.000 Lux																		
Brenndauer mit EY 9L54 B Stufe High	ca. 02 Std. 30 Min.																		
Brenndauer mit EY 9L54 B Stufe Low	ca. 20 Std. 00 Min.																		
10,8 V / 1,5 Ah	EY 3732 B <ul style="list-style-type: none"> Für leistungsstarken 1,5 Ah Li-Ionen-Akku Geringes Gewicht von 0,14 kg (exkl. Akku) Brenndauer mit EY 9L32 B (10,8 V) ca. 4 Std. Scheinwerfer schwenkbar Helligkeit ca. 540 Lux Ohne Akku und Ladesystem 	35,00 €	41,65 €																
		<table border="1"> <tr><td>Spannung</td><td>10,8 Volt</td></tr> <tr><td>Kapazität nach IEC</td><td>1,5 Ah</td></tr> <tr><td>Gewicht (exkl. Akku)</td><td>0,14 kg</td></tr> <tr><td>Glühlampe</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Helligkeit</td><td>ca. 540 Lux</td></tr> <tr><td>Brenndauer mit EY 9L32 B (10,8 V)</td><td>ca. 4 Std.</td></tr> </table>		Spannung	10,8 Volt	Kapazität nach IEC	1,5 Ah	Gewicht (exkl. Akku)	0,14 kg	Glühlampe	LED	Helligkeit	ca. 540 Lux	Brenndauer mit EY 9L32 B (10,8 V)	ca. 4 Std.				
Spannung	10,8 Volt																		
Kapazität nach IEC	1,5 Ah																		
Gewicht (exkl. Akku)	0,14 kg																		
Glühlampe	LED																		
Helligkeit	ca. 540 Lux																		
Brenndauer mit EY 9L32 B (10,8 V)	ca. 4 Std.																		
18 V / 14,4 V	EY 37A2 B <ul style="list-style-type: none"> Große Lautsprecher für klaren u. dynamischen Sound Panasonic typische Abstimmung für optimale Höhen und Tiefen Bluetooth® Funktion Widerstandsklassifizierung IP64 u. stabiles Gehäuse Klangkontrollabstimmung FM/AM mit 12 Speicherplätzen Praktische LED Lichtfunktion 	199,00 €	236,81 €																
 		<table border="1"> <tr><td>Stromversorgung</td><td>Li-Ionen Akku (14,4–18 V) / Netzteil</td></tr> <tr><td>Modus</td><td>FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN</td></tr> <tr><td>Gewicht (exkl. Akku)</td><td>4,0 kg</td></tr> <tr><td>Frequenzbereich FM / AM (WM)</td><td>87,5–108 MHz / 522–1.629 kHz</td></tr> <tr><td>Staub- / Wasserschutz</td><td>IP64</td></tr> <tr><td>Betriebsdauer (18 V / 14,4 V)</td><td>4,2 Ah: ca. 24 Std. / 2,0 Ah: ca. 11 Std.</td></tr> <tr><td>Abmessungen (B x H x T)</td><td>344 x 280 x 239 mm</td></tr> </table>		Stromversorgung	Li-Ionen Akku (14,4–18 V) / Netzteil	Modus	FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN	Gewicht (exkl. Akku)	4,0 kg	Frequenzbereich FM / AM (WM)	87,5–108 MHz / 522–1.629 kHz	Staub- / Wasserschutz	IP64	Betriebsdauer (18 V / 14,4 V)	4,2 Ah: ca. 24 Std. / 2,0 Ah: ca. 11 Std.	Abmessungen (B x H x T)	344 x 280 x 239 mm		
Stromversorgung	Li-Ionen Akku (14,4–18 V) / Netzteil																		
Modus	FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN																		
Gewicht (exkl. Akku)	4,0 kg																		
Frequenzbereich FM / AM (WM)	87,5–108 MHz / 522–1.629 kHz																		
Staub- / Wasserschutz	IP64																		
Betriebsdauer (18 V / 14,4 V)	4,2 Ah: ca. 24 Std. / 2,0 Ah: ca. 11 Std.																		
Abmessungen (B x H x T)	344 x 280 x 239 mm																		

AKKUS UND LADESYSTEME

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
28,8 V 3,4 Ah 	EY 9L84 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 28,8 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 3,4 Ah (nach IEC) 	210,00 €	249,90 €
21,6 V 4,2 Ah 	EY 9L62 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 21,6 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah (nach IEC) 	149,00 €	177,31 €
18 V 5,0 Ah 	EY 9L54 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 18 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 5,0 Ah (nach IEC) 	99,00 €	117,81 €
18 V 3,0 Ah 	EY 9L53 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 18 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 3,0 Ah (nach IEC) 	79,00 €	94,01 €
18 V 2,0 Ah 	EY 9L52 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 18 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 2,0 Ah (nach IEC) 	65,00 €	77,35 €
14,4 V 4,2 Ah 	EY 9L45 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 14,4 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 4,2 Ah (nach IEC) 	79,00 €	94,01 €
14,4 V 2,0 Ah 	EY 9L47 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 14,4 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 2,0 Ah (nach IEC) 	55,00 €	65,45 €
10,8 V 1,5 Ah 	EY 9L32 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 10,8 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 1,5 Ah (nach IEC) 	55,00 €	65,45 €
3,6 V 1,5 Ah 	EY 9L10 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 3,6 Volt ■ Li-Ionen-Akku mit 1,5 Ah (nach IEC) 	39,00 €	46,41 €
15,6 V 2,8 Ah 	EY 9230 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 15,6 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC) 	119,00 €	141,61 €
12 V 2,8 Ah 	EY 9200 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 12 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC) 	104,00 €	123,76 €
7,2 V 2,8 Ah 	EY 9268 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 7,2 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC) 	69,00 €	82,11 €
2,4 V 2,8 Ah 	EY 9221 B <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku 2,4 Volt ■ Ni-MH-Akku mit 2,8 Ah (nach IEC) 	29,00 €	34,51 €

AKKUS UND LADESYSTEME

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	EY 0L82 B <ul style="list-style-type: none"> 14,4 – 28,8 Volt Schnellladesystem inkl. 14,4 V / 1,5 Ah für alle Li-Ionen-Akkutypen 	79,00 €	94,01 €
	EY 0L32 B <ul style="list-style-type: none"> 10,8 Volt Ladesystem für EY 9L32 B 	70,00 €	83,30 €
	EY 0L11 B <ul style="list-style-type: none"> 2,4 – 3,6 Volt Schnellladesystem für Ni-MH- und Li-Ionen-Akkutypen außer EY 9021 B 	85,00 €	101,15 €
	EY 0110 B <ul style="list-style-type: none"> 7,2 – 24 Volt Schnellladesystem für alle Ni-Cd- und Ni-MH-Akkutypen 	104,00 €	123,76 €

SÄGEBLÄTTER

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	EY 9 PW 17 A <ul style="list-style-type: none"> Holzägeblatt mit 165 mm Durchmesser 48 Zähne, für EY 3551 	72,00 €	85,68 €
	EY 9 PW 13 C <ul style="list-style-type: none"> Holzägeblatt mit 135 mm Durchmesser 24 Zähne, für EY 3503, EY 45A2 und EY 4542 	65,00 €	77,35 €
	EY 9 PW 13 D <ul style="list-style-type: none"> Holzägeblatt für dünnes Holz, mit Ø 135 mm 48 Zähne, für EY 3503, EY 45A2 und EY 4542 	65,00 €	77,35 €
	EY 9 PP 13 B <ul style="list-style-type: none"> Kunststoffsägeblatt mit 135 mm Durchmesser 52 Zähne, für EY 45A2 und EY 4542 	65,00 €	77,35 €
	EY 9 PM 17 B <ul style="list-style-type: none"> Metallsägeblatt mit 165 mm Durchmesser 56 Zähne, für EY 3552 	82,00 €	97,58 €
	EY 9 PM 17 A <ul style="list-style-type: none"> Metallsägeblatt mit 165 mm Durchmesser 40 Zähne, für EY 3552 	75,00 €	89,25 €
	EY 9 PM 13 E <ul style="list-style-type: none"> Metallsägeblatt mit 135 mm Durchmesser 30 Zähne, für EY 3503, EY 45A2 und EY 4542 	67,00 €	79,73 €
	EY 9 PM 13 F <ul style="list-style-type: none"> Metallsägeblatt für dünnes Metall, mit Ø 135 mm 50 Zähne, für EY 3503, EY 45A2 und EY 4542 	72,00 €	85,68 €
	EY 9 PM 11 D <ul style="list-style-type: none"> Metallsägeblatt mit 110 mm Durchmesser 40 Zähne, für EY 3501 	69,00 €	82,11 €
	EY 9 PM 11 C <ul style="list-style-type: none"> Metallsägeblatt mit 110 mm Durchmesser 24 Zähne, für EY 3501 	65,00 €	77,35 €
	EY 9 PG 11 A <ul style="list-style-type: none"> Diamantscheibe mit 110 mm Durchmesser Zum Schneiden von Glas und Fliesen, für EY 3550 	71,00 €	84,49 €
	EY 9 SXMJ 4 E <ul style="list-style-type: none"> Sägeblatt (18 Zähne pro Zoll) Passend für EY 45A5 	49,00 €	58,31 €

BOHRFUTTER UND WEITERES ZUBEHÖR

V / Ah (nach IEC)	MODELL / MERKMALE	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	EY 9 HX 412 E <ul style="list-style-type: none"> 13 mm Bohrfutter Für EY 7950 	32,00 €	38,08 €
	EY 9 HX 413 E <ul style="list-style-type: none"> 13 mm Bohrfutter Für EY 74A2 / EY 79A2 	32,00 €	38,08 €
	EY 9 HX 131 E <ul style="list-style-type: none"> Bitadapter Für EY 75A8 	25,00 €	29,75 €
	EY 9HX 400 E <ul style="list-style-type: none"> Staubabsaugungssystem passend für EY 7881 0,9 Kg, Staubbox Kapazität ca. 270ml 	99,00 €	117,81 €
	EY 9 X 004 E <ul style="list-style-type: none"> Staubsammelbehälter Für EY 6813 und EY 7880 	20,00 €	23,80 €
	EY 9 X 005 E <ul style="list-style-type: none"> Staubsammelbehälter Für EY 7840 und EY 78A1 	20,00 €	23,80 €
	EY 9 X 008 E <ul style="list-style-type: none"> Adapter für Folienbeutel Für EY 3654 	7,00 €	8,33 €
	EY 9 X 012 E <ul style="list-style-type: none"> Staubsauger-Schlauchanschluss Für EY 4542 und EY 45A2 	12,00 €	14,28 €
	EY 9 X 013 E <ul style="list-style-type: none"> Adapter für Folienbeutel Für EY 3640 / EY 3641 / EY 3610 	7,00 €	8,33 €
	EY 9 X 016 E <ul style="list-style-type: none"> Staubsauger-Adapter für Stichsäge Für EY 4550 	7,00 €	8,33 €
	EY 9 X 017 E <ul style="list-style-type: none"> Adapter für Kartuschen Für EY 3610 	7,00 €	8,33 €
	SYSTAINER T-LOC 4DD / 4SAW / RH <ul style="list-style-type: none"> Stapelbare Transportbox mit Inlay 	49,00 €	58,31 €
	SYSTAINER T-LOC 3 MIDI <ul style="list-style-type: none"> Stapelbare Transportbox mit Inlay für Akku-Säbelsäge und Akku-Bandsäge 	59,00 €	70,21 €
	SYSTAINER T-LOC 2 <ul style="list-style-type: none"> Stapelbare Transportbox mit Inlay für EY79A2/EY74A2/EY75A2/EY75A7/EY7552 u.v.m. 	29,00 €	34,51 €
	TOOL BS4A <ul style="list-style-type: none"> 25-teiliges Bitset farbig markierte Bits aus hochwertigem S2-Stahl 	19,90 €	23,68 €
	TOOL BS3A <ul style="list-style-type: none"> 71-teiliges Bitset farbig markierte Bits aus hochwertigem S2-Stahl 	29,90 €	35,58 €
	TOOL BS1 <ul style="list-style-type: none"> 10-teiliges Bitset 	15,90 €	18,92 €

PRODUKTGESAMTÜBERSICHT

<p>28,8 V NEU</p>  <p>EY 7881 PC2C / V Akku-Bohrhammer</p>	<p>21,6 V</p>  <p>EY 7460 LS2S / X / XT Akku-Bohrschrauber</p>	<p>18 V</p>  <p>EY 7960 LS2S / X / XT Schlagbohrschrauber</p>	<p>18 V</p>  <p>EY 7450 LJ2S / X / XT Akku-Bohrschrauber</p>	<p>18 V</p>  <p>EY 7950 LJ2S / X / XT Schlagbohrschrauber</p>	<p>18 V</p>  <p>EY 7552 LJ2S / X / XT Akku-Ergoschrauber</p>	<p>18 V</p>  <p>EY 4550 X / XT Akku-Stichsäge</p>
<p>18 V / 14,4 V</p>  <p>EY 74A2 LJ2G / PN2G / X Akku-Bohrschrauber</p>	<p>NEU</p>  <p>EY 7451 PN2G Akku-Bohrschrauber</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 75A7 LJ2G / PN2G / X Akku-Ergoschrauber</p>	<p>NEU</p>  <p>EY 75A8 LJ2G / PN2G / X Akku-Ergoschrauber</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 79A2 LJ2G / PN2G / X Akku-Schlagbohrschrauber</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 78A1 LJ2G / PN2G / X Akku-Bohrhammer</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 45A1 LJ2G / X / XT Akku-Säbelsäge</p>
<p>18 V / 14,4 V</p>  <p>EY 45A2 LJ2G / XM / XW Akku-Multisäge</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 46A2 LJ2G / X / XT Winkelschleifer</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 45A5 LJ2G / X / XT Akku-Bandsäge</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 37A1 B Akku-Gebläse</p>	<p>NEU 18 V / 14,4 V</p>  <p>EY 37A3 B Akku-Staubsauger</p>	<p>14,4 V</p>  <p>EY 7443 LS2S / X Akku- Auto-Bohrschrauber</p>	<p>14,4 V</p>  <p>EY 7441 LS2S / LF2S / X Akku-Bohrschrauber</p>
<p>14,4 V</p>  <p>EY 7549 LS2S / X Akku-Ergoschrauber</p>	<p>14,4 V</p>  <p>EY 7940 LS2S / LF2S / X Akku-Schlagbohrschrauber</p>	<p>14,4 V</p>  <p>EY 4541 LS1S / X Akku-Stichsäge</p>	<p>14,4 V</p>  <p>EY 3640/41 LS1S / K Akku-Kartuschenpistole</p>	<p>14,4 V / 18 V</p>  <p>EY 37A2 B Akku-Radio</p>	<p>14,4 V / 18 V / 21,6 V</p>  <p>EY 37C3 B Akku-Lampe</p>	<p>21,6 V / 18 V / 14,4 V</p>  <p>TOOL BS4A Bitbox</p>
<p>10,8 V</p>  <p>TOOL BS3A Bitbox</p>	<p>10,8 V</p>  <p>EY 7430 LA2S Akku-Bohrschrauber</p>	<p>10,8 V</p>  <p>EY 3732 B Akku-LED-Lampe</p>	<p>7,2 V</p>  <p>EY 3654 NQW Akku-Kartuschenpistole</p>	<p>3,6 V</p>  <p>EY 7410 LA2S / LA1C EY 7411 LA1S / LA1C Akku-Knickschrauber</p>	<p>3,6 V</p>  <p>EY 3610 LA1J Akku-Kartuschenpistole</p>	<p>2,4 V</p>  <p>EY 6220 NQ / N Akku-Knickschrauber</p>

PANASONIC GARANTIEVERLÄNGERUNG

3 JAHRE GARANTIE – EINFACH REGISTRIEREN!

Alle wichtigen Informationen zu den professionellen Power Tools, Li-Ionen-Akkus und Ladegeräten von Panasonic finden Sie selbstverständlich auf unserer Website. Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit, die Garantieleistungen zu verlängern: für Ihre **Li-Ionen Tools auf drei Jahre**, für Ihre **Akkus und Ladegeräte auf zwei Jahre**. Dieser Service ist kostenlos, sofern Sie Ihr neues Panasonic Power Tool innerhalb von 30 Tagen nach der Anschaffung online registrieren. Lesen Sie den QR-Code ein oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.panasonic-powertools.eu. Unter dem Menüpunkt „Garantieerweiterung“ können Sie Ihr Gerät für drei Jahre Garantie registrieren.



www.panasonic-powertools.eu

PANASONIC POWERTOOLS

PANASONIC seit fast 40 Jahren bekannt als der Hersteller für hochwertige Akkus und Werkzeuge, bietet Ihnen weitreichende Möglichkeiten um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern.

PANASONIC AKKU-ABSCHALTSCHRAUBER

Drehmomentkontrolle für industrielle Anwendungen von 0,3 Nm bis 650 Nm!



Per Funkkommunikation können die Schraubfälle über Ihr IT-System dokumentiert werden!

PANASONIC bietet Ihnen ein breites Sortiment an drehmomentgeregelten Akkuwerkzeugen für industrielle Anwendungen. Besuchen Sie uns auf:

 www.panasonic-powertools.eu/en/assembly

Panasonic®

Verkaufsbüro

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic
Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
D-22525 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 85 49 - 22 87
Telefax: +49 (0)40 85 49 - 21 40

Serviceorganisation in Deutschland

Garantiereparaturen, Reparaturen, Ersatzteile:
Panasonic Service-Center Rendsburg
B&W Service GmbH
Kieler Straße 41
D-24768 Rendsburg

Reparaturauskünfte:

Telefon: +49 (0)4331 14 11 0
Telefax: +49 (0)4331 14 11 29
E-Mail: info@psc-rd.de

Technische Auskünfte:

Montag bis Freitag 9 – 17 Uhr
Hotline Telefon: +49 (0)40 55 55 - 88 55

Sitz der Gesellschaft:

Panasonic Electric Works Europe AG
Robert Koch Strasse 100
85521 Ottobrunn

Panasonic Electric Works Europe AG

Panasonic ist ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic Corporation. Änderungen der Modelle und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Sie sind inklusive und exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Euro angegeben und ab 01.11.2018 gültig. Alle Gewichtsangaben sind inklusive Akku. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Hergestellt in Deutschland 11/2018
© 2018 Panasonic Electric Works Europe AG

HÄNDLERSTEMPEL

www.panasonic-powertools.eu