


LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE02.2

1	Deckenstein 25 cm nach EN 15037-2	
2	-	
3	Zwischenbauteil aus Beton - NR Zwischenbauteile aus Normalbeton, die zusammen mit vorgefertigten Betonbalken nach EN 15037-1 mit Ortbeton zur Herstellung von Balkendecken mit Zwischenbauteilen sowie von Dachsystemen verwendet werden.	
4	Hersteller Schneeberger & Gissenwehler Ges.m.b.H. & Co KG Jochenweg 3 A-7022 Loipersbach Werk:Loipersbach	
5	Bevollmächtigter: Herr Mario Schneeberger, Tel.: 02686/7207, Fax: 02686/72077 e-mail: office@schnee-gis.at	
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+	
7	Die notifizierte Zertifizierungsstelle TVFA-Zert Graz, Nr. 1379, hat die Erstinspektion des Werkes Loipersbach und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung: 1379-CPR-145/14 für die werkseigene Produktionskontrolle nach EN 15037-2	
8	-	
9	Erklärte Leistung	
	Wesentliche Merkmale	Leistung
	Zwischenbauteiltyp:	NR
	Bauliche Durchbildung:	
	- Nennmaße L/H	250 / 864 / 248
	- Zulässige Abweichungen L/H	± 10 mm (Klasse T1)
	- Höhe bis zur Nase	40 mm
	- Zulässige Abweichungen	± 5 mm
	- Breite der Nase	25 mm
	- Zulässige Abweichungen	± 3 mm
	- Höhe der Nase	22
	- Zulässige Abweichungen	± 5 mm
- horizontaler Teil der Abschrägung	65 mm	
- Zulässige Abweichungen	± 5 mm	
- wirksame Breite der Nase	20 mm (Klasse N1)	
Widerstand gegen mechanische Einw.:		
- Widerstand gegen Punktlasten	≥ 1,5 kN (Klasse R1)	
- Biegefestigkeit	NPD	
- Längsdruckfestigkeit	NPD	
Brutto-Trockenrohdichte	780 kg/m ³ ± 10%	
Feuerwiderstand	siehe Brutto-TRD und bauliche Durchbildung	
Brandverhalten	Brandklasse A1	
Schallschutztechnische Eigenschaften	siehe Brutto-TRD und bauliche Durchbildung	
Wärmeschutztechn. Eigenschaften	siehe Brutto-TRD und bauliche Durchbildung	
Trockenschwinden von Leichtbeton	NPD	
Dauerhaftigkeit	Darf nicht der Witterung ausgesetzt werden.	
10	Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Mario Schneeberger, Geschäftsführer	
	Loipersbach, 13.06.2015  Schnee & Giss - Bau Ges.m.b.H. & Co KG 7020 Loipersbach, Jochenweg 3 Tel.: 02686 / 7207, Fax: 02686 / 72077 www.schnee-gis.at UID: ATU 3998301	

EN 15037-2: 2009 + A1: 2011