

- KONSTRUKTION**
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 5 Minuten (Beispiel: 3x2m)
  - 4 Kranösen für den bequemen Transport
  - Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
  - Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

- MATERIAL**
- Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
  - Oberfläche: MB, feuerverzinkt
  - Trapezblechdicke: 0,8 mm
  - Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

- OSB-BODEN**
- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
  - Plattendicke: 18 mm
  - Belastbarkeit: 500 kg/m<sup>2</sup>
  - Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
  - Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
  - Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

- SICHERHEIT**
- GS-Zeichen vom TÜV Nord

- KRANBARKEIT**
- SC3000-1x2: 1 t zulässiges Gesamtgewicht
  - SC3000-2x2: 2 t zulässiges Gesamtgewicht
  - SC3000-3x2 bis 6x2: 3 t zulässiges Gesamtgewicht

- SCHNEELAST**
- 2,10 kN/m<sup>2</sup>

- WINDLAST**
- Alle Windzonen möglich

**ABMAßE/GEWICHTE**

SC3000	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	6x2
Breite außen/innen (mm)	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen (mm)	1100/975	2100/1975	3100/2975	4100/3975	5100/4975	6100/5975
Höhe außen/innen (mm)	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Gewicht (kg)	220	325	410	515	600	705

- TÜREN**
- SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1958 x 1855 mm)
  - SZS (stirnseitig 2-flügelig, schmal), 1550 x 1890 mm (lichte Maße: 1558 x 1855 mm)
  - SE (stirnseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm)
  - LE (längsseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm)
  - LZ (längsseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1958 x 1855 mm) (kein GS-Zeichen)
  - Einstieghöhe: ca. 120 mm
  - Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
  - Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

- ANLIEFERUNG**
- Zerlegte oder montierte Anlieferung