

IDROSIL

MICROEMULSIONE ALL'ACQUA, CONSOLIDANTE ED ANTISALE

DESCRIZIONE

IDROSIL è una microemulsione all'acqua a base di resine acriliche e polisilossaniche esenti da solventi, consolidante dei supporti e con specifiche proprietà antisale. La funzione antisale contrasta la fuoriuscita di cloruri, solfati ed altri sali in superficie.

VANTAGGI

- Consolida il fondo e migliora l'adesione del rivestimento finale, uniformando l'assorbimento.
- Applicabile su intonaci di ogni tipo (pietre, minerali, muri in mattoni, cemento, calcestruzzo cellulare, ecc..)

METODO D'USO

- Spazzolare e rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Sul supporto asciutto, applicare una mano di **IDROSIL** pronto all'uso.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,00 kg/litro
Applicazione	Pennello, rullo a pelo corto

CONSUMO

8 m²/litro in funzione dell'assorbimento del supporto

CONFEZIONI

Cod. IDRSIL.5 – canestro da 5 litri

Cod. IDRSIL.20 – canestro da 20 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it

WELL

www.welldivision.it

COVERLINE
SISTEMI E VERNICI

www.coverline.it

**DECOR
STONE**

www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it