

PURITY C Filterköpfe



Ein Filterkopfsystem für alle Anwendungen

Die PURITY C Filterkopfserie bildet mit ihren vielfältigen Anschluss- und Einstellungsmöglichkeiten die Basis für das PURITY C Filterkartuschensortiment. Wählen Sie zwischen dem Filterkopf, der eine variable Verschnitteinstellung von 0-70% ermöglicht oder einem Filterkopf mit feststehender Verschnitteinstellung von 0 bzw. 30% (jeweils alternativ mit 3/8" oder John-Guest-Anschluss). Das garantiert Ihnen eine optimale Wasserqualität für jede Anwendung (Kaffee- und Espressomaschinen, Vendingautomaten, Kombidämpfer, Backöfen und Cooler).



BRITA Professional Filter Service App

Die Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Kostenlos heruntergeladen bei  Laden im App Store  JETZT BEI Google Play

Oder unter <https://professional.brita.net/app>



Ihre Vorteile

- Unterschiedliche Ausführungen der Köpfe für gezielte Anpassung an individuelle Anforderungen
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System
- Innovativer Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite für einen platzsparenden Einbau
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil
- Einfaches Vorspülen und Entlüften
- Schneller und bequemer Filterwechsel ohne Werkzeuge
- Wasser-Shortcut bei nicht eingesetzter Kartusche
- Flexibles System passend für alle PURITY C Filtergrößen

Mit drei einfachen Handgriffen zu optimiertem Wasser



Spülventil mit komfortablem Schiebemechanismus für alle 0-70% Köpfe

Erhältlich mit zwei Anschlussvarianten G3/8" und JG 8 mm

Zwei Minuten für Ihren neuen Wasserfilter

- 1** Um die Filterkartusche auszutauschen, Verriegelungsgriff öffnen. Spülventil betätigen und Filter drucklos machen.
- 2** Die Filterkartusche lässt sich zur Entnahme um 90° in der Wandhalterung schwenken. Filterkartusche aus Filterkopf entnehmen. Schutzkappe der neuen Filterkartusche abziehen. Nächstes Austauschdatum im Datumsfeld auf Filterkartusche vermerken.
- 3** Filterkartusche senkrecht in den Filterkopf einsetzen, Verriegelungsgriff bis zum Einrasten drehen. Spülventil betätigen und Filtersystem bis zum blasenfreien Ablauf des Wassers spülen - fertig!

Die Lebensmittellechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



* gilt für alle wasserberührenden Materialien

| PURITY C Filterköpfe | | Bestellnummer | | |
|---|---|--|--|---------------|
| Filterkopf 0 % ¹ (G 3/8" JG 8) | | 1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)* 1002942 (Pack 1)* / 297176 (Pack 20)* | | |
| Filterkopf 30 % ² (G 3/8" JG 8) | | 1002952 (Pack 1) / 297175 (Pack 20)* 1002945 (Pack 1)* / 297174 (Pack 20)* | | |
| Filterkopf 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8) | | 1013637 (Pack 1) / 1013634 (Pack 20)* 1013636 (Pack 1)* / 1013633 (Pack 20)* | | |
| Filterkopf 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8") | | 1023325 (Pack 1) 1023315 (Pack 20) | | |
| PURITY C Filterkopfsatz III 0-70% (Filterkopf G3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung) | | 1002937 | | |
| Zubehör | | Bestellnummer | | |
| Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10-100 | | 1033041 | | |
| Rückflussverhinderer G3/8" | | 1000639 (Pack 3) | | |
| Rückflussverhinderer JG8 | | 292069 (Pack 1)* | | |
| PURITY C Filterköpfe | Durchmesser | Anschluss | Länge | Bestellnummer |
| Schläuche/Anschlussmodule ohne Bogen | DN 13 | 3/4" - 3/4" | 2,0 m | 1007721 |
| | DN 8 | 3/4" - 3/8" | 2,0 m | 1007720 |
| | DN 8 | 3/4" - 3/4" | 2,0 m | 1007719 |
| | DN 8 | 3/4" - 3/4" | 1,5 m | 1007716 |
| | DN 8 | 3/8" - 3/8" | 1,5 m | 1007714 |
| Schläuche/Anschlussmodule mit Bogen | DN 8 | 3/4" - 3/8" | 1,5 m | 1007706 |
| | DN 13 | 3/4" - 3/4" Bgn | 2,0 m | 1007725 |
| | DN 8 | 3/8" - 3/4" Bgn | 1,5 m | 1007724 |
| Bögen | - | 3/4" Bgn | - | 315648 |
| | - | 3/8" Bgn | - | 1007740 |
| Absperrhähne | - | 1" | - | 1007741 |
| | - | 3/4" | - | 1007743 |
| | - | 3/8" mit integriertem Rückflussverhinderer | - | 1007745 |
| Reduziersets | - | 3/8" Innengewinde - 3/4" Außengewinde | - | 1000898 |
| | - | 3/4" Innengewinde - 3/8" Außengewinde | - | 364600 |
| Eingangsschlauch DN 8, 3/8" - 3/8" Absperrhahn | DN 8 | 3/8" - 3/8" Absperrhahn inkl. Rückflussverhinderer | 1,5 m | 1007730 |
| Eingangsschlauch DN 13, 3/4" - 1" Absperrhahn | DN 13 | 3/4" - 1" | 2,0 m | 1007739 |
| Schlauchset I Absperrhahn, 3/4" - 1" | DN 8 | 3/4" - 3/8" (2x) | 2,0 m | 1007732 |
| Schlauchset II Absperrhahn, 3/4" - 1" | DN 8 | 3/4" - 3/4" (2x) | 2,0 m | 1007734 |
| Schlauchset III Absperrhahn, 3/4" - 1" | DN 13 | 3/4" - 3/4" (1x u. Bgn) | 2,0 m | 1007735 |
| Anmerkungen | ¹ Für Cooler ² Für Kaffeemaschinen und Vendingautomaten * Nicht für die Schweiz lieferbar | | ³ Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen ⁴ Kann ausschließlich mit PURITY C Steam Filterkartuschen betrieben werden | |

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

Für mehr Informationen:

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA Recyclingprogramm

Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der BRITA Unternehmensphilosophie. Bereits 1992 haben wir als erstes Unternehmen in unserer Branche ein Recyclingprogramm für unsere Filterkartuschen entwickelt. In unserer Recyclinganlage in Taunusstein recyceln wir unsere Professional- und Haushalts-Kartuschen. So gelangen je nach Kartusche zwischen 80-99 % der Komponenten zurück in den Wertstoffkreislauf.

